



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Zookeeper

Laboratorium

Systemy Rozproszone

Piotr Nawrocki

Katedra Informatyki AGH

Ćwiczenie 1

- W katalogu `apache-zookeeper-3.5.7\conf\` zmienić nazwę pliku `zoo_sample.cfg` na `zoo.cfg`
- W pliku `zoo.cfg`:
 - Zmienić `dataDir=/Zookeeper/data`
 - Ustawić numer portu na 2181
- W `apache-zookeeper-3.5.7\bin\`
 - Uruchomić serwer Zookeeper - `zkServer.cmd`
 - Uruchomić klienta Zookeeper - `zkCli.cmd -server 127.0.0.1:2181`

Ćwiczenie 1 - podstawowe operacje

- W kliencie wydać komendę *help* – lista wszystkich dostępnych komend
- Wyświetlenie listy *znode*: ***ls / (lub ls -R /)***
- Każdy *znode* może zawierać dane (tak jak plik, domyślny limit danych 1 MB) oraz potomków (podobnie jak katalog)
- Stworzenie przykładowego pustego *znode* (będącego parent 'directory'): ***create /zk-demo Pierwszy***
- Stworzenie potomka tego *znode*: ***create /zk-demo/my-node Moje_dane***
- Wyświetlenie listy *znode*: ***ls /***
- Wyświetlenie listy *znode*: ***ls /zk-demo***

Ćwiczenie 1 - podstawowe operacje

- Pobranie informacji o znode: **get -s /zk-demo/my-node**

```
[zk: 127.0.0.1:2181(CONNECTED) 20] get -s /zk-demo/my-node
```

Moje_dane

cZxid = 0x600000003 // transaction id stworzenie znode w Zookeeper

ctime = Wed Apr 15 18:32:16 CEST 2015 //czas utworzenia znode

mZxid = 0x600000004 //transaction id ostatniej zmiany znode w Zookeeper

mtime = Wed Apr 15 18:36:28 CEST 2015 //czas ostatniej modyfikacji znode

pZxid = 0x600000003 //transaction id ostatniej modyfikacji (add/delete)
potomka

cversion = 0 // liczba zmian w potomku znode

dataVersion = 1 //liczba zmian danych w znode

aclVersion = 0 // liczba zmian w ACL (listach kontroli dostępu) znode

ephemeralOwner = 0x0 //session ID właściciela znode typu ephemeral

dataLength = 9 //długość danych w polu danych znode

numChildren = 0 //liczba potomków w znode

Ćwiczenie 1 - podstawowe operacje

- *Zmiana informacji w znode: **set /zk-demo/my-node dane***
- *Pobranie informacji o znode: **get -s /zk-demo/my-node***
- *Skasowanie znode: **delete /zk-demo/my-node***
- *Skasowanie znode z potomkami: **deleteall /zk-demo)***

Ćwiczenie 2 – znode sequential i ephemeral

- Istnieje możliwość stworzenia dwóch specjalnych typów znode: sequential (*create -s*) i ephemeral (*create -e*).
- Dla opcji sequential tworzone są znode posiadające (unikalny) numeryczny sufiks
- Stworzenie znode typu sequential: **create -s /zk-demo/sequential dane1**
- Stworzenie znode typu sequential: **create -s /zk-demo/sequential dane2**
- Wyświetlenie listy znode **ls /zk-demo**

Ćwiczenie 2 - znode sequential i ephemeral

- Stworzenie znode typu ephemeral (emferyczny):
create -e /zk-demo/ephemeral dane
- Tego typu znode działa do momenty wyłączenia klienta, po tym jest kasowany
- Wyjście z klienta i ponowne uruchomienie, na liście znode nie ma **ephemeral**
- Wyświetlenie listy znode **ls /zk-demo** -> są tylko dwa znode typu sequential

Ćwiczenie 3 - watches

- Istnieje możliwość monitorowania stanu znode (i jego potomków) poprzez mechanizm *watches*
- Tworzenie znode: ***create /zk-demo/watch-this data***
- Ustawienie obserwacji znode: ***get -s -w /zk-demo/watch-this*** lub ***stat -w /zk-demo/watch-this***
- Monitorowanie znode działa tylko raz (jak nastąpi zmiana). W celu dalszego monitorowania trzeba ponownie ustawić obserwacje znode

Ćwiczenie 4 - replikacja

- Zookeeper umożliwia replikację danych (Replicated ZooKeeper) pomiędzy wieloma serwerami – zmiany znode na jednym serwerze widoczna jest na pozostałych
- Liczba serwerów Zookeepera w trybie replikacji powinna być nieparzysta (wybór lidera)
- Grupa serwerów (z replikacją) dla tej samej aplikacji nazwa się *quorum*

Ćwiczenie 4 - replikacja

- Trzeba przygotować trzy pliki konfiguracyjne i umieścić je w katalogu conf
- Każdy plik powinien zawierać:
dataDir=/Zookeeper/zk1 (inne dla każdej konfiguracji)
clientPort=2181 (inny port dla każdej konfiguracji)
server.1=localhost:2888:3888 (2888 – komunikacja, 3888 – wybór lidera)
server.2=localhost:2889:3889
server.3=localhost:2890:3890
- W każdym katalogu (zk1, ...) trzeba stworzyć plik tekstowy *myid* (bez rozszerzenia *.txt*) podający numer serwera (**1**, ...)

Ćwiczenie 4 - replikacja

- Trzeba uruchomić trzy serwery: **zkServer2.cmd \zoo1.cfg**, **zkServer2.cmd \zoo2.cfg**, ...
- Skrypt **zkServer2.cmd** proszę ściągnąć z Moodle
- Trzeba uruchomić aplikacje klienta dla każdego z serwerów
- Na pierwszy serwerze (1) trzeba dodać **zn** i na pozostałych sprawdzić stan serwera (**komenda ls /**)
- Na trzecim serwerze (3) trzeba skasować **zn** i na pozostałych sprawdzić stan serwera (**komenda ls /**)
- Sprawdzić który serwer jest liderem ?

Ćwiczenie 4 - replikacja

- Dla systemu Windows:
 - Wydać komendę *telnet localhost nr. portu (np. 2181)*
 - Wydać komendę *srvr* - informacje na temat serwera (może nie być widać wpisywanego tekstu)
 - Zaobserwować parametr Mode
 - Mode: follower
 - Mode: leader
- Dla systemu Linux:
 - `echo stat | nc localhost 2181 | grep Mode`
 - `echo srvr | nc localhost 2181 | grep Mode`
 - Jeśli serwer Zookeeper jest liderem to „Mode: leader” w przeciwnym przypadku „Mode: follower”.