

# CITIZEN

## Kompaktowa i w pełni funkcjonalna drukarka

Elastyczna łączność



### Kompaktowa

Niewielka powierzchnia podstawy nowej CL-E300 sprawia, że jest to doskonała drukarka do małych przestrzeni, ale nadal umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 4,5 cala na 5-calowej rolce nośnika.

### Połączono

Dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet LAN w standardzie oraz interfejsom USB i szeregowym, CL-E300 jest idealna do wszystkich zastosowań.

### Zakończono

CL-E300 posiada wersje 203 i 300 dpi, jak również opcje cięcia, co pozwala na użycie jej do każdej bezpośredniej aplikacji termicznej, od druku niskonakładowego do średnionakładowego.

## CL-E300

do etykiet, Biurkowa

### Aplikacje

- Branża przesyłek kurierskich
- Logistyka/transport
- Branża farmaceutyczna
- Handel detaliczny



CL-E300 jest prosta w obsłudze i intuicyjna, dzięki czemu użytkownik nie traci czasu na zmianę etykiet lub dostosowanie ustawień.

TOMORROW'S PRINTING TODAY



Wyposażona w interfejsy pokładowe LAN, USB i szeregowo.

## Specyfikacje

| Model                                  | CL-E300                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia drukowania                 | Bezpośredni termiczny                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                          | 203 dpi                                                                                                                                                |
| Prędkość druku (maksymalna)            | 8 cali na sekundę (200 mm/s)                                                                                                                           |
| Szerokość wydruku (maksymalna)         | 4 cale (104 mm)                                                                                                                                        |
| Szerokość nośnika (od min. do maks.)   | 1 - 4,6 cali (25,4 - 118 mm)                                                                                                                           |
| Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia | Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm)                                                                                      |
| Czujnik nośnika                        | W pełni regulowana szczelina i odblaskowy czarny znacznik                                                                                              |
| Główny interfejs                       | Potrójny interfejs USB 2.0, RS-232 i Ethernet 10/100                                                                                                   |
| Emulacje (języki)                      | Cross-Emulation™ - automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®, Zebra® ZPL2®, Datamax® DMX |
| Sterowniki i oprogramowanie            | Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform                                                                                      |
| Flash (pamięć nieulotna)               | łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika                                                                                                           |
| Gwarancja                              | 2 lata, 30 km lub 6 miesięcy                                                                                                                           |
| EMC i normy bezpieczeństwa             | CE, TUV, UL, FCC, VCCI                                                                                                                                 |

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-E300

do etykiet, Biurkowa

## Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Mechanizm Hi-Lift™ i zamknięcie ClickClose™
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 200 mm na sekundę (8 cali na sekundę)
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary



Dzięki zasilaczowi zgodnemu z normą Energy Star® seria CL-E300 należy do najbardziej przyjaznych dla środowiska drukarek etykiet na rynku.