Drukarki mobilne serii ZQ6 HC

Łatwe zmniejszanie ryzyka pomyłek podczas pobierania próbek dzięki wysokiej jakości mobilnemu rozwiązaniu do druku etykiet w miejscu pobrania

Zależy Ci na większej dokładności podczas etykietowania próbek, produktywności personelu i bezpieczeństwie pacjentów? Dzięki drukarkom mobilnym ZQ610 Plus-HC i ZQ620 Plus-HC jest to możliwe. Seria ZQ6 wykorzystuje popularną platformę QLn firmy Zebra i dodatkowo zwiększa jej możliwości dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologii i innowacyjnej budowie, które pozwalają osiągnąć zupełnie nowy poziom produktywności, łatwości obsługi oraz zarządzania. Te kompaktowe drukarki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o placówkach ochrony zdrowia i cechuje je konstrukcja odporna na ciągłe dezynfekcje. Kolorowy wyświetlacz sprawia, że procesu odczytywania stanu drukarki nie trzeba już opierać na zgadywaniu. Zaawansowana technologia baterii zapewnia wystarczającą ilość zasilania na wydajną pracę w każdej minucie najdłuższej nawet zmiany. Seria ZQ6 zapewnia najwyższą szybkość i niezawodność połączeń bezprzewodowych w pomieszczeniach. Natomiast Twój dział IT z pewnością doceni łatwość integracji, zarządzania i zabezpieczania urządzeń serii ZQ6 dzięki potężnemu pakietowi aplikacji, narzędzi i oprogramowania dla programistów Zebra DNA™.



Cechy i funkcje klasy premium – maksymalna produktywność

Pierwsza drukarka mobilna w branży z obsługą łączności Wi-Fi™ 6

Seria ZQ6 oferuje szybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia bezprzewodowe pracownikom sektora ochrony zdrowia. Skorzystaj z modernizacji sieci Wi-Fi 6/6E i uzyskaj najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia WPA3, błyskawiczną prędkość i ulepszony roaming.

Standardowy w branży szybki roaming 802.11r – płynna łączność

Obsługa technologii szybkiego roamingu 802.11r zapewnia niezawodne połączenia bezprzewodowe, których potrzebują Twoi pracownicy.

Natychmiastowy powrót do pracy za pośrednictwem łączności Wi-Fi

Podczas opieki nad pacjentami każda sekunda ma krytyczne znaczenie – dlatego seria ZQ6 wyposażona jest w funkcję natychmiastowego przechodzenia do trybu gotowości podczas pracy w sieci Wi-Fi. Ta inteligentna drukarka automatycznie przechodzi w stan uśpienia w czasie, gdy nie jest używana, i automatycznie powraca do gotowości w chwili otrzymania od użytkownika polecenia druku – zapewniając natychmiastową gotowość do pracy i maksymalnie wydłużony cykl pracy przy zasilaniu z baterii. Ponadto funkcja natychmiastowego przechodzenia w stan gotowości drukarek serii ZQ6 działa zarówno w przypadku połączenia Wi-Fi, jak i Bluetooth®.

Duży, kolorowy wyświetlacz znacznie upraszcza konfigurację i obsługę

Konfiguracja i konserwacja drukarek serii ZQ6 jest niezwykle łatwa dzięki dużemu wyświetlaczowi, prostemu w obsłudze interfejsowi i łatwemu do dostosowywania menu. Wyświetlacz zmienia kolor, gdy praca drukarki zostanie zatrzymana oraz w razie wystąpienia błędu, np. w przypadku braku podłoża lub otwarcia się podajnika, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko ustalić, co trzeba zrobić, by drukarka sprawnie kontynuowała pracę. A ponieważ seria ZQ6 jest oparty na menu systemu Link-OS firmy Zebra, użytkownicy mogą korzystać z tego samego interfejsu i środowiska co w przypadku innych drukarek przemysłowych, mobilnych i stacjonarnych firmy Zebra z systemem Link-OS, co znacznie skraca czas potrzebny na szkolenie.

Wytrzymałość – każdego dnia gotowe do całodziennej eksploatacji na potrzeby firmy

Drukarki serii ZQ6 są lekkie i wygodne do noszenia podczas całodziennego użytku, a jednocześnie wyposażone w funkcje, które zwiększają ich trwałość, w tym w dodatkową odlewaną warstwę, wyświetlacz z hartowanego szkła i jednolitą konstrukcję bez łączeń. Zastosowana w nich żywica wysokiej jakości o wysokiej odporności na uderzenia jest jednym z najtwardszych tworzyw sztucznych dostępnych na rynku. A szereg mechanicznych ulepszeń konstrukcyjnych dodatkowo zwiększa wytrzymałość i bezawaryjność drukarki.

Seria ZQ6 dla sektora ochrony zdrowia – większa produktywność personelu i dokładność etykietowania próbek dzięki technologii druku mobilnego nowej generacji.

Więcej informacji na temat serii ZQ6 można znaleźć na stronie www.zebra.com/zq600

Konstrukcja odporna na ciągłe dezynfekcje

Drukarki serii ZQ6 są wykonane z odpornych na działanie środków odkażających materiałów klasy medycznej, które można bezpiecznie czyścić po każdym użyciu i przed każdym następnym wykorzystaniem, co pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalach i placówkach medycznych.

Doskonała moc baterii i zarządzanie energią

Najwyższa w tej klasie pojemność baterii

Dzięki baterii o wysokiej pojemności, w którą wyposażona jest drukarka ZQ6, zyskujesz pewność, że każdy pracownik będzie mieć wystarczający zapas mocy na całą zmianę.

Technologia Power Smart Print Technology™ firmy Zebra pozwala osiągnąć więcej

Ta opracowana przez firmę Zebra opatentowana technologia maksymalnie zwiększa wydajność poprzez dostarczanie dokładnie takiej ilości mocy, jaka potrzebna jest do najwyższej jakości druku. Drukarki z technologią PSPT oszczędzają około 20–30 procent baterii.

Wyjątkowe możliwości zarządzania baterią

Bateria PowerPrecision+ stosowana w urządzeniach serii ZQ6 zapewnia najwyższą wydajność zasilania oraz skuteczne zarządzanie energią. Bogactwo łatwo dostępnych informacji o stanie baterii w większym niż dotychczas stopniu ułatwia identyfikację oraz usuwanie i wymianę baterii starzejących się, zanim obniżą one produktywność pracy.

Zaawansowana platforma rośnie wraz z Twoja firmą

Zebra DNA do drukarek – przekształcając drukarki od wewnątrz

Urządzenia serii ZQ6 wykorzystują Link-OS, niezawodny system operacyjny do drukarek firmy Zebra, a także Zebra DNA – pakiet narzędzi do konfiguracji, zarządzania, ochrony i rozwoju. Pozwalają one uzyskać najwyższej jakości środowisko i wyniki druku poprzez lepszą pracę i łatwiejszą integrację drukarek oraz łatwiejsze zdalne zarządzanie urządzeniami.

Duża ilość pamięci umożliwia obsługę aplikacji dziś i w przyszłości

Seria ZQ6 oferuje 256 MB pamięci RAM i 512 MB pamięci Flash, co zapewnia więcej niż wystarczającą ilość pamięci dla wszystkich potrzeb związanych z czcionkami i grafiką, a także dla wszystkich aktualizacji oprogramowania układowego i nowych narzędzi Zebra DNA w nadchodzących latach.

Zgodność wsteczna z akcesoriami do serii QLn

Seria QLn Zebry wyznaczyła standard w zakresie dokładności podczas etykietowania próbek – modeli tych sprzedano ponad milion sztuk.

Dziś seria ZQ6 dla sektora ochrony zdrowia ponownie podnosi poprzeczkę. A ponieważ seria ZQ6 zachowuje zgodność wsteczną z akcesoriami do modelu QLn, sprzęt można zmodernizować do najnowszej platformy i innowacyjnych rozwiązań bez konieczności nabywania nowych akcesoriów i przebudowywania zaplecza.

Kompleksowe opcje zdalnego zarządzania

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki stacji dokującej z obsługą łącza Ethernet

Stacja dokująca z obsługą łącza Ethernet ułatwia zarządzanie zdalne. Wstawienie drukarki do stacji po zakończeniu każdej zmiany umożliwia działowi informatycznemu w razie potrzeby zdalną aktualizację oprogramowania układowego w celu dbania o to, by każda drukarka działała zawsze z maksymalną wydajnością.

Łatwe zarządzanie wszystkimi drukarkami placówki – z jednego miejsca

Łatwa i prosta konserwacja drukarek oraz rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Za pomocą bezpłatnego oprogramowania instalacyjnego Printer Setup Utilities można uprościć proces instalacji i pierwszej konfiguracji drukarki. A dzięki opcjonalnej aplikacji Printer Profile Manager Enterprise można zarządzać jedną drukarką, grupą konkretnych drukarek lub wszystkimi drukarkami, niezależnie od tego, gdzie na świecie się one znajdują.

Bezproblemowa integracja z istniejącym systemem do zarządzania urządzeniami

Zyskaj możliwość łatwego zarządzania wszystkimi drukarkami i urządzeniami mobilnymi marki Zebra – łącznie z serią ZQ6 – z poziomu jednego ekranu. Drukarki serii ZQ6 można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania urządzeniami, takimi jak Omnisaa™ Workspace ONE® (za pośrednictwem Zebra AirWatch Connector) i SOTI® Connect.

Stała niezawodność dzięki diagnostyce głowicy drukującej

Nasze wyjątkowe rozwiązanie diagnostyki głowic drukujących dla urządzeń serii ZQ6 zapewnia wgląd w ich stan w obrębie całego wdrożenia.

Ochrona wrażliwych danych pacjentów i firm za pomocą aplikacji PrintSecure

Technologia PrintSecure firmy Zebra DNA jest wbudowana w drukarki serii ZQ6, zapewniając narzędzia do łatwej konfiguracji drukarek w celu korzystania z bezpiecznych połączeń, oceny potencjalnych luk w zabezpieczeniach, blokowania nieautoryzowanego dostępu i kontroli wymiany danych. Zebra dokłada starań, aby zapewnić Twojej firmie przewagę w kwestii wydajności.

Maksymalna dostępność i widoczność drukarek dzięki odpowiednim usługom

Usługi Zebra OneCare™ pozwalają zapewnić przewidywalne działanie urządzeń i wyeliminować wydatki na naprawy nieprzewidziane w budżecie. Zyskujesz niezrównane wsparcie techniczne bezpośrednio od firmy Zebra, a także kompleksowe usługi naprawcze obejmujące przypadkowe uszkodzenia oraz ustalony czas wykonania naprawy. Natomiast usługi Zebra Visibility Services zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji użycia w ramach procesów roboczych.

Seria ZQ6 dla sektora ochrony zdrowia – akcesoria i materiały eksploatacyjne

Seria ZQ6 dla sektora ochrony zdrowia zapewnia wszystkie potrzebne akcesoria: od zasilania i ładowania po akcesoria ochronne i umożliwiające noszenie urządzenia, kable i nie tylko Lista wszystkich akcesoriów do drukarek serii ZQ6 dla sektora ochrony zdrowia znajduje się w przewodniku po akcesoriach do drukarek mobilnych dostępnym na stronie www.zebra.com/mobile-printer-accessories

AKCESORIA DO ŁADOWANIA BATERII LITOWO-JONOWYCH

STACJA DOKUJĄCA Z OBSŁUGĄ ŁĄCZA ETHERNET



Jednogniazdowa stacja z obsługą łącza Ethernet
Czterogniazdowa stacja z obsługą łącza Ethernet

Drukarki serii ZQ6 można podłączyć do sieci przewodowej za pośrednictwem portu Ethernet w stacji dokującej serii ZQ6 z obsługą łącza Ethernet. Umożliwia to łatwe zdalne zarządzanie, które pomaga zapewnić optymalną pracę oraz gotowość każdej drukarki do użytku. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania i dostosowywania ustawień stacja dokująca z obsługą łącza Ethernet może komunikować się za pośrednictwem sieci 10 Mb/s lub 100 Mb/s.

Stacja dokująca do drukarek serii ZQ6 z jednym gniazdem i obsługą łącza Ethernet ładuje również baterię wewnątrz umieszczonej w niej drukarki, a wersja czterogniazdowa (z opcjonalnym zestawem do montażu naściennego) ładuje cztery drukarki jednocześnie. Wersja czterogniazdowa obejmuje wewnętrzny przełącznik Ethernet i drugi port Ethernet, dzięki czemu do jednego portu można podłączyć cztery czterogniazdowe stacje dokujące z obsługą łącza Ethernet (łącznie 16 drukarek) i zarządzać nimi za pośrednictwem tego jednego portu.

Umieszczona w stacji drukarka zachowuje pełną funkcjonalność, więc można jej wciąż używać do drukowania. Diody LED stacji wskazują stan zasilania DC oraz połączenia Ethernet.

Zdalne zarządzanie drukarkami za pośrednictwem łącza Ethernet umożliwia:

• zarządzanie bateriami w celu monitorowania ich stanu technicznego; wgląd w etap cyklu życia każdej baterii, upraszczający scentralizowane zarządzanie bankiem baterii zapasowych;
• zarządzanie aktualizacjami oprogramowania układowego, co eliminuje konieczność wysyłania personelu IT na miejsce eksploatacji drukarek lub urządzeń do centralnej lokalizacji w celu ich aktualizacji;
• zarządzanie procesem druku w celu aktualizacji szablonów, czcionek i grafiki, aby można było drukować nowe formaty etykiet;
• zarządzanie urządzeniami w celu aktualizacji plików startowych (np. config.sys), WML (panel przedni) i HTML (przeglądarka) oraz usprawnienia lub zmiany konfiguracji i procesu zbierania danych o stanie;
• zarządzanie siecią w celu aktualizacji kluczy szyfrujących lub certyfikatów i utrzymywania najwyższego poziomu bezpieczeństwa;
• rozwiązywanie problemów i lokalną diagnozę drukarek, które w innym wypadku musiałyby zostać wysłane do centrum napraw;
• możliwość zarządzania drukarkami Bluetooth, które zazwyczaj pozostawały poza siecią.

ZASILACZ AC	
	Wystarczy podłączyć zasilacz AC zgodny z normą IEC 60601 do drukarki ZQ6 oraz gniazdka elektrycznego, aby naładować akumulator PowerPrecision+ w drukarce. W trakcie ładowania drukarka może drukować etykiety oraz wykonywać inne zadania. Na zdjęciu z drukarką w celach poglądowych; zestaw nie obejmuje drukarki.

ŁADOWARKI BATERII	
	1-gniazdowa ładowarka baterii: Dokuje i ładuje jedną baterię litowo-jonową PowerPrecision+ do drukarek. Zintegrowany zasilacz. W zestawie przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu. Trzygniazdowa ładowarka baterii: Dokuje i ładuje jednocześnie do trzech baterii litowo-jonowych PowerPrecison+. W zestawie z 3-gniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz i przewód zasilający dla danego regionu. Podwójna trzygniazdowa ładowarka baterii ze złączem kabla typu „Y”: Dokuje i ładuje jednocześnie do sześciu baterii litowo-jonowych PowerPrecison+ do drukarek. W zestawie z podwójną trzygniazdową ładowarką baterii znajduje się zasilacz, kabel typu „Y” i odpowiedni dla danego kraju przewód zasilający. Wymaga odpowiedniego dla danego regionu przewodu zasilającego

PASKI DO NOSZENIA/FUTERAŁ



Pasek na rękę: Umożliwia noszenie drukarki w ręku.

Pasek na ramię: Umożliwia noszenie drukarki na ramieniu.

Miękki futerał: Dodatkowa warstwa zabezpieczająca do pracy w trudnych warunkach. Futerał obejmuje otwory umożliwiające wymianę podłoży i baterii i zapewniające dostęp do wszystkich złączy. W zestawie pasek na ramię.

CERTYFIKOWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MARKI ZEBRA

ETYKIETY



Etykieta do oznaczania pobieranych próbek IQ Color: Zautomatyzuj identyfikację próbek potrzebnych w trybie nagłym, aby zwiększyć dokładność i poprawić wydajność dzięki etykietom do oznaczania pobieranych próbek IQ Color. Nie trzeba pamiętać o ręcznym oznaczaniu próbek czerwonym markerem jako potrzebne w trybie nagłym.

Standardowa etykiet do oznaczania pobieranych próbek: Twoja firma nie jest jeszcze gotowa, by zautomatyzować identyfikację próbek potrzebnych w trybie nagłym? Zebra oferuje standardowe etykiety do oznaczania pobieranych próbek z papieru i odpornego na wilgoć polipropylenu. Materiały te zostały wstępnie przetestowane w drukarce ZQ6 przez zespół badawczo-rozwojowy ds. materiałów eksploatacyjnych firmy Zebra, aby zapewnić wysoką jakość i trwałość druku oraz niezawodną identyfikację, a także ograniczyć konieczność ponownego drukowania i przygotowywania etykiet z powodu nieprawidłowej identyfikacji.

Parametry

Wyposażenie standardowe

• Odporne na środki dezynfekcyjne tworzywa sztuczne w palecie kolorów zaprojektowanych dla placówek ochrony zdrowia
• Łączność z systemami Apple™ iOS, Android i Windows™ Mobile
• Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki
• Języki programowania CPCL, EPL™ i ZPL™
• Pamięć flash 512 MB obsługuje pobierane programy, formaty paragonów, czcionki i grafikę (128 MB dostępne na zapis danych użytkownika)
• Wymienna bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ do wielokrotnego ładowania 3250 mAh (nominalnie) 23,4 Wh
• Wbudowana ładowarka baterii
• Zaczep na pasek zapewniający dyskrecję i wygodę podczas drukowania
•
wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej
• Łatwy w obsłudze tryb odklejania i podawania
• Czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet po jednej naraz
• Ostrze do odrywania, ułatwiające wydawanie podłoży
• Ładowanie podłoża z centrowaniem do rolek o różnych szerokościach
• Konstrukcja typu „muszla małży" ułatwiająca ładowanie podłoży
• Zarządzanie: Mirror, SNMP, serwer internetowy, Ivanti Avalanche® (obsługiwane przez Wavelink), Printer Profile Manager Enterprise, Omnisaa™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears
• Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz (288 × 240 pikseli)
• Kolorowy wyświetlacz można indywidualnie dostosowywać za pomocą języka WML (tekst i ikony)
• 5-kierunkowe przyciski nawigacyjne, dwa przyciski definiowane programowo
• Kolorowe powiadomienia o stanie drukarki na wyświetlaczu
• Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 5 ft./1,52 m
• Klasa szczelności IP54 zapewniająca odporność na wodę i pył
• 32-bitowy procesor ARM 400 MHz
• Obsługa języka XML
• Obsługa druku pionowego i poziomego
• Możliwość używania drukarki w dowolnym położeniu
• Połączenie przez kod QR ze stronami pomocy w Internecie
• Zebra® Print Touch upraszcza parowanie Bluetooth i otwiera internetowe strony pomocy na urządzeniach z obsługą komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication)
• Licznik etykiet
• Obsługa protokołu NTP (Network Time Protocol) za pośrednictwem łącza Wi-Fi lub Ethernet
• Obsługa rozwiązania Zebra Network Connect do zastosowań w halach produkcyjnych przy użyciu ze stacją ze złączem Ethernet

Parametry fizyczne

Wymiary	ZQ610 Plus: 6,73 in (dł.) x 3,6 in (szer.) x 2,85 in (wys.) 170,9 mm (dł.) x 91,4 mm (szer.) x 72,4 mm (wys.)ZQ620 Plus: 6,84 in (dł.) x 4,64 in (szer.) x 3,03 in (wys.) 173,7 mm (dł.) × 117,9 mm (szer.) × 76,9 mm (wys.)
Waga z baterią	ZQ610 Plus: 0,6 kg (1,33 lb) ZQ620 Plus: 0,73 kg (1,6 lb)

Parametry drukarki

System operacyjny	Link-OS™
Rozdzielczość	8 pkt. na mm (203 dpi)
Pamięć	RAM 256 MB; Flash 512 MB (standardowo)
Maksymalna szerokość druku	ZQ610 Plus: 48 mm/1,9 in ZQ620 Plus: 72 mm/2,8 in
Maksymalna szybkość druku	Do 115 mm/s (4,5 in/s)
Czujniki podłoży	Detektor podłoży z czarnym znacznikiem i przerwami wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej; czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet seryjnych po jednej naraz

Kody kreskowe

• Stosunek kresek: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1
• Kody liniowe: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), przeplatany 2 z 5, UPC-A i UPC-E, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe, EAN-8, EAN-13, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe
• PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, rodzina GS1/DataBar™ (RSS)
Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Czcionki i zestawy znaków

Czcionki standardowe	25 bitmapowych, 1 wygładzana i skalowalna (CG Triumvirate Bold Condensed[1])
Opcjonalne czcionki	Czcionki bitmapowe/skalowalne do pobrania Międzynarodowe zestawy znaków (opcjonalnie): chiński (tradycyjny/uproszczony), japoński, koreański, tajski, wietnamski

Łączność i interfejsy

Podwójny moduł radiowy ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) obsługujący:• Równoczesne połączenie Bluetooth 5.3 z certyfikatem BT SIG
• Konstrukcja anteny MIMO
• Praca w pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
• WPA3, WPA2, WPA
• Standardy roamingu 802.11k, 802.11v and 802.11r
• Szyfrowanie AES i TKIP
• 802.1x (z WPA lub WPA2)
• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
• 802.11d i 802.11i
• Szybki roaming z wykorzystaniem buforowania identyfikatora Pairwise Master Key (PMK), metoda Opportunistic Key Caching (OKC), szybkie wznawianie sesji EAP lub 802.11r
Moduł Bluetooth 4.2 (Classic i BLE)
• Tryby zabezpieczeń 1-4
• Certyfikat „Made for iPod/iPhone/iPad"
• Key Bonding (przechowywanie kluczy)
Obsługa łącza Ethernet 10/100 (za pośrednictwem stacji ładującej)
Parametry łączności przewodowej• Interfejs USB 2.0 pełnej prędkości (12 Mb/s)
• Złącze Mini-B z opcjonalnym innowacyjnym odprężaczem
• Interfejs szeregowy: 14-stykowy port RS-232C do łączenia z terminalem lub innym urządzeniem hosta do 115,2 kb/s

Gwarancja na produkty

Drukarki serii ZQ6 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie www.zebra.com/warranty

Polecane usługi

Usługi Zebra OneCare Essential i Select zapewniają maksymalną dostępność i wydajność urządzeń. Obejmują one całodobową pomoc techniczną, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń wymagających naprawy oraz aktualizacje oprogramowania. Opcjonalnie dostępne są także usługi zapewniania widoczności zasobów. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.zebra.com/zebraonecare
(Uwaga: dostępność usług może się różnić w zależności od regionu).

Branże i zastosowania

Ochrona zdrowia

• Mobilne pobieranie próbek
• Zarządzanie bankiem krwi
• Etykietowania w obrocie pokarmem kobiecym

Parametry drukarki

Długość druku	Minimalnie: 12,7 mm (0,5 in) Maksymalnie: 813 mm (32 in)
Zasilanie	Wymienna bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ do wielokrotnego ładowania 3250 mAh (nominalnie) 23,4 Wh

Parametry podłoży

Podkład etykiet oraz długość	od 12,7 mm (0,5 in) do 813 mm (32 in) lub podłoże ciągłe
Szerokość podłoży	ZQ610 Plus: od 25 mm (1,0 in) do 55,4 mm (2,18 in) ZQ620 Plus: od 25 mm (1,0 in) do 79 mm (3,125 in)
Maksymalne wymiary rolki z podłożem	ZQ610 Plus: średnica zew. 55,9 mm/2,2 in na gilzie o średnicy wew. 19 mm/0,75 in lub 34,9 mm /1,375 in ZQ620 Plus: średnica zew. 66 mm/2,6 in na gilzie o średnicy wew. 19 mm/0,75 in lub 34,9 mm/1,375 in
Grubość	Kartoniki 2,3 mil do 5,5 mil lub etykiety 6,5 mil
Rodzaje podłoży	Etykiety i kartoniki sztancowane, etykiety bez podkładu, papier paragonowy, detektor czarnego paska, detektor przerwy

Parametry pracy

Środowisko użytkowe	Temp. robocza: 32°F do 122°F/0°C do 50°C Wilgotność robocza: 10% do 90% bez kondensacji Temp. przechowywania/przewożenia: od -13°F do 149°F / od -25°C do 65°C1 Wilgotność przechowywania: 10% do 90% bez kondensacji
Spełniane normy	Emisje: FCC część 15, podczęść B, EN55022 klasa B, EN60950, EN55024 i VCCI klasa B Odporność: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 i EN61000-4-5 Bezpieczeństwo: CE, TUV, CSA Certyfikat ENERGY STAR™
Ochrona osób i mienia	Obsługa systemu FIPS jest dostępna bezpłatnie jako plik do pobrania w systemie operacyjnym drukarki. Więcej informacji można uzyskać od swojego przedstawiciela handlowego firmy Zebra.

Oprogramowanie układowe

Języki programowania CPCL, EPL i ZPLZBI 2.x™ – zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej

Zebra DNA for Printers

Zebra DNA to pakiet narzędzi oprogramowania, który umożliwia drukarkom Zebra dostarczanie każdemu rodzajowi użytkowników sprawnej i łatwej obsługi przez pełen cykl życia wbudowanym aplikacjom, narzędziom i programom użytkowym, które pozwalają szybko i bezpiecznie uruchomić drukarkę. Więcej informacji na stronie: www.zebra.com/printdna

Przypisy

1. Zawiera technologię UFST™ firmy Agfa Monotype Corporation
Pod warunkiem dostępności funkcji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Logotyp i logo Zebra są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone.
01/072026 HTML