

Żywiczna taśma barwiąca 5095

Żywiczna taśma barwiąca o wysokiej wydajności do stosowania na matowych i błyszczących podłożach syntetycznych

Żywiczna taśma 5095 firmy Zebra została zaprojektowana z myślą o optymalizacji wydajności etykiet i wydłużeniu żywotności głowic drukujących, co pozwala zwiększyć efektywność pracy. Ta taśma barwiąca o wysokiej wydajności wyróżnia się doskonałą jakością oraz spójnością i niezawodnością druku. Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną, dzięki czemu doskonale sprawdza się w środowiskach, w których trwałość ma kluczowe znaczenie.

Żywiczna taśma barwiąca 5095 zapewnia doskonałą jakość wydruku nawet w przypadku małych czcionek, skomplikowanych grafik i obróconych kodów kreskowych, gwarantując precyzyjne odwzorowanie wszystkich szczegółów. Ponadto posiada certyfikat UL/cUL do stosowania z wybranymi materiałami etykietowymi firmy Zebra, co pozwala zapewnić zgodność i spełnienie norm bezpieczeństwa.



Doskonała odporność chemiczna i termiczna

Nasza formuła żywicznej taśmy barwiącej o wysokiej wydajności pozwala uzyskać obrazy odporne na trudne warunki w przypadku stosowania syntetycznych materiałów do druku etykiet i znaczników firmy Zebra – między innymi rozmazanie, wilgoć, ścieranie, skrajne temperatury i substancje chemiczne.

Taśmy żywiczne

Nieźródlna jakość druku i trwałość. Idealne do stosowania:

- Ze wszystkimi materiałami syntetycznymi oraz niektórymi powlekanyymi etykietami i znacznikami.
- W środowiskach, w których występuje wysokie ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Gdy zastosowania wymagają wysokiej odporności na ekstremalnie wysokie temperatury oraz trudne warunki zewnętrzne.

Szeroki wybór

Każdego roku firma Zebra dostarcza wiele milionów metrów kwadratowych taśm do Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Dzięki szerokiej ofercie produktów zawsze znajdziesz odpowiednią taśmę barwiącą do drukarki zgodnie ze swoimi wymaganiami. Posiadamy w magazynie około 140 różnych rodzajów taśm barwiących do drukarek Zebra – wszystkie dostępne są do natychmiastowej wysyłki za pośrednictwem ZipShip, naszego dedykowanego rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami.

Idealne uzupełnienie etykiet, znaczników i drukarek Zebra

Nie wszystkie taśmy barwiące do druku termicznego są sobie równe. Na rynku dostępne są setki taśm barwiących o różnych formułach. Dlatego zespół badawczo-rozwojowy firmy Zebra ds. materiałów eksploatacyjnych przetestował i wybrał tylko te taśmy, które zapewniają najlepszą jakość i trwałość druku. Każda taśma barwiąca musi przejść szereg badań jakości druku i trwałości, aby mogła zostać oznaczona nazwą Zebra.

Kupując taśmy termiczne Zebra, możesz mieć pewność, że:

- Wydruk będzie zawsze czytelny i możliwy do zeskanowania.
- Nadruk będzie odporny na warunki środowiskowe, w których będzie użytkowany.
- Powłoka ochronna nie powoduje przedwczesnej awarii głowicy drukującej.

Żywiczne taśmy barwiące 5095 – nieźródlna jakość druku i trwałość

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com/ribbons

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Formuła atramentu	Żywica
Powłoka bazowa	Poliester
Grubość powłoki bazowej	4,5 mikrometra
Grubość całkowita	6,5 mikrometra +/- 10%
Funkcje skanowania	Światło podczerwone i widzialne

Wydajność i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki przechowywania (przed użyciem)	1 rok przechowywania w temperaturze od -5°C do 40°C/23°F do 104°F przy wilgotności względnej od 20% do 85%
Numer części próbki	05095BK08305

Materiały z certyfikatem UL/cUL do stosowania z tą taśmą barwiącą

Z-Ultimate® 3000T White Z-Ultimate® 3000T Silver Z-Xtreme® 4000T White Z-Xtreme® 4000T White High-Tack Z-Xtreme® 4000T Silver High-Tack Z-Ultimate® 2500T White Z-Ultimate® 3000T Yellow Z-Ultimate® 3000T High-Tack 8000T Void Matte (matowa, unieważniająca)
--

Czytelność kodów kreskowych dla skanera¹

Normalny kod 10–12 mil – szybkość druku do 203,2 mm/s	Typowa klasa ANSI A
Kod obrócony 15 min – szybkość druku do 152,4 mm/s	Typowa klasa ANSI B

Odporność druku²

Środki do czyszczenia szkła z amoniakiem	Dobry
Formuła 409	Dobry
Skydrol	Niezalecane
Olej silnikowy	Dobry
Płyn hamulcowy	Przetestować w ramach danego zastosowania
Odtłuszczac Gunk	Dobry
WD-40	Dobry

Zgodność taśmy barwiącej

REACH/SVHC 1907/2006/EC EU Food Contact 1935/2004/EC US Food Contact FDA RoHS/metale ciężkie 2011/65/EU Halogeny – IEC 61249-2-21:2003 UL 969 BS 5609

Dostępne rozmiary dla drukarek Zebra

P4T, biurkowe, średniej i wysokiej klasy drukarki termiczne, mechanizmy firmy Zebra, inne starsze drukarki firmy ZebraInne szerokości/długości są dostępne na zamówienie, pod warunkiem zachowania minimalnej wielkości zamówienia i czasu realizacji

Badania materiałowe w zastosowaniach końcowych

Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem. Wszystkie produkty należy wstępnie przetestować, aby mieć pewność, że spełniają wszystkie zamierzone wymagania konkretnych zastosowań końcowych.
--

Przypisy

1. Badanie czytelności dla skanerów przeprowadzono na syntetycznych materiałach wierzchnich przy użyciu drukarek firmy Zebra. 2. Badanie trwałości druku przeprowadzono na podłożu Z-Xtreme® 4000T White poprzez wykonanie 10 cykli (20 potarć) z użyciem miernika Crockmeter. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
--

Branże i zastosowania

- Etykiety narażone na działanie ciepła, pary wodnej, rozpuszczalników, ścieranie i tarcie
- Etykiety stosowane na zewnątrz w skrajnych warunkach
- Etykiety na pojemniki z substancjami chemicznymi
- Etykiety narażone na działanie wody, pary, substancji alkalicznych lub kwasów
- Etykiety motoryzacyjne
- Przemysłowe tabliczki znamionowe i często skanowane etykiety

Odporność druku²

Genesolv	Niezalecane
Rho-Tro	Niezalecane
Heksan	Dobry
Ksylen	Niezalecane
Benzyna	Przetestować w ramach danego zastosowania
Aceton	Niezalecane
Alkohol (alkohol izopropylowy 90%)	Dobry