

Z-Essentials 1000D

Etykieta do druku termicznego z powłoką wierzchnią i trwałym klejem akrylowym

Papierowe etykiety do kodów kreskowych Z-Essentials są przeznaczone do zastosowań masowych i oferują doskonały stosunek ceny do jakości. Zaprojektowane do szerokiego zakresu krótkoterminowych zastosowań o wysokim nakładzie – inteligentniejszy wybór materiałów eksploatacyjnych. Z-Essentials 1000D to papier do druku termicznego z powłoką wierzchnią i trwałym klejem akrylowym, który zapewnia dobrą przyczepność na różnych powierzchniach. Powłoka wierzchnia tego materiału zapewnia pewną odporność na ścieranie, wilgoć i inne czynniki środowiskowe, dzięki czemu jest doskonałym wyborem do zastosowań związanych z wysyłką, identyfikacją produktów, oznaczeniami cen w sklepach, etykietami prac w toku oraz innymi zastosowaniami wysokonakładowymi o niskiej trwałości. Podłoża Z-Essentials 1000D są całkowicie wolne od BPA oraz odporne na temperatury w zakresie od 0°C do 40°C, przy minimalnej temperaturze aplikacji wynoszącej 0°C.



Drukuj pewnie. Drukuj w wysokiej jakości. Drukuj z firmą Zebra.

Materiały eksploatacyjne do drukowania mogą mieć wpływ na wszystko – od żywotności głowicy drukującej po wydajność operacyjną. Dlatego projektujemy i produkujemy własną linię materiałów eksploatacyjnych do drukowania termicznego i poddajemy je rygorystycznym testom, co pozwala nam optymalną jakość druku za każdym razem. Stosujemy 23-punktowy proces kontroli posiadający certyfikat ISO 9001 oraz materiały o stałym poziomie jakości, aby zapewnić doskonałe rezultaty przy każdym zamówieniu. Bez względu na to, kiedy zamówisz etykiety, możesz liczyć na tę samą wydajność.

Specjalna powłoka umożliwiająca łatwe drukowanie

Etykiety Z-Essentials 1000D posiadają wierzchnią warstwę ochronną na materiale wierzchnim, która zapewnia większą trwałość drukowanego obrazu oraz pewną odporność na ścieranie, wilgoć i inne czynniki środowiskowe. Dzięki temu etykiety są bardziej odporne na różne warunki i umożliwiają skanowanie przez dłuższy czas w porównaniu z etykietami niepowlekkanymi. Etykiety zapewniają również dobrą jakość druku i większą ostrość obrazu.

Możliwość personalizacji

Zebra może dostarczyć etykiety Z-Essentials 1000D w praktycznie dowolnych rozmiarach, kształtach i konfiguracjach zestawów etykiet, aby spełnić wymagania aplikacji i procesu. Ponadto nasze drukarki fleksograficzne umożliwiają dodanie dowolnych wstępnie nadrukowanych elementów tekstowych, graficznych i kolorystycznych.

Z-Essentials 1000D – papierowa, z powłoką wierzchnią, o dobrej jakości i rozdzielczości druku oraz pewnej odporności na wilgoć, oleje i inne czynniki środowiskowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/supplies

Dane techniczne

Struktura materiału

Numer RM	10026928RM
Materiał	Matowy biały papier powlekany do druku termicznego; 72 mikrometry
Klej	Trwały klej akrylowy; 10 mikrometrów
Podkład	Biały papier typu glassine 60 g/m²; 55 mikrometrów
Łączna grubość +/- 10%	140 mikrometrów
Środowisko użytkowe	Temperatury otoczenia wewnątrz pomieszczeń

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatura stosowania ¹	0°C
Zakres temperatury użytkowej ²	od 0°C do 40°C

Zalecane drukarki i ustawienia

Drukarki	Dowolna drukarka termiczna firmy Zebra
Taśmy barwiące	N/A

Siła kleju

Tektura falista	5 min: 3 N/25 mm; 24 godz.: 3 N/25 mm
Stal	5 min: 15 N/25 mm; 24 godz.: 15 N/25 mm
Poliwęglan	5 min: 13 N/25 mm; 24 godz.: 15 N/25 mm
Polietylen	5 min: 4 N/25 mm; 24 godz.: 6 N/25 mm

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

Nie zawiera BPA

Właściwości użytkowe i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki przechowywania	6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 20°C przy wilgotności względnej od 40% do 50%
Przewidywany okres eksploatacji w zastosowaniu ³	Do użytku wewnątrz pomieszczeń przez okres do 1 roku
Numer części próbki	SAMPLE26928D

Przepisy

1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być wyższa od tej temperatury. 2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godz.) podłoże będzie odporne na działanie temperatur w tym zakresie. 3. Zakładamy, że po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godz.) żywotność podłoża będzie zgodna ze podanymi wartościami, lecz nie udzielamy gwarancji w tym zakresie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Branże i zastosowania

Usługi logistyczne

- Wysyłka
- Przeladunek

Handel detaliczny

- Wysyłka

Sektor magazynowy

- Wysyłka
- Kompletacja zamówień
- Przyjmowanie

Zakłady produkcyjne

- Wysyłka
- Praca w toku
- Identyfikacja produktów

Transport

- Wysyłka

Inne

- etykiety wysyłkowe e-commerce



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com