

ZeroLiner 1100D

Etykiety bez podkładu na niepowlekany papierze do druku termicznego ZeroLiner

ZeroLiner 1100D to produkt bezpodkładowy klasy podstawowej przeznaczony do standardowych zastosowań w transporcie i logistyce. Nośnik ten doskonale sprawdza się do użytku w drukarkach biurkowych Zebra o niskim lub średnim nakładzie druku. Produkt ten charakteryzuje się dobrą odpornością na rozmazywanie i zarysowania dzięki silikonowanej powłoce wierzchniej. Rolki ciągle umożliwiają stosowanie etykiet o różnych długościach bez konieczności wymiany nośnika w drukarce.



ZeroLiner – korzyści

Brak podkładu pozwala uzyskać więcej etykiet z jednej rolki. Ponadto etykiety bezpodkładowe są bardziej ekologiczną opcją drukowania, ponieważ w ich przypadku nie powstają odpady wynikające z użycia podkładu (które mogą trafić na wysypisko śmieci), a do wysyłki etykiet potrzeba mniej rolek, pudeł i palet. Ponadto wzrasta bezpieczeństwo (na podłożu nie ma stosów podkładu, które stwarzają ryzyko potknięcia się), a koszty ulegają zmniejszeniu z powodu braku odpadów do przetworzenia. Dodatkowo wzrasta wydajność, ponieważ użytkownicy końcowi mają do wykonania mniej zmian rolek i mogą pracować szybciej podczas aplikacji etykiet, które nie wymagają oddzielania od podkładu.

Znacznie krótszy proces produkcji etykiet ZeroLiner niż w przypadku materiałów do druku tradycyjnych etykiet, który przekłada się na zmniejszenie całkowitej emisji dwutlenku węgla podczas transportu i produkcji.

Uprozczone drukowanie – bez taśm barwiących

Etykiety ZeroLiner 1100D są zgodne z drukarkami termicznymi, mobilnymi i biurkowymi firmy Zebra, zapewniając wszystkie korzyści wynikające z zastosowania druku termicznego – bez taśm barwiących, które trzeba przechowywać, monitorować i uzupełniać. Dodatkową korzyścią jest brak konieczności utylizacji podkładu.

Drukarki ZeroLiner

Drukarki bezpodkładowe firmy Zebra są wyposażone w specjalnie zaprojektowane rolki dociskowe i obcinaki. Etykiety ZeroLiner firmy Zebra zostały stworzone, aby zapewnić najlepszą wydajność w zależności od typu drukarki.

- Drukarki przemysłowe – wymagają nośników dostosowanych do drukowania i cięcia w dużych ilościach. Są one zazwyczaj stosowane w wymagających środowiskach, gdzie szybkość i spójność mają zasadnicze znaczenie oraz należy dążyć do wyeliminowania przerw w pracy.
- Drukarki biurkowe – wymagają niezawodnych nośników, które spełnią swoją funkcję przy minimalnym zużyciu obcinaków i wałków.
- Drukarki mobilne – wymagają nośników zapewniających łatwe podawanie bez obciążania silnika, ograniczających zanieczyszczenie klejem i zgodnych z wymogami konkretnego przeznaczenia.

Wszystkie nośniki bez podkładu Zebra ZeroLiner są gruntownie testowane i zatwierdzane przez zespół badawczo-rozwojowy firmy Zebra (R&D), aby zapewnić klientom optymalną wydajność w określonych drukarkach firmy Zebra.

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

ZeroLiner 1100D spełnia wymogi przepisów dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, w tym REACH, RoHS, EN71-3 Bezpieczeństwo zabawek, a także brytyjskich przepisów dotyczących opakowań z 1998 r. Ponadto etykieta nie zawiera BPA ani BPS.

ZeroLiner 1100D to produkt bezpodkładowy klasy podstawowej zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w transporcie oraz użytku wewnątrz budynków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/ZeroLiner

Dane techniczne

Struktura materiału

Materiał	Gładki biały papier z powłoką silikonową; 78 mikrometrów, 3,07 mil
Klej	Permanentny klej kauczukowy
Podkład	Nie dot.
Grubość całkowita +/-10%	90 mikrometrów, 3,5 mil
Środowisko	Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatura stosowania ¹	5°C (41°F)
Zakres temperatury użytkowej ²	od -10°C do 60°C / od 14°F do 140°F

Zalecane drukarki i ustawienia

drukarki	Drukarki bezpodkładowe firmy Zebra
Taśmy barwiące	Nie dot.

Właściwości użytkowe i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki przechowywania ³	1 rok w przypadku przechowywania w temperaturze 20–25°C przy wilgotności względnej 40%–50% Rolki należy przechowywać w temperaturze poniżej 35°C Przechowywanie w wyższych temperaturach lub większej wilgotności może wpłynąć na właściwości użytkowe produktu Rolki trzeba przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych z dala od bezpośredniego nasłonecznienia Rolki trzeba przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu
Przewidywany okres eksploatacji w zastosowaniu ⁴	Stosowanie wewnątrz pomieszczeń, do 1 roku

Przypisy

1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być wyższa od tej temperatury. 2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny), nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur. 3. Przechowywanie produktu przed użyciem. 4. Przewidywane po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny).
--

Drukarki i ZeroLiner – opcje materiałów

Struktura materiału	Opis
ZeroLiner 1100D	Bezfenolowy papier do druku termicznego klasy podstawowej, trwały klej zaprojektowany do użytku w standardowych zastosowaniach w branży transportu i logistyki. Zalecany do drukarek biurkowych.
ZeroLiner 2000D	Bezfenolowy papier do druku termicznego wysokiej klasy, trwały klej odpowiedni do wielu zastosowań. Przetestowany i zatwierdzony do stosowania w drukarkach mobilnych Zebra do druku bezpodkładowego. Zalecany do drukarek biurkowych i mobilnych.
ZeroLiner 4500D	Bezfenolowy papier do druku termicznego klasy premium, trwały klej przeznaczony do druku wysokonakładowego w trudnych warunkach. Przetestowany i zatwierdzony do stosowania w drukarkach przemysłowych Zebra do druku bezpodkładowego. Zalecany do drukarek przemysłowych i biurkowych

Branże i zastosowania

Sektor produkcji

- Etykietowanie produkcji w toku

Logistyka

- Etykiety wysyłkowe
- Zarządzanie zapasami i magazynami

Sektor publiczny

- Poczta

Inne

- Zastosowania