

ZeroLiner 2000D

Etykiety bez podkładu na niepowlekany papierze do druku termicznego ZeroLiner

Bezfenolowa etykieta o doskonałych parametrach ZeroLiner 2000D to nasza bezpodkładowa papierowa etykieta do druku termicznego z trwałym klejem kauczukowym i błyszczącym wykończeniem, przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, odpowiednia do wielu zastosowań, w tym sprzedaży detalicznej i magazynowania. Doskonale sprawdza się w naszych drukarkach mobilnych Zebra, ale dostępna jest również w rozmiarach do modeli biurkowych.



ZeroLiner – korzyści

Wyjątkowe połączenie korzyści związanych z brakiem podkładu zapewniającemu możliwość drukowania większej liczby etykiet na rolkę bez strat, która przekłada się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i zwiększenie bezpieczeństwa. Natychmiastowe zmniejszenie ilości odpadów dzięki mniejszej objętości rolki, która wymaga mniejszej ilości miejsca i mniejszego nakładu pracy oraz zapewnia znaczne oszczędności ze względu na brak niepotrzebnych już nawijaków podkładu. Wzrost produktywności wynikający z rzadszych zmian rolek w drukarce lub w prasie.

Znacznie krótszy proces produkcji etykiet ZeroLiner niż w przypadku etykiet podkładowych, który przekłada się na zmniejszenie całkowitej emisji dwutlenku węgla w związku z ograniczeniem transportu i liczby procesów produkcyjnych. Podkłady etykiet są trudne w recyklingu, dlatego odpady często są składowane na wysypiskach śmieci, zostają spalone i przetworzone na paliwo lub są przechowywane w dużych ilościach przed odbiorem do przetworzenia, co skutkuje zatłoczonymi miejscami pracy, a nawet wypadkami. Te problemy nie dotyczą etykiet ZeroLiner. Po zastosowaniu etykiety praca jest zakończona.

Uprozczone drukowanie – bez taśm barwiących

Etykiety ZeroLiner 2000D są zgodne z drukarkami termicznymi, mobilnymi i biurkowymi firmy Zebra, zapewniając wszystkie korzyści wynikające z zastosowania druku termicznego – bez taśm barwiących, które trzeba przechowywać, monitorować i uzupełniać. Dodatkową korzyścią jest brak konieczności utylizacji podkładu.

Drukarki ZeroLiner

Drukarki z możliwością druku bezpodkładowego są wyposażone w specjalnie zaprojektowane wałki i obcinaki. Etykiety ZeroLiner firmy Zebra zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać jak najwyższą wydajność drukarki w zależności od jej rodzaju.

- Drukarki przemysłowe wymagają nośników dostosowanych do drukowania i cięcia w dużych ilościach. Są zazwyczaj stosowane w trudnych środowiskach roboczych, w których najważniejsze są prędkość i powtarzalność oraz ograniczenie liczby przestojów.
- Drukarki biurkowe wymagają niezawodnych nośników, które spełnią swoją funkcję przy minimalnym zużyciu obcinaków i wałków.
- Drukarki mobilne wymagają nośników zapewniających łatwe podawanie bez obciążania silnika, ograniczających zanieczyszczenie klejem i zgodnych z danym zastosowaniem.

Wszystkie nośniki bezpodkładowe ZeroLiner Zebra są gruntownie testowane i zatwierdzane przez firmę Zebra, tak aby zapewniały jak najwyższą wydajność w odpowiadających im drukarkom Zebra.

ZeroLiner 2000D – etykieta o doskonałych parametrach do handlu detalicznego i magazynku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/ZeroLiner

Dane techniczne

Struktura materiału

Materiał wierzchni	Gładki biały papier z powłoką silikonową; 78 mikrometrów, 3 mil
Klej	Permanentny klej kauczukowy
Podkład	Nd.
Grubość całkowita +/-10%	88 mikrometrów, 3.4 mil
Środowisko użytkowe	Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wydajność w różnych temperaturach

Minimalna temperatura stosowania ¹	10°C / 50°F
Zakres temperatury użytkowej ²	od -10°C do 60°C / od 14°F do 140°F

Zalecane drukarki i ustawienia

Drukarki	Drukarki bezpodkładowe firmy Zebra
Taśmy barwiące	Nd.

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

REACH, RoHS, EN71-3 Bezpieczeństwo zabawek i brytyjskie przepisy dotyczące opakowań z 1998 r., wolne od fenolu
--

Właściwości użytkowe i odpowiedzialność produktu

Zalecane warunki przechowywania ³	1 rok w przypadku przechowywania w temperaturze 22°C i przy wilgotności względnej 40–50% Rolki należy przechowywać w temperaturze poniżej 35°C Przechowywanie w wyższych temperaturach lub większej wilgotności może wpłynąć na właściwości użytkowe produktu Rolki trzeba przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych z dala od bezpośredniego nasłonecznienia Rolki trzeba przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu
Przewidywany okres eksploatacji w zastosowaniu ⁴	Stosowanie wewnątrz pomieszczeń, do 1 roku

Przypisy

1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być wyższa od tej temperatury. 2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny), nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur. 3. Przechowywanie produktu przed użyciem. 4. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny) spodziewamy się, ale nie gwarantujemy, że żywotność będzie taka jak wskazana.
--

Branże i zastosowania

Zakłady produkcyjne

- Etykietowanie produkcji w toku

Handel detaliczny

- Etykietowanie produktów i cen

Usługi logistyczne

- Etykiety wysyłkowe
- Zarządzanie zapasami i magazynami

Inne

- Zastosowania niepozwalające na użycie podkładu