

# ZeroLiner 4500D

## Etykiety bez podkładu na niepowlekany papierze do druku termicznego ZeroLiner

Nasza niezawierająca fenolu niepowlekana etykieta papierowa z permanentnym klejem i błyszczącym wykończeniem jest przeznaczona do drukowania dużych ilości i w trudnych warunkach. Bezpodkładowa etykieta papierowa ZeroLiner 4500D to nasze najwyższej jakości rozwiązanie w ofercie produktów do druku bezpodkładowego.



### ZeroLiner – korzyści

Wyjątkowe połączenie korzyści związanych z brakiem podkładu zapewniającemu możliwość drukowania większej liczby etykiet na rolkę bez strat, która przekłada się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i zwiększenie bezpieczeństwa. Natychmiastowe zmniejszenie ilości odpadów dzięki mniejszej objętości rolki, która wymaga mniejszej ilości miejsca i mniejszego nakładu pracy oraz zapewnia znaczne oszczędności ze względu na brak niepotrzebnych już nawijków podkładu. Wzrost produktywności wynikający z rzadszych zmian rolek w drukarce lub w prasie.

Znacznie krótszy proces produkcji etykiet ZeroLiner niż w przypadku etykiet podkładowych, który przekłada się na zmniejszenie całkowitej emisji dwutlenku węgla w związku z ograniczeniem transportu i liczby procesów produkcyjnych. Podkłady etykiet są trudne w recyklingu, dlatego odpady często są składowane na wysypiskach śmieci, zostają spalone i przetworzone na paliwo lub są przechowywane w dużych ilościach przed odbiorem do przetworzenia, co skutkuje zatłoczonymi miejscami pracy, a nawet wypadkami. Te problemy nie dotyczą etykiet ZeroLiner. Po zastosowaniu etykiety praca jest zakończona.

### Uprozczone drukowanie – bez taśm barwiących

Etykiety ZeroLiner 4500D są zgodne z drukarkami termicznymi firmy Zebra, zapewniając wszystkie korzyści wynikające z zastosowania druku termicznego – bez taśm barwiących, które trzeba przechowywać, monitorować i uzupełniać – i korzyść dodatkową: brak konieczności utylizacji podkładu.

### Drukarki ZeroLiner

Drukarki z możliwością druku bezpodkładowego są wyposażone w specjalnie zaprojektowane wałki i obcinaki. Etykiety ZeroLiner firmy Zebra zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać jak najwyższą wydajność drukarki w zależności od jej rodzaju.

- Drukarki przemysłowe wymagają nośników dostosowanych do drukowania i cięcia w dużych ilościach. Są zazwyczaj stosowane w trudnych środowiskach roboczych, w których najważniejsze są prędkość i powtarzalność oraz ograniczenie liczby przestojów.
- Drukarki biurkowe wymagają niezawodnych nośników, które spełnią swoją funkcję przy minimalnym zużyciu obcinaków i wałków.
- Drukarki mobilne wymagają nośników zapewniających łatwe podawanie bez obciążania silnika, ograniczających zanieczyszczenie klejem i zgodnych z danym zastosowaniem.

Wszystkie nośniki bezpodkładowe ZeroLiner Zebra są gruntownie testowane i zatwierdzane przez firmę Zebra, tak aby zapewniały jak najwyższą wydajność w odpowiadających im drukarkom Zebra.

**ZeroLiner 4500D – najwyższej jakości rozwiązanie w ofercie produktów do druku bezpodkładowego.**

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.zebra.com/supplies](http://www.zebra.com/supplies)

# Dane techniczne

## Struktura materiału

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał            | Gładki biały papier z powłoką silikonową; 78 mikronów, 3 mil |
| Klej                | Permanentny klej akrylowy                                    |
| Podkład             | Nd.                                                          |
| Łączna grubość      | 96 mikronów, 3,8 mil                                         |
| Środowisko użytkowe | Do użytku wewnątrz pomieszczeń                               |

## Wydajność w różnych temperaturach

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Minimalna temperatura zastosowania <sup>1</sup> | 5°C/41°F                           |
| Zakres temperatury użytkowej <sup>2</sup>       | Od -10°C do 100°C/od 14°F do 212°F |

## Zalecane drukarki i ustawienia

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Drukarki       | Drukarki bezpodkładowe firmy Zebra |
| Taśmy barwiące | Nd.                                |

## Wymogi prawne i zgodność z przepisami

|                                 |
|---------------------------------|
| REACH, RoHS, nie zawiera fenolu |
|---------------------------------|

## Właściwości użytkowe i odpowiedzialność produktu

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane warunki przechowywania <sup>3</sup>                | 1 rok w przypadku przechowywania w temperaturze od 20°C do 25°C przy wilgotności względnej od 40% do 50%<br>Przechowywanie w wyższych temperaturach lub większej wilgotności może wpłynąć na właściwości użytkowe produktu<br>Rolki trzeba przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych z dala od bezpośredniego nasłonecznienia<br>Rolki trzeba przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu |
| Przewidywany okres eksploatacji w zastosowaniu <sup>4</sup> | Użytek wewnątrz pomieszczeń, do 1 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Przypisy

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. W czasie naklejania etykiety temperatura otoczenia i powierzchni powinna być wyższa od tej temperatury.<br>2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny), nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur.<br>3. Przechowywanie produktu przed użyciem.<br>4. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny) spodziewamy się, ale nie gwarantujemy, że żywotność będzie taka jak wskazana. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Branże i zastosowania

### Zakłady produkcyjne

- Etykietowanie produkcji w toku

### Usługi logistyczne

- Etykiety wysyłkowe
- Zarządzanie zapasami i magazynami

### Administracja publiczna

- Poczta

### Inne

- Zastosowania niepozwalające na użycie podkładu