CITIZEN

Nowoczesne, wydajne rozwiązania do druku z najwyższej półki

Bardziej bezpieczne. Bardziej czyste. Drukarki



Samoochronna obudowa, przygotowana do dezynfekcji

Drukarki typu CT-E301 zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o odporności na działanie agresywnych substancji chemicznych znajdujących się w środkach do dezynfekcji, ale także po to, aby zatrzymać bakterie. Technologia obudowy oraz sama drukarka posiada znak SIAA zgodny z normą ISO 22196, co dodatkowo potwierdza, że została zaprojektowana tak, aby zapobiegać rozwojowi bakterii zgodnie z najwyższymi standardami w branży.

Nowoczesne opcje interfejsu

CT-E301 jest dostępna w dwóch konfiguracjach interfejsu – standardowym USB oraz potrójnym, m.in. USB, szeregowym i Ethernet. Zatem niezależnie od posiadanego systemu POS, użytkownik będzie mógł się połączyć.

Nowoczesna, kompaktowa budowa

Stworzona z myślą o jak najmniejszym rozmiarze, CT-E301 jest idealna do środowisk, w których brakuje miejsca. Z łatwością zmieści się w szufladzie kasy, można zintegrować ją w kiosku lub postawić na ladzie ze skanerem.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-E301

POS, Drukarka paragonowa (termalna 3 cale / 80 mm)

Aplikacje

- Branża hotelarska
- Handel detaliczny
- Branża medyczna
- Czasopismo
- Kiosk
- Kuchnia
- Branża farmaceutyczna
- System zarządzania kolejką



Więcej funkcji zapewniających niezawodne drukowanie

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

Specyfikacje

Model	CT-E301
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	250 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	53 do 85 µm
Główny interfejs	Wbudowany potrójny interfejs: szeregowy, USB I Ethernet
Zasilacz	100–240 V, 50/60 Hz
Niezawodność	200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania	1 przyciski, 2 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Obcinak	Typ gilotynowy, pełny i częściowy
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, C-UL, VCCI, FCC klasa A, UL, CCC

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-E301

POS, Drukarka paragonowa (termalna 3 cale / 80 mm)

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście u góry – idealne do wszystkich zastosowań w handlu detalicznym
- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk paragonów – do 250 mm na sekundę
- Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
- Niewielkie wymiary
- Serwis bez użycia narzędzi



Nowoczesna, kompaktowa i skuteczna

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH