

# CITIZEN

## Przemysłowy druk etykiet najwyższej jakości

Słynna niezawodność w połączeniu z  
niespotykaną funkcjonalnością



### Ulepszona obsługa dzięki kreatorowi konfiguracji

Kreator konfiguracji wyświetla instrukcje konfiguracji wraz z ilustracjami – idealnie nadaje się do szkolenia nowych użytkowników, a także przypominania instrukcji istniejącym użytkownikom, bez konieczności korzystania z pomocy ręcznej lub online. Dodatkowo, gdy wystąpi błąd, kreator konfiguracji wyświetli odpowiednie metody ułatwiające rozwiązanie go.

### Drukuj bezprzewodowo z samodzielnymi formularzami

Użytkownicy, którzy chcą drukować etykiety bez komputera, z pewnością docenią funkcję samodzielnych formularzy w drukarce CL-S700III. Samodzielne formularze umożliwiają wydruk specjalnie sformatowanych etykiet z różnymi danymi, które można udostępniać drukarce za pośrednictwem złącza hosta USB. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć wybrane przez siebie.

## CL-S700III

do etykiet, Przemysłowa

### Aplikacje

- Logistyka/transport
- Branża przemysłowa
- Magazyny
- Wynajem
- Branża medyczna



Emulacja krzyżowa, automatyczne przełączanie  
między emulacjami Zebra® i Datamax®

TOMORROW'S PRINTING TODAY

## Specyfikacje

| Model                                  | CL-S700III                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia drukowania                 | Termotransfer + Bezpośredni termiczny                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                          | 203 dpi                                                                                                                                                |
| Prędkość druku (maksymalna)            | 300 mm/s                                                                                                                                               |
| Szerokość wydruku (maksymalna)         | 4 cale (104 mm)                                                                                                                                        |
| Szerokość nośnika (od min. do maks.)   | 1 - 4,6 cali (25,4 - 118 mm)                                                                                                                           |
| Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia | Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25 do 75 mm)                                                                          |
| Grubość mediów (od min. do maks.)      | 63,5 do 254 µm                                                                                                                                         |
| Długość nośnika (od min. do maks.)     | 0,25 do 99,99 cali (6,35 do 2539,74 mm)                                                                                                                |
| Czujnik nośnika                        | W pełni regulowana szczelina, karb i odblaskowy czarny znacznik                                                                                        |
| Główny interfejs                       | Potrójny interfejs: Wbudowany interfejs USB i Ethernet oraz gniazdo karty interfejsu do opcjonalnej karty                                              |
| Opcjonalne interfejsy                  | Compact LAN with remote maintenance, Compact Wireless LAN 802.11a/b/g/n, Premium Ethernet (1Gbps), Bezprzewodowy LAN premium, Serial, Parallel         |
| Rozmiar taśmy                          | Maksymalna średnica zewnętrzna 3,4 cala (86,5 mm). 450 metrów długości.                                                                                |
| Zwijanie i typ taśmy                   | Tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz, automatyczne wykrywanie. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny                                                  |
| System taśmy                           | Automatyczna regulacja napięcia taśmy ARCP™                                                                                                            |
| Mechanizm                              | Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą                                                                                                |
| Panel sterowania                       | 2 buttons, colour LCD panel with touch control                                                                                                         |
| Emulacje (języki)                      | Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, Eltron® EPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax® |
| Sterowniki i oprogramowanie            | Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform                                                                                      |
| Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga    | 255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg                                                                                                                            |
| Gwarancja                              | 2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę                                                                                                    |

Wszystkie nazwy produktów i znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Bauken 1, 70529 Stuttgart, Germany. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczone błędy i omyłki. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście z przodu – zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią lub ciałami obcymi
- Ładowanie papieru: Dostęp z przodu do wszystkich operacji, w tym wymiany nośników i taśmy
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 300 mm na sekundę (12 cali na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje bardzo duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 8 cali (200 mm)
- Opcje taśmy: Szeroki zakres opcji taśmy – zużywa do 450 metrów taśmy zwijanej na zewnątrz i do wewnątrz
- Wyświetlacz: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Koniec z nieczytelnymi etykietami – technologia kontroli taśmy barwiącej ARCP™ zapewnia wyraźne wydruki.
- Odklejacz podstawowy