Estad Finalizado e	0 Francisco 10 Handard O de marco de 2023, 13-32 10 A de marco de 2023, 13-32
Calificacio	uo +5 mindos lo in (0,20 de 1,50 (13%)
Progunta 1 Finalizado	Escriba una expresión Jora con ayuda de la clase ResponseEntity para construir una respuesta HTTP con código 404 (not found).
Puncia 0,00 sobre 0,00 Marcar pregunta	Geidragon("(d.rat)(tem (vittem")") public Responseitrity-(tem: olderer/tem(BPath/nishle(name-"idlata") Long idlata, @Path/nishle(name-"idlata") Long idlata, (Bren) { Optional/clams : tem = santou.getZen(d.lata, (Bren);
pregunta	return ResponseEntity.of(tem);
	El código 404 se devolverá cuando el objeto Trem no sea encentrado (not found)
Progenta 2 Sin contestar	Cuando creamos un nuevo recurso en un senicio Web REST con ayuda de una petición POST de HTTP; ¿en qué parte de la petición va la información asociada al nuevo recurso que queremos crean?
Valori 0.10 Marcar pregunta	
Pregunta 3	En un barco, tenemos una base de datos antiqua que contene información de las cuentas bancuras reportados en 5 tubias diferentes. En todas elas, la ciave primaria en el IBAN de la cuenta. ¿Cualitas clases entidad necesitamos crear como minimo en JIPA para representar una cuenta; y que a notaciones tendemos que sues, al mente, en dichia entidades? Justifique la repuesta.
Finalizado Puntila 0,00 sobre 0,00	para representar una quenta y qué anotaciones tendremos que usos; al menos, en dichas encidades? Justifique la reguesta.  Tendremos que cras; como mínimo, 5 encidades en IPA para representar una cuenta (una tabla por cabe). Se crae una cisae concreta (no abstracta) por cada tabla.
Marcar pregunta	Las anotaciones que tendremos que usar serám ŒErithy, para dejar constancia de que dicha cisse es una embdad; y Olid, para definir cual será el atributo id. Estas anotaciones se colocia en la linea anterior en la que se defina el abributo o la disse.
Progunta 4 Finalizado Puntia 0.10	COMmo se mantiones attualizada la base de dictor para consultar cuando se utiliza CORS?  CORS (Command Query Responsability Seggregation) entá organizada de manora que tene dos bases de datos: una para las consultar y dora para creas, actualizar y boras.
Puncia 0.10 sobre 0.10 Marcar pregunta	Cuando la parte de creación, actualización o borrado cambia (es decir, que se ejecuta alguno de los comandos CREATE, UPDATE O DELETE) se lanza um evento que avisa a la otra base de datos (la de consultas) para mantenesse actualizada.
Progunta 5 Sin contestar Valori 0.10	¿Qué anotación de Spring Web MVC permite selfadar el método que debe responder a una petición PUT de un endpoint en una API RESTFúD
Marcar pregunta	Respuests: N
Progunta 6 Incorrecta	Las lamadas a endpoints de APIS REST se consideran un mecanismo de comunicación:
Punnia -0.10 sobre 0.00 P Marcar prégunta	a. Skranno  # b. Askranno  X
pregunta	
Progunta 7	Defina un repositorio de Spring Data JPA para gestionar entidades "Persona" que binner como clave primaria un atábuto de tipo Long.
Sin contestar Valor: 0,10 Marcar	
Marcar progunta	
Pregunta 8	
Pinalizado Puncia 0.00 sobre 0.00	Indique una diferencia entre la capa de presentación y la capa de negocio de una aplicación empresarial  La capa de negocio se encarga de dar permisos a usuarios, mientras que la capa de presentación puede darides roles completos a estos. Por ejemplo, en la capa de negocio a un Usuario se le puede dar un permiso especifico, pero no un rel que tempa varior
F Marcar pregunta	permisos determinados. En la de negocio si se puede hacer esto, lo cual es mejor para no tener que dar o quitar permisos a usualios uno por uno, sino que simplemente al rol que quieras le quatar cierto permiso o el rol entero.
Pregunta 9 Sin contestar Valor: 0,10	Indique una ventajo de las aplicaciones Web y explique en qué consiste
Marcar pregunta	
Pregunta 10 Finalizado	¿Para qué sive la anotación @PathVariable de Spring Web MVC?
Puntis 0.05 sobre 0.00 Marcar pregunts	Es una avocación de las URIS que permite tomas pudimistros. Esta en cocreto, nos dice el valor que debe tomas la vasibile que se coloque detros de la anotación. Es decis, o escribinos ® Pathhánible (name = "hd"), id tomad el valor del Útimo parámetro del path que tempa la URI. Per ejemplo, si el path es "fitatal (224", id tomad el valor 1224
pregunta	
Progunta 11 Finalizado	Dada la siguiente entidad 3PA, indique el nombre de la tabla que se cread en la base de datos , así como el nombre y el tipo de los campos de dicha tabla. (Qué campos(s) formari(n) la clave primaria?
Puntia 0.05 sobre 0.00	@Entity public class Item {
Marcar pregunta	@Id @GeneratedValue private Long id;
	private Long id; private String Ille; private Fing Ille; private Fing description;
	private String description; nombre de bitable TEM
	сапрок
	- title (verther) - cost (float)
	- decription (varchur)
Progunta 12	LQuil enroiss othermis en este decumenta 150/IP
Sin contestar Valori 0.10	( compostoria: "segunda ordinaria",
* Marcar pregunta	asignatura: "Sistemas de Información para Internet", control 1, continuente: 2
	1
Progunta 13 Finalizado	Indeque un procepo de REST y espliquielo.
Puntia 0.10 sobre 0.10 Marcar	Vincular los recursos: en el caso de cuando un demento referencia a otro, para simplificar la nuvegación usamos enlaces. Esto hace que sea mucho mas sencilo acceder a otros elementos
pregunta	
Progunta 14 Sin contestar	Explique brevennents qué es una transacción de compensación en una saga.
Valori 0.10 Marcar pregunta	
Progenta 15 Incorrecta	Selbile las capas de una aplicación emperecanial que se ejecutan en un servidor de aplicaciones
Puntile 0,00 sobre 0,00	□ a. Negodo
F Marcar	□ b. Clente ×
	D. C. Gentes