# Contenido

VI	IODELOS	3
	CRUD PELICULAS.	3
	Crear película (Agregar al catálogo)	3
	Read película (Leer todo el catálogo)	3
	Update película (Actualizar una película del catálogo)	4
	Delete película (Eliminar una película del catálogo)	4
	CRUD CLIENTES.	5
	Crear cliente (Agregar a la db)	5
	Read cliente (Leer todos los clientes)	5
	Update cliente (Actualizar un cliente de la db)	б
	Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)	6
	CRUD LIKES.	7
	Crear like (Agregar like a una película)	7
	Read like (Leer todos los likes de un usuario)	7
	Delete like (Eliminar un like a una pelicula)	8
	CRUD ALQUILERES.	8
	Crear alquiler (Agregar alquiler)	8
	Crear DetailAlquiler (Finalizar un alquiler activo cuando se regresa la película alquilada)	9
	Read alquiler (Leer todos los alquileres activos)	9
	ReadOneSpecific alquiler (Leer un alquiler especifico)	10
	ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente especifico)	10
	CRUD VENTAS	11
	Crear venta (Agregar venta)	11
	Read venta (Leer todos las ventas)	11
	ReadOneSpecific venta (Leer una venta especifica)	12
	ReadOne venta (Leer todas las ventas a un cliente especifico)	12

# MODELOS.

# CRUD PELICULAS.

Crear película (Agregar al catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createPelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->disponibilidadPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read película (Leer todo el catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readPelicula.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

\$data->idPelicula,

```
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->disponibilidadPelicula
```

#### array("response"=>false);

Update película (Actualizar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/updatePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula,
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
```

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
array("response"=>true);
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

Delete película (Eliminar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deletePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula
```

```
Información que envía:
      CORRECTO
array("response"=>true);
       INCORRECTO
array("response"=>false);
                                CRUD CLIENTES.
Crear cliente (Agregar a la db)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createCliente.php
Información que recibe en JSON:
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
Información que envía:
      CORRECTO
array("response"=>true)
       INCORRECTO
array("response"=>false);
Read cliente (Leer todos los clientes)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readCliente.php
Información que recibe en JSON:
Información que envía:
```

#### **CORRECTO**

```
$data->idCliente,
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

Update cliente (Actualizar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/updateCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deleteCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

```
array("response"=>true);
       INCORRECTO
array("response"=>false);
                                   CRUD LIKES.
Crear like (Agregar like a una película)
url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createLike.php
Información que recibe en JSON:
$data->idCliente,
$data->idPelicula
Información que envía:
       CORRECTO
array("response"=>true)
       INCORRECTO
array("response"=>false);
Read like (Leer todos los likes de un usuario)
url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readLike.php
Información que recibe en JSON:
$data->idCliente
Información que envía:
       CORRECTO
$data->idLike,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

```
array("response"=>false);
```

Delete like (Eliminar un like a una pelicula)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deleteLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
array("response"=>true);
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

# CRUD ALQUILERES.

Crear alquiler (Agregar alquiler)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->fechaAlquiler,
$data->fechaEsperadaAlquiler,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

Información que envía:

```
$data->idAlquiler,
$data->fechaAlquiler,
$data->fechaEsperadaAlquiler,
$data->idCliente,
$data->idPelicula,
$data->estadoAlquiler
```

```
array("response"=>false);
```

Crear DetailAlquiler (Finalizar un alquiler activo cuando se regresa la película alquilada)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createDetailAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idAlquiler,
$data->fechaDevolucionAlquiler,
$data->totalDetalleAlquiler,
$data->multaDetalleAlquiler
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

Read alquiler (Leer todos los alquileres activos)

url: <a href="http://localhost/TPI">http://localhost/TPI</a> movies/backend/server/readAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
$data->idAlquiler,
$data->fechaAlquiler,
$data->fechaEsperadaAlquiler,
$data->idCliente,
$data->idPelicula,
$data->estadoAlquiler
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

ReadOneSpecific alquiler (Leer un alquiler especifico)

url: <a href="http://localhost/TPI">http://localhost/TPI</a> movies/backend/server/readOneSpecificAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idAlquiler
```

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
$data->idAlquiler,
$data->fechaAlquiler,
$data->fechaEsperadaAlquiler,
$data->idCliente,
$data->idPelicula,
$data->estadoAlquiler
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente especifico)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readOneAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

#### \$data->idCliente

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
$data->idAlquiler,
$data->fechaAlquiler,
$data->fechaEsperadaAlquiler,
$data->idCliente,
$data->idPelicula,
$data->estadoAlquiler
```

**INCORRECTO** 

array("response"=>false);

# CRUD VENTAS.

Crear venta (Agregar venta)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createVenta.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->cantidadVenta,
$data->fechaVenta,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idVenta,
$data->cantidadVenta,
$data->fechaVenta,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

Read venta (Leer todos las ventas)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readVenta.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

```
$data->idVenta,
$data->cantidadVenta,
$data->fechaVenta,
```

```
$data->idCliente,
$data->idPelicula

INCORRECTO

array("response"=>false);
```

ReadOneSpecific venta (Leer una venta especifica)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readOneSpecificVenta.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idVenta
```

Información que envía:

**CORRECTO** 

```
$data->idVenta,
$data->cantidadVenta,
$data->fechaVenta,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

**INCORRECTO** 

```
array("response"=>false);
```

ReadOne venta (Leer todas las ventas a un cliente especifico)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readOneVenta.php

Información que recibe en JSON:

# \$data->idCliente

Información que envía:

```
$data->idVenta,
$data->cantidadVenta,
```

```
$data->fechaVenta,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
       INCORRECTO
array("response"=>false);
                               CRUD USUARIOS.
Crear usuario (Agregar a la db)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createUsuario.php
Información que recibe en JSON:
$data->nombreUsuario,
$data->apellidoUsuario,
$data->correoUsuario,
$data->contraseñaUsuario,
$data->rolUsuario
Información que envía:
       CORRECTO
array("response"=>true)
       INCORRECTO
array("response"=>false);
Read usuarios (Leer todos los usuarios)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readUsuario.php
Información que recibe en JSON:
Información que envía:
       CORRECTO
```

```
$data->nombreUsuario,
$data->apellidoUsuario,
$data->correoUsuario,
$data->contraseñaUsuario,
$data->rolUsuario
```

# array("response"=>false);

ReadOne usuario (Leer un usuario por correo para el login)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readOneUsuario.php

Información que recibe en JSON:

# \$data->correoUsuario

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idUsuario,
$data->nombreUsuario,
$data->apellidoUsuario,
$data->correoUsuario,
$data->contraseñaUsuario,
$data->rolUsuario
```

**INCORRECTO** 

array("response"=>false);