MODELOS.

CRUD PELICULAS.

Crear película (Agregar al catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createPelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->disponibilidadPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read película (Leer todo el catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readPelicula.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

\$data->idPelicula,

```
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->disponibilidadPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update película (Actualizar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updatePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula,
$data->tituloPelicula,
$data->descripcionPelicula,
$data->generoPelicula,
$data->portadaPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->stockPelicula,
$data->precioVentaPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
$data->precioAlquilerPelicula,
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete película (Eliminar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deletePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula
```

```
Información que envía:
       CORRECTO
array("response"=>true);
       INCORRECTO
array("response"=>false);
                                CRUD CLIENTES.
Crear cliente (Agregar a la db)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/createCliente.php
Información que recibe en JSON:
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
Información que envía:
       CORRECTO
array("response"=>true)
       INCORRECTO
array("response"=>false);
Read cliente (Leer todos los clientes)
url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readCliente.php
Información que recibe en JSON:
Información que envía:
       CORRECTO
$data->idCliente,
```

```
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
```

INCORRECTO

array("response"=>false);

Update cliente (Actualizar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/updateCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,
$data->nombreCliente,
$data->apellidoCliente,
$data->correoCliente,
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

array("response"=>false);

Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deleteCliente.php

Información que recibe en JSON:

\$data->idCliente

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

array("response"=>false);

CRUD LIKES.

Crear like (Agregar like a una película)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read like (Leer todos los likes de un usuario)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/readLike.php

Información que recibe en JSON:

\$data->idCliente

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idLike,
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete like (Eliminar un like a una pelicula)

url: http://localhost/TPI movies/backend/server/deleteLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

array("response"=>false);