

Contenido

MODELOS.	2
CRUD PELICULAS.	2
Crear película (Agregar al catálogo)	2
Read película (Leer todo el catálogo)	2
Update película (Actualizar una película del catálogo)	3
Delete película (Eliminar una película del catálogo)	3
CRUD CLIENTES.	4
Crear cliente (Agregar a la db)	4
Read cliente (Leer todos los clientes)	4
Update cliente (Actualizar un cliente de la db)	5
Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)	5
CRUD LIKES.	6
Crear like (Agregar like a una película)	6
Read like (Leer todos los likes de un usuario)	6
Delete like (Eliminar un like a una película)	7
CRUD ALQUILERES.	7
Crear alquiler (Agregar alquiler)	7
Read alquiler (Leer todos los alquileres activos)	8
ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente específico)	8

MODELOS.

CRUD PELICULAS.

Crear película (Agregar al catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createPelícula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->tituloPelícula,  
$data->descripcionPelícula,  
$data->generoPelícula,  
$data->portadaPelícula,  
$data->stockPelícula,  
$data->precioVentaPelícula,  
$data->precioAlquilerPelícula,  
$data->disponibilidadPelícula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read película (Leer todo el catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readPelícula.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idPelícula,
```

```
$data->tituloPelicula,  
$data->descripcionPelicula,  
$data->generoPelicula,  
$data->portadaPelicula,  
$data->stockPelicula,  
$data->precioVentaPelicula,  
$data->precioAlquilerPelicula,  
$data->disponibilidadPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update película (Actualizar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updatePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula,  
$data->tituloPelicula,  
$data->descripcionPelicula,  
$data->generoPelicula,  
$data->portadaPelicula,  
$data->stockPelicula,  
$data->precioVentaPelicula,  
$data->precioAlquilerPelicula,  
$data->disponibilidadPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete película (Eliminar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deletePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD CLIENTES.

Crear cliente (Agregar a la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read cliente (Leer todos los clientes)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readCliente.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idCliente,  
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update cliente (Actualizar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updateCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deleteCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD LIKES.

Crear like (Agregar like a una película)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read like (Leer todos los likes de un usuario)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idLike,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete like (Eliminar un like a una pelicula)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deleteLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD ALQUILERES.

Crear alquiler (Agregar alquiler)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read alquiler (Leer todos los alquileres activos)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente específico)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```


INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```