

Contenido

MODELOS.	3
CRUD PELICULAS.	3
Crear película (Agregar al catálogo)	3
Read película (Leer todo el catálogo disponible y con stock mayor a 0)	3
ReadAll película (Leer todo el catálogo).....	4
Update película (Actualizar una película del catálogo)	4
Delete película (Eliminar una película del catálogo)	5
CRUD CLIENTES.	5
Crear cliente (Agregar a la db)	5
Read cliente (Leer todos los clientes)	6
Update cliente (Actualizar un cliente de la db)	6
Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)	7
CRUD LIKES.	7
Crear like (Agregar like a una película).....	7
Read like (Leer todos los likes de un usuario)	8
Delete like (Eliminar un like a una pelicula)	8
CRUD ALQUILERES.....	9
Crear alquiler (Agregar alquiler).....	9
Crear DetailAlquiler (Finalizar un alquiler activo cuando se regresa la película alquilada)	9
Read alquiler (Leer todos los alquileres activos).....	10
ReadOneSpecific alquiler (Leer un alquiler especifico).....	10
ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente especifico)	11
CRUD VENTAS.....	11
Crear venta (Agregar venta).....	11
Read venta (Leer todas las ventas)	12
ReadOneSpecific venta (Leer una venta especifica)	12
ReadOne venta (Leer todas las ventas a un cliente especifico)	13
CRUD USUARIOS.....	13
Crear usuario (Agregar a la db)	13
Read usuarios (Leer todos los usuarios).....	14
ReadOne usuario (Leer un usuario por correo para el login).....	14

Update usuario (Actualizar un usuario de la db)..... 15

Delete usuario (Eliminar un usuario de la db)..... 15

MODELOS.

CRUD PELICULAS.

Crear película (Agregar al catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createPelícula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->tituloPelícula,  
$data->descripcionPelícula,  
$data->generoPelícula,  
$data->portadaPelícula,  
$data->stockPelícula,  
$data->precioVentaPelícula,  
$data->precioAlquilerPelícula,  
$data->disponibilidadPelícula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read película (Leer todo el catálogo disponible y con stock mayor a 0)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readPelícula.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idPelícula,
```

```
$data->tituloPelicula,  
$data->descripcionPelicula,  
$data->generoPelicula,  
$data->portadaPelicula,  
$data->stockPelicula,  
$data->precioVentaPelicula,  
$data->precioAlquilerPelicula,  
$data->disponibilidadPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadAll película (Leer todo el catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readAllPelicula.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idPelicula,  
$data->tituloPelicula,  
$data->descripcionPelicula,  
$data->generoPelicula,  
$data->portadaPelicula,  
$data->stockPelicula,  
$data->precioVentaPelicula,  
$data->precioAlquilerPelicula,  
$data->disponibilidadPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update película (Actualizar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updatePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula,  
$data->tituloPelicula,  
$data->descripcionPelicula,  
$data->generoPelicula,  
$data->portadaPelicula,  
$data->stockPelicula,  
$data->precioVentaPelicula,  
$data->precioAlquilerPelicula,  
$data->disponibilidadPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete película (Eliminar una película del catálogo)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deletePelicula.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD CLIENTES.

Crear cliente (Agregar a la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read cliente (Leer todos los clientes)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readCliente.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idCliente,  
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update cliente (Actualizar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updateCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->nombreCliente,  
$data->apellidoCliente,  
$data->correoCliente,  
$data->contraseñaCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete cliente (Eliminar un cliente de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deleteCliente.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD LIKES.

Crear like (Agregar like a una película)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read like (Leer todos los likes de un usuario)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idLike,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete like (Eliminar un like a una pelicula)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deleteLike.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO


```
array("response"=>false);
```

CRUD ALQUILERES.

Crear alquiler (Agregar alquiler)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Crear DetailAlquiler (Finalizar un alquiler activo cuando se regresa la película alquilada)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createDetailAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaDevolucionAlquiler,  
$data->totalDetalleAlquiler,  
$data->multaDetalleAlquiler
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read alquiler (Leer todos los alquileres activos)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOneSpecific alquiler (Leer un alquiler específico)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneSpecificAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idAlquiler
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,
```

```
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOne alquiler (Leer todos los alquileres activos de un cliente específico)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneAlquiler.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idAlquiler,  
$data->fechaAlquiler,  
$data->fechaEsperadaAlquiler,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula,  
$data->estadoAlquiler
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD VENTAS.

Crear venta (Agregar venta)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createVenta.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->cantidadVenta,  
$data->fechaVenta,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idVenta,  
$data->cantidadVenta,  
$data->fechaVenta,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read venta (Leer todos las ventas)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readVenta.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idVenta,  
$data->cantidadVenta,  
$data->fechaVenta,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOneSpecific venta (Leer una venta especifica)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneSpecificVenta.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idVenta
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idVenta,  
$data->cantidadVenta,  
$data->fechaVenta,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOne venta (Leer todas las ventas a un cliente específico)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneVenta.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idCliente
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idVenta,  
$data->cantidadVenta,  
$data->fechaVenta,  
$data->idCliente,  
$data->idPelicula
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

CRUD USUARIOS.

Crear usuario (Agregar a la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/createUsuario.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->nombreUsuario,
```

```
$data->apellidoUsuario,  
$data->correoUsuario,  
$data->contraseñaUsuario,  
$data->rolUsuario
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true)
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Read usuarios (Leer todos los usuarios)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readUsuario.php

Información que recibe en JSON:

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->nombreUsuario,  
$data->apellidoUsuario,  
$data->correoUsuario,  
$data->contraseñaUsuario,  
$data->rolUsuario
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

ReadOne usuario (Leer un usuario por correo para el login)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/readOneUsuario.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->correoUsuario
```

Información que envía:

CORRECTO

```
$data->idUsuario,  
$data->nombreUsuario,  
$data->apellidoUsuario,  
$data->correoUsuario,  
$data->contraseñaUsuario,  
$data->rolUsuario
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Update usuario (Actualizar un usuario de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/updateUsuario.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idUsuario,  
$data->nombreUsuario,  
$data->apellidoUsuario,  
$data->correoUsuario,  
$data->contraseñaUsuario
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```

Delete usuario (Eliminar un usuario de la db)

url: http://localhost/TPI_movies/backend/server/deleteUsuario.php

Información que recibe en JSON:

```
$data->idUsuario
```

Información que envía:

CORRECTO

```
array("response"=>true);
```

INCORRECTO

```
array("response"=>false);
```