[AG] GET /teaching_applications/{id}/histories Получение истории изменений заявки на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Общее описание

Метод предназначен для получения полной истории изменений конкретной заявки на преподавание. Он предоставляет модераторам и администраторам платформы возможность отслеживать все события, происходившие с заявкой на протяжении её жизненного цикла. История включает информацию о том, кто, когда и какие действия выполнял с заявкой.

Доступы и ограничения

Метод доступен модераторам и администраторам платформы.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: admin

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications/{id}/histories

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роли: Модератор и Администратор.

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>

Пример запроса:

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications/817c5002-4b9
```

Query-parametrs:

1. `limit`
   Максимальное число записей на страницу.
   Ограничение: целые числа от 1 до 100.
   Не *обязательный*.
   По умолчанию: 10.
   В БД: нет

2. `offset`
   Смещение по элементам - порядковый номер элемента, с которого начинать возврат списка.
   Ограничение: целые числа больше нуля.
   Не обязательный.
   По умолчанию: 0.
   В БД: нет

3. `start_date`

   Дата изменения (с)
   Ограничение: -
   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** `teaching_application_history.updated_at`

4. `end_date`

   Дата изменения (по)
   Ограничение: -
   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** `teaching_application_history.updated_at`

5. `modetarId`

   Модератор

   Ограничение: может быть только один модератор

   ***Значения*:** UUID

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** `teaching_application_history.updated_by`

6. `search`

   Строка поиска. Поиск осуществляется по описанию, фамилии, имени, отчеству модератора.

   Ограничение: максимум 64 символа

   ***Значения*:** текстовый

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** нет

7. `sort`

   Поле и направление сортировки.

   Значения:

- `updatedAt:asc` / `updatedAt:desc`

  Ограничения: не более одной сортировки

  Не обязательный

  По умолчанию: `updatedAt:desc`

  В БД: нет

Пример запроса с `query`-параметрами

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications/817c5002-4b9
```

Тело запроса (Body)

Не поддерживается.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "teachingApplicationsId": "6a795381-77f0-4465-b31f-d3ca8016dc6d",
  "histories": [
    {
      "id":"0d97656e-267a-43be-8774-364ea9259727",
      "updatedAt": "2026-05-30T14:40:00Z",
      "type": "Завяка создана",
      "description": "Кандидат отправил заявку на рассмотрение",
      "moderator":{
        "id":"acb4d4cc-91eb-4e5b-86c0-d1323e52c21e",
        "lastName": "Иванов",
        "firstName": "Иван",
        "middleName": "Петрович",
      }
    },
    {
      "id":"952aeb42-c14d-459d-b496-19b7f4c87e8c",
      "updatedAt": "2026-05-30T15:40:00Z",
      "type": "Назначен модератор",
      "description": "Алексей Петров назначен ответственным",
      "moderator":{
        "id":"afa8053e-c1ca-433d-8575-b18a324e425c",
        "lastName": "Петров",
        "firstName": "Алексенй",
        "middleName": "Петрович",
      }
    }
  ],
  "pagination":{
    "total":2,
    "limit":10,
    "offset":0
  }
}
```


Пример ответа - Успех с пустым результатом

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):


```
{
  "teachingApplicationsId": "6a795381-77f0-4465-b31f-d3ca8016dc6d",
  "histories": [],
  "pagination": {
      "total": 0,
      "limit": 10,
      "offset": 0
      }
}
```


Пример ответа - Некорректный идентификатор

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):


```
{
  "message": "Некорректный идентификатор заявки"
}
```


Пример ответа - Ошибка аутентификации

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - Ошибка доступа

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Доступ запрещен"
}
```

Пример ответа - Заявка не найдена

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Заявка не найдена"
}
```

Пример ответа - Превышена длина URL

Код HTTP: 414

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышена длина URL"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответ00а (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить аутентификацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-401.
2. Проверить авторизацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-403.
3. Проверить длину запроса. Если длина запроса превышает 2048, то вернуть ошибку HTTP-414.
4. Проверить query-параметры.
   Если проверка для query-параметров пагинации `limit` и `offset` не пройдена, вернуть успешный ответ HTTP-200 с пустым результатом.

Если проверка для остальных query-параметров не пройдена, то проигнорировать параметр.

5. Проверить корректность идентификатора. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-400.
6. Получить данные из БД по переданным параметрам. Если заявка с указанным идентификатором отсутствет, то вернуть ошибку HTTP-404.
7. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

[AG] UML - Переход к просмотру заявки

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет.
Маппинг только для query. См. выше.

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
teachingApplicationsId	Уникальный идентификатор заявки.	Да	string	teaching_application.id
histories.id	Уникальный идентификатор изменения.	Да	string	teaching_application_history.id
histories.UpdatedAt	Дата изменения.	Да	string	teaching_application_history.updated_at
histories.type	Тип изменения. Возможные значения:	Да	string	teaching_application_history.type

	• Заявка создана • Назначен модератор • Заявка отклонена • и т.д.			
histories.description	Описание изменения.	Да	string	teaching_application_history.description
histories.moderator.id	Идентификатор сотрудника, который изменил заявку.	Да	string	teaching_application_history.teaching_application_id
histories.moderator.lastName	Фамилия сотрудника, который изменил заявку.	Да	string	employee.lastName
histories.moderator.firstName	Имя сотрудника, который изменил заявку.	Да	string	employee.firstName
histories.moderator.middleName	Отчество сотрудника, который изменил заявку.	Нет	string	employee.middleName
pagination.total	Общее количество измненений.	Да	number	
pagination.limit	Переданный на вход limit.	Да	number	
pagination.offset	Переданный на вход offset.	Да	number	