[AG] GET /moderators Получение списка модераторов платформы

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Общее описание

Метод предназначен для получения списка модераторов платформы. Он позволяет администраторам и другим модераторам получить актуальный перечень пользователей, обладающих правами модерации, с их идентификаторами и полными именами. При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP-200 с JSON-объектом, содержащим массив активных модераторов.

Доступы и ограничения

Метод доступен модераторам и администраторам платформы.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: admin

API version: v1.0

Method name: /moderators

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роли: Модератор и Администратор.

Headers, Cookies:

- Authorization: Bearer <Token>

Пример запроса:

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/moderators
```

Query-para

metrs:

1. `limit`
   Максимальное число записей на страницу.
   Ограничение: целые числа от 1 до 100.
   Не *обязательный*.
   По умолчанию: 10.
   В БД: нет
2. `offset`
   Смещение по элементам - порядковый номер элемента, с которого начинать возврат списка.
   Ограничение: целые числа.
   Не обязательный.
   По умолчанию: 0.
   В БД: нет
3. `search`
   Строка поиска. Поиск осуществляется по имени, фамилии и отчеству.
   Ограничение: максимум 64 символа
   ***Значения*:** текстовый
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** нет
4. `sort`

Поле и направление сортировки.

Значения:

- `lastName:asc` / `lastName:desc`
- `firstName:asc` / `firstName:desc`
- `middleName:asc` / `middleName:desc`

Ограничения: не более одной сортировки
Не обязательный
По умолчанию: `lastName:desc`

В БД: нет

Пример запроса с `query`-параметрами

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/moderators?limit=10&offset=0&searc
```

Тело запроса (Body)

Не предусмотрено.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "moderators":[
    {
      "id": "e62b6185-48a8-4a75-a040-e87bb37645aa",
      "name": "Иванов Иван Иванович"
    },
    {
      "id": "67fc5e39-03d1-4eb4-8c6a-95859db2c364",
      "name": "Иванова Лариса Петровна"
    },
    {
      "id": "843b6a8d-d22c-4add-b798-1d49674985af",
      "name": "Петров Петр Иванович"
    }
  ],
  "pagination":{
    "total":3,
    "limit":10,
    "offset":0
  }
}
```

Пример ответа - Успех с пустым результатом

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "moderators":[],
  "pagination":{
    "total":0,
    "limit":10,
    "offset":0
  }
}
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - Ошибка доступа

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Доступ запрещен"
```

```
}
```

Пример ответа - Превышена длина URL

Код HTTP: 414

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышена длина URL"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить аутентификацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-401.
2. Проверить авторизацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-403.
3. Проверть длину запроса. Если длина запроса превышает 2048, то вернуть ошибку HTTP-414.
4. Проверить query-параметры.
   Если проверка для query-параметров пагинации `limit` и `offset` не пройдена, вернуть успешный ответ HTTP-200 с пустым результатом.
   Если проверка для остальных query-параметров не пройдена, то проигнорировать параметр.
5. Получить список пользователей с ролью “Модератор” из БД по переданным параметрам.
6. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет.

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
moderators.id	Уникальный идентификатор модератора	Да	uuid	employee.uuid
moderators.name	ФИО модератора. CONCAT(employee.last_name, ' ', employee.first_name, ' ', employee.middle_name)	Да	number	employee.last_name, employee.firtst_name и employee.middle_name