[AG] GET /teaching_applications/statistics Получение статистики по заявками на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Метод предназначен для получения агрегированной статистики по заявкам на преподавание. Он позволяет модераторам и администраторам платформы в режиме реального времени оценить распределение заявок по различным статусам обработки. При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP-200 с JSON-объектом, содержащим количество заявок в каждом из статусов.

Метод не учитывает заявки к унитожению и уничтоженные заявки.

Доступы и ограничения

Метод доступен модераторам и администраторам платформы.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: admin

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications/statistic

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роли: Модератор и Администратор.

Headers, Cookies:

- Authorization: Bearer <Token>

Пример запроса:

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications/statistic
```

Query-parametrs:

1. `start_date`

   Дата создания заявки (с)

   Ограничение: -

   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** `teaching_application.createdAt`

2. `end_date`

   Дата создания заявки (по)

   Ограничение: -

   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** `teaching_application.createdAt`

3. `modetarId`

   Модератор

   Ограничение: может быть только один модератор

   ***Значения*:** UUID

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** `teaching_application.moderator_id`

4. `search`

   Строка поиска. Поиск осуществляется по номеру заявки, имени и фамилии, Email и телефону.

   Ограничение:максимум 64 символа

   ***Значения*:** текстовый

   Не обязательный

   ***По умолчанию*:** не применяется.

   ***В БД*:** нет

Пример запроса с `query` -параметрами

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications/statistic?st
```

Тело запроса (Body)

Не предусмотрено.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "total":7,
  "new":2,
  "inProgress":1,
  "info":1,
  "contractInProgress":0,
  "contractInSinging":1,
  "contractConcluded":1,
  "rejected":1,
}
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - ошибка доступа

Код ошибки HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Доступ запрещен"
}
```

Пример ответа - превышена длина URL

Код ошибки HTTP: 414

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышена длина URL"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить аутентификацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-401.
2. Проверить авторизацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-403.
3. Проверть длину запроса. Если длина запроса превышает 2048, то вернуть ошибку HTTP-414.
4. Проверить query-параметры. Если проверка для не пройдена, то проигнорировать параметр.
5. Получить заявки из БД по переданным параметрам во всех статусах за исключением заявок в статусах с кодом “08” и “09”.
6. Посчитать количество заявок в каждом статусе.
7. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

[AG] UML - Просмотр списка заявок на преподавание

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет.

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
total	Общее количество заявок в статусах 01-07	Да	number	
new	Количество заявок в статусе “01”	Да	number	
inProgress	Количество заявок в статусе “02”	Да	number	
info	Количество заявок в статусе “03”	Да	number	

contractInProgress	Количество заявок в статусе “04”	Да	number	
contractInSinging	Количество заявок в статусе “05”	Да	number	
contractConcluded	Количество заявок в статусе “06”	Да	number	
rejected	Количество заявок в статусе “07”	Да	number	