[AG] GET /teaching_applications Получение списка заявок на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Общее описание

Метод предназначен для получения списка заявок на преподавание с возможностью фильтрации, сортировки и пагинации.

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP-200 с телом, содержащим массив с заявками на преподавнаие, с полной информацией по каждой заявке.

Метод не учитывает заявки к унитожению и уничтоженные заявки.

Доступы и ограничения

Метод доступен модераторам и администраторам платформы.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: admin

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роли: Модератор и Администратор.

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>

Пример запроса:

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications
```

Query-parametrs:

1. `limit`
   Максимальное число записей на страницу.
   Ограничение: целые числа от 1 до 100.
   Не *обязательный*.
   По умолчанию: 10.
   В БД: нет

2. `offset`
   Смещение по элементам - порядковый номер элемента, с которого начинать возврат списка.
   Ограничение: целые числа.
   Не обязательный.
   По умолчанию: 0.
   В БД: нет

3. `start_date`

   Дата создания заявки (с)
   Ограничение: -
   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** `teaching_application.createdAt`

4. `end_date`

   Дата создания заявки (по)
   Ограничение: -
   ***Значения*:** дата в форма ГГГГ-ММ-ДД
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** `teaching_application.createdAt`

5. `modetarId`
   Модератор
   Ограничение: может быть только один модератор
   ***Значения*:** UUID
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** `teaching_application.moderator_id`

6. `search`
   Строка поиска. Поиск осуществляется по номеру заявки, имени и фамилии, Email и телефону.
   Ограничение: максимум 64 символа
   ***Значения*:** текстовый
   Не обязательный
   ***По умолчанию*:** не применяется.
   ***В БД*:** нет

7. `sort`

   Поле и направление сортировки.
   Значения:

- `number:asc` / `number:desc`
- `id:asc` / `id:desc`
- `createdAt:asc` / `createdAt:desc`
- `lastName:asc` / `lastName:desc`
- `firstName:asc` / `firstName:desc`
- `state:asc` / `state:desc`

   Ограничения: не более одной сортировки
   Не обязательный
   По умолчанию: `number desc`

   В БД: нет

8. `status`
   Статус заявки

   Ограничение: может быть только один статус
   ***Значения*:** код статуса
   Не обязательный

По умолчанию: не применяется.
В БД: `state.code`

Пример запроса с `query`-параметрами

```
GET https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications?limit=10&off
```

Тело запроса (Body)

Не поддерживается.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):


```
{
  "teachingApplications": [
    {
      "id": "6a795381-77f0-4465-b31f-d3ca8016dc6d",
      "number": "0456",
      "lastName": "Иванов",
      "firstName": "Иван",
      "middleName": "Иванович",
      "phone": "79991234567",
      "email": "ivan.ivanov@example.com",
      "bio": "Опытный фронтенд-разработчик с более чем 8-летним стажем.
      "moderatorId": "b866e2bb-309e-4548-83dc-55353e5ec2c3",
      "createdAt": "2026-05-30T14:40:00Z",
      "state": "New"
    },
    {
      "id": "68a3a292-a316-437e-8723-6c6aab1adbea",
      "number": "0457",
      "lastName": "Петров",
      "firstName": "Петр",
      "middleName": "Петрович",
      "phone": "79997534565",
      "email": "petrov@example.com",
      "bio": "Опытный аналитик с десятилетним стажем.",
      "moderatorId": null,
      "createdAt": "2026-05-31T14:40:00Z",
      "state": "New"
    }
  ],
  "pagination":{
    "total":2,
    "limit":10,
    "offset":0
  }
}
```


Пример ответа - Успех с пустым результатом

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
 "teachingApplications": [],
 "pagination": {
      "total": 0,
      "limit": 10,
      "offset": 0
      }
}
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - Ошибка доступа

⚠ Авторизация верная, но роль неверная

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Доступ запрещен"
}
```

Пример ответа - Превышена длина URL

Код HTTP: 414

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышена длина URL"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер не доступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить аутентификацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-401.

2. Проверить авторизацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-403.
3. Проверить длину запроса. Если длина запроса превышает 2048, то вернуть ошибку HTTP-414.
4. Проверить query-параметры.
   Если проверка для query-параметров пагинации `limit` и `offset` не пройдена, вернуть успешный ответ HTTP-200 с пустым результатом.
   Если проверка для остальных query-параметров не пройдена, то проигнорировать параметр.
5. Получить данные из БД по переданным параметрам.
6. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

[AG] UML - Просмотр списка заявок на преподавание

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет.
Маппинг только для query. См. выше.

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
teachingApplications.id	Уникальный идентификатор заявки.	Да	string	teaching_application.id
teachingApplications.number	Уникальный номер заявки.	Да	string	teaching_application.number
teachingApplications.lastName	Фамилия кандидата	Да	string	teaching_application.last_name

teachingApplications.firstName	Имя кандидата	Да	string	teaching_application.first_name
teachingApplications.middleName	Отчество кандидата	Нет	string	teaching_application.middle_name
teachingApplications.phone	Номер телефона кандидата.	Да	string	teaching_application.phone
teachingApplications.email	Электронный адрес кандидата	Да	string	teaching_application.email
teachingApplications.bio	Информация о себе	Да	string	teaching_application.bio
teachingApplications.moderatorId	Уникальный идентификатор модератора	Нет	string	teaching_application.moderator_id
teachingApplications.createdAt	Дата и время создания заявки	Да	string	teaching_application.createdAt
teachingApplications.state	Название статуса заявки	Да	string	teaching_application.state_id
pagination.total	Общее количество заявок на преподавание в статусах 01-07	Да	number	
pagination.limit	Переданный на вход limit	Да	number	
pagination.offset	Переданный на вход offset	Да	number	