[AG] GET /teaching_applications/{id} Получение текущих данных заявки на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Общее описание

Метод предназначен для получения данных заявки на преподавание неавторизованными пользователями по уникальной ссылке. Данный метод используется на этапе дополнения заявки, когда кандидат переходит по ссылке из письма для уточнения своих данных. Он позволяет загрузить актуальную информацию о заявке для предварительного заполнения формы, чтобы кандидат мог видеть уже введённые данные и при необходимости их скорректировать или дополнить.

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP-200 с JSON-объектом, содержащим персональные данные кандидата из заявки.

Доступы и ограничения

Метод доступен неавтаризованным пользователям по уникальной ссылке.

Запрос

Method type: GET

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: private

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications/{id}

Authorization: Необязатальная

Headers: Нет

Пример запроса:

```
GET https://u-verse.ru/api/private/v1.0/teaching_applications/817c5002-4
```

Query-parametrs:

`token`

Уникальный токен заявки.

Ограничение: Должен соответствовать id заявки.

Обязательный.

В БД: нет

Тело запроса (Body)

Нет.

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "lastName": "Иванов",
  "firstName": "Иван",
  "middleName": "Иванович",
  "phone": "79991234567",
  "email": "ivan.ivanov@example.com",
  "token": "5hfkhey678fnhfhfk56"
}
```

Пример ответа - Некорректный идентификатор

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Некорректный идентификатор заявки"
}
```

Пример ответа - Невалидный токен

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - Заявка не найдена

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Заявка не найдена"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить корректность идентификатора. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-400.
2. Проверить наличие заявки по идентификатору. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-404.
3. Проверить валидность токена: токен действует и токен принадлежит укананной заявке. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-404.
4. Получить заявку на преподавание из БД.
5. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Обработка исключительных ситаций:

1. Внутрення ошибка - возможна на любом шаге.

В процессе работы алгоритма не удается подключиться в БД или просиходит внутрення ошибка. Вернуть ошибку HTTP-503.

Диаграмма:

Маппинг данных

Для тела запроса:

Нет.
Маппинг только для query. См. выше.

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание	Обяз.	Тип данных JSON	В БД

lastName	Фамилия кандидата	Да	string	teaching_application.last_name
firstName	Имя кандидата	Да	string	teaching_application.first_name
middleName	Отчество кандидата	Нет	string	teaching_application.middle_name
phone	Номер телефона кандидата.	Да	string	teaching_application.phone
email	Электронный адрес кандидата	Да	string	teaching_application.email