[AG] contract - трудовой договор

История изменений

(ссылки на Jira)

Общее описание

Таблица `contract` используется для хранения информации о трудовых договорах преподавателей.

Реализация

Название таблицы БД: `contract`

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обяз.	Уник.	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Идентификатор договора	`id`	INT	Да	Да	Первичный	Уникальный идентификатор договора. Автоинкремент. Первичный ключ PK.
Номер договора	`number`	VARCHAR(256)	Да	Да	Да	Уникальный номер договора для внутреннего и внешнего учета.

Статус	`state`	VARCHAR(64)	Да	Нет	Да	Текущий статус договора. Возможные значения: • на подписании; • подписан; • не подписан.
Дата создания	`created_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время создания договора. Автоматически устанавливается при создании.
Дата обновления	`updated_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время изменения договора. Автоматически устанавливается при изменении.
Дата подписания	`signated_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время подписания договора.

						Автоматически устанавливается при подписании.
Подпись	`signature`	VARCHAR(256)	Нет	Да	Нет	Хеш или токен электронной подписи, полученной от УЦ.
Идентификатор заявки на преподавание	`teaching_appliation_id`	INT	Да	Да	Внешний	Ссылка на идентификатор заявки на преподавание (`teaching_application.id`), на основе которой подписывается договор.
Идентификатор преподавателя	`techer_id`	INT	Нет	Нет	Внешний	Ссылка на идентификатор преподавателя (`employee.id`), с кем подписывается договор.

- **Особенности реализации**:
  - Все даты и времена должны храниться в UTC.
  - Поле `state` должно поддерживать ограниченный набор предопределенных строковых значений.
  - Поле `signature` должно хранить криптографический хеш или токен, полученный в результате подписания договора электронной подписью.

