[AG] employee - сотрудник

История изменений

(ссылки на Jira)

Общее описание

Таблица `employee` используется для хранения информации о сотрудниках платформы - модераторов, администраторов и преподавателей.

Реализация

Название таблицы БД: `employee`

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обяз.	Уник.	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Идентификатор сотрудника	`id`	INT	Да	Да	Первичный	Уникальный идентификатор сотрудника. Автоинкремент. Первичный ключ PK.
Фамилия	`last_name`	VARCHAR(128)	Да	Нет	Полнотекстовый индекс (для ускорения поиска)	Фамилия сотрудника.
Имя	`first_name`	VARCHAR(128)	Да	Нет	Полнотекстовый индекс (для ускорения поиска)	Имя сотрудника.
Отчество	`middle_name`	VARCHAR(128)	Нет	Нет		Отчество сотрудника(при наличии).

Должность	`position`	VARCHAR(128)	Нет	Нет	Нет	Должность сотрудника
Дата приема	`hired_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время создания учетной записи. Автоматически устанавливается при создании.
Дата увольнения	`fired_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время увольнения сотрудника. Автоматически устанавливается при расторжении трудового договора.
Идентификатор пользователя	`user_id`	INT	Да	Да	Внешний	Ссылка на идентификатор пользователя(`user.id`).

- **Особенности реализации**:
  - Все даты и времена должны храниться в UTC.

