[AG] user - пользователь

История изменений

(ссылки на Jira)

Общее описание

Таблица `user` используется для хранения информации для авторизации пользователей на платформе.

Реализация

Название таблицы БД: `user`

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обяз.	Уник.	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Идентификатор пользователя	`id`	INT	Да	Да	Первичный	Уникальный идентификатор пользователя. Автоинкремент. Первичный ключ PK.
Телефон	`phone`	VARCHAR(16)	Да	Да	Полнотекстовый индекс (для ускорения поиска)	Телефон пользователя.
Электронная почта	`email`	VARCHAR(128)	Да	Да	Полнотекстовый индекс (для ускорения поиска)	Электронная почта пользователя
Пароль	`password_hash`	VARCHAR(128)	Нет	Нет	Нет	Пароль от учетной записи в зашифрованном виде.

Признак активности	`is_active`	BOOL	Да	Нет	Нет	Признак активности учетной записи. Устанавливается по умолчанию True.
Дата создания учетной записи	`created_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время создания учётной записи. Автоматически устанавливается при регистрации.
Дата последнего обновления	`updated_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время последнего изменения учётной записи. Автоматически устанавливается при изменении учетной записи.
Дата последнего входа	`last_login_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время последнего входа пользователя на платформу. Автоматически устанавливается при входе.

Дата изменения признака активности	`status_updated_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время изменения признака `is_active`. Автоматически устанавливается при изменение признака.

- **Особенности реализации**:
  - Все даты и времена должны храниться в UTC.
  - Поле `phone` должно быть уникальным. Необходимо хранить номера в едином формате, с кодом страны без пробелов и скобок для корректной поверки уникальности.
  - Поле `email` должно быть уникальным. Необходимо приводить адрес к нижнему регистру перед сохранением для корректной поверки уникальности.
  - Поле `password_hash` должно хранить хеш, а не пароль в открытом виде.
  - Флаг `is_active` используется для мягкой блокировки сотрудника без физического удаления записи. При значении false сотрудник не должен иметь доступа к системе.

