

№	Savol	TJ
1.	HTML soʻzining kengaytmasi nima?	Hyper Text Markup Language
2.	HTML elementlari nimalar orqali tasvirlanadi?	HTML teglari orqali
3.	HTML faylining kengaytmasini koʻrsating.	.htm, .html
4.	HTMLda browserdan nima uchun foydalaniladi?	Browser html teglari yozilishi natijasida hosil boʻlgan sahifani koʻrsatadi
5.	<!DOCTYPE html> ning vazifasi nimadan iborat?	<! DOCTYPE html> deklaratsiyasi bu hujjatni HTML deb belgilaydi
6.	<html> elementining vazifasini koʻrsating.	<html> elementi HTML sahifasining ildiz elementidir
7.	<head> elementining vazifasini aniqlang.	<head> elementi hujjat haqidagi meta ma'lumotni o'z ichiga oladi
8.	<title> elementining vazifasini belgilang.	<title> elementi sahifa nomini kiritishda foydalaniladi.
9.	<body> elementining vazifasini belgilang.	<body> elementi koʻrinadigan sahifa tarkibiga ega.
10.	<h1> elementi nima vazifani bajaradi?	<h1> elementi katta sarlavhani belgilaydi
11.	<p> elementi nima vazifani bajaradi?	<p> elementi sarlavha hosil qilish uchun foydalaniladi
12.	HTML da qanday teglar mavjud?	Juft va toq
13.	Browserda HTML ning qaysi qisminigina koʻrish mumkin?	<body>...</body> faqat shu elementlar orasidagi qismni koʻrish mumkin.

14.	HTML ning versiyalari keltirilgan javobni ko'rsating.	HTML-1991,HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML 4.01-1999, XHTML-2000, HTML5-2014.
15.	<code><body> <h1> Salom TATU <p>Men Tatu da o'qiyman va hozir oraliq nazoratda o'tirimman! </p> </body></code> Mana shu yozilgan dasturdai xatolikni aniqlang!	<code><h1></code> juft teg hisoblanadi. Bu misolda u toq teg bo'lib qolgan. <code></h1></code> qolib ketgan.
16.	HTML da murojaat qaysi teg orqali hosil qilinadi	<code><a></code>
17.	HTML tilida murojaatni boshqa manzilga yo'naltirish uchun qaysi attributdan foydalaniladi?	href
18.	HTML da sahifaga rasm joylash uchun foydalaniladigan teg nomini belgilang.	<code></code>
19.	HTML da jadval hosil qilishda foydalaniladigan tegni belgilang.	<code><table></table></code>
20.	HTML dagi sahifaga ishlov berish uchun qaysi attributdan foydalaniladi?	style
21.	Style attribute HTML ning qaysi qismida foydalaniladi?	HTML elementlari ichida joylashadi. Ya'ni <code><h1 style=""></h1></code>
22.	Background-color xususiyati nima vazifani bajaradi?	HTML da fon rangini tanlash uchun foydalaniladi.
23.	HTML da qanday usulda rang berish mumkin.	Hamma javob to'g'ri
24.	HTML da Color xususiyati nima vazifa bajaradi?	Yozuv rangini tanlash
25.	<code><h1 style="color: yellow;"> Salom Dunyo</h1></code> shu dasturning natijasida nima hosil bo'ladi?	Sariq rangda katta shriftdaa Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
26.	HTML da font-family xususiyatining vazifasi nimadan iborat.	HTML da yozuv shaklini tanlash uchun qo'llaniladi.
27.	HTML da font-size xususiyatining vazifasi nima?	HTML da yozuv shriftini tanlash uchun qo'llaniladi.
28.	HTML da text-align xususiyatining vazifasi nima?	HTML elementlarini gorizontal o'q bo'yicha joylashuvini amalga oshiradi.

29.	HTML da vertical-align xususiyatining vazifasi nima?	HTML elementlarini vertikal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.
30.	HTML da <code>..</code> Elementining vazifasi nima?	HTML sahifasidagi yozuvni qalin bold holatga o`tkazish uchun qo`llaniladi.
31.	Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima bo`lishi mumkin?	Massiv
32.	HTML da sahifa formatlarini belgilashda <code></code> va <code></code> elementlarining farqi nimada?	Bu elementlarni browser yordamida farqlash qiyin. <code></code>
		bilan berilgan formatlar muhim hisoblanadi.
33.	HTML da <code><mark></code> elementining vazifasi nima?	HTML da sahifa yozuvlarini ajratib ko`rsatish uchun <code><mark></code> elementidan foydalaniladi.
34.	HTML da <code></code> elementining vazifasi nima?	HTML da sahifa yozuvini ustiga chizilgan holatda chiqarish uchun foydalaniladi.
35.	HTML da <code><ins></code> elementining vazifasi nima?	HTML da sahifa yozuvini ostiga chizilgan holatda chiqarish uchun foydalaniladi.
36.	HTML da <code><q>...</q></code> elementining vazifasi nima?	HTML da yozilgan sahifa yozuvlarini qo`shtirnoq ichiga olish uchun foydalaniladi.
37.	HTML da izoh to`g`ri yozilgan qatorni ko`rsating.	<code><!-- Bu izoh --></code>
38.	Rgb(255, 0 , 0) bu qaysi rang?	qizil
39.	CSS ning kengaytmasini to`g`ri ko`rsating.	Cascading Style Sheets
40.	CSS faylga HTML dan qanday qilib bo`g`lanish mumkin?	<code><link></code> elementi orqali.
41.	HTML da ro`yxatlar hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	<code></code>
42.	PHPda ma`lumotlarni uzatish usullarini ko`rsating	POST, GET
43.	HTML da tartiblangan ro`yxat hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi.	<code></code>

44.	<code><ol type="1"> 650- 16 640-16 </code> Hosil qilingan ro'yxatning ko'rinishi qanday bo'ladi.	1. 650-16 2. 640-16
45.	<code><ol type="a"> 650- 16 640-16 </code> Hosil qilingan ro'yxatning ko'rinishi qanday bo'ladi.	a. 650-16 b. 640-16
46.	HTML da block hosil qiluvchi tegni belgilang.	<code><div></code>
47.	HTML da forma hosil qiluvchi element nomini ko'rsating.	<code><form></form></code>
48.	Jqueryni asoschisini to'g'ri belgilang.	Jon Rezig
49.	Birinchi marta JQuery qayerda va nechanchi yil taqdim etilgan.	2006-yil Nyu_Yorkda
50.	JQuery bilan ishlash uchun qaysi faylni sahifaga ulash kerak?	Jquery.js
51.	JQuerydagi barcha funksiyalar qaysi belgi orqali amalga oshirigiladi.	\$
52.	SQLda ma'lumotlar bazasida ustun elementlari yig'indisini hisoblash funksiyasi?	SUMM
53.	Serverda ma'lumotlarni saqlash uchun ko'rsatiladigina xizmat turi qanday nomlanadi	hosting
54.	Jquery bilan murojaat qilganda * selektori qanday vazifa bajaradi?	Hujjatdagi barcha teglarga bo'lgan murojaatni ta'minlaydi.
55.	JavaScriptda barcha teglarga murojaat qanday amalga oshiriladi?	<code>document.getElementByTagName('.');</code>
56.	JavaScriptda id orqali murojaat to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.	<code>document.getElementById('.');</code>
57.	JavaScriptda class orqali murojaat to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.	JavaScriptda class orqali murojaat mavjud emas.
58.	JQueryda barcha teglarga murojaat qanday amalga oshiriladi?	<code>\$('...')</code>
59.	JQueryda id orqali murojaat qanday amalga oshiriladi?	<code>\$('IdNum')</code>
60.	Jqueryda class nomi orqali murojaat to'g'ri ko'rsatilgan javobni belgilang.	<code>jquery('.className');</code>
61.	Jqueryda click hodisasi nima vazifa bajaradi?	Sichqoncha bosilgan xolat
62.	Jqueryda toggle() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Berilgan funksiyalarni ketma-ket bajarilishini ta'minlaydi.
63.	Jqueryda dblclick() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Ikki marta chertish
64.	Jqueryda mousemove() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Sichqonchanning harakatlanishi
65.	Jqueryda mouseover() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Sichqoncha olib borilganda

66.	Jqueryda mouseout() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Sichqoncha olib qochilganda
67.	Jqueryda hover() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Qo'l olib borilganda
68.	Jqueryda keypress() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Klaviatura bosilgan holat
69.	Jqueryda keydown() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Klaviatura bosib turilgan holat
70.	Jqueryda keyup() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Klaviatura qo'yib yuborilgan holat
71.	Jqueryda focus() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Ma'lumotlar kiritilayotgan holat
72.	Jqueryda blur() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Fokus yo'qolgan holat
73.	Jqueryda change() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Kiritib bo'lingan holat
74.	Jqueryda submit() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Ma'lumotlar jo'natilgan holat
75.	Jqueryda select() hodisasi nima vazifa bajaradi?	Tanlangan holat
76.	Jqueryning eng muhim afzaligi nimada?	Animatsiyalar yaratish
77.	Jquery da animatsiyalar bilan ishlaganda, undagi jarayonlar nima bilan uzviy bo'lgan bo'ladi.	Vaqt bilan
78.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda show() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Vaqt ichida ob'yektlarni ko'rsatish
79.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda hide() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Vaqt ichida ob'yektni berkitish
80.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda toggle() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.
81.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda slidedown() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Slaydni pastga tushirish
82.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda slideup() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Slaydni yuqoriga ko'tarish
83.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda fadein() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Shaffoflikdan paydo qilish
84.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda fadeout() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Shaffoflikni yo'qotish
85.	Jqueryda animatsiyalar bilan ishlaganda animate() funksiyasining vazifasi nimadan iborat.	Animatsiyalar yaratish
86.	CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-image buyrug'ining vazifasi nimadan iborat?	Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi

87.	CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-size buyrug`ining vazifasi nimadan iborat?	Fon uchun tanlangan rasmning o`lchamlarini belgilashda ishlatiladi.
88.	CSS orqali sahifaga ishlov berilganda background-repeat buyrug`ining vazifasi nimadan iborat?	Fon uchun tanlangan rasmning gorizontal yoki vertical o`q bo`yicha takrorlanishini amalga oshiradi.
89.	HTML nechinchi yil, kim tomonidan ishlab chiqilgan?	1990-yil, Tim Berners Li
90.	CSS birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.	1997-yil
91.	PHP dasturida o`zgaruvchining oldiga qanday belgi qo`yiladi?	\$
92.	Javascript birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.	1995-yil
93.	Javascriptning javadan farqi nimada.	Javascript HTML ga birlashtirish uchun mo`ljallangan
94.	Javascriptda qanday arifmetik amallardan foydalaniladi?	+, -, *, / , %, ++, -
95.	PHP dasturlash tili asoschisi kim?	Rasmus Lerdorf
96.	CSS da margin ning vazifasi nimadan iborat.	Elementlar orasidagi masofani belgilaydi.
97.	Client-Side ning vazifasi nima?	Javascriptni ochishga va undagi kodlarni o`zgartirish ruxsatini bermaydi.
98.	Javascriptni tarmoq ilovalari uchun ishlatish mumkinmi?	Yo`q
99.	CSS3 da media xususiyatining vazifasi nimadan iborat?	Sahifaning istalgan qurilmada moslashuvchanligini ta`minlab beradi.
100.	@media screen and (min-width: 480px){...} quyidagi kodning vazifasi nima?	Sahifa eng kichik ko`rinish holatiga o`tganda ekranning eni 480px dan kam bo`lmasligi kerak bo`ladi.
101.	CSS3 filter xususiyatidan asosan qaysi elementda ko`p foydalaniladi.	Asosan , rasmlar ustida ish olib borilganda foydalaniladi.
102.	CSS3 bilan ishlaganda rasm faqat oq va qora rangdan iborat bo`lish uchun filter qanday tanlanishi kerak?	Filter: grayscale(100%);
103.	Filter ning qaysi xususiyati rasmni xira ko`rinishga keltiradi?	Blur()

104.	Filterning blur() xususiyati to'g'ri ishlatilgan javobni belgilang.	Filter: blur(5px);
105.	Filter ning qaysi xususiyati rasmni yorqin ko'rinishga keltiradi?	Brightness()
106.	Filterning brightness() xususiyati to'g'ri ishlatilgan javobni belgilang.	Filter: brightness(100%);
107.	Filterning drop-shadow xususiyatining vazifasi nimadan iborat?	Gorizonta va vertikal o'q bo'yicha soya hosil qiladi.
108.	Drop-shadow xususiyati to'g'ri ishlatilgan javobni belgilang.	Filter: drop-shadow(8px, 8px, 10px, blue);
109.	Filterning opacity() xususiyatining vazifasi nimadan iborat?	Ko'rinish chegarasini o'zgartirishda qo'llaniladi.
110.	Opacity() xususiyatining to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.	filter: opacity(30%);
111.	CSS3 da border xususiyatining vazifasi nima?	Sahifani chegaralash
112.	Border xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.	border: 1px solid #777;
113.	CSS3 orqali yozuvga soya berish qaysi xususiyat orqali amalga oshiriladi?	text-shadow
114.	CSS3 orqali bloklarga soya hosil qilsin qaysi xususiyat orqali amalga oshiriladi?	box-shadow
115.	Text-shadow xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.	text-shadow: (2px , 2px , 2px #777);
116.	Box-shadow xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.	box-shadow: (2px , 2px , 2px #777);
117.	Sahifa fon rangini tanlashda bir emas bir necha ranglar jamlanmasidan	background: linear-gradient()
	foydalanish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?	
118.	Quyidagi kodning natijasini aniqlang: background: linear-gradient(left top, blue, yellow);	Fon rangi chap tomon yuqori qismidan boshlab ko'k va sariq rangda bo'yaladi.
119.	Quyidagi kodning natijasini aniqlang: background: linear-gradient(90 deg , blue, yellow);	Fon rangi 90 gradus holatida ikkiga bo'lingan holda, o'ng tomondan boshlab ko'k va sariq rangda bo'yaladi.
120.	Forma ma'lumotlarni jo'natish manzili qaysi atribut yordamida ko'rsatiladi?	action
121.	CSS3 dagi translate xususiyatining vazifasi nimadan iborat.	Blocklarni X va Y o'qi bo'yicha joylashuvini belgilaydi.
122.	CSS ning kengaytmasi to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping	cascading style sheets

123.	CSS bloklar modeli nimalarda iborat?	margin, border, padding va content
124.yani matn va rasmlar joylashadigan qism?	content
125.	Content atrofidagi sohani tozalovchi shaffof qism nima deb ataladi?	Padding
126.	Content va Padding atrofidagi hoshiya?	border
127.	... elementning atrofiga border dan tashqariga chiziladigan chiziq. U element boshqa elementlardan ajralib turishi uchun ishlatilishi mumkin.	Outline
128.	Inline elementlarga quyidagilardan qaysilar kiradi?	, <a>,
129.	<div>, <h1> - <h6>, <p>, <form>, <header>, <footer>, <section> ushbu teglar qanday umumiy jihatga ega?	Block-level elementlar
130.	Qaysi CSS atributi elementlarni ekranga qay tarzda chiqarish kerakligini ifodalaydi	Display()
131.	Element ko'rinmas yoki ko'rinadigan holda bo'lishi kerakligini aniqlaydi	visibility
132.	qaysi style gorizontal yo'nalish bo'yicha eng o'rta qismiga joylashtirishishi mumkin?	margin: auto;
133.	Qaysi CSS xususiyati element qayerga joylashtirish kerakligini aniqlash uchun ishlatiladi?	Position
134.	Position xususiyatining nech xil qiymati mavjud?	4
135.	o'zgarmas position xususiyatini toping	fixed
136. xususiyati elementlarni taxlam ko'rinishida ifodalaydi(elementlardan qaysinisi old qismda, qaysinisi orqa fonda yoki boshqacha ko'rinishlarda turish kerakligi)	z-index
137.	CSS ni qo'shishni nech xil yo'li mavjud?	3
138.	<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> </head> ushbu usul CSS ni qanday qo'shish usuli?	Tashqi dizayn orqali
139.	Qaysi javobda font-style qiymatlari bor	Normal, italic, oblique.
140.	Qaysi javobda havola sichqoncha ustidagi holat kodi berilgan	a:hover.
141.	CSS shrift turlari qaysilar kiradi	generic family, font family.
142.	table { border: 1px solid black; }/*ushbu kod qanday jadvalni hosil qiladi.*/*	faqatgina jadval atrofiga chegara hosil qiladi.

143.	outline-style xususiyati quyidagi qiymatlarni qaysi biri yashiringan outline qabul qiladi	hidden
144.	Web dasturlash texnologiyalarini, dasturlarini, interfaol o`zaro aloqa qismini nechta qismga ajratish mumkin.	2 qism: Client-side va server-side;
145.	XML ning kengaytmasini toping.	eXtensible Markup Language
146.	XML ning HTML tilidan farqi nimada?	XML da o`zimiz mustaqil yangi teglar hosil qila olamiz.
147.	Qaysi tilning teglari hujjatni ekranda ko`rinishini ifodalaydi.	HTML
148.	Qaysi tilning teglari hujjatdagi ma'lumtlarni tavsiflash uchun ishlatiladi.	XML
149.	XHTML tili qanday til hisoblanadi?	XML va HTML ning birlashmasini tashkil etgan til.
150.	Bugungi kunda mobil aloqa vositalaridan foydalanuvchilar uchun qanday til mavjud.	WML
151.	WML ning kengaytmasini toping.	Wireless Markup Language
152.	HTML bilan ishlovchi muhitlarni belgilang.	Hamma javoblar to`g`ri
153.	HTML qaysi tilga asoslangan holda ishlab chiqilgan.	SGML
154.	Browser nima?	Maxsus HTML tilida yaratilgan hujjatlarni o`quvchi kompyuter dasturi
155.	PHPda boshqa fayldagi ma'lumotlarni yuklash funksiyasi qaysi	include
156.	PHP dasturida o`zgarmas qaysi buyruq yordamida e'lon qilinadi?	define
157.	Alink parametrining vazifasi nimadan iborat?	Faol murojaatning rangini belgilaydi.
158.	Link parametrining vazifasi nimadan iborat?	Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.
159.	VLink parametrining vazifasi nimadan iborat?	Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.

160.	Body tegining Background parametric qanday vazifa bajaradi?	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.
161.	BottomMargin parametrining vazifasi qanday?	Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.
162.	LeftMargin parametrining vazifasi nimadan iborat?	Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.
163.	RightMargin parametrining vazifasi nimadan iborat?	Hujjatning o`ng chekasini pixel larda ifodalaydi
164.	BgColor parametrining vazifasi nimadan iborat?	Hujjat fonining rangini belgilaydi.
165.	BGPROPERTIES parametrining vazifasi nimadan iborat?	Agar fixed qiymati o`rnatilmagan bo`lsa, fon tasviri aylantirilmaydi.
166.	Scroll parametrining vazifasi nimadan iborat?	Browser darchalarini harakatlantirish yo`laklarini o`rnatadi.
167.	Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. Salom	Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.
168.	Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <i>Salom<i>	Browserda Salom so`zi kursiv ya`ni egilgan holatda hosil bo`ladi.
169.	Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <u>Salom<u>	Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
170.	Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang. <s>Salom<s>	Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
171.	<big>...</big> tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.	Shrift o`lchamini kattalashtirish
172.	<small>...</small> tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.	Shrift o`lchamini kichiklashtirish
173.	_{...} tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.	Indeksga yozish
174.	HTML da ishlatiladigan mantiqiy teglar to`g`ri berilgan qatorni belgilang.	, , <cite></cite>
175.	<i></i> tegiga analog bo`lgan tegni belgilang.	

176.	<code></code> tegiga analog bo'lgan tegni belgilang.	<code></code>
177.	<code><NOBR></code> tegining vazifasi nimadan iborat?	Bu teg ishlatilganda matn qanday uzunlikka egaligidan qat'iy nazar bir qatorda joylashadi
178.	...- bu oldindan formatlashtirilgan matnning qo'llanilishidir.	<code><pre></code>
179.	...- web dasturlashda foydalanuvchi tomonidan kiritilayotgan ma'lumotlarni tartibga solish uchun qo'llaniladi.	Formalar
180.	Forma elementi hisoblangan <code><form></code> asosan qaysi tegdan tashkil qopgan.	<code><input></code>
181.	Formada method xususiyatining paramaterli necha xil bo'ladi?	2
182.	Method xususiyatlarini tog'ri belgilang.	"GET" va "POST"
183.	Formada menyularni qaysi element orqali hosil qilinadi?	<code><select></code>
184.	<code><Select></code> elementiga ma'lumotlar qaysi element yordamida kiritiladi?	<code><option></code>
185.	Inputga matnli ma'lumot kiritish uchun <code>type=" ? "</code> nima yozilishi kerak?	text
186.	Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan faqat birini tanlash imkoniyatini beruvchi elementni aniqlang?	radio
187.	Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan istalganini tanlash imkoniyatini beruvchi elementni aniqlang?	checkbox
188.	Reset attributini vazifasini aniqlang.	Formani dastlabki kirish holatiga olib keladi.
189.	Submit attributining vazifasini aniqlang.	Formaga ma'lumotlar kiritishni yakunlash
190.	Yashirin maydon hosil qiluvchi attributni belgilang.	Reset
191.	Ko'p satrli ma'lumotlar kiritish imkonini beruvchi attributni belgilang.	textarea
192.	COLS attributining vazifasini aniqlang.	Maydonning ustunlari sonini belgilaydi.
193.	ROWS attributining vazifasini aniqlang.	Maydonning satrlari sonini belgilaydi.
194.	HTML da freymlar asosan qaysi versiyadan boshlab qo'llanilgan?	HTML 3.2
195.	Browserlar HTML freymlarini asosan qaysi versiyadan boshlab tushuna boshladi?	HTML 4.0
196.	HTML da freym tizimini joriy qilish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?	Hamma javoblar to'g'ri

197.	<FRAMESET> tegining attributlarini belgilang.	COLS va ROWS
198.	CSS3 dan foydalanganda kursor olib borilgan holat qanday belgilanadi?	:hover;
199.	CSS3 dan foydalanganda tashrif buyurilgan holat qanday belgilanadi?	:visited;
200.	CSS3 dan foydalanganda maydonlar uchun foydalanilayotgan holat qanday belgilanadi?	:focus;
201.	CSS3 dan foydalanganda Aktiv holat qanday belgilanadi?	:active;
202.	JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilar to'g'ri e'lon qilingan javobni toping.	\$nom, nom, _nom
203.	JQueryda berilgan buyruqlarni ketma ket bajarish holati qanday nomlanadi?	toggle
204.	Quyida keltirilgan dasturdagi Son o'zgaruvchisining qiymatini toping. Son=8; Son=Son+2;	10
205.	JQuery asoschisi	J.Rezig
206.	JavaScript tilida qanday unar operatorlar mavjud?	-, !, ++, -
207.	JavaScript tilida qanday binar operatorlar mavjud?	-, +, /, %
208.	JavaScript tilida qaysi buyruqlar alohida bitlar bilan ishlaydi?	&, , ~, ^
209.	JavaScript tilida qanday siljitish operatorlari mavjud?	>>, >>>, <<
210.	JavaScript tilida qanday munosabat operatorlari mavjud?	>, >=, <, <=
211.	JavaScript tilida qanday mantiqiy operatorlar mavjud?	, &&
212.	JavaScript tilida qanday o'zlashtirish operatorlari mavjud?	=, +=, -=, /=,
213.	JavaScript tilida qanday ob'ektlar mavjud?	vstroenniy ob'ektlar, dasturchi o'zi yaratuvchi brauzer va ob'ektlar ob'ektlari
214.	Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma'nosi nima? <multicol>	Kolonkali matn
215.	JavaScript tilida qanday brauzer ob'ektlari mavjud?	document, parent, frame, location
216.	JavaScript tilida eng bosh brauzer ob'ekti hisoblanadi?	window
217.	JavaScript tilida massivlar uchun qaysi usul qo'llaniladi?	uchta usul: join, reverse, sort

218.	Qaysi usul quyi indeks sifatida tasvirlangan satrni qaytaradi?	sub
219.	Qanday vstroenniy JavaScript ssenariyi klasi kompyuter soati bo'yicha turli holatlarni bajarishi mumkin?	Date
220.	Qaysi usul 0 dan 1gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi	random
221.	Qaysi usul yordamida ekranga ikkita OK va Cancel tugmalari bo'lgan muloqot oynasini chiqarish mumkin	confirm
222.	checkbox ob'ekti uchun nechta va qanday usullar mavjud?	bittausul: click
223.	SCRIPT tegi to'g'ri keltirilgan variantni tanlang.	<SCRIPT LANGUAGE= dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>
224.	JavaScript ssenariysida qaysi ob'ekt usul va kattaliklaridan foydalangan holda brauzerga yuklangan xujjatning joriy vaqtdagi xolati haqida ma'lumot olish mumkin?	document
225.	JavaScript da qanday sonlar haqiqiy sonlar bo'la oladi?	0.0, -2.9, 0.7E1, 14.7e- 2, 1e+308
226.	JavaScript da "=", "+=", "-=", "*=", "/=", "%=" operatorlar qanday nomlanadi?	O'zlashtirish operatorlari
227.	Quyidagi operatsiyalar qanday nomlanadi: "!", "~", "++", "--";	inkor, inkrement, dekrement
228.	JavaScript da qanday shart operatorlari mavjud?	if
229.	Qaysi operator for yoki while sikl operatorlari bajarilishini to'xtatadi	break
230.	isFinite ning vazifasi nima?	butun son argumentini ifodalaydi
231.	Qaysi funksiya sonni yaqinlashishi bo'yicha yaxlitlaydi	ceil(x)
232.	d=new Date() d nimaga teng?	bugungi sana va vaqtga teng
233.	Qaysi funksiya satr ko'rinishida berilgan sanani sintaksik taxlil kilib, uni millisekund ko'rinishiga keltiradi	getSeconds()
234.	Qaysi usul joriy oynani ko'rsatadi yoki yangisini ochadi?	open
235.	Qaysi ob'ekt ichiga yozilgan bir yoki bir nechta URL fragmentlari qismini ukish va yozishni ifodalaydi?	Location
236.	% binar operatori nimani ifodalaydi?	Bo'linmani qoldig'ini ifodalaydi

237.	« », «&&» operatorlari qanday nomlanadi?	mantiqiy operatorlar
238.	Foydalanuvchi oyna bilan ishlashni tugatib, brauzer oynasini yopishi, yoki boshqa xujjatni qo`shishi Qaysi xolatni beradi?	onUnload
239.	var MyStr; MyStr = "Hello World!"; k = MyStr.length; document.write("Satr uzunligi" + k); natija qanday bo`ladi?	Satr uzunligi 11
240.	<pre> <frameset cols="50%,50%"> <frameset rows="50%,50%"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </frameset> <frameset rows="33%,33%,33%"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </ frameset> </frameset> </pre> <i>Nechta freym mavjud</i>	5
241.	Date ob'ekti nima qiladi?	Kompyuter soati ustida amallar bajaradi
242.	JavaScript tilida web sahifadagi barcha elementlar qay tarzda joylashtiriladi?	lerarxik
243.	JavaScriptda onMouseOver amalining vazifasi nima?	sichqoncha ko`rsatkichini yo`naltirgan payt
244.	JavaScriptda onMouseOut amalining vazifasi nima?	sichqoncha ko`rsatkichini tashqariga olgan payt
245.	JavaScriptda onLoad amalining vazifasi nima?	HTML hujjati ishga tushgan payt,ya`ni oyna ochilganda
246.	JavaScriptda onUnload amalining vazifasi nima?	HTML hujjati ishni yakunlagan payt, ya`ni oyna yopilganda
247.	JavaScriptda onBlur amalining vazifasi nima?	Sichqoncha ko`rsatkichi oyna yoki freymdan tashqarida bo`lishi
248.	JavaScriptda onChange amalining vazifasi nima?	Kontent o`zgargan payt
249.	JavaScriptda onDragDrop amalining vazifasi nima?	Ob'ektni dragdrop qilgan payt
250.	JavaScriptda onFocus amalining vazifasi nima?	Sichqoncha ko`rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt
251.	JavaScriptda onKeyDown amalining vazifasi nima?	Ishchi tugmani bosib turgan payt
252.	JavaScriptda onKeyPress amalining vazifasi nima?	Ishchi tugmani bosgan payt

253.	JavaScriptda onKeyUp amalining vazifasi nima?	Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt
254.	JavaScriptda onMouseDown amalining vazifasi nima?	Sichqonchani tugmasi bosilgan payt
255.	JavaScriptda onMouseMove amalining vazifasi nima?	Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
256.	JavaScriptda onMouseUp amalining vazifasi nima?	Sichqonchani bosib qo'yib yuborgandan keyingi payt
257.	JavaScriptda onSubmit amalining vazifasi nima?	Submit bo'lgan payt
258.	JavaScriptda onSelect amalining vazifasi nima?	Tanlangan payt
259.	JavaScriptda substr-bu?	Bu funksiya berilgan string toifadagi ma'lumotdan nechanchi simvoldan boshlab nechta simvol tanlab olishni ta'minlaydi.
260.	JavaScriptda qatorni haqiqiy songa aylantiruvchi usul?	String → float
261.	JavaScript tilidagi quyidagi funksiyaning ma'nosi nima? charAt	Son qiymati
262.	JavaScript tilidagi quyidagi funksiyaning ma'nosi nima? indexOf	Simvol
263.	JavaScriptda toLowerCase() funksiyaning vazifasi nima?	Bu funksiya rus yoki lotin alifbosidagi katta harflarni kichik harflarga almashtiradi.
264.	JavaScriptda alert, prompt, confirm funksiyalari qanday funksiyalar deb ataladi?	Xabar beruvchi
265.	JavaScriptda Binar amal mavjudmi?	Mavjud
266.	JavaScriptda Math.abs(x) nimani hisoblaydi?	Qiymatning modulini hisoblash
267.	JavaScriptda Math.round(x) nimani hisoblaydi?	X sonini butun qismini topish
268.	JavaScriptda Math.log(x) nimani hisoblaydi?	Natural logarifmni hisoblash
269.	JavaScriptda Math.acos(x) nimani hisoblaydi?	X ning arkkosinusini hisoblash
270.	JavaScriptda Math.asin(x) nimani hisoblaydi?	X ning arksinusini hisoblash
271.	JavaScriptda Math.atan2(a,b) nimani hisoblaydi?	Arktanges a / b bo'yich hisoblash;

272.	JavaScriptda Math.ceil(x) nimani hisoblaydi?	X ga juda yaqin sonni topish
273.	JavaScriptda Math.max(a,b) nimani hisoblaydi?	A va b sonlar ichidan eng kattasini topish
274.	JavaScriptda Math.exp(x) nimani hisoblaydi?	Exp ni hisoblash
275.	Null nimani ifodalaydi?	bo'sh to'plamni ifodalash uchun maxsus belgi
276.	HTMLda matnga tag chiziq chizish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	<u>
277.	HTMLda xat boshini qaysi teg orqali ifodalash kerak?	<p>
278.	Matinni quyidagi ko'rinishda ekranga chop etish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? Coffee Tea Milk	
279.	O'zgaruvchi qaysi teg orqali e'lon qilinadi?	<var>
280.	Web sahifaga video joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	<video>
281.	Ushbu holatda p { color: red;} p tegining property qismi qaysi?	color
282.	CSS da berilgan blokni chegarasini qizil ranga o'zgartirish uchun quyidagilardan qaysi biri ishlatiladi?	border-color: red;
283.	<p>Hello World!</p> ushbu so'z rangini o'zgartirish uchun CSSda qanday style yozish kerak?	p { color: red; }
284.	Ushbu holatda ekranga qanday natija chiqadi? <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> p { text-align: center; color: red; } </style> </head> <body> <p>Salom</p> <p id="para1">Barchaga</p> <p>And me!</p> </body> </html> </pre>	Barcha <p> teglarini texti qizil rangda sahifaning o'rtasida chiqadi
285.	CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?	#

286.	Nuqtalar o'rniga mos so'zni qo'yib jumalani to'ldiring. Id nomi ... bilan boshlanmaydi!	raqam
287.	Muayyan sinfga ega elementlarni tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?	.
288.	CSS qoidasiga ko'ra sahifadagi har bir HTML elementiga ta'sir ko'rsatish uchun qanday belgidan foydalanish kerak?	*
289.	CSS jadvallarini kiritishning nechta usuli mavjud va ular qaysilar?	3ta, Tashqi CSS Ichki CSS Kiritilgan CSS

J	J	J
Hyper Text Mark Language	Hyper Type Markup Language	Hyper Type Mark Language
HTML attributlari orqali	HTML contentlari orqali	HTML boshqa til funksiyalari orqali
.html	.xml	.css
Browser html dagi belgilarni ko'rsatadi	Browser html teglarini ko'rsatadi	Browser html teglarini tartiblangan holatini ko'rsatadi
<! DOCTYPE html> deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLdagi kaliti	<! DOCTYPE html> deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLdan boshqa tilda ham qo'llash mumkinligi uchun kalit	<! DOCTYPE html> deklaratsiyasi bu hujjatni HTMLda moslashuvchanligini ta'minlaydi
<html> elementi ochilgan fayl .html kengaytmada ekanligini bildirib turadi.	<html> elementi sahifa himoyasi uchun qo'llaniladi.	<html> elementi bu HTML tilining maxsus belgisi hisoblanadi.
<head> elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.	<head> elementi bu browserda ko'rinadigan sahifaning nomini kiritish uchun xizmat qiladi.	<head> elementi bu maxsus belgi hisoblanib u o'zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.
<title> elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.	<title> maxsus belgi hisoblanib u o'zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.	<title> elementi bu htmlda ahamiyatga ega bo'lgan element hisoblanadi. Unga hech nima yozmasa ham bo'laveradi.
<body> elementi sahifa nomini kiritishda foydalaniladi.	<body> maxsus belgi hisoblanib u o'zida hech qanday ma'lumot saqlamaydi.	<body> elementi sahifaning bosh qismi hisoblanadi. Unga sahifaning nomi va mazmuni yoziladi.
<h1> elementi kichik sarlavhani belgilaydi.	<h1> elementi sarlavha hosil qiladi.	<h1> elementi uzun chiziq hosil qiladi.
<p> elementi kata sarlavhani belgilaydi	<p> elementi kichik sarlavhani belgilaydi.	<p> elementi uzun chiziq hosil qilishda foydalaniladi.
Faqat juft	Faqat toq	Hech qanday teglar mavjud emas
HTML boshlanishidan to oxirigacha bo'lgan jarayonni ko'rish mumkin.	Faqat <title>...</title> qismni ko'rish mumkin.	Browser html ning hech bir qisnmini ko'rsatmaydi.

HTML-1994, HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML 4.01-1999, XHTML-2000, HTML5-2014.	HTML-1991, HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML5-2014.	HTML-1991, HTML 2.0-1995, HTML 3.2-1997, HTML 4.01-1999, XHTML-2000, HTML5-2018.
<p> toq teg hisoblanadi. Bu misolda u juft teg bo`lib qolgan. </p> ortiqcha.	Bu dasturda <h1> va <p> xato qo`llanilgan. Ularni bir vaqtda qo`llab bo`lmaydi.	Bu dastur yozilishida hech qanday xatolik mavjud emas.
 	<hr>	<href>
link	src	type
<source>	<image>	<pic>
<table>	<table td>	<table tr>
design	describe	canvas
HTML elementlaridan keyin joylashadi. Ya'ni <h1 >< style=""></h1>	HTMLning o`zida style attributidan foydalanib bo`lmaydi.	Faqat body elementiga ishlov berish mumkin style bilan qolgan hollarda xatolik hisoblanadi.
HTML da yozuv rangini tanlash uchun foydalaniladi.	HTML da yozuv shriftini tanlashda foydalaniladi.	HTML da yozuv shaklini tanlashda foydalaniladi.
Rgba(.,.,.,.)	Rgb(.,.,.)	Hsla(.,.,.,.)
Fon rangini tanlash	Yozuv shriftini tanlash	Jadval rangini tanlash
Sariq rangda kichkina shriftda Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.	Hech narsa hosil bo`lmaydi. Sabab style xato qo`llanilgan.	Sariq rangda abzasdan katta shriftda Salom dunyo degan so`z hosil bo`ladi.
HTML da yozuv shriftini tanlash uchun qo`llaniladi.	HTML da yozuv rangini tanlashda qo`llaniladi.	HTML da fon rangini tanlash uchun qo`llaniladi.
HTML da yozuv shaklini tanlash uchun qo`llaniladi.	HTML da yozuv rangini tanlashda qo`llaniladi.	HTML da fon rangini tanlash uchun qo`llaniladi.
HTML elementlarini vertikal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.	HTML elementlarini gorizontal va vertical o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.	HTML elementlarini joylashuvini amalga oshiradi.

HTML elementlarini gorizontal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.	HTML elementlarini gorizontal va vertikal o`q bo`yicha joylashuvini amalga oshiradi.	HTML elementlarini joylashuvini amalga oshiradi.
HTML sahifasidagi yozuvni egri italic holatga o`tkazish uchun qo`llaniladi.	HTML sahifasidagi yozuvni tagi chizilgan underline holatga o`tkazish uchun qo`llaniladi.	HTML sahifasidagi yozuvni shriftini o`zgartirish uchun qo`llaniladi.
Xaqiqiy sonlar	Satrlı belgilar	funksiya
Bu elementlarni browser yordamida farqlash qiyin. 	Bu elementlarni browser yordamida farqlash qiyin. hamda bilan	Bu elementlarni browser yordamida farqlash mumkin.
bilan berilgan formatlar muhim hisoblanadi.	berilgan formatlar muhim hisoblanadi.	
HTML da yozuvni kichkina shriftlarda yozish uchun <mark> elementidan foydalaniladi.	HTML da yozuvni egri holatda yozish uchun <mark> elementidan foydalaniladi.	HTML da yozuvni ostiga chizilgan holatda yozilishi uchun <mark> elemetidan foydalaniladi.
HTML da sahifa yozuvlarini ajratib ko`rsatish uchun foydalaniladi.	HTML da yozuvni kichkina shriftlarda yozish uchun foydalaniladi.	HTML da yozuvni egri holatda yozish uchun foydalaniladi.
HTML da sahifa yozuvini ustiga chizilgan holatda chiqarish uchun foydalaniladi.	HTML da sahifa yozuvlarini ajratib ko`rsatish uchun foydalaniladi.	HTML da yozuvni kichkina shriftlarda yozish uchun foydalaniladi.
HTML da sahifa yozuvini ostiga chizilgan holatda chiqarish uchun foydalaniladi.	HTML da sahifa yozuvini ustiga chizilgan holatda chiqarish uchun foydalaniladi.	HTML da sahifa yozuvlarini ajratib ko`rsatish uchun foydalaniladi.
// Bu izoh	/* Bu izoh */	<? Bu izoh ?>
sariq	ko`k	yashil
Cascading Style Shut	Cascad Style Sheets	Cascading Symbol Sheets
<script> elementi orqali	<source> elementi orqali	<src> elementi orqali
<table></table>		<form></form>
LINK, HREF	GET, GET_ARRAY	FILE
		<dd></dd>

1) 650-16 2) 640-16	a. 650-16 b. 640-16	a) 650-16 b) 640-16
a) 650-16 b) 640-16	1. 650-16 2. 640-16	1) 650-16 2) 640-16
<block>	<class>	<id>
<table></table>	<forma></forma>	<div></div>
Jon Swift	Linus Torvalds	Jon Neiman
2006-yil Texasda	2006-yil Pensilvaniyada Universitetida	2006-yil Germaniyada
Font-awesome.js	Bootstrap.min.js	Jquery.min.css
&	#	.
ALL	SUM	COUNT
Domen	Servis	provayder
Hujjatdagi tegga class orqali murojaatni amalga oshiradi.	Hujjatdagi tegga id orqali murojaatni amalga oshiradi.	Hujjatdagi tegga element nomi orqali murojaatni amalga oshiradi.
document.getElementById('..');	document.getElementsByTagName('..');	document.getElementsByClassName('..');
document.getElementsByTagName('..');	document.getElementsByTagName('..');	document.getElementsByClassName('..');
document.getElementsByClassName('..');	document.getElementById('..');	document.getElementsByTagName('..');
jquery.getElementByClass('..');	jquery.getElementById('..');	jquery.getElementByTagName('..');
jquery.getElementById('..');	jquery.getElementByTagName('..');	jquery('.class');
JQueryda class nomiga murojaat mavjud emas.	jquery.getElementByTagName('..');	jquery.getElementById('..');
Sichqoncha olib qochilganda	Sichqoncha olib borilganda	Sichqonchani harakatlanishi
Ikki marta chertish	Tanlangan holat	Fokus yo'qolgan holat
Berilgan funksiyalarni ketma- ket bajarilishini ta'minlaydi.	Tanlangan holat	Fokus yo'qolgan holat
Sichqoncha bosilgan xolat	Sichqoncha olib qochilganda	Sichqoncha olib borilganda
Sichqonchani harakatlanishi	Sichqoncha bosilgan xolat	Sichqoncha olib qochilganda

Sichqoncha olib borilganda	Sichqonchaning harakatlanishi	Sichqoncha bosilgan xolat
Sichqoncha olib borilganda	Sichqoncha olib qochilganda	Qo'l olib qochilganda
Klaviatura bosib turilgan holat	Klaviatura qo'yib yuborilgan holat	Ma'lumotlar kiritilayotgan holat
Klaviatura bosilgan holat	Klaviatura qo'yib yuborilgan holat	Ma'lumotlar kiritilayotgan holat
Klaviatura bosib turilgan holat	Klaviatura bosilgan holat	Ma'lumotlar kiritilayotgan holat
Klaviatura qo'yib yuborilgan holat	Klaviatura bosib turilgan holat	Klaviatura bosilgan holat
Kiritib bo'lingan holat	Tanlangan holat	Ma'lumotlar jo'natilgan holat
Fokus yo'qolgan holat	Tanlangan holat	Ma'lumotlar jo'natilgan holat
Kiritib bo'lingan holat	Fokus yo'qolgan holat	Tanlangan holat
Ma'lumotlar jo'natilgan holat	Kiritib bo'lingan holat	Fokus yo'qolgan holat
Ishlashning qulayligi	Classlarga ham murojaat mavjudligi	Ishlash tezligi va samaradorligi
Id bilan	Class bilan	Elementlar bilan
Vaqt ichida ob'yektni berkitish	Slaydni pastga tushirish	Slaydni yuqoriga ko'tarish
Vaqt ichida ob'yektlarni ko'rsatish	Slaydni pastga tushirish	Slaydni yuqoriga ko'tarish
Vaqt ichida ob'yektni berkitish	Vaqt ichida ob'yektlarni ko'rsatish	Slaydni pastga tushirish
Slaydni yuqoriga ko'tarish	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.	Vaqt ichida ob'yektlarni ko'rsatish
Slaydni pastga tushirish	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.	Vaqt ichida ob'yektlarni ko'rsatish
Shaffoflikni yo'qotish	Animatsiyalar yaratish	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.
Shaffoflikdan paydo qilish	Animatsiyalar yaratish	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.
Shaffoflikni yo'qotish	Shaffoflikdan paydo qilish	Ko'rsatish va berkitish amallarini ketma-ket bajarish.
Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.	Yozuv razmerini tanlash uchun foydalaniladi.	Yozuv shaklini tanlash uchun foydalaniladi.

Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi	Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.	Yozuv razmerini tanlash uchun foydalaniladi.
Fon uchun tanlangan rasmning o'lchamlarini belgilashda ishlatiladi.	Fonga biron bir rasm tanlash uchun foydalaniladi	Fonga razmer olish uchun foydalaniladi.
1990-yil Jon Rezig	1991-yil Tim Berners Li	1991-yil Jon Rezig
1998-yil	1999-yil	2000-yil
&	#	@
1996-yil	1997-yil	1998-yil
Javascript obyektli dasturlash tili bo'lib u mustaqil ishlash xususiyatiga ega	Javascript ham HTML ga biriktirilgan ham obyektli dasturlash tili ham hisoblanadi.	To'g'ri javob mavjud emas
+, -, *, / , %, ++, -, &	+, -, *, / , %, ++, -, =	+, -, *, / , %, ++, -, *=
Linus Torvalds	T. Bernards Li	Rey Tomplinson
Yozuvlar orasidagi masofani belgilaydi.	Jadvallar orasidagi masiofani belgilaydi.	Yozuv kattaligi bo'yicha tartiblaydi.
Javascriptni ochishga va undagi kodlarni o'zgartirish ruxsatini beradi	Javascriptni ochish ruxsatini bermaydi.	Javascriptni kodlarni o'zgartirish ruxsatini bermaydi.
Ha	Ba'zan	To'g'ri javob mavjud emas
Sahifa media (qo'shiq, video va boshqalarni) fayllarni yuklashda yordamchi hisoblanadi.	Sahifaga turli ma'lumotlarni shriftlangan holatda qo'shilishini ta'minlaydi.	Sahifa o'lchamlari bila ishlaydi.
Sahifa eng kichik ko'rinish holatiga o'tganda ekranning eni 480px dan katta bo'lmasligi kerak bo'ladi.	Sahifa eni va bo'yi 480px dan kam bo'lmasligi kerak bo'ladi.	Sahifa eni va bo'yi 480px dan katta bo'lmasligi kerak bo'ladi.
Asosan body qismda ko'p foydalaniladi.	Asosan yozuvlar bilan ishlaganda, <h1>.... </h>, <h6> </h6> larda ko'proq foydalaniladi.	Asosan <table> .. </table> ko'p foydalaniladi.
Filter: grayscale(50%);	Filter: grayscale(25%);	Filter: grayscale(75%);
Grayscale()	Brightness()	Contrast()

Filter: blur(5%);	Filter: blur(white);	Filter: blur(#777);
Blur()	Grayscale()	Contrast()
Filter: brightness(5px);	Filter: brightness(white);	Filter: brightness(#777);
Faqat gorizontal va o`q bo`yicha soya hosil qiladi.	Faqat vertical va o`q bo`yicha soya hosil qiladi.	Bunday xususiyat mavjud emas.
Filter: drop-shadow(8px, 10px, blue);	Filter: drop-shadow(8px, 8px, 10px);	Type: drop-shadow(8px, 8px, 10px, blue);
Gorizontal va vertical o`q bo`yicha ko`rinishni hosil qiladi.	Faqat vertical va o`q bo`yicha rasm hosil qiladi.	Bu xususiyat qo`llanganda filtering boshqa xususiyatlariga cheklov qo`yiladi.
filter: opacity(8px, 8px, 10px, blue);	filter: opacity(50px);	filter: opacity(blue);
Yozuvlarga soya berish	Bloklarga soya berish	Bloklar orasidagi masofani belgilash
border: 2px 2px 2px #777;	border: 1px #777;	border: bordered;
border	box-shadow	position
text-shadow	border	position
text-shadow: (2px , 2px , 2px);	text-shadow: (2px , 2px #777);	box-shadow: (2px , 2px , 2px #777);
box-shadow: (2px , 2px , 2px);	text-shadow: (2px , 2px #777);	text-shadow: (2px , 2px , 2px #777);
background	position: linear-gradient()	background-color: gradient()
Fon rangi o`ng tomon yuqori qismidan boshlab ko`k va sariq rangda bo`yaladi.	Fon rangi chap tomon ostki qismidan boshlab ko`k va sariq rangda bo`yaladi.	Fon rangi o`ng tomon ostki qismidan boshlab ko`k va sariq rangda bo`yaladi.
Fon rangi 90 dradus holatida ikkiga bo`lingan holda, chap tomondan boshlab ko`k va sariq rangda bo`yaladi.	Fon rangi 90 dradus holatida ikkiga bo`lingan va aralashgan holda ko`k va sariq rangda bo`yaladi.	Background bilan ishlaganda gradusdan foydalanish xato hisoblanadi.
href	Src	form
Blocklarni joylashuvini belgilaydi.	Blocklarni harakatga keltiradi.	Bunday xususiyat mavjud emas.
cascading sources sheets	cascading sheets style	cascading shields style

border	margin va padding	padding va content
margin	padding	box
margin	border	box
style	background	radius
Inline	Dotted	solid
<div>, <h1> - <h6>, <p>, <form>, <header>, <footer>, <section>	<header>, <footer>, <section>	<div>, <h1> - <h6>, <p>
Inline elementlar	Box elementlar	Turkumli elementlar
color()	background()	size()
Display	background()	size()
width: auto;	height:auto;	max-height:auto;
Condition	auto	Fixed
3	2	1
top	static	Absolute
a-index	x-index	y-index
2	1	4
Ichki dizayn orqali	Ichki qator orqali	tashqi qator orqali
Oblique, color, text	bold	text, normal, italic
a:visited	a:link	a:active
font family, font style	font style, generic family	generic style, font family
alohida katakli jadval hosil qiladi	chegaralari juft bo'ladi	chegaralar juft va katakli bo'ladi

outset	groove	solid
Faqat 1 qism: Client-side;	Faqat 1 qism: Server- side	Hech qanday qismlarga ajralmaydi.
Xten Markup Language	Xtensible Markup Language	XHTML Markup Language
HTML da o`zimiz mustaqil yangi teglar hosil qila olamiz.	Hech qanday farq mavjud emas. XML HTML ning yangi versiyasi hisoblanadi.	XML HTML dan tubdan farq qiladi. Deyarli bir-biriga o`xshamaydi.
XML	XHTML	HTML va XML
HTML	XHTML	HTML va XML
Hujjatlarni ekranda ko`rinishini ifodalovchi til.	Hujjatdagi ma`lumotlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan til.	O`zi shaxsiy holada teg yarata oladigan va u teglar orasiga na`lumotlar joylay oladigan til hisoblanadi.
XML	CDF	XHTML
eXtensible Markup Language	Wireless Modelfinition Language	World Markup Language
SublimeText	Notepad	Dreamweaver
WML	XML	XHTML
HTML tilida yaratilgan teglarni o`quvchi dastur.	HTML ni ekranda ko`rsatib beradigan qurilma.	Faqat HTML emas balki istalgan dasturlash tilida yozilgan dasturlarni tasvirlovchi dastur.
add	src	href
int	const	phpinfo
Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi	Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.	Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.
Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi	Faol murojaatning rangini belgilaydi.	Ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.
Hali ko`rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.	Hujjatning quyi chegaralarini pixel larda ifodalaydi	Faol murojaatning rangini belgilaydi.

Hujjat fonining rangini belgilaydi	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.	Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaqirishni belgilaydi
Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi	Hujjatning o`ng chekasini pixel larda ifodalaydi	Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.
Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.	Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi	Hujjatning o`ng chekasini pixel larda ifodalaydi
Hujjatning quyi chegarasini pixel larda ifodalaydi.	Hujjatning chap chekkasini pixel larda ifodalaydi.	Hujjatning yuqori chegarasini pixel larda ifodalaydi
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.	Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaqirishni belgilaydi
Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.	Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaqirishni belgilaydi
Agar fixed qiymati o`rnatilmagan bo`lsa, fon tasviri aylantirilmaydi.	Browser darchalarini formatlab ko`rsatadi.	Browser darchasini moslashuvchanligini ta`minlaydi.
Browserda Salom so`zi kursiv ya`ni egilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
Browserda Salom so`zi kursiv ya`ni egilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi ustiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.
Browserda Salom so`zi ostiga chizilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi kursiv ya`ni egilgan holatda hosil bo`ladi.	Browserda Salom so`zi qalin shriftda hosil bo`ladi.
Shrift o`lchamini kichiklashtirish	Indeksga yozish	Darajaga yozish
Shrift o`lchamini kattalashtirish	Darajaga yozish	Indeksga yozish
Shrift o`lchamini kattalashtirish	Darajaga yozish	Shrift o`lchamini kichiklashtirish
<dfn></dfn>, <samp></samp>, <big></big>	<kbd></kbd>, <var></var>, <small></small>	<abbr></abbr>, <acronym></acronym> , <s></s>
<cite></cite>		<dfn></dfn>

	<cite></cite>	<var></var>
Bu teg ishlatilganda matn justify ya'ni sahifa kengligida joylashadi	Bu teg ishlatilganda matn left ya'ni chap chekkaga tekkislanadi.	Bu teg ishlatilganda matn left ya'ni o'ng chekkaga tekkislanadi.
 	<hr>	<var>
Jadvallar	Teglar	Attributlar
<src>	<href>	<submit>
3	4	5
"GET", "POST", "SECRET"	"GET"	"POST"
<option>	<nav>	
<nav>		
checkbox	password	Mail
checkbox	area	Password
radio	area	Password
Formaga faqat text holatdagi matnlar kirishini talab qiladi.	Formaga ma'lumotlar kiritishni yakunlash	Formaga faqat raqamli holdagi ma'lumotlar kirishini talab qiladi.
Formani dastlabki kirish holatiga olib keladi.	Formaga faqat text holatdagi matnlar kirishini talab qiladi.	Formaga faqat raqamli holdagi ma'lumotlar kirishini talab qiladi.
hidden	disable	Visible
text	string	Password
Maydonning satrlari sonini belgilaydi.	Maydonning ustun va satrlari sonini belgilaydi	Maydonning nomini belgilaydi
Maydonning ustunlari sonini belgilaydi.	Maydonning nomini belgilaydi	Maydonning ustun va satrlari sonini belgilaydi
HTML 4.0	HTML5	XHTML
HTML 3.2	HTML 5.0	XHTML
<FRAMESET>	<FRAME>	<NOFRAME>

COLS	ROWS	TABLE
:visited;	:focus;	:active;
:hover;	:focus;	:active;
:visited;	:hover;	:active;
:focus;	:visited;	:hover;
.nom, -nom, \$nom	var, \$nom, _nom	Nom2, \$nom, -nom
hover	focus	blur
2	82	8
T.Bernards	J.Connor	R.Lerdorf
-, +, /, %	&, , ~, ^	>>, >>>, <<
-, !, ++, -	&, , ~, ^	>>, >>>, <<
-, +, /, %	-, !, ++, -	>>, >>>, <<
-, +, /, %	&, , ~, ^	-, !, ++, -
-, +, /, %	&, , ~, ^	-, !, ++, -
-, !, ++, -	&, , ~, ^	>, >=, <=
-, +, /, %	-, !, ++, -	>, >=, <=
dasturchi o'zi yaratuvchi brauzer va ob'ektlar ob'ektlari	vstroenniy ob'ektlar va nevstroenniy ob'ektlar	To'g'ri javob yo'q
Standart o'lcham	Bo'sh blokning o'lchami	Rasm qo'yish
document, parent, Object, Global	document, location, Date, Global	Array, Math, Date, Boolean
document	parent	frame
Ikkitasi usul: reverse, sort	To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort	Massivlar uchun usullar mavjud emas

italics	reverse	fixed
String	Math	To'g'ri javob yo'q
sin	sqrt	round
alert	prompt	open
Ikki usul: focus i blur	checkbox da usullar yo'q	To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort
<SCRIPT TYPE=xujjat tipi>dastur matni</SCRIPT>	<SCRIPT NAME=dasturlash tili>dastur matni</SCRIPT>	<SCRIPT TYPE=dasturlash tili turi>dastur matni</SCRIPT>
window	parent	location
0, 29, 70, -147	0x70 yoki 0x70, 0XFA7D0	0XFA7D0, 70, -147, 1e+308
dekrement operatorlar	Arifmetik amallar operatorlari	inkrement operatorlar
Tenglikni solishtirish, Shart amallari	Bit bo'yicha surish, tenglashtirish	qo'shish, ayirish
If , while	For, while	For, while, if
continue	end	return
Sonli argument bor yoki yukligini ifodalaydi	Satni butun songa aylantiradi	Satni barcha platformada ukiladigan qo`rinishga aylantiradi
abs(x)	Floor(x)	atan(x)
Bugungi vaktga teng	Bugungi sanaga teng	Sana va vaktga teng
toLocaleString()	getDate()	parse()
top	write	close
Window	document	History
O'zgaruvchi qiymatini kichraytiradi. Prefiks sifatida qo'llanilishi mumkin	INKOR ETUVCHI YoKIYo	O'zgaruvchi yoki uning su suffiksi: Chap tomonga surushni ifodalaydi

Munosabat operatorlari	O'zlashtirish operatorlari	Alohida bitlar bilan ishlovchi operatorlar
onLoad	printRecord	toLowerCase
" Satr uzunligi " + k	"Hello World!"	"Hello World!" - 11
6	7	4
Kompyuter kalendari ustida amallar bajaradi	Kompyuter soati ustida arifmetik amallar bajaradi	Bunday ob'ekt yo`q
Modulli	Sxema	Ketma-ket
Submit bo'lgan payt	Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt	Tanlangan payt
Ishchi tugmani bosgan payt	Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt	Ob'ektni o'chirgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt	Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan	Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt	Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt	Ob'ektni dragdrop qilgan payt
Submit bo'lgan payt	Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt	To'g'ri javob yo'q
Ishchi tugmani bosib turgan payt	Kontent o'zgarmagan payt	Barchasi to'g'ri
Sichqoncha 3 marta qimirlatgan payt	Tanlangan payt	Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
Ob'ektni dragdrop qilgan payt	Sichqoncha ko'rsatkichini ushlagan payt	Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt
Enter tugmani bosgan payt	Java Scriptda bunday amal mavjud emas	T'og'ri javob yo'q
ALT tugmani bosganda	END tugmani bosganda	Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt	Klyuch berilganda	Ob'ektni dragdrop qilgan payt
Home tugmasini bosganda	Tanlangan payt	T'og'ri javob yo'q
Submit bo'lgan payt	Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt	Tanlangan payt
Ob'ektni dragdrop qilgan payt	Sichqoncha ko'rsatkichini ushlagan payt	Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt
ALT tugmani bosganda	END tugmani bosganda	Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt	Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan	Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
Bu funksiya mavjud qatordagi bizga kerak bo'lgan simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning son qiymatini aniqlaydi	Bu funksiya mavjud qatordagi simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning sonlarni qiymatini aniqlaydi va chiqaradi	Barchasi to'g'ri
String -> float	String -> var	Aylantirmaydi
Guruh qiymati	O'zgaruvchi	Operator
Index fayl	chiqish	Son miqdori
Bu funksiya amallar bajarishda o'zgaruvchilarni aniqlab beradi	Bu funksiya hech qanday vazifa bajarmaydi	To'g'ri javob yo'q
Hisoblovchi	O'zgarturivchi	Qo'shuvchi
Mavjud emas	Php tilida mavjud	Barchasi to'g'ri
X ning arkkosinusini hisoblash	A ning b chi darajasini hisoblash	X sonini butun qismini topish
X ning arkkosinusini hisoblash	A ning b chi darajasini hisoblash	Hisoblamaydi
EKUK larni aniqlaydi	X ni ko'paytirib beradi	To'g'ri javob yo'q
Qiymatning modulini hisoblash	X sonini butun qismini topish	A ning b chi darajasini hisoblash
X ni ko'paytirib beradi	To'g'ri javob yo'q	X ning arkkosinusini hisoblash
X ning arkkosinusini hisoblash	A,b ning qiymatini hisoblaydi	Qiymatning modulini hisoblash

Arktanges a / b bo'yich hisoblash;	EKUK larni aniqlaydi	Ceil ni aniqlaydi
A va b sonlar ichidan eng kichigini topish	A ni maximumini topish	Arktanges a / b bo'yich hisoblash
X ni hisoblash	Mathni hisoblash	Barchasi to'g'ri
0	Haqiqiy son	Nuldan farqli, moduli bo'yicha nuldan farqli haqiqiy son
<tt>		
<h1>		<h2>
	 	<a>
	 	<a>
<tt>		
red	p{...}	to'g'ri javob yo'q
border: red;	color: red;	backgroundcolor: red;
p { background-color: red;}	h1 { color: red;}	p { kolor: red;}
Barcha <p> teglarini texti qizil rangda chiqadi	Birinchi <p> tegini texti qizil rangda sahifaning o'rtasida chiqadi	Xatolik haqidagi malumot chiqadi
.	ID	HECH QANDAY BELGI QO'YILMAYDI

kiril harf	,	!
#	hech qanday belgidan foydalanilmaydi	;
.	#	unday belgi mavjud emas
2ta, Ichki CSS Kiritilgan CSS	2ta, Tashqi CSS Ichki CSS	1ta, Ichki CSS

290.	CSSda tashqi uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?	<link>
291.	CSSda ichki uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?	<style>
292.	CSSda sharhlar qanday belgilar orqali ifodalanadi?	/* */
293.	RGB so'zining kengaytmasi qanday?	red green blue
294.	CSSda background-color ning vazifasi qanday?	Sahifani orqa rangini belgilaydi
295.	Opacity elementi qanday vazifa bajaradi?	Fonning shafoligini belgilaydi
296.	RGBA yordamida shafollik qanday yoziladi?	div { background: rgba(0, 128, 0, 0.3) }
297.	background-position elementining vazifasi qanday?	fon tasviri o'rnini belgilash uchun ishlatiladi
298.	background-repeat elementining vazifasi qanday?	Fon rasmini bir marotaba ko'rsatish uchun
299.	Rasmni belgilangan joyga qadash qaysi element orqali amalga oshiriladi?	background-attachment: fixed;
300.	background-image elementining vazifasi qanday?	Orqa fonga rasm joylashtirish uchun
301.	Ushbu holatda Salom so'zini chegarasi qanday holatda ekranga chiqadi? <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> p.dotted {border-style: dotted;} <p class="dotted">Salom</p>	Salom so'zi nuqtali chegarani belgilangan holatda
302.	Ushbu holatda Salom so'zini chegarasi qanday holatda ekranga chiqadi? <!DOCTYPE html> <html>	Salom so'zi kesilgan chegarani belgilangan holatda

<style>	<a>	
<link>	<a>	
//	<!-- -->	///
red gray blue	red green black	red green brown
Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi	matn rangini belgilaydi	matn shiriftini o'zgartiradi
matn egriligini taminlaydi	matn rangini belgilaydi	matn shiriftini o'zgartiradi
div { background: rgb(0, 128, 0, 0.3) }	div { background: rgb(0, 128, 0.3) }	div { background: rgb(0, 128, 0) }
Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi	matn rangini belgilaydi	matn shiriftini o'zgartiradi
fon tasviri o'rnini belgilash uchun ishlatiladi	Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi	matn rangini belgilaydi
background-image: fixed;	background-attachment: scroll;	background-position: fixed;
Fon rasmini bir marotaba ko'rsatish uchun	fon tasviri o'rnini belgilash uchun ishlatiladi	Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi
Salom so'zi 2ta tekis chiziqli chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi kesilgan chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi yashiri chegarani belgilangan holatda
Salom so'zi 2ta tekis chiziqli chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi nuqtali chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi yashiri chegarani belgilangan holatda

	<pre> <head> <style> p.dotted {border-style: dashed;} <p class="dotted">Salom</p> </pre>	
303.	<p>Ushbu holatda Salom so'zini chegarasi qanday holatda ekranga chiqadi?</p> <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> p.dotted {border-style: solid;} <p class="dotted">Salom</p> </pre>	Salom so'zi oddiy tekis chiziqli chegarani belgilangan holatda
304.	border-width elementining vazifasi qanday?	fon chekka chizig'ini kengligini belgilaydi
305.	border-color elementining vazifasi qanday?	fon chekka chizig'ini rangini belgilaydi
306.	<p></p> tegi qanday teg hisoblanadi?	inline
307.	Css da rasm ostidagi bo'shliqni qanday olib tashlash mumkin.	img { display:block;}
308.	Bitta tegni bir vaqtning o'zida ham classi ham id si bo'lishi mumkinmi?	Ha
309.	Css da h1 ni nima deb atash mumkin?	Selector
310.	Css da color:red; ni nima deb atash mumkin?	Selector
311.	Css da float nima?	elementni maydonni qayeridan boshlab joylashishini belgilaydi
312.	Cssda float nechta qiymat qabul qiladi?	4ta, left, right, inherit, none;
313.	Float dan keyin joylashadigan clearing both qiymat qanday vazifani bajaradi?	O'ng va Chap tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;
314.	Css da belgilangan maydonga sig'adigan darajada katta bo'lgan tarkib bilan nima bo'lishini boshqaradigan xususiyat?	overflow
315.	Qaysi xususiyat elementning fon rangini belgilaydi?	Background-color
316.	Background-repeat xususiyati nechta qiymat qabul qiladi?	3 ta
317.	<p>Html kodi: <ul class="a">Coffee</p> <p>Css kodi: ul.a {list-style-type: lower- alpha;}</p> <p>Natijasi qaysi javob uchun to'g'ri keladi?</p>	a. Coffee
318.	<pre> <h1> <h6><p><form><header><footer><sect ion> </pre> <p>bularga xos xususiyat to'g'ri berilgan javobni tanlang:</p>	block-level elementlar

319.	Element hali ham avvalgidek bo'sh joyni egallaydi. Element yashiringan, ammo baribir tartibga ta'sir qiladi. Bu quyidagi qaysi xususiyatga to'g'ri keladi?	visibility:hidden;
320.	Css da elementlarning position xususiyati nechta qiymat qabul qilishi mumkin?	5 ta
321.	Element ko'rish maydoniga nisbatan joylashtirilgan. Yani sahifa siljiganda ham u o'z joyini o'zgartirmaydi. Quyidagi qaysi xususiyatda shunday?	position:fixed;
322.	img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;} Bunda rasm qanday chiqadi?	o'ngdan chapdan o'rtada
323.	Rasmga tekkanda xiralashgan bo'lishi uchun yoziladigan css kodi to'g'ri berilgan qatorni toping?	img:hover{ opacity:0.7}
324.	Giperhavola ostidagi chiziqlarni qanday bekor qilish kerak?	text-decoration:none;
325.	Z-indexning asl qiymati nechaga teng?	0
326.	WWW belgi nima ma'noni anglatadi?	World Wide Web
327.	HTML hujjat ma'nosi?	Hyper Text Markup Language
328.	HTML tili kim tomonidan barpo etilgan?	Tim Berners-Li
329.	WWW ning asosiy tuzilish elementi nima?	Web sahifa
330.	World Wide Web bu nima?	Xalqaro o'rgimchak to'ri
331.	Gipermatinli xabarlarni uzatuvchi bayonnoma bu-	HTTP
332.	World Wide Web nechanchi yillarda yaratilgan?	1991-1993
333.	WWW xizmati qachon va qayerda yaratilgan?	1991-yil, Jenevada
334.	CSS ning toliq holati nechanchi yilda yaratilgan?	1997
335.	Faylga murojat Tegi orqali amalga oshiriladi.	<head>
336.	IDENTIFIKATOR nima uchun ishlatiladi?	butun web sahifadan faqatgina bitta elementga still berish uchun
337.	CSS ga tegishli barcha darslar misollari.....	Firefox Mozilla browseri orqali tekshiriladi
338.	CSS da asosiy fon va rang uchun qanday beradigan still xususiyatlari	barcha javoblar to'g'ri

339.	JavaScript qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?	Netscape
340.	DOM bu-.....	xujjat obekt modeli
341.	AngularJs o'zi nima?	Google tomonidan ishlab chiqarilgan JavaScript framenwork
342.	ngAnimate bu-.....	modul klasslarini qo'shib yoki olib tashlaydi
343.	Novalidate bu-...	har qanday standart brauzer tekshiruvini ochirib qoyadi
344.	ng-controller direktivasi bu-	dastur boshqaruvini belgilaydi
345.	dogs,tuts,cars bu-....	MyVar qiymatlari boladi
346.	<meter> - ...	ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi
347.	<nav>-tegi nimani belgilaydi?	navigatsiya havolalari to'plamini
348.	<noframes> tegi - ...	bu freymlarni qo'llab-quvvatlamaydigan brauzerlar uchun zaxira yorlig'i
349.	<noscript> tegi	o'z brauzerida skriptlarni o'chirib qo'ygan yoki skriptni qo'llab-quvvatlamaydigan brauzerga ega bo'lgan foydalanuvchilar uchun alternativ tarkibni belgilaydi
350.	var MyStr; MyStr = "Hello World!"; k = MyStr.length; document.write("Satr uzunligi" + k); natija qanday bo'ladi?	Satr uzunligi 11
351.	<object> tegiga ta'rif bering.	HTML hujjat ichida ko'milgan ob'ektni belgilaydi.
352.	 tegiga to'g'ri berilgan ta'rifni toping.	buyurtma qilingan ro'yxatni belgilaydi.
353.	 tegidagi buyurtma qilingan ro'yxat qanday tartibida bo'lishi mumkin?	raqamli yoki alifbo

354.	<optgroup> tegiga ta'rif bering	<optgroup> ochiladigan ro'yxatda tegishli parametrlarni guruhlash uchun ishlatiladi.
355.	<variant> tegi nimani belgilaydi?	tanlanganlar ro'yxatidagi tanlovni belgilaydi.
356.	<variant> elementlari qaysi elementlar ichiga kiradi?	<select> yoki <datalist>
357.	<output> ...	yorlig'i hisob-kitob natijasini anglatadi.
358.	<p></p> tegi nimani belgilaydi?	xatni belgilaydi
359.	<Param> tegi nima uchun ishlatiladi?	<object> elementi bilan o'rnatilgan pluginlar uchun parametrlarni aniqlash uchun ishlatiladi
360.	Jumlani davom ettiring.<picture> yorlig'i ...	vab-ishlab chiquvchilarga rasm manbalarini aniqlashda ko'proq moslashuvchanlikni beradi.
361.	<picture> elementi necha xil tegdan iborat?	2 xil
362.	<picture> elementini teglari qaysilar?	<source> va
363.	<pre> yorlig'ining vazifai nima?	oldindan formatlangan matnni belgilash
364.	<progress> tegi nimani anglatadi?	vazifaning bajarilishini anglatadi
365.	<q> tegi nimani belgilash uchun xizmat qiladi?	qisqa tirnoqni
366.	<rp> tegidan nima uchun foydalaniladi?	yoqut matni atrofidagi qavslarni qo'yish uchun
367.	<rt> yorlig'i nimani belgilaydi?	yoqimsiz annotatsiyada belgilar izohini yoki talaffuzini belgilaydi
368.	Websaytlar odatda qanday qismlarga bo'linadi?	header, menyular, content, footer
369.	<meta> bu...?	Qidiruv tizimlari, va brauzerlar uchun, saytning asosiy qismi
370.	Websayt logotipi yoki nomini o'z ichiga oluvchi qism qanday nomlanadi?	header
371.	Websaytning mualliflik huquqi, kontakt ma'lumot kabilarni o'z ichiga oluvchi qismi?	footer

372.	CSS da uzunliklar nechta bo'limga bo'linadi va ular qaysilar?	2 ta. Absolute va relative
373.	cm, mm, px, in, pt, pc o'lchamlari uzunlikning qaysi o'lchov birligi bo'limiga mansub?	Absolute
374.	em, ex, ch, rem, vw, vh, vmin, vmax o'lchamlari uzunlikning qaysi o'lchov birligi bo'limiga mansub?	Relative
375.	Elementlar va psevd-elementlar o'z ichiga qanday elementlarni oladi?	h1, div, :before va :after kabilar
376.		
377.	Sahifa elementlari uchun yagona identifikator bu nima?	id
378.	... selektori har qanday element selektoridan kuchli.	klass
379.	Har qanday elementlarni aylana shaklidagi burchaklarga keltirish uchun ... dan foydalaniladi	border-radius
380.	FORM tegining qaysi parametri CGI dasturni va to'la berilgan parametrlarini yuklanuvchi URL adresini ko'rsatadi?	ACTION
381.	Qaysi xususiyat yordamida element xoshiyasi uchun rasmlardan foydalansa bo'ladi?	border-image
382.	border-image to'g'ri ishlatilgan javobni toping	border-image:
383.		url(border.png) 30 round;
384.	border-image-source, border-image-slice, border-image-width, border-image-outset va border-image-repeat lar uchun qisqacha xususiyat qaysi?	border-image
385.	CSS da elementga bir nechta orqa fon rasmlarini qo'shish uchun qaysi xususiyat ishlatiladi?	background-image
386.	Quyidagi kod natijasida brauzerda qanday natija ko'rinadi: background: url(img.gif) right bottom;	img.gif ekranda o'ng pastki burchakda chiqadi
387.	Background-size xususiyatining cover qiymati orqali nima amalga oshiriladi?	Content maydon background-image da berilgan rasm bilan butkul qoplanadi
388.	Hero image nima?	Matnli katta rasm
389.	Background-origin xususiyati nima maqsadda ishlatiladi?	Fon rasmini joylashish o'rnini ko'rsatish uchun
390.	Fonning bo'yaladigan qismini ko'rsatish uchun qaysi xususiyatdan foydalaniladi?	background-clip
391.	Nuqtalar o'rniga kerakli qo'shimchani qo'shing: ... "Hello World!";	echo

392.	Shart operatorini ko'rsating	if()
393.	Server tomonida ishlovchi dasturlash tilini ko'rsating:	PHP
394.	PHP kodlari yozilgan faylni kengaytmasi qanday bo'lishi kerak?	.php
395.	ism nomli o'zgaruvchi e'lon qiling	\$ism;
396.	ism nomli o'zgaruvchi e'lon qiling va unda Anvar ismini o'zlashtiring	\$ism = "Anvar";
397.	familiya nomli o'zgaruvchi e'lon qiling	\$familiya;
398.	familiya nomli o'zgaruvchi e'lon qiling va unda Anvarov familiyasini o'zlashtiring	\$familiya = "Anvarov";
399.	ranglar nomli o'zgaruvchi e'lon qiling	\$ranglar;
400.	ranglar nomli o'zgaruvchi e'lon qiling va unda qora rangini o'zlashtiring	\$ranglar = "qora";
401.	Sharxlar PHPda qanday yoziladi	// Sharx # Sharx /* Sharx */
402.	\$a = 10; \$b = 10; \$natija = \$a + \$b; Echo "\$natija"; Ekranida qanday yozuv hosil bo'ladi?	20
403.	matnni pastga tushurish uchun qaysi tegdan foydalaniladi	
404.	ekranida nima hosil bo'ladi? <?php \$a = 10.5; echo \$a; ?>	10.5
405.	Ekranida nima hosil bo'ladi? <?php \$txt = "W3Schools.com"; echo "I love \$txt!"; ?>	I love W3Schools.com!
406.	Ikki son yig'indisini qaytaruvchi funksiya tuzing: Kiruvchi parametrlar \$a va \$b deb olinsin	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;}
407.	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;} Yuqoridagi funksiya \$a = 4, \$b = 10 deb olinsa qanday natija qaytadi?	14
408.	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;} Yuqoridagi funksiya \$a = 0, \$b = 10 deb olinsa qanday natija qaytadi?	10

409.	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;} Yuqoridagi funksiyaga \$a = 6, \$ b = 10 deb olinsa qanday natija qaytadi?	16
410.	function differ(\$a, \$b) {return \$a - \$b;} Yuqoridagi funksiyaga \$a = 4, \$ b = 10 deb olinsa qanday natija qaytadi?	-6
411.	function show(\$a) {return \$a;} Yuqoridagi funksiyaga \$a = „Salom, dunyo!“ deb olinsa qanday natija qaytadi?	Salom, dunyo!
412.	function differ(\$a, \$b) {return \$a - \$b;} Yuqoridagi funksiyaga differ(4, 10) deb olinsa qanday natija qaytadi?	-6
413.	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;} Yuqoridagi funksiyaga summ(6, 10) deb olinsa qanday natija qaytadi?	16
414.	function summ(\$a, \$b) {return \$a + \$b;} Yuqoridagi funksiyaga summ(10, 6) deb olinsa qanday natija qaytadi?	16
415.	string qanday turdagi ma`lumot turi hisoblanadi	matnlar uchun
416.	integer qanday tip?	Butun son
417.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strlen("Hello world!"); ?></pre>	12
418.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strlen("Salom, dunyo!"); ?></pre>	13
419.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strlen("Salom!"); ?></pre>	6
420.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strlen("Bu matn uzunligi qancha?"); ?></pre>	24

421.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo str_word_count("Hello world! "); ?></pre>	2
422.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo str_word_count("Salom, dunyo! "); ?></pre>	2
423.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo str_word_count("Bu, nima bu! "); ?></pre>	3
424.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strrev("Hello world!"); ?></pre>	!dlrow olleH
425.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strrev("Salom dunyo!"); ?></pre>	!oynud molaS
426.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo strrev("Bu, nima bu! "); ?></pre>	!ub amin ,uB
427.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php \$x = 5985; echo is_int(\$x); ?></pre>	1
428.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php \$x = 1239; echo is_int(\$x); ?></pre>	1
429.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php \$x = 123.9; echo is_int(\$x); ?></pre>	0

430.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php \$x = 59.85; echo is_int(\$x); ?></pre>	0
431.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo pi(); ?></pre>	3.1415926535898
432.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo min(0, 150, 30, 20, -8, -200); ?></pre>	-200
433.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo max(0, 150, 30, 20, -8, -200); ?></pre>	150
434.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo min(0, -8, -200, -220); ?></pre>	-220
435.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo min(0, -8, -200, -220); echo max(0, 150, 30, 20, -8, -200); ?></pre>	-220 150
436.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo min(0, -8, -200, -20); echo max(0, 30, 20, -8, -200); ?></pre>	-200 30
437.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo(abs(-6.7)); ?></pre>	6.7
438.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo abs(2.5); ?></pre>	2.5
439.	Ekkranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <pre><?php echo sqrt(64); ?></pre>	8

440.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php echo sqrt(625); ?>	25
441.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php echo(rand()); ?>	Barcha javoblar chiqishi mumkin.
442.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php echo(rand(10, 100)); ?>	Barcha javoblar chiqishi mumkin.
443.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php echo(rand(10, 100)); ?>	Barcha javoblar chiqishi mumkin.
444.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php echo(rand(10, 100)); ?>	Bu sonlarni birortasi chiqmaydi. Sabab ular berilgan oraliqqa tegishli emas.

Salom so'zi 2ta tekis chiziqli chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi nuqtali chegarani belgilangan holatda	Salom so'zi yashiri chegarani belgilangan holatda
fon tasviri o'rnini belgilash uchun ishlatiladi	Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi	matn rangini belgilaydi
fon tasviri o'rnini belgilash uchun ishlatiladi	Sahifani chetki qirrasini rangini belgilaydi	matn rangini belgilaydi
block	none	tjy
img {display:inline}	img {position: absolute}	img {position: relative}
yo'q	u qanday teg ekanligiga bog'liq	tjy
Xususiyat	Qiymat	Yorliq
Qoida	Deklaratsiya	Tizim
element qiymatini belgilaydi	element moslashuvchanligini aks ettiradi	Yuqoridagi barcha javoblar to'g'ri
3ta, left, right, inherit;	2ta left, right;	tjy
O'ng tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;	Chap tomondan joylashgan elementlarga ruhsat berilmaydi;	Ota element qiymatini meros qilib oladi;
position	display	opacity
Color	Font-color	Background-repeat
4 ta	5 ta	2 ta
1. Coffee	* Coffee	% Coffee
inline elementlar	display xususiyati yo'q elementlar	tjy

overflow:hidden;	display:none;	position:relative;
6 ta	4 ta	3 ta
position:absolute;	position:relative	position:sticky
Chapdan joylashib chiqadi	O'ngdan joylashadi	tjy.
img:link { opacity:0.7}	img:active { opacity:0.7}	img:focus{ opacity:0.7}
display:none	text-transform:none	tjy
-1	1	2
World Wide Writing	Word Web Wide	Writing Web Wide
Hyper Text Market Language	Hide Textil Markup Laught	Hype Text Markup Language
Paskal	Klod Shennon	Jek Kilbi
Web brauzer	Web server	Internet
Xalqaro pochta tarmog'i	Xalqaro aloqa tarmog'i	Xalqaro qidruv tizimi
TCP	IP	HTML
2000-2001	1995-1996	1970-1973
1991-yil,Vashingtonda	1994-yil,Jenevada	1969-yil,Nyu-Yorkda
1995	2000	1996
<body>	<table>	<title>
butun web sahifadan barcha elementga still berish uchun	web sahifadan faqatgina songi elementga still berish uchun	barcha javoblar tog'ri
Opera brouzeri orqali tekshiriladi	Yandex brouzeri orqali tekshiriladi	Google brouzeri orqali tekshiriladi
color,background-color,background- image	background-repeat,background-attachment	background-position,background

Google	Intel	AMDA/A4
uy obekt modeli	hisobot obekti modeli	t.j.y
JavaScript sahifasi	Google tomonidan ishlab chiqarilgan JavaScript qidiruv tizimi	JavaScript teg atributi
modul klasslari elementlarini yopib tashlaydi	modul klasslari elementarini ochib tashlaydi	t.j.y
har qanday standart brauzer olib qoyadi	t.j.y	har qanday standart brauzer tekshiruvini ishdan chiqaradi
dasturni faollashtiradi	dastur imkoniyatini oshiradi	dasturni cheklaydi
MyVar singnal so'zi	MyVar chaqruv obekti	MyVar qidiruv teglari
ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatini o'lchovni belgilaydi	ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatini belgilaydi	ma'lum kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi
Global atributlarni	ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni	freymnlarni qo'llab-quvvatlamaydigan brauzerlar uchun zaxira yorlig'i
ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi	navigatsiya havolalari to'plamini belgilaydi	o'z brauzerida skriptlarni o'chirib qo'ygan yoki skriptni qo'llab-quvvatlamaydigan brauzerga ega bo'lgan foydalanuvchilar uchun alternativ tarkibni belgilaydi
ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi	navigatsiya havolalari to'plamini belgilaydi	bu freymnlarni qo'llab-quvvatlamaydigan brauzerlar uchun zaxira yorlig'i
" Satr uzunligi " + k	"Hello World!"	"Hello World!" - 11
JavaScript hujjat ichida ko'milgan ob'ektni belgilaydi	SQL hujjat ichida ko'milgan ob'ektni belgilaydi	Python hujjat ichida ko'milgan ob'ektni belgilaydi
tayyorlangan ro'yxatni belgilaydi	qabul qilingan ro'yhatni belgilaydi	yuboriladigan ro'yhatni belgilaydi
raqamli yoki belgili	alifbo yoki belgili	belgili yoi sonli

<optroup> tayyorlangan ro'yxatni belgilaydi	<optroup> qabul qilingan ro'yhatni belgilaydi	<optroup> yuboriladigan ro'yhatni belgilaydi
tanlanmaganlar ro'yxatidagi tanlovni belgilaydi	tanlanmagan ro'yxatni belgilaydi	ro'yxatdagi tanlovni belgilaydi
<select> yoki <output>	<nav> yoki <datalist>	<output> yoki <datalist>
yorlig'i natijani anglatadi	yorlig'i hisob-kitob boshini anglatadi	yorlig'i hisob-kitob natijasini anglatmaydi
yorliqni belgilaydi	tanlovni belgilaydi	test javoblarini belgilaydi
<select> elementi bilan o'rnatilgan plaginlar uchun parametrlarni aniqlash uchun ishlatiladi	<nav> elementi bilan o'rnatilgan plaginlar uchun parametrlarni aniqlash uchun ishlatiladi	<datalist> elementi bilan o'rnatilgan plaginlar uchun parametrlarni aniqlash uchun ishlatiladi
vab-ishlab chiquvchilarga audio manbalarini aniqlashda ko'proq moslashuvchanlikni beradi.	vab-ishlab chiquvchilarga video manbalarini aniqlashda ko'proq moslashuvchanlikni beradi.	vab-ishlab chiquvchilarga text manbalarini aniqlashda ko'proq moslashuvchanlikni beradi.
1 xil	3 xil	4 xil
<source> va <audio>	<audio> va 	<p> va
oldindan formatlanmagan matnni belgilash	formatlanmagan matnni belgilash	oldindan formatlangan matnni belgilamalik
vazifaning bajarilmasligini anglatadi	oldindan formatlangan matnni belgilashni anglatadi	oldindan formatlangan matnni belgilamaslikni anglatadi
uzun tirnoqni	qisqa matnni	uzun matnni
yoqut rasmi atrofidagi qavslarni qo'yish uchun	yoqut matni atrofidagi qavslarni olib tashlash uchun	yoqut rasmi atrofidagi qavslarni olib tashlash uchun
yoqimli annotatsiyada belgilar izohini yoki talaffuzini belgilaydi	belgilar izohini yoki talaffuzini belgilaydi	yoqimli annotatsiyada belgilarni belgilaydi
content, main, footer	Link, header, main,script	Meta, link, body, script
Saytning ma'nosini ochib berish uchun teg	Freymsahifasini adresini, qaysi vab sahifani qo'shishni ko'rsatish	Sahifaning o'rta qismi
body	title	link
main	content	title

3 ta. Fixed, relative, static	2 ta. Fixed va static	1 ta. Absolute
relative	fixed	static
Absolute	Static	Fixed
Klasslar, id kabilar	Teglar, attribute kabilar	:focus
		:hover kabilar
attribut	menyu	link
id	teg	attribut
border-style	rounded-border	border
TARGET	NAME	METHOD
border-img	border-picture	bunday imkoniyat mavjud emas
border-image:	border-image:	border-image:
url("border.png") 30 round;	border.png,30 round;	url(border) 30 round;
border-background	border-img	border-repeat
bgimage	BackgroundImage	Bunday imkoniyat CSS da mavjud emas
img.gif ekranda o'ng yuqori burchakda chiqadi	Kod xato yozilgani uchun xatolik beradi	Img.gif ekranni qoplab oladi
Content maydon background-image da berilgan rasm bilan qisman qoplanadi	Contain qiymat bilan birga ishlatilganda farq qilmaydi	Content maydoni background-image da berilgan rasmni fonga qo'ymaslik uchun foydalaniladi
Matnli kichik rasm	Ulkan rasm	Kichik rasm
Fon rasmini joylashtirish uchun	Fon rasmini fayldan bog'lab olish uchun	Fon rasmini o'zgartirish uchun
background-color	background-paint	background-origin
if	else	elif

else()	for()	dowhile()
HTML	CSS	Javob yo`q
.personalhomepage	.css	.xml
ism	@ism	%ism
Ism = Anvar	\$ism = Anvar	Anvar = \$ism
familiya	@familiya	%familiya
familiya = Anvarov;	\$familiya = Anvarov;	Anvarov = \$familiya;
ranglar	@ranglar	%ranglar
ranglar = qora;	\$ranglar = qora;	qora = \$ranglar;
^ Sharx /* Sharx */	(Sharx) /* Sharx */	«Sharx» # Sharx
30	'\$natija"	0
<endline>	<go>	<down>
10	\$a	\$a = 10.5;
IloveW3!	echo "I love \$txt!";	echo "I love "W3Schools.com";
function summ(\$a, \$b) { \$a + \$b; }	function summ(\$a, \$b) { return \$a; }	function summ(\$a) { return \$a + \$b; }
summ()	4	10
summ()	4	11

summ()	4	10
Xatolik chiqadi	12	10
Xatolik chiqadi	\$a=„Salom, dunyo!“@	13
Xatolik chiqadi	12	10
summ()	4	10
summ()	4	10
sonlar	butun sonlar	xaqiqiy sonlar
xaqiqiy son	belgi	Bunday tip yo`q
4	20	Xatolik
4	20	Xatolik
4	20	Xatolik
4	20	Xatolik

4	20	Xatolik
4	20	Xatolik
4	20	Xatolik
!olleH	molaS	Xatolik
!molaS	!dlrow olleH	Xatolik
!olleH	molaS	Xatolik
0	is_int(5985)	Xatolik
0	is_int(1239)	Xatolik
1	is_int(1239)	Xatolik

1	is_int(5985)	Xatolik
pi()	echo pi()	()pi;
min()	150	(0, 150, 30, 20, -8, -200)
max()	200	(0, 150, 30, 20, -8, -200)
200	8	-428
200 120	8 21	-428 899
200 120	8 21	-428 899
-6.7	6.7*6.7	Xatolik
-2.5	6.25	Xatolik matni chiqadi
64	2	4

125	-25	5
125	123123	5
12	34	45
56	78	45
156	8	110

445.	define() qanday maqsadda foydalaniladi?	O`zgarmaslarni e`lon qilish uchun ishlatiladi, ya`ni Const bilan bir xil
446.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php Echo 25 % 4; ?>	1
447.	Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi: <?php Echo 15 % 4; ?>	3
448.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c += \$a; \$c = 12, \$a = 12 deb oling.	24
449.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c += \$a; \$c = 12, \$a = 10 deb oling.	22
450.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c -= \$a; \$c = 12, \$a = 10 deb oling.	2
451.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c %= \$a; \$c = 10, \$a = 12 deb oling.	10
452.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c %= \$a; \$c = 12, \$a = 10 deb oling.	2
453.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c %= \$a; \$c = 12, \$a = 10 deb oling.	2
454.	\$c qanday qiymatni qabul qiladi? \$c %= \$a; \$c = 12, \$a = 10 deb oling.	2
455.	Qachon if shart amali ishga tushadi \$soat = date("H"); If (t < "20"){ echo "Kech tushmabdi";	Soat 20:00 dan bolmagan xollarda

Berilgan qiymatni modulini Hisoblash uchun	sonni kvadratini topgani	Sondan ildiz chiqarish uchun
4	29	21
19	11	3.3
12	0	11
2	120	1.2
-2	22	120
12	2	1.2
120	12	1.2
120	12	1.2
120	12	1.2
Oyning 20 sanasi bolamagan xollarda	Shart xato berilgan	Shart amali ishga tushmaydi

456.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$a = 10; If (\$a%2 == 1){ echo "son juft"; } elseif (\$a == 10) { Echo "son toq"; }</pre>	son toq
457.	<p>Qanday xolada "Hello world" so`zi ekranga chiqadi (nuqtalar orniga amalni tanleng)</p> <pre>\$a = 50; \$b = 10; If (\$a ... \$b == 5) { Echo "Hello world"; }</pre>	/
458.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>%n = 1 Switch (%n) { case 2: echo "salom dunyo!"; Break; case 1: echo "Hello world!"; Break; default: echo "ishlamadi" }</pre>	Hello world!
459.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>%n = "qizil" Switch (%n) { case "sariq": echo "yoqtirgan rangiz sariq"; Break; case "qizil": echo "yoqtirgan rangiz qizil"; Break; case "qora": echo "yoqtirgan rangiz qora";</pre>	yoqtirgan rangiz qizil
	<pre>Break; default: echo "ishlamadi" }</pre>	
460.	PHP da sikl operatorlarini korsating	while, for, do while, foreach
461.	while shart operatorini ishlash prinsipini korsating	while (shart) {amal}
462.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$i = 1; while (\$i < 6) { echo \$i; }</pre>	Shart amali cheksiz davobatadi, va ekratda cheksiz tartibda 1 soni xosil qilinadi

463.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$i = 1; while (1 == 1) { echo \$i; \$i++; If (\$i < 6) { B=break; } }</pre>	1 dan 5 gacha sonlar xosil boladi
464.	do ... while sikl operatori strukturasini korsating!	do { amal; } while (shart)
465.	do ... while sikl operatorini boshqa sikl operatorlaridan farqli jixati niimada?	Bu sikl operatorida bajarilishi kutilayotgan amallar eng kamida bir marotaba bajarilishligida
466.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$x = 1; do { \$x++; echo \$x; } while (\$x < 6)</pre>	1 dan 6 gacha sonlar xosil boladi
467.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$x = 10; do { \$x++; echo \$x; } while (\$x < 6)</pre>	Ekranda 11 soni xosil boladi
468.	Qaysi javobda PHP dagi for sikl operatoridan togri foydalanilgan?	for (\$i = 0; \$i < 10; \$i++) { echo \$i; }
469.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>for (\$x = 0; \$x <= 10; \$x++) { echo \$x; }</pre>	0 dan 10 gacha sonlar xosil boladi
470.	foreach sikl operatorini boshqa sikl operatorlaridan farqli jixati niimada?	Bu sikl operatorida faqat massivlar ustida ishalsh imkoni taqdim etib, bular ustisida ammallar bajarish imkonini beradi
471.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>Foreach (\$x = 0; \$x <= 10; \$x++) { echo \$x; }</pre>	Dasturda xatolik xosil boldi

472.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$colors = array("red", "green", "blue", "yellow"); foreach (\$colors as \$value) { echo "\$value, "; }</pre>	red, green, blue, yellow,
473.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$age = array("Abror"=>"35", "Abduxoshim"=>"37", "Sarvinoz"=>"43"); foreach(\$age as \$ism => \$yoshi) {</pre>	Abror, Abduxoshim, Sarvinoz,
	<pre>echo "\$ism, "; }</pre>	
474.	<p>Qaysi javobda PHP da butun qiymat qaytaradigon funksiya yaratilgan?</p>	<pre>function fun() { return 1; }</pre>
475.	<p>Ekranda funksiya yordamida "Hello world!" sozi chiqadigon javobni belgilang.</p>	<pre>function fun() { echo "Hello world!"; } fun();</pre>
476.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); echo "Men " . \$cars[0] . " , " . \$cars[1] . " va " . \$cars[2] . " larni yaxshi koraman.";</pre>	Men Volvo, BMW va Toyota larni yaxshi koraman.
477.	<p>PHP da massivning elementlari sonini bilish uchun qaysi funksiya dan foydalaniladi?</p>	count()
478.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$age = array("Abror"=>"35", "Abduxoshim"=>"37", "Sarvinoz"=>"43"); foreach(\$age as \$ism => \$yoshi) { echo "\$yoshi, "; }</pre>	35, 37, 43,
479.	<p>For sikl operatori yordamida massiv elementlari murojat qilish tog`ri korsatilgan javobni toping</p>	<pre>\$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); for(\$x = 0; \$x < count(\$cars); \$x++) { echo \$cars[\$x]; }</pre>
480.	<p>Ekranda nima hosil bo`ladi?</p> <pre>\$age = array("Peter"=>"35",</pre>	Ben 37 yoshda.

	<pre>"Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); echo "Ben " . \$age['Ben'] . " yoshda.";</pre>	
481.	<pre>Ekranda nima hosil bo`ladi? \$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); foreach(\$age as \$ism => \$yosh) { echo "Ismi: " . \$ism . ", yoshi: " . \$yosh; echo ", "; }</pre>	Ismi: Peter, yoshi: 35, Ismi: Ben, yoshi: 37, Ismi: Joe, yoshi: 43,
482.	<pre>Ekranda nima hosil bo`ladi? \$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); foreach(\$age as \$ism => \$yosh) { If (\$yosh == "37") { echo "Ismi: " . \$ism . " "; } }</pre>	Ismi: Ben.
483.	<pre>BMW ga murojat qilishni korsating \$scars = array(array("Volvo",22,18), array("BMW",15,13), array("Saab",5,2), array("Land Rover",17,15));</pre>	\$scars[1][0]
484.	Massivlarni tog`ti tartibda saralash funksiyasini korsating.	sort()
485.	Massivlarni teskari tartibda saralash funksiyasini korsating.	rsort()
486.	Massivlarni index si boycha saralash funksiyasini korsating.	ksort()
487.	Massivlarni qiymatlari boycha saralash funksiyasini korsating.	asort()
488.	Php da sessiyalarga qandek murojat qilinadi?	session_start(); \$_SESSION["kalit"] = "qiymat";
489.	Sessiyadagi ma`lumotlarni ochirib yuborish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?	session_unset() va session_destroy()
490.	<div> va elementlari orasidagi farq nimada?	<div> elementi boshqa elementlar uchun konteyner sifatida ko`rsatiladi, elementi esa boshqa elementlar tarkibiga kiritilish uchun mo`ljallangan.
491.	 tegining vazifasi?	matnning ustidan chiziladi

492.	<dd> tegi qaysi teglar bilan birgalikda ishlatiladi?	<dl> va <dt>
493.	HTML5 da qaysi tegdan foydalanib bo'lmaydi?	<dir></dir>
494.	Saytning quyi qismi bo'limini aniqlovchi teg nomi?	<footer> </footer>
495.	<datalist> </datalist> tegining vazifasi?	matnli maydonda kiritish sharoitida ochiluvchi ro'yxat yaratadi.
496.	Tegishli elementlarni bir guruhga ajratish uchun qaysi tegdan foydalanish mumkin?	<fieldset> </fieldset>
497.	<pre> <figure> <figcaption>Img.1 - Trulli, Puglia, Italy.</ figcaption> </figure> </pre> natijada figcaption tegida yozilgan matn rasmning qayerida chiqadi?	rasmning ostida
498.	Shriftning o'lchami, rangi va hajmi qaysi teg yordamida o'zgartiriladi?	
499.	Quyidagilardan qaysi teg toq teg hisoblanadi?	col
500.	<i> </i> tegiga analog bo'lgan teg nomini belgilang.	
501.	Qaysi operator yordamida formada berilgan bir nechta ro'yxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?	<SELECT>
502.	<dfn> tegi bu...?	dastur kodi
503.	 tegi qaysi so'zning qisqartmasi?	emphasis
504.	<embed> tegining majburiy atributini belgilang.	SRC
505.	PHP da ko'p satrli kommentari (izoh) qanday beriladi?	/* va */
506.	Audio tegining atributlarini belgilang. 1.autoplay 2.controls 3.loop 4.align 5.muted 6.default 7.preload 8.src	1,2,3,5,7,8
507.	URL manzilini ko'rsatuvchi toq teg nomini belgilang.	<base>
508.	PHP da qaysi parametr xatolik xabari darajasini aniqlaydi?	display_errors [on off]

509.	data tegining atributini belgilang.	value
510.	<td>...</td> qanday teg hisoblanadi?	Jadvalda bitta yacheyka hosil qilish uchun ishlatiladi
511.	<textarea>...</textarea> qanday teg hisoblanadi?	Forma elementi bo'lib, kata hajmdagi matnlrni kiritish uchun ishlatiladi
512.	<tfoot>...</tfoot> atributlari qaysilar?	<thead>, <tbody>, <tfoot>
513.	<th>...</th> qanday teg?	Jadvalning eng yuqori yacheykalarini, yani ustunga tegishli zagalovkalarni yaratish
514.	<thead>...</thead> nima?	Jadvalning yuqori qatorlaridan bir yoki bir nechtasini saqlash uchun ishlatiladi
515.	<title>...</title> nima uchun ishlatiladi?	Sahifa nomini berish uchun
516.	<tr>...</tr> nima?	Jadval qatorini yaratish
517.	<select>...</select> qanday vazifani bajaradi?	Foydalanuvchi tanlashi uchun bir necha variantga ega bo'lgan ro'yxat hosil qilish
518.	<small>..</small>?	Yozuvlar odatdagi ko'rinishidan sal kichikroq bo'ladi
519.	^{...} qanday teg?	Bir sonni darajasini yozishda foydalaniladi. Bu teg ichida sonlar kichikroq va yuqoriroqda joylashgan boladi
520.	.. bu...?	Matndagi yozuvni toq qilib yozishda ishlatiladi
521.	... bu.....?	Nechta ustunni guruh ischiga olis kerak ekanligini o'rnatish
522.	<strike>...</strike> bu....?	Yozuvni ustiga chizadi
523.	<style> bu.....?	CSS stillarini kod ichida yozish imkonini beradi
524.	Summary qanday atribut?	Jadval haqida umumiy ma'lumot yozish uchun
525.	<table>....</table> qanday teg?	Jadval yaratuvchi teg

526.	<tbody>...</tbody> nima uchun ishlatildi?	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan (o'rtadagi) qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi
527.	<tfooot>...</tfoot> nima uchun ishlatiladi?	Jadval quyi qismidagi bir yoki bir nechta qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi
528.	 tegi qaysi tegiga yordamchi teg hisoblanadi?	
529.	Yozuvni ustiga chizish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?	<s>..</s>, <strike>...</strike>, ...;
530.	 ...</br> tegi klaviaturaning qaysi tugmasiga mos keladi?	Enter
531.	 ...</br> tegi qanday vazifani bajaradi ?	Kursorni bitta pastga tushiradi
532.	... ushbu tegning vazifasi nima?	Teg ichidagi yozuv qalin shriftda bo'ladi
533.	<CITE>...</CITE> - ushbu tegning vazifasi nimadan iborat?	Kitob nomlari yoki sitatlar va maqolalarda boshqa manbalarga murojaat va hokazolarni belgilash uchun ishlatiladi.
534.	Quyidagi jumlaning to'ldiring - abbreviaturalarni belgilash uchun ishlatiladi.	<Acronym>...</acronym>
535.	<A>... ushbu tegning vazifasi ?	hujjatga giperaloqani o'rnatish.
536.	Abbreviaturaning ma'nodoshi ?	Qisqartma
537.	<ADDRESS>...</ADDRESS> to'g'ri javobni ko'rsating.	hujjat muallifini belgilash va adresini ko'rsatish uchun ishlatiladi.
538.	Bdo tegida rtl atributi nima vazifani bajaradi?	Yozuv o'ngdan chapga qarab yoziladi
539.	Caption tegining vazifasi?	Jadvalga nom beradi

540.	Area tegining atributlarini belgilang . 1 acceskey 2 align 3 top 4 href 5 default 6 shape 7size	1,4,5,6;
541.	Barcha asosiy kodlar qaysi tegda joylashadi?	Body
542.	Qaysi tegda yozuvlar markazdan boshlab yoziladi, teglar ham bo'lishi mumkin?	Center
543.	Big tegi.....	Yozuvlarni belgilangan o'lchamdan kattaroq o'chamda yozish uchun ishlatiladi
544.	Blockquote tegi haqida to'g'ri ma'lumot berilgan jumlaning toping.	bu teg ichidagi yozuv qo'shtirnoqqa olinmaydi
545.	Basefont tegining vazifasi?	Koddagi yozuvni bir xil shriftda yozilishini ta'minlaydi
546.	Canvas tegi-	JavaScript orqali turli xildagi ob'ektlarni chizish, rasm chiqarish, transformasiya va
		xususiyatlarni o'zgartirish imkoniyatiga ega maydon yaratadi
547.	Nuqtalar o'rniga mos so'zni qo'ying Article tegi-saytninghaqida ma'lumot	Tarkibi
548.	Nuqtalar o'rniga mos so'zni qo'ying aside tegi-kontentning yonboshdan joylashuvchi ma'lumot, gipermurojaat	Arxivga
549.	Button tegining atributi to'g'ri keltirilgan variantni tanlang.	Type .
550.	<Ruby> tegida nima mavjud?	yoqutli izoh
551.	Yoqutli izohga ta'rif bering	mos keladigan belgilar talaffuzi yoki ma'nosini ko'rsatadigan asosiy matnga biriktirilgan kichik qo'shimcha matn.
552.	Yoqutli izoh ko'pincha qaysi davlat nashrlarida qo'llaniladi.	Yaponiya
553.	<ruby> tegi qaysi teglar bilan ishlatiladi?	<rt> va <rp>

554.	<s> yorlig'i nimani belgilaydi?	endi noto'g'ri, aniq yoki tegishli bo'lmagan matnni belgilaydi
555.	<s> yorlig'i nima uchun ishlatilmasligi kerak?	o'zgartirilgan yoki o'chirilgan matnni aniqlash uchun
556.	O'zgartirilgan yoki o'chirilgan matnni aniqlash uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	
557.	<s> elementi HTML 4.01 da nima uchun ishlatilgan?	eskirgan va aniq matnni aniqlash uchun
558.	<samp> yorlig'i nima?	bu so'z birikmasi
559.	<samp> yorlig'i nima aniqlaydi?	kompyuter dasturidan olingan namunani aniqlaydi
560.	<script> tegidan nima uchun foydalaniladi?	mijoz tomonidagi skriptni (JavaScript) aniqlash uchun foydalaniladi
561.	Qaysi atribut mavjud bo'lsa, <script> elementi bo'sh bo'lishi kerak?	src
562.	Brauzerida skriptlarni o'chirib qo'ygan yoki mijozlar skriptlarini qo'llab- quvvatlamaydigan foydalanuvchilar uchun qaysi elementdan foydalaniladi?	<noscript>
563.	<section> yorlig'i nimani belgilaydi?	hujjatdagi bo'limlarni, masalan, boblar, sarlavhalar, altilgilar yoki boshqa har qanday bo'limlarni belgilaydi
564.	<form> tegi qanday vazifani bajaradi?	Veb sahifaga forma joylashtirish, forma foydalanuvchi va veb server bilan aloqani ta'minlab beradi
565.	<frame> bu...?	Har bir alohida freymni sozlash, bu teg nechta bo'lsa, shuncha veb sahifa bitta freymga qo'shilayotgan bo'ladi
566.	<frameset> tegining nechta atributi mavjud?	5 ta
567.	<hr> tegining yopiluvchi tegi mavjudmi?	Yo'q
568.	<h1>.....</h1> bu tegni necha hil ko'rinishda yozish mumkin?	6
569.	<head> bu...?	Sahifaning bosh qismi
570.	<header> bu..?	Sahifaning nomi uchun teg

571.	<html> tegi qanday vazifani bajaradi?	Bu teg html hujjat boshlanishini bildiradi va barcha kodlar shu tegichiga yoziladi
572.	<i> bu...?	Yozuv qiychiqroq yoziladi
573.	 qanday teg?	 qanday teg?
574.	<input> bu teg orqali nimani yaratish mumkin?	Form elementlarini
575.	<ins> tegi qanday vazifani bajaradi?	Yozuvni tagiga chizadi
576.	<kbd> bu...?	Matnda, klaviaturadan kiritish kerak bo'lgan belgilarni chiqarish uchun ishlatiladi, shunda bu yozuv ajralib turadi
577.	<label> bu..?	Metka orqali bog'lnishni amalga oshirib beradi
578.	<legend> orqali hosil qilingan guruhga nom berish.	Fieldset
579.	 bu qaysi teg ichida ishlatiladi?	
580.	<link> nima uchun ishlatiladi?	Tashqi muhitd joylashgan fayllarni, veb sahifaga ulash uchun ishlatiladi
581.	<map> bu...?	Ikkita element(teg)ni bog'lash uchun ishlatiladi
582.	<mark> qanday vazifani bajaradi?	T.j.y
583.	<meta> bu...?	Qidiruv tizimlari, va brauzerlar uchun, saytning asosiy qismi
584.	<ins> tegi qanday vazifani bajaradi?	Yozuvni tagiga chizadi
585.	Yagona adresga ega va (brauzera yordamida) ochish, o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan xujjat...	Web-sahifa
586.	Php.ini faylidagi barcha sozlash natijalarini qaysi buyruq orqali ko'rish mumkin bo'ladi.	phpinfo();

587.	O'zgaruvchi bor yoki yo'qligini tekshiradigan funksiya qanday?	isset() va empty()
588.	O'zgaruvchini tipi haqida ma'lumot olish funktsiyasi qanday?	gettype()
589.	Gettype(\$a); agar a o'zgaruvchini tipi noma'lum bo'lsa qanday type beradi?	unknown
590.	E'lon qilingan o'zgaruvchilarni o'chirish funktsiyasi aniqlang.	unset()
591.	O'zgaruvchi tipini o'rnatish funktsiyasi toping	settype()
592.	E'lon qilingan o'zgaruvchi tipini va qiymatini chiqarish funktsiyasi belgilang	var_dump()
593.	\$b = intval(qiymat); Qanday jarayon sodir bo'lmoqda?	qiymat integer tipi o'zgartirilib, b o'zgaruvchiga berilmoqda
594.	Htmlspecialchars() funktsiyasi vazifasini toping.	html ko'rinishidagi yozuvlarni ham matn deb qabul qiladi
595.	Matnlarni (yozuvlarni) kesish funktsiyasini toping.	Substr()
596.	Ekranda qanday qiymat paydo bo'ladi: <pre><?php echo min(0, -8, -200, -220); echo max(0, 150, 30, 20, -8, -200); ?></pre>	-220 150
597.	<h1 style="color: yellow;"> Salom Dunyo</h1> shu dasturning natijasida nima hosil bo'ladi?	Sariq rangda katta shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
598.	JavaScript tilidagi quyidagi funksiyaning ma'nosi nima? charAt	Son qiymati
599.	Body tegining Background parametric qanday vazifa bajaradi?	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilini belgilaydi.
600.	<meter> - ...	ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi

son juft	Shart xato berilgan	Shart amali ishga tushmaydi
*	%	+
salom dunyo!	ishlamadi	Switch amali ishga tushmaydi
yoqtirgan rangiz sariq	yoqtirgan rangiz qora	ishlamadi
while, for, do while	PHP da sikl operatorlari mavjud emas	while, for, foreach
while (sikl soni) {amal}	While (o`zgaruvchi; shart) {amal}	while PHP da mavjud emas
1 dan 5 gacha sonlar xosil boladi	while sikl operatori php da mavjud emas	dasturda xatolik xosil qilingan, dastur ishga tushmaydi

Shart amali cheksiz davob etadi, va ekratda cheksiz tartibda 1 soni xosil qilinadi	while sikl operatori php da mavjud emas	dasturda xtolik xosil qilingan, dastur ishga tushmaydi
do while (shart) { Amal; }	do ... while sikl operatori eski bolganligi sabablik bu php dan olib tashlangan	while (shart) { Amal; } do
Bu sikl operatori shartsiz sonlar ustida ishlaganligida	Bu sikl operatori yordamida bir nechita sharlardan foydalani olishligimizda	Farqlik jixati mavjud emas.
1 dan 5 gacha sonlar xosil boladi	Sikl cheksiz amalga oshiriladi	Tog`ri javob yo`q
sikl operatori ishga tushmaydi	11 dan 6 gacha sonlar xosil boladi	Tog`ri javob yo`q
for (int i = 0; i < 10; i++) { cout << i; }	for (\$i < 10; \$i++ ; \$i = 0) { echo \$i; }	for (i = 0; i < 10; i++) { echo i; }
1 dan 5 gacha sonlar xosil boladi	1 dan 10 gacha sonlar xosil boladi	0 dan 9 gacha sonlar xosil boladi
Bunday sikl operatori mavjud emas	Bu sikl operatori yordamida bir nechita sharlardan foydalana olishligimizda	bu sikl operatori amallarni tez bajara olish imkoni taqdim eta oladi
0 dan 10 gacha sonlar xosil boladi	1 dan 10 gacha sonlar xosil boladi	0 dan 9 gacha sonlar xosil boladi

Dasturda xatolik xosil boldi	yellow, blue, green, red,	red, green, blue,
35, 37, 43,	Abror, Abduxoshim,	dasturda xatolik xosil qilingan, dastur ishga tushmaydi
int fun() { return 1; }	def fun() { return 1; }	def fun(): return 1;
function writeMsg() { return "Hello world!"; } fun();	\$x = "Hello world!"; echo \$x;	Barcha javoblar to'g'ri
Men BMW, Volvo va Toyota larni yaxshi koraman.	Men Volvo, Toyota va BMW larni yaxshi koraman.	Men Toyota, Volvo va BMW larni yaxshi koraman.
soni()	array()	array.count()
Abror, Abduxoshim, Sarvinoz,	istalgan qiymatni chiqaradi	dasturda xatolik xosil qilingan, dastur ishga tushmaydi
\$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); for(\$x = 0; \$x < \$cars; \$x++) { echo \$cars[\$x]; }	for sikl operatori yordamida massivga murojat qilib bolmaydi.	\$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota"); for(\$x = 0; \$x < \$carslength; \$x++) { echo \$cars.\$x; }
Ben Ben yoshda	Ben \$age[Ben`] yoshda.	Ben yoshda.

\$Ismi: Peter, \$yoshi: 35, \$Ismi: ben, \$yoshi: 37, \$Ismi: Joe, \$yoshi: 43,	Ismi: \$ism, yoshi: 35, Ismi: \$ism, yoshi: 37, Ismi: \$ism, yoshi: 43,	Ismi: Peter, yoshi: \$yosh, Ismi: ben, yoshi: \$yosh, Ismi: Joe, yoshi: \$yosh,
Ismi: Peter.	Ismi: Joe.	Ismi: 37.
\$cars[2][1]	\$cars[15][13]	\$cars
rsort()	reverse()	Tog`ri javob yo`q
sort()	reverse()	Tog`ri javob yo`q
sort()	rsort()	reverse()
ksort()	reverse()	Tog`ri javob yo`q
session_start(); \$_SES["kalit"] = "qiymat";	start(); \$_SESSION["kalit"] = "qiymat";	Session(); \$_SESSION["kalit"] = "qiymat";
unset() va destroy()	session_destroy()	session_unset()
<div> elementi boshqa elementlar uchun konteyner sifatida ko`rsatiladi, elementi faqat ro`yxatlarni o`z tarkibiga oladi	<div> elementi boshqa elementlar tarkibiga kiritilish uchun mo`ljallangan, elementi esa boshqa elementlar uchun konteyner sifatida ko`rsatiladi.	To`g`ri javob yo`q
matnni o`chirib yuboradi	ortiqcha yozilgan kodlarni o`chirib yuboradi	sarlavhani xira holga keltiradi

<dt> va <nav>	<dl> va <tr>	<rt> va <tr>
<dd></dd>	<rt></rt>	<bdi> </bdi>
<figure> </figure>	<header> </header>	<progress> </progress>
bayroqcha, o'chirib- yoqqich yoki oddiy tugmalarni qo'yadi.	chiqarish maydonini belgilaydi.	Agar yuqorida turuvchi elementlarni talab qilsa, matnning qayerida satrdan- satrga o'tish belgisini qo'yish kerakligini ko'rsatadi.
<mark> </mark>	<section> </section>	<wbr> </wbr>
rasmning tepasida	rasmning ustida	rasmning chap tomonida
<footer> <footer>	<frame> </frame>	<mark> </mark>
colgroup	nav	script
 	 	<abbr> </abbr>
<TITLE>	<INPUT>	<OPTION>
hujjat matniga sitata keltirish	klaviaturadan kiritiladigan matn	o'zgaruvchi yoki miqdor
empire	employ	empty
URL	type	majburiy atributi yo'q
//	#	<? va ?>
1,2,3,4,5,6,7	1,2,4,5,8	1,2,6,7,8
<link>	<meta>	<script>
error_reporting [1-8]	log_errors	error_log [filename]

align	valign	size
Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarni guruhlash uchun ishlatiladi	Jadval qatorini yaratish	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashadi
Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarniguruhlash uchun ishlatiladi	Serverga shu nom orqali element qiymati ketadi	Foydalanuvchi tanlashi uchun bir nechta variantlarga ega bo'lgan ro'yxat hosil qilish
Abbr, align, bgcolor	Span, valign	Nowrap, height
Jadval qatorini yaratish	Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarni guruhlash uchun ishlatiladi	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi
Jadvalning eng yuqori yacheykalarini, yani ustunga tegishli zagalovkalarni yaratish	Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarni guruhlash uchun ishlatiladi	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi
Kod yozish uchun	Sahifa rangini tanlash	Sahifa qo'shish
Jadval ustunini yaratsh	Jadvalga qator qo'shish	Jadvalga ustun qo'shish
Serverga jo'natish uchun elementlar nomini tanlash	Forma elementi bo'lib, kata hajmdagi matnlarni tanlash uchun ishlatiladi	Serverga shu nom orqali element qiymati ketadi
Yozuvlar qalin shiriftda yoziladi	Yozuvni ustiga kichik chiziq chizadi	Yozuvga nisbatan kattaroq yozish uchun ishlatiladi
Indekslar yozish uchun ishlatiladi.	Matndagi yozuvlarni to'q qilib ozishda ishlatiladi	Matndag yozuvni qiyshiq qilib yozisha ishlatiladi
Matndagi yozuvni qiyshiqroq qilib yozisha ishlatiladi	Matndagi yozuvni tagiga to'q ilib chizadi	Matndagi yozuvni kattaroq qilib ko'rsatadi
Guruhlangan ustunlarni tekislash	Qator fonini o'rnatish	Yaratgan jadvalga nom berish
Yozuvni tagiga chizadi	Indekslar yozish uchun ishlatiladi	Sonning darajasini yozishda ishlatiladi
Brauzerdan qanday tip qo'shilayotganini beradi	Qaysi tipda stillar bilan ishlash imkonini beradi	Havolalarni hosil qilish
Jadvalning umumiy uzunligini o'rnatish uchun	Jadval balandligini o'rnatish	Jadval foniga biror bir rang berish
Jadval qatorini yaratish	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashadi	Jadval ustunini yaratsh

Jadvalning eng yuqori yacheykalarini, yani ustunga tegishli zagalovkalarni yaratish	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan qatorlarni bloklash uchun ishlatiladi	Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarni guruhlash uchun ishlatiladi
Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan qatorlarni bloklash uchun ishlatiladi	Jadvaldagi asosiy ma'lumotlar joylashgan (o'rtadagi) qatorlarni guruhlash uchun ishlatiladi	Jadval quyi qismida bir yoki bir nechta parollarni guruhlash uchun ishlatiladi
<i>	<s>	<u>
<s>.. <i> s>,<br=""></i>> _{...}, <i>...</i>;	<i>.. <i> i>,<br=""></i>> <strike>...</strike>, ...;	<sup>.. <i> sup>,<br=""></i>> <strike>...</strike>, <u>...</u>;
Shift	Tab	Caps Lock
Kursorni siljitadi	Kursorni o'ngga suradi	Kursorni bitta tepaga chiqaradi
Teg ichidagi yozuvning shrift o'lchami kattalashadi	Teg ichidagi yozuv boshqa yozuvga almashtiriladi	Teg ichidagi yozuvning shrift o'lchami kichiklashadi
kitob nomlari yoki sitatalar va maqolalarda boshqa manbalarga murojaat va hokazolarni shriftini qalinlashtirib belgilash uchun ishlatiladi.	kitob nomlari yoki sitatalar va maqolalarda boshqa manbalarga murojaat va hokazolarniyoni o'chuvchi qilib belgilash uchun ishlatiladi.	kitob nomlari yoki sitatalar va maqolalarda boshqa manbalarga murojaat va hokazolarni tagiga chizib belgilash uchun ishlatiladi.
<Cite>...</cite>	...	<article>...</article>
Hujjatga nom berish	Hujjatni kichraytirish uchun	Hujjatni o'chirish uchun
Kengaytma	Hajm	Kenglik
hujjat muallifini belgilash va adresini o'chirish uchun ishlatiladi.	hujjat muallifini belgilash va adresini o'chib yonib turuvchi qilish uchun ishlatiladi.	hujjat muallifini belgilash va adresiga qaytadan nom berish uchun ishlatiladi.
Yozuv kattalashtiriladi	Yozuv asl holicha qoladi	Yozuv chapdan o'ngga harakatlanadi
Jadvalga ustun qo'shadi	Jadvalni nomini o'zgartiradi	Jadvalni ustunini o'chiradi

5,3,7,2;	2,4,6,7;	4,6,2,5;
Head	Tittle	Article
Align	Top	Size
Matn sarlavhasini belgilangan o'lchamdan kattaroq o'lchamda yozish uchun ishlatiladi	Yozuvlarni belgilangan o'lchamdan kattaroq va qalinroq o'lchamda yozish uchun ishlatiladi	Yozuvlarni belgilangan o'lchamdan kattaroqva qiyshaytiribtoq yozish uchun ishlatiladi
koddagi yozuvlarni bir xil yozilishini ta'minlaydi	Ko'p rasmlı veb sahifalarda ishlatish ancha foyda beradi.	Barcha asosiy kodlar aynan shu teg ichida joylashgan bo'ladi.
Fonni o'zgartiradi	Fon ustida amallar bajaradi	Fon rangini har doim oqqa o'zgartiradi
Php orqali turli xildagi ob'ektlarni chizish, rasm chiqarish, transformasiya va	IE orqali turli xildagi ob'ektlarni chizish, rasm chiqarish, transformasiya va	Html5 orqali turli xildagi ob'ektlarni chizish, rasm chiqarish, transformasiya va
xususiyatlarni o'zgartirish imkoniyatiga ega maydon yaratadi	xususiyatlarni o'zgartirish imkoniyatiga ega maydon yaratadi	xususiyatlarni o'zgartirish imkoniyatiga ega maydon yaratadi
O'lchami	Shrifti	Qachon yaratilganligi
Jadvalga	Asosiy tegga	Belgilarga
Align.	Top.	Center.
yoqutli matn	audio	rasm
mos kelmaydigan belgilar talaffuzi yoki ma'nosini ko'rsatadigan asosiy matnga biriktirilgan kichik qo'shimcha matn.	mos keladigan belgilar talaffuzi yoki ma'nosini ko'rsatadigan asosiy matnga biriktirilgan katta qo'shimcha matn	mos kelmaydigan belgilar talaffuzi yoki ma'nosini ko'rsatadigan asosiy matnga biriktirilgan katta qo'shimcha matn.
Koreya	Xitoy	Fransiya
<rt> va <q>	<q> va <rp>	<p> va <rp>

endi to'g'ri, aniq yoki tegishli bo'lmagan matnni belgilaydi.	endi noto'g'ri, aniq yoki tegishli bo'lgan matnni belgilaydi.	endi to'g'ri, aniq yoki tegishli bo'lgan matnni belgilaydi.
o'zgartirilmagan yoki o'chirilgan matnni aniqlash uchun	o'zgartirilgan yoki o'chirilmagan matnni aniqlash uchun	o'zgartirilmagan yoki o'chirilmagan matnni aniqlash uchun
<p>	<h>	<s>
eskirmagan va aniq matnni aniqlash uchun	eskirgan va noaniq matnni aniqlash uchun	eskirmagan va noaniq matnni aniqlash uchun
bu rasmlar to'plami	bu audiolar to'plami	barcha javoblar to'g'ri
android dasturdan olingan namunani aniqlaydi	kompyuter dasturidan olinmagan namunani aniqlaydi	android dasturidan olinmagan namunani aniqlaydi
mijoz tomonidagi C++ aniqlash uchun foydalaniladi	mijoz tomonidagi JQuery aniqlash uchun foydalaniladi	mijoz tomonidagi CSS aniqlash uchun foydalaniladi
samp	s	style
<script>	<samp>	<nosamp>
hujjatdagi faqat rasmlarni belgilaydi.	hujjatdagi faqat audiolarni belgilaydi	hujjatdagi faqat sarlavhalarni belgilaydi
Serverga jo'natilayotgan axborot kodirovkasini o'rnatish	Serverga jo'natilayotgan axborotni ko'dlash	Axborotni jo'natish turi
Freym sahifasini adresini, qaysi veb sahifani qo'shishni ko'rsatish	Freym ekranga sig'masa, paydo bo'ladigan aylantirgich holatini o'zgartirish	Axborotni jo'natish turi
6 ta	4 ta	3 ta
Ha	Bilmadim	Yopish shart emas
7	8	9
Sahifaning o'rta qismi	Sahifaning oxiri	Mavjud emas
Sahifaning bosh qismi	Sahifaning o'rta qismi	T.j.y

Freym sahifasini adresini, qaysi veb sahifani qo'shishni ko'rsatish	Veb sahifaga forma joylashtirish, forma foydalanuvchi va veb server bilan aloqani ta'minlab beradi	Sahifaning bosh qismi
Yozuv qalin yoziladi	Yozuv odatdagidan sal kichikroq yoziladi	Yozuv odatdagidan sal kattaroq yoziladi
Yopiluvchi tegga ega bo'lmagan, video qo'yish uchun ishlatiladigan teg	Yopiluvchi tegga ega bo'lmagan, fayl qo'yish uchun ishlatiladigan teg	T.j.y
Html elementlarini	Forma	Css elementlarini
Yozuv qiychiqroq yoziladi	Yozuv qalin yoziladi	Yozuv odatdagidan sal kichikroq yoziladi
Uzun yozuvlarni bir qatorga yozish shart bo'lsa, shu tegishlatiladi	Odatda yozilgan kodlarni natijalarini chiqarish uchun ishlatiladi	Qisqartirilgan so'zlar uchun teg
Blokka sichqoncha olib borilsa yordam sifatida yozuv chiqadi	Appletda ishlatilgan parameter nomi	Parametrga berilayotgan qiymat turini aniqlaydi
Html	Forma	T.j.y
<i>	<u>	
Veb sahifa bilan qo'shilayotgan fayl o'rtasidagi aloqani o'rnatib berishda ishlatiladi	Odatda yozilgan kodlarni natijalarini chiqarish uchun ishlatiladi	Fayl qo'yish uchun ishlatiladigan teg
Rasmning aktiv sohalarini aniqlash uchun ishlatiladi	Havola yaratish uchun ishlatiladi	Hamma javob to'g'ori
Havola yaratish uchun ishlatiladi	Tashqi muhitd joylashgan fayllarni, veb sahifaga ulash uchun ishlatiladi	Metka orqali bog'lnishni amalga oshirib beradi
Saytning ma'nosini ochib berish uchun teg	Freym sahifasini adresini, qaysi veb sahifani qo'shishni ko'rsatish	Sahifaning o'rta qismi
Yozuv qiychiqroq yoziladi	Yozuv qalin yoziladi	Yozuv odatdagidan sal kichikroq yoziladi
Elektron magazin	Web-server	Web-sayt
echo();	Print();	Define();

unset()	gettype()	settype()
isset()	unset()	empty()
array	null	Object
gettype()	settype()	phpinfo()
unset()	gettype()	empty()
unset()	gettype()	empty()
qiymat double tipi o'zgartirilib, b o'zgaruvchiga berilmoqda	qiymat boolean tipi o'zgartirilib, b o'zgaruvchiga berilmoqda	agar a o'zgaruvchi double tipida bo'lsa, if operatori rost(true) qiymat qaytaradi
Matnlarni (yozuvlarni) kesish	qidirish funktsiyasi	qidirilayotgan simvolni matndagi eng oxirgisini topadi.
htmlspecialchars()	Strpos()	Strrpos()
200 120	8 21	-428 899
Sariq rangda kichkina shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.	Hech narsa hosil bo'lmaydi. Sabab style xato qo'llanilgan.	Sariq rangda abzasdan katta shriftda Salom dunyo degan so'z hosil bo'ladi.
Guruh qiymati	O'zgaruvhi	Operator
Hujjat fonining rangini belgilaydi	Fondagi tasvir sifatida foydalanuvchi tasvirining URL- manzilsiz chaqirishni belgilaydi.	Hujjat fonining rangini URL manzil bilan chaqirishni belgilaydi
ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatini o'lchovni belgilaydi	ma'lum diapazondagi yoki kasrli qiymatini belgilaydi	ma'lum kasrli qiymatdagi skalyar o'lchovni belgilaydi