Tutorial 06: Flask 101 y Strangler Pattern

Juan José Álvarez Ocampo
Arquitectura de Software - Universidad EAFIT
Prof. Nicolás Ramírez Vélez

1. Prueba de Coexistencia (v1)

GET a http://54.91.252.191/api/v1/productos/. La petición entra por Nginx y la responde el monolito Django con el catálogo de libros.

```
juanjosealvarez@Juans-MacBook-Air-6 Entregables-AS % curl -i http://54.91.252.19
1/api/v1/productos/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.5
Date: Sat, 17 Oct 2026 04:40:29 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 223
Connection: keep-alive
Vary: Accept, Cookie
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: same-origin
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin

[{"id":1,"titulo":"Clean Code en Python","precio":"150.00","stock_actual":10},{"
id":2,"titulo":"Refactoring","precio":"210.00","stock_actual":10},{"id":3,"titul
o":"Domain-Driven Design","precio":"185.50","stock_actual":10}]%
juanjosealvarez@Juans-MacBook-Air-6 Entregables-AS %
```

2. Prueba de Estrangulamiento (v2)

POST a http://54.91.252.191/api/v2/comprar con el cuerpo {"producto_id": 1, "cantidad": 2}. Nginx envía la petición al microservicio Flask, que responde que la compra fue procesada.

```
juanjosealvarez@Juans-MacBook-Air-6 Entregables-AS % curl -i -X POST http://54.9
1.252.191/api/v2/comprar -H "Content-Type: application/json" -d '{"producto_id":
 1, "cantidad": 2}'
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.5
Date: Sat, 17 Oct 2026 04:40:47 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Connection: keep-alive

{"cantidad":2,"mensaje":"Compra procesada exitosamente por el Microservicio Flas
k (v2)","producto_id":1,"status":"Aprobado"}
juanjosealvarez@Juans-MacBook-Air-6 Entregables-AS %
```

3. Logs de Orquestación

Salida de docker compose logs nginx filtrada por las rutas de la API. Las peticiones a /api/v1/ van al contenedor de Django (puerto 8000) y la petición a /api/v2/comprar va al contenedor de Flask (puerto 5000).

