Содержание

Введение.....3

1 Теоретическая часть.....4

1.1 Аутентификация в системах Windows.....4

1.2 Протокол NTLM.....7

1.3 Атаки на протокол NTLM.....9

2 Практическая часть.....12

2.1 Извлечение NTLM-хеша из хранилища SAM.....12

2.2 Извлечение NTLM-хеша из дампа процесса lsass.exe.....14

2.3 Восстановление пароля из NTLM-хеша.....17

2.4 Настройки безопасности.....18

Заключение.....22

Литература.....23

Введение

Работая в среде Windows каждый системный администратор так или иначе сталкивается с системами аутентификации. Но для многих этот механизм представляет собой черный ящик, когда суть происходящих процессов остается неясна. В тоже время от правильной настройки аутентификации напрямую зависит безопасность сети, поэтому важно не только знать способы и протоколы, но и представлять их работу, хотя бы на общем уровне.

Для начала внесем ясность в термины. Многие путают понятия аутентификации и авторизации, хотя это различные процедуры.

Аутентификация – происходит от английского слова *authentication*, которое можно перевести как идентификация или проверка подлинности. Это полностью отражает суть процесса - проверка подлинности пользователя, т.е. мы должны удостовериться, что пользователь, пытающийся получить доступ к системе именно тот, за кого себя выдает.

Авторизация – перевод слова *authorization* означает разрешение, т.е. проверка прав доступа к какому-либо объекту. Процесс авторизации может быть применен только к аутентифицированному пользователю, так как перед тем, как проверять права доступа, мы должны выяснить личность объекта, которому мы собираемся предоставить какие-либо права.

Для аутентификации в компьютерных системах традиционно используется сочетания имени пользователя и некой секретной фразы (пароля), позволяющей определить, что пользователь именно тот, за кого себя выдает.

1 Теоретическая часть

1.1 Аутентификация в системах Windows

Прежде всего начнем с локальной аутентификации, когда пользователь хочет войти непосредственно на рабочую станцию, не входящую в домен. Сразу после того, как пользователь ввел свой логин и пароль, введенные данные передаются подсистеме локальной безопасности (далее – LSA – Local Security Authority), которая сразу преобразует пароль в хэш.

Хэширование – это одностороннее криптографическое преобразование, делающее восстановление исходной последовательности невозможным. В открытом виде пароль нигде в системе не хранится и не фигурирует, пользователь - единственный кто его знает.

Затем служба LSA обращается к диспетчеру учетных записей безопасности (далее – SAM – Security Account Manager) и сообщает ему имя пользователя. Диспетчер обращается в базу SAM и извлекает оттуда хэш пароля указанного пользователя, сгенерированный при создании учетной записи (или в процессе смены пароля).

Затем LSA сравнивает хэш введенного пароля и хэш из базы SAM, в случае их совпадения аутентификация считается успешной, а хэш введенного пароля помещается в хранилище службы LSA и находится там до окончания сеанса пользователя. В LSA находятся только те хэши, пользователи которых сейчас аутентифицированы.




Рисунок 1. Схема локальной аутентификации в ОС Windows

Windows NT для хэширования паролей пользователей использует 2 алгоритма:

1. LM, в основе которого лежит простейшее преобразование DES;
2. NT, на основе функции хэширования MD4.

LM, как более слабый и уязвимый, по умолчанию не поддерживается новыми системами (начиная с Windows Vista и Windows 7), однако его можно включить. Более того, прослеживается тенденция его полного исключения или замещения. Важно знать, что при установленной опции хэширования LM (а она по умолчанию включена в Windows XP), все пароли пользователей считаются достаточно уязвимыми. Как правило, для взлома большинства таких паролей требуется несколько минут. Рассмотрим основные ограничения:

1. Пароль регистронезависимый и приводится к верхнему регистру;
2. Длина пароля - 14 символов, более короткие пароли дополняются при создании хэша нулями;
3. Пароль делится пополам и для каждой части создается свой хэш по алгоритму DES.

NT-хэш лишен недостатков, присущих LM-хэшу. Следовательно, подобрать правильный пароль к известному NT-хэшу значительно сложнее, чем к многострадальному LM. Свойства:

1. Формируется на основе пароля длиной до 128 символов по алгоритму MD4;

2. Пароль регистрозависимый и может содержать не только ACSII символы, но и Unicode.

LM и NT хэши имеют фиксированный размер - 16 байт и могут хранится в двух хранилищах: SAM - для обычных учетных записей и Active Directory – для учетных записей в домене.

Обычные учетные записи, содержащие имя пользователя, его пароль и другую служебную информацию, хранятся в реестре Windows NT, а именно файле SAM. Этот файл находится на жестком диске в каталоге *%windows%/system32/config*, где *%windows%* - путь к вашему каталогу Windows (например, *C:/Windows/System32/Config/SAM*). Система имеет привилегированный доступ к файлу SAM, поэтому пока она загружена, доступ к файлу запрещен даже администраторам, однако, например, Windows Password Recovery легко обходит это ограничение. Кроме того, несомненный интерес для потенциального нарушителя представляют резервная копия файла *SAM.SAV* и сжатая архивная копия SAM в каталоге *%windows%/Repair*. Другой способ доступа к файлу SAM - запуск специальной программы с загрузочного диска с последующим копированием файла. Пароли, а точнее хэши, пользователей дополнительно шифруются при помощи утилиты SYSKEY, служебные данные которой находятся в файле реестра SYSTEM. Поэтому для извлечения хэшей из SAM, потребуется также файл SYSTEM, находящийся в той же папке, что и SAM.

Учетные записи домена хранятся в базе данных Active Directory. Обычно база данных AD располагается в файле *%Windows%/ntds/NTDS.DIT* и является сердцем AD. Хэши пользователей шифруются несколько иначе, чем в SAM, но для расшифровки также требуется файл SYSTEM. Доступ к базе также полностью контролируется системой, однако в отличие от SAM, база ntds.dit устойчива к модификации извне.

По умолчанию, только система имеет доступ к этим файлам. Однако эти ограничения довольно легко обходятся. Например, Windows Password Recovery может импортировать хэши из текущих (заблокированных системой) файлов SAM и Active Directory.

Для обычного компьютера, чтобы расшифровать пароли, надо скопировать с другого компьютера следующие файлы: SAM, SYSTEM (а также желательно SECURITY и SOFTWARE). В случае с сервером, нужны эти же файлы и еще ntds.dit.

1.2 Протокол NTLM

Остановимся более подробно на протоколе NTLM.

Сегодня протокол NTLM, точнее его более современная версия NTLMv2, применяются для аутентификации компьютеров рабочих групп, в доменных сетях Active Directory по умолчанию применяется Kerberos, однако если одна из сторон не может применить этот протокол, то по согласованию могут быть использованы NTLMv2, NTLM и даже LM.

Допустим локальный компьютер хочет получить доступ к некоторому файловому ресурсу на другом ПК, который мы будем считать сервером, при этом совсем не обязательно наличие на этом ПК северной ОС или серверных ролей. С точки зрения протокола NTLM клиент это тот, кто обращается, сервер - к кому обращаются.

Чтобы получить доступ к ресурсу клиент направляет серверу запрос с именем пользователя. В ответ сервер передает ему случайное число, называемое «запросом сервера». Клиент в свою очередь шифрует данный запрос по алгоритму DES, используя в качестве ключа NT-хэш пароля.

Зашифрованный хэшем пароля запрос сервера называется «ответом NTLM» и передается обратно серверу, сервер извлекает из хранилища SAM хэш пароля того пользователя, чье имя было ему передано и выполняет аналогичные действия с запросом сервера, после чего сравнивает полученный результат с ответом NTLM. Если результаты совпадают, значит

пользователь клиента действительно тот, за кого себя выдает, и аутентификация считается успешной.




Рисунок 2. Аутентификация по протоколу NTLM

В случае доменной аутентификации процесс протекает несколько иначе. В отличие от локальных пользователей, хэши паролей которых хранятся в локальных базах SAM, хэши паролей доменных пользователей хранятся на контроллерах доменов. При входе в систему LSA отправляет доступному контроллеру домена запрос с указанием имени пользователя и имени домена и дальнейший процесс происходит как показано выше.

Получив запрос от клиента, сервер точно также направит ему запрос сервера, но получив NTLM-ответ он не сможет вычислить значение для проверки на своей стороне, так как не располагает хэшем пароля доменного пользователя, поэтому он перенаправляет NTLM-ответ контроллеру домена и отправляет ему свой запрос сервера. Получив эти данные, контроллер домена извлекает хэш указанного пользователя и вычисляет на основе запроса сервера проверочную комбинацию, которую сравнивает с полученным

NTLM-ответом, при совпадении серверу посылается сообщение, что аутентификация прошла успешно.

Как видно, **хэш пароля ни при каких обстоятельствах по сети не передается**. Хэш введенного пароля хранит служба LSA, хэши паролей пользователей хранятся либо в локальных хранилищах SAM, либо в хранилищах контроллера домена.

1.3 Атаки на протокол NTLM

I. Атаки, основанные на *полном переборе*, являются самыми универсальными, но и самым долгими.

Рассмотрим следующую таблицу зависимости время перебора пароля от его длины и сложности (для скорости перебора 100 млн. п/с).

Набор символов	Длина пароля	Пример паролей	Время для полного перебора
A .. Z	5	CRUEL	мгновенно
A .. Z	6	SECRET	мгновенно
A .. Z	7	MONSTER	мгновенно
A .. Z	8	COOLGIRL	22с
A .. Z	9	LETMEKNOW	~ 10м
A .. Z, 0 .. 9	5	COOL3	мгновенно
A .. Z, 0 .. 9	6	BANG13	мгновенно
A .. Z, 0 .. 9	7	POKER00	8с
A .. Z, 0 .. 9	8	LETMEBE4	~ 5м
A .. Z, 0 .. 9	9	COOLGIRL1	~ 3ч
A .. Z, a .. z, 0 .. 9	5	P0k3r	мгновенно
A .. Z, a .. z, 0 .. 9	6	S3cr31	10с
A .. Z, a .. z, 0 .. 9	7	DidIt13	~ 6м
A .. Z, a .. z, 0 .. 9	8	GoAway99	~ 6ч
A .. Z, a .. z, 0 .. 9	9	19Sample3	~ 16д

Таблица 1. Зависимость времени перебора от сложности пароля

II. Атака *«Pass-the-hash»* — один из видов атаки повторного воспроизведения. Она позволяет атакующему авторизоваться на удалённом сервере, аутентификация на котором осуществляется с использованием протокола NTLM или LM. Этот метод может быть использован против любого сервера/сервиса, использующего протокол аутентификации NTLM

или LM, вне зависимости от используемой на компьютере жертвы операционной системы.

Прежде чем атака «Pass-the-hash» может быть осуществлена, необходимо получить хэши паролей, соответствующие целевым аккаунтам. С этой целью атакующий может следующие методы сбора хэшей:

1. Считывание хэшей из локальной базы данных SAM.

Поскольку эта база данных содержит сведения только о локальных пользователях, при использовании домена злоумышленник не сможет пройти аутентификацию в других сервисах этого домена. Однако если локальный пароль администратора используется в других системах домена, атакующий получает возможность использовать хэши локального аккаунта для удаленного доступа к таким системам.

2. Анализ трафика между сервером и клиентом при аутентификации «запрос-ответ».

Поскольку полученные хэши зашифрованы, необходимо выполнить полный перебор для получения хэшей паролей.

3. Извлечение хэшей, сохраненных системой в памяти процесса lsass.exe.

Хэши, полученные таким методом, могут принадлежать пользователям/администраторам домена (например, вошедших в систему через RDP). Таким образом, этот метод может быть использован для компрометации всего домена.

III. Если нарушителю известен хэш пользователя, то он может восстановить пароль, например, с помощью метода радужных таблиц. Радужная таблица – специальный вариант таблиц поиска для обращения криптографических хэш-функций, использующий механизм разумного компромисса между временем поиска по таблице и занимаемой памятью.

Радужные таблицы являются развитием идеи таблицы хэш-цепочек. Они эффективно решают проблему коллизий путём введения последовательности функций редукции R_1, R_2, …, R_k. Функции редукции применяются по очереди, перемежаясь с функцией хеширования H: H, R_1, H, R_2, …, H, R_k.




Рисунок 3. Принцип построения радужной таблицы

IV. Метод XML. Большинство Office-файлов основаны на Microsoft Office Open XML, который, по сути, представляет собой сжатый XML-формат, разработанный Microsoft для представления таблиц, диаграмм, презентаций и так далее. Причастность к XML отображается в расширении документа (docx, xlsx, pptx). Такие Office-документы можно открыть как обычный текстовый файл со всеми тегами и атрибутами. Любой Office Open XML-файл можно сохранить как XML и внести изменения в теги. Например, добавить ссылку на общедоступную папку, подконтрольную злоумышленнику. При запуске XML файл пытается подключиться к открытой общедоступной папке. При попытке подключения по протоколу Samba Windows любезно предоставляет NTLM-хеш и логин пользователя злоумышленнику.

2 Практическая часть

Описание стенда – на виртуальной машине Windows 10 NTLM создано 3 пользователя: Ivan, Vera, Kate и John. Вам предстоит работать от имени пользователя Ivan.

Логин	Пароль
Ivan	Pa$$w0rd
Vera	???
Kate	???
John	???

Таблица 2. Аутентификационные данные пользователей

Задача – извлечь NTLM-хеш паролей пользователей и с его помощью восстановить их пароли Vera и Kate.

Извлечь NTLM-хеш паролей пользователей из ОС Windows может быть сделано 3 основными способами (подробнее было упомянуто в теоретической части):

1. Из хранилища SAM;
2. С помощью дампа процесса lsass.exe;
3. С жесткого диска, извлеченного с компьютера.


Рассмотрим первые 2 способа на примере пользователя John.

2.1 Извлечение NTLM-хеша из хранилища SAM

Будем использовать утилиту Mimikatz. Бенджамин Делпи изначально создал Mimikatz в качестве доказательства уязвимости протоколов аутентификации Windows. Вместо этого он непреднамеренно создал один из самых широко используемых и загружаемых инструментов для «взлома».

Если кратко Mimikatz — это приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям просматривать и сохранять учетные данные аутентификации.

Заходим в систему как пользователь admin(Ivan). Запускаем командную строку от имени администратора.



Исполняемый файл находится в директории C:\Users\admin(Ivan)\Downloads\mimikatz_trunk\Win32. Переходим в нее с помощью команды cd и запускаем файл mimikatz.exe.



В контексте утилиты выполните команды:

1. *# privilege::debug*
2. *# token::elevate*

Первая запрашивает привилегии debug для процесса mimikatz, а вторая команда подменяет токен.



После чего извлекаем NTLM-хеш из хранилища SAM с помощью команды:

3. *# lsadump::sam*

Внимательно посмотрите в полученную информацию. Среди нее вы найдете NTLM-хеши всех трех пользователей. Например, NTLM-хеш пользователя Ivan - 86b91bf65e9ffad86e9da26049f14762.




2.2 Извлечение NTLM-хеша из дампа процесса lsass.exe


Дамп памяти (англ. memory dump) — содержимое рабочей памяти одного процесса, ядра или всей операционной системы.

Для того чтобы создать дамп процесса lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service) не требуется специальных утилит – это можно сделать средствами операционной системы – диспетчером задач.


ПКМ по панели задач → Task Manager:




Находим Local Security Authority Process (LSA).



ПКМ по процессу → создать дамп:




Он сохранится во временной директории C:\Users\Ivan\AppData\ Local\ Temp\lsass.DMP.



Теперь осталось лишь извлечь заветные значения из файла. Запускаем утилиту mimikatz. Вводим следующие команды:


1. *# privilege::debug*
2. *# log securlsa.log*
3. *# sekurlsa::minidump C:\Users\Ivan\AppData\Local\Temp\lsass.DMP*



Первая команда нам уже знакома, вторая ведёт журнал всего вывода в файл securlsa.log, а третья извлекает пароли, ключи, пинкоды, тикеты по умолчанию из дампа процесса lsass.exe, путь до которого мы указываем в качестве аргумента.

Наконец, извлекаем хеши, используя команду:

4. *# sekurlsa::logonpasswords*



Обратите внимание, что в хранилище LSA хранятся хеши тех пользователей, которые вошли в систему. Так как в системе сейчас только

один активный пользователь – Ivan, данный способ выводит только его хеш. Попробуйте создать нового пользователя и войти в ОС от его имени. Затем извлеките хеш значения из lsass.exe, среди которого будут данные нового пользователя.

2.3 Восстановление пароля из NTLM-хеша

Для восстановления пароля из NTLM-хеша воспользуемся утилитой Hashcat - быстрая утилита для восстановления паролей, поддерживающая пять уникальных режимов атаки для более чем трёхсот алгоритмов хеширования.

Архив hashcat-6.1.1.7z приложен к заданию. Перебирать рекомендуется на основной машине, так ресурсы гостевой ОС сильно ограничены, что очень замедлит перебор. Распаковываем папку, переходим в нее и запускаем файл hashcat.exe следующей командой(использовать 64х разрядную версию):

hashcat --force --hwmon-temp-abort=100 -m 1000 -D 1,2 -a 3 -i --increment-min 1 --increment-max 10 -1 ?l?d 86b91bf65e9ffad86e9da26049f14762 ?1?1?1?1?1?1?1?1?1

В данной команде:

1. hashcat - имя исполнимого файла;
2. --force - игнорировать предупреждения;
3. --hwmon-temp-abort=100 - установка максимальной температуры, после которой будет прерван перебор, на 100 градусов Цельсия;
4. -m 1000 - тип хеша NTLM;
5. -D 1,2 - означает использовать для взлома и центральный процессор, и видеокарту;
6. -a 3 - означает атаку по маске;
7. -i - означает постепенно увеличивать количество символов в генерируемых паролях;
8. --increment-min 1 - начать с длины маски равной 1;
9. --increment-max 10 - закончить перебор при длине маски 10;

10. -1 ?l?d - пользовательский набор символов номер 1, в него включены маленькие латинские буквы (?l) и цифры (?d);

11. 86b91bf65e9ffad86e9da26049f14762 - хеш пользователя John;

12. ?1?1?1?1?1?1?1?1 - маска из пользовательского набора символов (пункт 10, маленькие латинские буквы (?l) и цифры (?d). Т.е. на первом месте может быть буква или цифра, на втором месте может быть буква или цифра и так далее).

Данная команда запускает перебор пароля. Однако он настолько простой, что занимает это всего несколько секунд. Чтобы увидеть результат, используйте команду: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf

hashcat --show 86b91bf65e9ffad86e9da26049f14762




Пароль пользователя John – qwe12.


2.4 Настройки безопасности

Теперь, когда вы имеете представление о работе протоколов аутентификации самое время поговорить о настройках безопасности.


NTLMv2 вполне безопасный протокол, но если система настроена неправильно, то злоумышленник может послать NTLM или LM запрос и получить соответствующий ответ, который позволит успешно осуществить атаку.

За выбор протокола аутентификации отвечает локальная или групповая политика. Откроем редактор политик: Панель управления → Система и безопасность → Администрирование → Локальная политика безопасности.





В этом разделе найдем политику Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager. Мы видим широкий выбор значений, очевидно, что сегодня безопасными могут считаться политики начиная с «Отправлять только NTLMv2-ответ» и ниже по списку. Подробная информация указана в таблице 3 (красным отмечены небезопасные настройки, а зеленым - безопасные).



В этом же разделе находится политика «Сетевая безопасность: не хранить хэш-значения LAN Manager при следующей смене пароля», которая запрещает создание LM-хэша, по умолчанию активна начиная с Vista / Server 2008.

Эти же значения можно задать через реестр, что удобно в сетях уровня рабочей группы, для этого в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Lsa нужно создать параметр DWORD с именем LmCompatibilityLevel, который может принимать значения от 0 до 5 (таблица 3).

Название настройки	**Клиентский компьютер**	**Контроллер домена**	**Lm Compatibility Level**
Отправлять LM и NTLM-ответы	Клиентские компьютеры используют LM и NTLM аутентификацию, и никогда не используют сеансовую безопасность NTLMv2.	Контроллеры домена допускают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2.	0
Отправлять LM и NTLM использовать сеансовую безопасность NTLMv2	Клиентские компьютеры используют LM и NTLM аутентификацию, и используют сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает ее.	Контроллеры домена допускают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2.	1
Отправлять только NTLM-ответ	Клиентские компьютеры используют проверку подлинности NTLMv1, и используют сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает ее.	Контроллеры домена допускают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2.	2
Отправлять только NTLMv2-ответ	Клиентские компьютеры используют проверку подлинности NTLMv2, и используют сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает ее.	Контроллеры домена допускают проверку подлинности LM, NTLM и NTLMv2.	3
Отправлять	Клиентские компьютеры	Контроллеры домена	4

только NTLMv2-ответ. Отказывать LM.	используют проверку подлинности NTLMv2, и используют сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает ее.	отказываются принимать аутентификацию LM, и будут принимать только NTLM и NTLMv2.	
Отправлять только NTLMv2-ответ. Отказывать LM и NTLM.	Клиентские компьютеры используют проверку подлинности NTLMv2, и используют сеансовую безопасность NTLMv2, если сервер поддерживает ее.	Контроллеры домена отказываются принимать аутентификацию LM и NTLM, и будут принимать только NTLMv2.	5

Таблица 3. Значение настроек политики

Главный риск отключения NTLM – возможное использование в домене устаревших или некорректно настроенных приложений, которые все еще могут использовать проверку подлинности NTLM, и для перехода на NTLMv2 их придется обновлять или настраивать особым образом.

Заключение

NTLM – это довольно старый протокол аутентификации, который появился еще в Windows NT. Он используется для аутентификации в Windows сетях до сих пор, несмотря на то, что еще в Windows 2000 Microsoft внедрила более безопасные протоколы (Kerberos, NTLMv2). Сделано это для обратной совместимости продуктов компании, что вышло ей боком в плане безопасности.

Мы рассмотрели принципы работы протоколов аутентификации и их слабые места. Отработали на практике методы извлечения NTLM-хэша с последующим восстановлением пароля, а также настройки политик, которые позволят значительно улучшить безопасность системы.

Литература

1. Windows Password Recovery – часто задаваемые вопросы по паролям Windows. Статья, 2013 г.

2. Уваров А.С. – Аутентификация в системах Windows. Часть 1 – NTLM. Статья, 2015 г.

3. Как взломать пароль Windows. Статья, 2016 г.

4. Microsoft, docs NTLM Overview. Статья, 2016 г.

5. Нефедова М. – В протоколе NTLM обнаружены две уязвимости, но исправлена только одна. Статья, 2017 г.

6. Бахаров А. – Кража NTLM через PDF. Статья, 2018 г.

7. Зареченский А. В. - Открыть нельзя игнорировать. Статья, 2018 г.