GUÍA PRÁCTICA N° 2: MODELADO LÓGICO Y TOPOLOGÍAS DE RED

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 16/02/2026

OBJETIVO: Diseñar la arquitectura lógica y la visibilidad de red necesaria para la interoperabilidad de los nodos del proyecto seleccionado.

Actividad 1: Análisis de Interoperabilidad (Middleware)

- Investigar y documentar cómo modelos como RMI, COM/DCOM o Web Services resuelven la comunicación entre programas en máquinas distintas. El análisis debe centrarse en la "transparencia de ubicación" aplicada a su escenario de software, entendiendo cómo el sistema ocultará si un proceso de negocio es local o remoto.

Actividad 2: Configuración de Entorno y Visibilidad de Red

- Configurar la tarjeta de red del servidor Ubuntu (Guest) para permitir la comunicación con la máquina cliente (Host). Es fundamental validar la conectividad mediante comandos de diagnóstico (ej. ping) antes de proceder, asegurando que el flujo de datos para su proyecto no sea bloqueado por reglas de Firewall en los nodos.

Actividad 3: Diseño de la Topología Lógica del MVP

- Elaborar un diagrama de red que especifique direcciones IP fijas, máscaras de subred y los puertos de escucha exclusivos para su sistema. Este mapa debe ser el reflejo exacto de su configuración virtualizada para evitar errores de enlace (Binding) al momento de programar los servicios remotos.