

# Factors Affecting the Damping Constant of a Spring System

Submitted for assessment in 12A\_PHY1


James Bray

Christ Church Grammar School

24 August, 2025

## Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



**Figure 1:** Displacement–time graph illustrating the characteristics of an underdamped harmonic oscillator.

## 1. Introduction

A vertical mass–spring system provides a simple model for studying oscillatory motion and energy dissipation in mechanical systems. An ideal mass–spring system undergoes simple harmonic motion with constant amplitude, but in real conditions mechanical energy is dissipated through a variety of means, causing oscillations to gradually decrease in amplitude. This phenomenon is known as damping, defined as "the loss of energy of an oscillating system by dissipation."

The degree of damping can be characterised by the decay constant  $\gamma$ , which specifies the rate at which oscillations diminish; larger values correspond to faster energy loss and more rapid amplitude reduction. The value of this constant depends on both the properties of the oscillating mass and the restoring system.

### 1.1. Aim and Hypothesis

The aim of this investigation is to determine how spring configuration and attached mass influence the rate of damping, quantified by the exponential decay constant  $\gamma$ , in a vertically oscillating mass–spring system.

It is hypothesised that if the attached mass is increased, there will be a decrease in the decay constant  $\gamma$  proportional to  $m^{-1}$ , and if the spring system is configured in series, there will also be a decrease in the decay constant.

The primary sources of damping are expected to be internal friction within the spring in conjunction with resistive forces such as air drag on the mass. For simplicity, it will be assumed that these factors can be modelled by a damping force which is linearly dependent on velocity, as with a standard viscous dampening model.

### 1.2. Variables

**Independent Variables:** The mass attached to the end of the spring, and the configuration of the spring system.

**Dependent Variable:** The curve-fitting coefficients of the damped harmonic motion displacement–time graph.

**Controlled Variables:** The positioning of the retort stand and clamps, motion sensor alignment and sampling frequency, mass cross-sectional geometry, and ambient air conditions (temperature, pressure, humidity).

## 2. Theory

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pel-

lentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= m \vec{a} = \vec{F}_{\text{restoring}} + \vec{F}_{\text{damping}} \\
m \vec{g} &= -k \vec{x} - b \vec{v} \\
0 &= k \vec{x} + b \frac{d\vec{x}}{dt} + m \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} \\
0 &= k \vec{x} + b \frac{d\vec{x}}{dt} + m \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} \\
0 &= \frac{k}{m} \vec{x} + \frac{b}{m} \frac{d\vec{x}}{dt} + \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} \\
0 &= \frac{k}{m} e^{ut} + \frac{b}{m} \frac{d(e^{ut})}{dt} + \frac{d^2(e^{ut})}{dt^2} \\
0 &= k + bu + mu^2 \\
u &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4km}}{2m}
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the spring is underdamped (i.e.  $b^2 - 4km < 0$ )

$$\begin{aligned}
\vec{x} &= \alpha e^{\left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4km}}{2m}\right)t} + \beta e^{\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4km}}{2m}\right)t} \\
&= e^{-\frac{bt}{2m}} \left[ \alpha e^{\left(\frac{\sqrt{b^2 - 4km}}{2m}\right)t} + \beta e^{\left(\frac{-\sqrt{b^2 - 4km}}{2m}\right)t} \right] \\
&= e^{-\frac{bt}{2m}} \left[ \alpha e^{\left(\frac{i\sqrt{4km - b^2}}{2m}\right)t} + \beta e^{\left(\frac{-i\sqrt{4km - b^2}}{2m}\right)t} \right] \\
&= e^{-\frac{bt}{2m}} \left[ (\alpha + \beta) \cos\left(\frac{\sqrt{4km - b^2}}{2m}t\right) + i(\alpha - \beta) \sin\left(\frac{\sqrt{4km - b^2}}{2m}t\right) \right] \\
&= 2\sqrt{\alpha\beta} e^{\left(-\frac{b}{2m}\right)t} \cos\left(\frac{\sqrt{4km - b^2}}{2m}t + \phi\right)
\end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}
\text{Let } A &= 2\sqrt{\alpha\beta} \\
\gamma &= \frac{b}{2m} \\
\omega' &= \frac{\sqrt{4km - b^2}}{2m}
\end{aligned}$$

$$\therefore \vec{x} = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \phi) \tag{3}$$

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.


$$\begin{aligned}
\omega' &= \frac{\sqrt{4km - b^2}}{2m} \\
\omega'^2 &= \frac{4km - b^2}{4m^2} \\
\omega'^2 &= \frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2} \\
\omega'^2 &= \frac{k}{m} - \gamma^2 \quad \text{with } \gamma = \frac{b}{2m} \\
\omega'^2 + \gamma^2 &= k \left( \frac{1}{m} \right)
\end{aligned} \tag{4}$$

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetur mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

### 3. Equipment and Method

#### 3.1. Equipment

- 1 × LabQuest 2 and cables
- 1 × Vernier Motion Detector ( $\pm 1$  mm)
- 2 × Stiff springs
- 1 × Light spring
- 1 × Vernier Hanging Mass Set (250 g/50 g)
- 1 × Retort stand
- 1 × Bosshead clamp, spring hanger, and rod
- 1 × Scientific scale ( $\pm 0.01$  g)
- 1 × Computer with Logger Pro 3



**Figure 2:** Experimental setup diagram for a vertical mass-spring system utilising a motion sensor.

#### 3.2. Method

1. Set up equipment as depicted in Fig. 2, with the light spring hooked onto the spring hanger and base of the retort stand towards the mass.
2. Initialise the LabQuest 2 and Motion Detector and configure the mode to be displacement-time, sampling period to be 60 s, and sample rate to be 60 Hz.
3. Connect the LabQuest 2 wirelessly to a computer with Logger Pro running.
4. Measure and record the mass of the hanger from the Hanging Mass Set on a scientific scale.
5. Attach the mass to the end of the spring and release it in a controlled manner, ensuring there is no horizontal displacement of the system before starting the data recording from the computer.

6. Allow the 60 s data collection period to finish without disturbing the system before removing the mass from the spring system.
7. Apply a 'Damped Harmonic' curve fit in Logger Pro and record coefficients  $A$ ,  $B$ , and  $C$ , and the  $R^2$  value.
8. Place a 50 g mass from the Hanging Mass set onto the hanger and measure and record the new total mass.
9. Repeat steps 5 to 8 until at least 5 different masses have been trialled.
10. Replace the light spring with a stiff spring and repeat steps 5 to 9.
11. Replace the stiff spring with two stiff springs in series and repeat steps 5 to 9.

#### 4. Results

**Table 1:** Regression parameters for the light spring.

$m_{\text{load}}$ (kg)	$A$ (m)	$\gamma$ (s <sup>-1</sup> )	$\omega'$ (rad s <sup>-1</sup> )	$R^2$
0.050 25	0.011 33	0.024 24	21.47	0.9990
0.100 14	0.012 20	0.019 52	15.43	0.8385
0.150 44	0.024 08	0.015 78	12.53	0.9947
0.200 11	0.043 02	0.012 86	10.89	0.9996
0.250 19	0.074 20	0.012 24	9.75	0.9894
0.300 12	0.112 10	0.011 83	8.92	0.9999
0.349 91	0.140 50	0.011 38	8.28	0.9999

**Table 2:** Regression parameters for the stiff spring.

$m_{\text{load}}$ (kg)	$A$ (m)	$\gamma$ (s <sup>-1</sup> )	$\omega'$ (rad s <sup>-1</sup> )	$R^2$
0.300 10	0.030 17	0.007 77	13.41	0.9971
0.350 14	0.045 13	0.006 54	12.45	0.9955
0.400 14	0.054 04	0.005 95	11.67	0.9993
0.450 04	0.064 17	0.005 35	11.02	0.9993
0.499 84	0.069 48	0.004 91	10.47	0.9995

**Table 3:** Regression parameters for two stiff springs in series.

$m_{\text{load}}$ (kg)	$A$ (m)	$\gamma$ (s <sup>-1</sup> )	$\omega'$ (rad s <sup>-1</sup> )	$R^2$
0.300 10	0.071 61	0.004 96	9.581	0.9996
0.350 14	0.096 85	0.004 32	8.907	0.9995
0.400 14	0.1114	0.003 47	8.363	0.9991
0.450 04	0.1214	0.003 11	7.907	0.9995
0.499 84	0.1385	0.002 79	7.517	0.9996

#### 5. Analysis of Results

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accum-san risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed

augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin

euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

## 6. Conclusion

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.