

## Modélisation et Optimisation par les Graphes et la Programmation Linéaire

Cours 3 : programmation linéaire, approfondissements

PATRICE PERNY

patrice.perny@lip6.fr

LIP6 – UPMC

Master ANDROIDE – M1 – MOGPL

- méthode des tableaux
- méthodes d'initialisation
- dual d'un programme linéaire

2 / 42

### Ecriture de la forme standard dans une base $B$

On considère le PL qui consiste à maximiser (ou minimiser)  $c^t x$  sous les contraintes  $Ax = b$ ,  $x \geq 0$  où la matrice des contraintes  $A$  est de taille  $m \times m + n$  (forme standard issue d'une forme canonique avec  $n$  variables  $(x_1, \dots, x_n)$  soumise à  $m$  contraintes (inégalités)).

Soit  $B$  la matrice des colonnes de  $A$  choisies pour former une base de  $\mathbb{R}^m$ , alors  $B$  est inversible et le système de contraintes  $Ax = b$  s'écrit dans la base  $B$  :

$$B^{-1}A = B^{-1}b$$

I) Algorithme du Simplexe, méthode des tableaux

$$\begin{array}{c} B^{-1}A \quad m+n \\ m \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Id} & B^{-1}N \\ \hline \end{array} = B^{-1}b$$

## Exemple : Forme standard du problème 3

Dans la base canonique :

$$\mathcal{P} \begin{cases} x_1 + e_1 = 8 \\ \quad + x_2 + e_2 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + e_3 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + e_4 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0, e_3 \geq 0, e_4 \geq 0 \end{cases}$$

Choisissons une autre base  $B$  que la base canonique, par exemple :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dans la base  $B$ , le système de contraintes s'écrit alors :  $B^{-1}Ax = B^{-1}b$  donc :

$$\mathcal{P} \begin{cases} x_1 + e_1 = 8 \\ \quad + 2e_1 + e_2 - e_4 = 4 \\ \quad + 3e_1 + e_3 - 2e_4 = 3 \\ \quad + x_2 - 2e_1 + e_4 = 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0, e_3 \geq 0, e_4 \geq 0 \end{cases}$$

5 / 42

## Présentation sous forme de tableau dans la base $B$

Variables en base :  $x_B = (x_1, e_2, e_3, x_4)$ , variables hors base :  $x_N = (e_1, e_4)$

$$\mathcal{P} \begin{cases} x_1 + e_1 = 8 \\ \quad + 2e_1 + e_2 - e_4 = 4 \\ \quad + 3e_1 + e_3 - 2e_4 = 3 \\ \quad + x_2 - 2e_1 + e_4 = 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0, e_3 \geq 0, e_4 \geq 0 \end{cases}$$

et la fonction objectif s'écrit :  $\max 38 + 2e_1 - 3e_4$

On résume cela dans le tableau suivant :

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	
$x_1$	1	0	1	0	0	0	8
$e_2$	0	0	2	1	0	-1	4
$e_3$	0	0	3	0	1	-2	3
$x_2$	0	1	-2	0	0	1	2
	0	0	2	0	0	-3	-38

6 / 42

## Forme générale du tableau du simplexe

Tableau associé à la base  $B$

$$\begin{array}{c|cc|c|c|c|c|c} B^{-1}A & m & + & n & j_0 & & \\ \hline \text{Id} & & & & & & \\ & & & & B^{-1}N & & \\ \hline & & & & a_{i_0 j_0} & & \\ \hline i_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \Delta_{j_0} & \Delta_j & -J_B \end{array} = B^{-1}b$$

où  $\Delta_j$  est le coefficient dans la fonction objectif de la variable hors située en colonne  $j$

On va échanger un vecteur en base et un vecteur hors base et obtenir ainsi une nouvelle base  $B'$

Pas besoin de calculer explicitement  $(B')^{-1}$ , on peut mettre à jour directement le tableau...

## Etude d'un changement de base particulier

Soit un changement de base qui consiste à échanger une colonne  $i_0$  de  $B$  avec une colonne  $j_0$  de  $N$ .

On obtient une nouvelle base  $B' = B \cup \{j_0\} \setminus \{i_0\}$ . La matrice de passage de  $B$  vers  $B'$  est :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{i_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{m-1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_m & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\alpha_1/\alpha_{i_0} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha_2/\alpha_{i_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\alpha_{i_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_{m-1}/\alpha_{i_0} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_m/\alpha_{i_0} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A_{j_0}$

7 / 42

8 / 42

## Mise à jour des coordonnées d'un vecteur élément du domaine des contraintes

$$B' = B \cup \{j_0\} \setminus \{i_0\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{1j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_{2j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{i_0j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{m-1j_0} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a_{mj_0} & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a_{1j_0}/a_{i_0j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a_{2j_0}/a_{i_0j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/a_{i_0j_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_{m-1j_0}/a_{i_0j_0} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -a_{mj_0}/a_{i_0j_0} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x' = P^{-1}x$$


$$\begin{cases} x'_i = x_i - \frac{x_{i_0} a_{ij_0}}{a_{i_0j_0}} & \forall i \neq i_0 \\ x'_{i_0} = \frac{x_{i_0}}{a_{i_0j_0}} \end{cases}$$

$a_{i_0j_0}$  est appelé "pivot" du changement de base.

Le coefficient sur la ligne du pivot est divisé par le pivot

9 / 42

## Mise-à-jour dans le tableau



$$a'_{i_0j} = \frac{a_{i_0j}}{a_{i_0j_0}} \quad a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i_0j} a_{ij_0}}{a_{i_0j_0}} \quad \forall i \neq i_0$$

11 / 42

## Mise-à-jour de la matrice des contraintes

$$B' = B \cup \{j_0\} \setminus \{i_0\}$$

Colonne  $A_j$  (base  $B$ )  $\rightarrow$  colonne  $A'_j$  base  $B'$

$$\begin{cases} a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i_0j} a_{ij_0}}{a_{i_0j_0}} & \forall i \neq i_0 \\ a'_{i_0j} = \frac{a_{i_0j}}{a_{i_0j_0}} \end{cases}$$

La ligne du pivot est divisée par le pivot

10 / 42

## Mise-à-jour de l'objectif

$$B' = B \cup \{j_0\} \setminus \{i_0\}$$

Colonne  $A_j$  (base  $B$ )  $\rightarrow$  colonne  $A'_j$  base  $B'$

$$\begin{aligned} J(x) &= c x \\ &= c_B x_B + c_N x_N \quad (c_B, c_N \text{ vecteurs lignes}) \\ &= c_B (B^{-1} b - B^{-1} N x_N) + c_N x_N \\ &= J_B + (c_N - c_B B^{-1} N) x_N \quad \text{avec } J_B \text{ valeur de l'objectif sur } \hat{x}_B \\ &= J_B + \Delta x_N \quad \text{avec } \Delta = c_N - c_B B^{-1} N \quad (\text{vecteur ligne}) \\ &= J_B + \sum_{j \notin B} \Delta_j x_j \end{aligned}$$

Si  $x'$  est le sommet qui correspond à la base  $B'$  il vient :


$$J_{B'} = J_B + \Delta_{j_0} x'_{j_0}$$

$$\text{Donc : } -J_{B'} = -J_B - \Delta_{j_0} \frac{x_{i_0}}{a_{i_0j_0}}$$

L'opposé de la fonction objectif obéit à la règle de calcul

12 / 42

## Mise-à-jour dans le tableau



13 / 42

## Mise-à-jour de coûts marginaux

On a vu que les coefficients des variables hors base dans la fonction objectif (profits marginaux) sont donnés par  $\Delta = c_N - c_B B^{-1}N$

$$\begin{aligned} \Delta_j &= \Delta e_j \\ &= c_j - c_B B^{-1} N e_j \\ &= c_j - c_B B^{-1} A_j \\ &= c_j - \sum_{k \in B} c_k a_{kj} \end{aligned}$$


Mise-à-jour :  $B' = B \cup \{j_0\} \setminus \{i_0\}$

$$\begin{aligned} \Delta'_j &= c_j - \sum_{k \in B'} c_k a'_{kj} \\ &= c_j - \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k a'_{kj} - c_{j_0} a'_{j_0 j} \\ &= c_j - \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k \left( a_{kj} - \frac{a_{kj_0} a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \right) - c_{j_0} \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \\ &= c_j - \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k a_{kj} + \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k \frac{a_{kj_0} a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} - c_{j_0} \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \\ &= \Delta_j + c_{i_0} a_{i_0 j} + \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \left( \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k a_{kj_0} - c_{j_0} \right) \\ &= \Delta_j + c_{i_0} a_{i_0 j} \frac{a_{i_0 j_0}}{a_{i_0 j_0}} - \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \left( c_{j_0} - \sum_{k \in B' \setminus \{j_0\}} c_k a_{kj_0} \right) \\ &= \Delta_j - \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \left( c_{j_0} - \sum_{k \in B'} c_k a_{kj_0} \right) \\ &= \Delta_j - \frac{a_{i_0 j}}{a_{i_0 j_0}} \Delta_{j_0} \end{aligned}$$

Les coûts marginaux obéissent à la règle de calcul

14 / 42

## Mise-à-jour dans le tableau



15 / 42

## Exemple : Tableau 1 $\rightarrow$ Tableau 2

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	
$e_1$	1	0	1	0	0	0	8
$e_2$	0	1	0	1	0	0	6
$e_3$	1	2	0	0	1	0	15
$e_4$	2	1	0	0	0	1	18
	4	3	0	0	0	0	0

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	
$x_1$	1	0	1	0	0	0	8
$e_2$	0	1	0	1	0	0	6
$e_3$	0	2	-1	0	1	0	7/2
$e_4$	0	1	-2	0	0	1	2
	0	3	-4	0	0	0	-32

16 / 42

## Exemple : Tableau 2 → Tableau 3

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$		
$x_1$	1	0	1	0	0	0	8	$\times$
$e_2$	0	1	0	1	0	0	6	6
$e_3$	0	2	-1	0	1	0	7	$7/2$
$e_4$	0	1	-2	0	0	1	2	2
	0	3	-4	0	0	0	-32	

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$		
$x_1$	1	0	1	0	0	0	8	8
$e_2$	0	0	2	1	0	-1	4	2
$e_3$	0	0	3	0	1	-2	3	1
$x_2$	0	1	-2	0	0	1	2	$\times$
	0	0	2	0	0	-3	-38	

## Exemple : Tableau 3 → Tableau 4

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$		
$x_1$	1	0	1	0	0	0	8	8
$e_2$	0	0	2	1	0	-1	4	2
$e_3$	0	0	3	0	1	-2	3	1
$x_2$	0	1	-2	0	0	1	2	×
	0	0	2	0	0	-3	-38	

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	
$x_1$	1	0	0	0	-1/3	2/3	7
$e_2$	0	0	0	1	-2/3	1/3	2
$e_1$	0	0	1	0	1/3	-2/3	1
$x_2$	0	1	0	0	2/3	-1/3	4
	0	0	0	0	-2/3	-5/3	-40

Nous sommes sur le tableau optimal !

Objectif = 40, sol. opt.  $(x_1, x_2, e_1, e_2, e_3, e_4) = (7, 2, 1, 2, 0, 0)$

17 / 42

18 / 42


## Méthodes d'initialisation

Méthodes utilisées lorsque la base canonique n'est pas réalisable.

But : trouver un sommet réalisable et la base associée

### II) Méthodes d'initialisation

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = x_1 + 2x_2 \\
 \text{s.t.} & x_1 + x_2 \leq 12 \\
 & 3x_1 - 2x_2 \geq 6 \\
 & -x_1 + 4x_2 \geq 8 \\
 & x_i \geq 0, i = 1, 2.
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ll}
 \max & z = x_1 + 2x_2 \\
 \text{s.t.} & x_1 + x_2 + e_1 = 12 \\
 & 3x_1 - 2x_2 - e_2 = 6 \\
 & -x_1 + 4x_2 - e_3 = 8 \\
 & x_i \geq 0, i = 1, 2.
 \end{array}$$



19 / 42

20 / 42

## Méthode en deux phases

### Proposition

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

(i) le problème PL suivant admet une solution réalisable PL :  $\max c.x$  s.t.

$Ax = b, x \geq 0$  A matrice de taille  $(m, n + m)$

(ii)  $(x, 0)$  est solution du système :  $Ax + a = b, x \geq 0, a \geq 0$ , où

$a = (a_1, \dots, a_m)$  est un vecteur de variables artificielles

(iii)  $(x, 0)$  est solution optimale de  $PL'$  :  $\min \sum_{i=1}^m a_i$  s.t.

$Ax + a = b, x \geq 0, a \geq 0$

### Proposition

Il existe une solution réalisable pour PL si et seulement si  $PL'$  admet 0 comme valeur optimale.

## Etapes de la méthode en deux phases

- **Phase I** : Résolution du problème  $PL'$ . Si la valeur optimale de  $PL'$  est égale à 0 alors phase II sinon il n'existe pas de solution réalisable.
- **Phase II** : Repartir du tableau optimal du simplexe en supprimant les colonnes des variables artificielles, remplacer la fonction objectif par  $\max c.x$  et mettre à jour les profits marginaux (i.e. le vecteur  $\Delta$ ) en conséquence (pour cela il faut exprimer la nouvelle fonction objectif en fonction des variables hors base)

Illustration sur l'exemple précédent...

21 / 42

## Ajout de variables artificielle

$$\begin{aligned}
 \min z' &= a_1 + a_2 \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{array}{ccccccc|c}
 x_1 & +x_2 & +e_1 & & & & & = 12 \\
 3x_1 & -2x_2 & -e_2 & +a_1 & & & & = 6 \\
 -x_1 & +4x_2 & -e_3 & +a_2 & & & & = 8 \\
 x_i \geq 0, i = 1, 2.
 \end{array}
 \end{aligned}$$

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$a_1$	$a_2$	
$e_1$	1	1	1	0	0	0	0	12
$a_1$	3	-2	0	-1	0	1	0	6
$a_2$	-1	4	0	0	-1	0	1	8
	-2	-2	0	1	1	0	0	-14

Cette dernière ligne étant obtenue en remarquant que l'objectif s'écrit comme suit en fonctions des variables hors base  $(x_1, x_2, e_2, e_3)$  :

$$\min z' = a_1 + a_2 = 14 - 2x_1 - 2x_2 + e_2 + e_3$$

## Itérations de la Phase I

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$a_1$	$a_2$	
$e_1$	0	5/3	1	1/3	0	-1/3	0	10
$x_1$	1	-2/3	0	-1/3	0	1/3	0	2
$a_2$	0	10/3	0	-1/3	-1	1/3	1	10
	0	-10/3	0	1/3	1	2/3	0	-10

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$a_1$	$a_2$	
$e_1$	0	0	1	1/2	1/2	-1/2	-1/2	5
$x_1$	1	0	0	-2/5	-1/5	2/5	1/5	4
$x_2$	0	1	0	-1/10	-3/10	1/10	3/10	3
	0	0	0	0	0	1	1	0

On revient à l'objectif initial  $\max z = x_1 + 2x_2 = 10 + 3/5e_2 + 4/5e_3$

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	
$e_1$	0	0	1	1/2	1/2	5
$x_1$	1	0	0	-2/5	-1/5	4
$x_2$	0	1	0	-1/10	-3/10	3
	0	0	0	3/5	4/5	-10

On a une base réalisable et on peut itérer le simplexe → Phase II

23 / 42

22 / 42

24 / 42

## Méthode des variables pénalisées

utilise également les variables artificielles.

*Principe :*

remplacer la fonction objectif  $\max c.x$  par  $\max c.x - M \sum_{i=1}^m a_i$  où  $M$  est une constante arbitrairement grande. On réalise ainsi les deux phases I et II de manière intégrée.

*Remarque 1.* dans le cas d'une minimisation on remplacera la fonction objectif  $\min c.x$  par  $\min c.x + M \sum_{i=1}^m a_i$ .

*Remarque 2.* en cours de résolution, quand une variable artificielle est sortie de la base, il est certain qu'elle n'y rentrera plus, on peut donc supprimer sa colonne dans le tableau du simplexe pour réduire la taille du problème.

## Illustration de la méthode des variables pénalisées

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 2x_2 - Ma_1 - Ma_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + e_1 = 12 \\ & 3x_1 - 2x_2 - e_2 + a_1 = 6 \\ & -x_1 + 4x_2 - e_3 + a_2 = 8 \\ & x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{aligned}$$

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$a_1$	$a_2$	
$e_1$	1	1	1	0	0	0	0	12
$a_1$	3	-2	0	-1	0	1	0	6
$a_2$	-1	4	0	0	-1	0	1	8
	$1 + 2M$	$2 + 2M$	0	$-M$	$-M$	0	0	$14M$

Variables hors bases :  $(x_1, x_2, e_2, e_3)$

$$z = x_1 + 2x_2 - 14M + 2Mx_1 + 2Mx_2 - Me_2 - Me_3$$

25 / 42

26 / 42

## Illustration de la méthode des variables pénalisées

La première variable artificielle sort de base.

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$a_1$	
$e_1$	5/4	0	1	0	1/4	0	10
$a_1$	5/2	0	0	-1	1/2	1	10
$x_2$	-1/4	1	0	0	-1/4	0	2
	$\frac{3+5M}{2}$	0	0	$-M$	$-M$	0	$10M - 4$

la deuxième variables artificielle sort de base.

	$x_1$	$x_2$	$e_1$	$e_2$	$e_3$	
$e_1$	0	0	1	1/2	1/2	5
$x_1$	1	0	0	-2/5	-1/5	4
$x_2$	0	1	0	-1/10	-3/10	3
	0	0	0	3/5	4/5	-10

Les deux variables artificielles sont éliminées et on peut itérer le simplexe normalement pour finir.

## III) Introduction à la dualité

27 / 42

28 / 42

## Exemple

### Problème 1

Une entreprise fabrique deux produits  $P_1, P_2$  à l'aide de 3 machines  $M_1, M_2, M_3$ . Chaque produit doit être traité par les 3 machines.

Tps d'utilisation	$P_1$	$P_2$	utilis. max
$M_1$	3 mn/kg	10 mn/kg	60 h/mois
$M_2$	12 mn/kg	8 mn/kg	120 h/mois
$M_3$	12 mn/kg	20 mn/kg	150 h/mois
Px de vente	20 Euros/kg	35 Euros/kg	
Px d'achat mat. prem.	10 Euros/kg	10 Euros/kg	

## Modélisation du problème 1

### Variables de décision

$x_1$  : quantité mensuelle de produit  $P_1$  fabriqué

$x_2$  : quantité mensuelle de produit  $P_2$  fabriqué

### Programme Linéaire

$$\begin{aligned} \max z &= 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \leq 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \leq 9000 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

### Solution optimale

$x_1^* = 300, x_2^* = 270$  et  $z^* = 9750$

29 / 42

30 / 42

## Introduction à la dualité

Imaginons qu'on cherche à estimer la valeur optimale de l'objectif de  $\mathcal{P}$ .

- on voit que (300, 200) est réalisable et donne  $z = 8000$
- on voit que (200, 300) est réalisable et donne  $z = 9500$

On a déjà une borne inférieure :  $z^* \geq 9500$

Pour avoir une borne supérieure on peut par exemple sommer les contraintes 1 et 3 :

Il vient :  $15x_1 + 30x_2 \leq 12600$

En remarquant que :  $10x_1 + 25x_2 \leq 15x_1 + 30x_2$  du fait de la non-négativité des variables, on déduit que  $z^* \leq 12600$

Beaucoup d'autres combinaisons sont possibles. Comment trouver la meilleure ?

31 / 42

## Recherche de la meilleure borne supérieure

Si on multiplie la contrainte  $i$  par la quantité  $v_i \geq 0$ , et que l'on somme les contraintes obtenues on obtiendra une borne supérieure qui s'écrira :

$$3600v_1 + 7200v_2 + 9000v_3$$

A condition que la combinaison linéaire obtenue soit bien un majorant de la fonction objectif initiale, ce qui nécessite de satisfaire les contraintes :

$$\begin{aligned} 3v_1 + 12v_2 + 12v_3 &\geq 10 \\ 10v_1 + 8v_2 + 20v_3 &\geq 25 \end{aligned}$$

Si l'on cherche à minimiser la borne pour trouver  $v_1, v_2, v_3$  donnant la meilleure approximation supérieure possible, on tombe sur un nouveau PL à résoudre nommé *problème dual* de  $\mathcal{P}$  !

32 / 42



## Formalisation du problème dual

### Programme dual de $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} \min \quad & z' = 3600v_1 + 7200v_2 + 9000v_3 \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} 3v_1 + 12v_2 + 12v_3 \geq 10 \\ 10v_1 + 8v_2 + 20v_3 \geq 25 \\ v_1 \geq 0, v_2 \geq 0, v_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

### Solution optimale

$$v_1^* = 5/3, v_2^* = 0, v_3^* = 5/12 \text{ et } z'^* = 9750$$

$\mathcal{D}$  est le PROBLÈME DUAL du problème  $\mathcal{P}$

## Quelques remarques

- ①  $\mathcal{P}$  étant écrit sous forme max,  $\mathcal{D}$  est écrit sous forme min
- ② Le dual  $\mathcal{D}$  comporte autant de variables que le primal  $\mathcal{P}$  a de contraintes
- ③ Le dual  $\mathcal{D}$  comporte autant de contraintes que le primal  $\mathcal{P}$  a de variables
- ④ Les coefficients de la fonction objectif de  $\mathcal{P}$  sont les seconds membres des contraintes de  $\mathcal{D}$
- ⑤ Les seconds membres des contraintes de  $\mathcal{P}$  sont les coefficients de la fonction objectif de  $\mathcal{D}$
- ⑥ Les colonnes de la matrice des contraintes de  $\mathcal{P}$  sont les lignes de la matrice de contraintes de  $\mathcal{D}$
- ⑦ A l'optimum, les valeurs des fonctions objectifs sont égales

33 / 42

## Dual d'une forme canonique

Soit le problème primal sous forme canonique :

$$\begin{aligned} c^t &= (c_1, \dots, c_n) \quad x^t = (x_1, \dots, x_n) \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} \max z = c^t x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Le programme dual s'écrit :

$$\begin{aligned} v^t &= (v_1, \dots, v_m) \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} \min z' = v^t b \\ A^t v \geq c \\ v \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le dual du dual est le problème primal

## Dual d'une forme standard

Soit le problème primal sous forme canonique :

$$\begin{aligned} c^t &= (c_1, \dots, c_n) \quad x^t = (x_1, \dots, x_n) \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} \max z = c^t x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Le programme dual s'écrit :

$$\begin{aligned} v^t &= (v_1, \dots, v_m) \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} \min z' = v^t b \\ A^t v \geq c \\ v \text{ qcq} \end{cases} \end{aligned}$$

Le dual du dual est le problème primal

34 / 42

35 / 42

36 / 42

## Exemples de formes plus générales et leur dual

Le dual du problème :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \leq 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 = 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \geq 9000 \end{cases} \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

est :

$$\begin{aligned} \min \quad & z' = 3600v_1 + 7200v_2 - 9000v_3 \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} 3v_1 + 12v_2 - 12v_3 \geq 10 \\ 10v_1 + 8v_2 - 20v_3 \geq 25 \end{cases} \\ & v_1 \geq 0, v_2 \in \mathbb{R}, v_3 \geq 0 \end{aligned}$$

37 / 42

## Exemples de formes plus générales et leur dual

Le dual du problème :

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \leq 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 = 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \geq 9000 \end{cases} \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

est :

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -3600v_1 + 7200v_2 + 9000v_3 \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} -3v_1 + 12v_2 + 12v_3 \leq 10 \\ -10v_1 + 8v_2 + 20v_3 \leq 25 \end{cases} \\ & v_1 \geq 0, v_2 \in \mathbb{R}, v_3 \geq 0 \end{aligned}$$

38 / 42

## Exemples de formes plus générales et leur dual

Le dual du problème :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \leq 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \leq 9000 \end{cases} \\ & x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

est :

$$\begin{aligned} \min \quad & z' = 3600v_1 + 7200v_2 + 9000v_3 \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} 3v_1 + 12v_2 + 12v_3 \geq 10 \\ 10v_1 + 8v_2 + 20v_3 = 25 \end{cases} \\ & v_1 \geq 0, v_2 \geq 0, v_3 \geq 0 \end{aligned}$$

39 / 42

## Exemples de formes plus générales et leur dual

Le dual du problème :

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 10x_2 \geq 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 \geq 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \geq 9000 \end{cases} \\ & x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

est :

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = 3600v_1 + 7200v_2 + 9000v_3 \\ \mathcal{D} \quad & \begin{cases} 3v_1 + 12v_2 + 12v_3 \leq 10 \\ 10v_1 + 8v_2 + 20v_3 = 25 \end{cases} \\ & v_1 \geq 0, v_2 \geq 0, v_3 \geq 0 \end{aligned}$$

40 / 42

## Cas d'un problème de maximisation (recherche d'une borne sup)

- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \rightarrow \times v_i$ , variable duale  $v_i \geq 0$
- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j = b_i \rightarrow \times v_i$  variable duale  $v_i$  non signée
- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \rightarrow \times (-v_i)$ , variable duale  $v_i \geq 0$

## Cas d'un problème de minimisation (recherche d'une borne inf)

- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \rightarrow \times v_i$  variable duale  $v_i \geq 0$
- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j = b_i \rightarrow \times v_i$  variable duale  $v_i$  non signée
- $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \rightarrow \times (-v_i)$ , variable duale  $v_i \geq 0$

Quel est le dual du problème ?

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 10x_1 + 25x_2 \\ \mathcal{P} \quad & \begin{cases} 3x_1 + 10x_2 = 3600 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 7200 \\ 12x_1 + 20x_2 \geq 9000 \end{cases} \\ & x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$