

# QCM

Jeudi 17 mars 2022

**Exercice 3 : QCM (5 points)** Un seul choix est possible. Une bonne réponse = 1 point. Une mauvaise réponse = -0.5 points.

- (1 point) Quelle est la relation entre  $\Omega(\log(n^2))$  et  $\Theta(n \log n)$  ?
  - ☐  $\Omega(\log(n^2)) \subset \Theta(n \log n)$  ;
  - ☒  $\Theta(n \log n) \subset \Omega(\log(n^2))$  ;
  - ☐  $\Theta(n \log n) \cap \Omega(\log(n^2)) = \emptyset$  ;
  - ☐ Aucun des choix précédents.
- (1 point) Dans les deux questions suivantes, on considère la fonction `conversion` dont le code suit. L'instruction `n//2` effectue la division entière de `n` par 2. L'instruction `n%2` retourne le reste de la division entière de `n` par 2.

```
def conversion(n):  
    if (n == 0) or (n == 1):  
        return n  
    return 10*conversion(n//2) + n % 2
```

Une seule des affirmations est vérifiée, laquelle ?

- ☐ `conversion(12)` retourne 110 et `conversion(7)` retourne 11 ;
  - ☒ **`conversion(12)` retourne 1100 et `conversion(7)` retourne 111 ;**
  - ☐ `conversion(12)` retourne 111 et `conversion(7)` retourne 1110 ;
  - ☐ Aucun des choix précédents.
- (1 point) On considère la fonction `conversion` de la question précédente. On considère la suite  $u_n$  correspondant au nombre d'additions effectuées pour l'appel `conversion(n)` pour  $n \in \mathbf{N}$ . Une seule affirmation est correcte, laquelle ?
    - ☐ Pour tout  $n > 1$ ,  $u_n = 1 + 2u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  et la complexité est en  $\Theta(n)$  ;
    - ☒ **Pour tout  $n > 1$ ,  $u_n = 1 + u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  et la complexité est en  $\Theta(\log n)$  ;**
    - ☐ Pour tout  $n > 1$ ,  $u_n = 1 + 2u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$  et la complexité est en  $\Theta(\log n)$  ;
    - ☐ Aucun des choix précédents.
  - (1 point) La complexité du tri par insertion d'un tableau de  $n$  entiers est en :
    - ☒  $\Omega(n)$  et  $\mathcal{O}(n^2)$  ;
    - ☐  $\Omega(n)$  et  $\mathcal{O}(n \log n)$  ;
    - ☐  $\Theta(n^2)$  ;
    - ☐  $\Theta(n \log n)$  ;

5. (1 point) Une seule affirmation est correcte, laquelle :
- ☐ Tout tri de comparaison d'une structure linéaire de  $n$  éléments est en  $\Theta(n \log n)$  ;
  - ☐ Tout tri de comparaison d'une structure linéaire de  $n$  éléments est au maximum en  $\mathcal{O}(n \log n)$  ;
  - ☐ Tout tri de comparaison d'une structure linéaire de  $n$  éléments est au minimum en  $\Omega(n \log n)$  ;
  - ☒ **Toutes les affirmations précédentes sont incorrectes.**
6. (1 point) Dans les trois questions suivantes, on considère la fonction `mystere` dont le code suit pour  $n \geq 3$ . L'instruction `i%L[j]` est égale de la division entière de  $i$  par  $L[j]$ . `len(L)` retourne le nombre d'éléments de la liste `L`. L'instruction `L.append(i)` ajoute  $i$  en fin de la liste `L`.

```
def mystere(n):
    L = [2]
    i = 3
    while (i < n):
        j=0; k = len(L)
        while (j < k) and (i % L[j] != 0):
            j = j+1
        if (j == k):
            L.append(i)
        i = i + 1
    return L
```

Une seule des affirmations est vérifiée, laquelle ?

- ☐ `mystere(12)` retourne `[2, 3, 5, 7, 11]` et `mystere(7)` retourne `[2, 3, 5, 7]` ;
  - ☒ **`mystere(12)` retourne `[2, 3, 5, 7, 11]` et `mystere(7)` retourne `[2, 3, 5]` ;**
  - ☐ `mystere(12)` retourne `[2, 3, 5, 7, 11, 12]` et `mystere(7)` retourne `[2, 3, 5, 7]` ;
  - ☐ Aucun des choix précédents.
7. (1 point) On considère la fonction `mystere` de la question précédente. On note  $L_i$  la liste `L` obtenue juste après l'incrément de  $i$ . On pose  $L_3 = [2]$  et  $L_4$  est la liste obtenue après une exécution de la boucle si  $n > 3$ . On considère de plus que 1 n'est pas premier.

Une seule affirmation est correcte, laquelle ?

- ☐ Pour tout  $i \in \{3, \dots, n\}$ ,  $L_i$  contient la liste des entiers premiers inférieurs ou égaux à  $i$  triés en ordre croissant ; la fonction retourne alors  $L_n$  ;
  - ☐ Pour tout  $i \in \{3, \dots, n\}$ ,  $L_i$  contient la liste des entiers premiers inférieurs strictement à  $i$  triés en ordre croissant ; la fonction retourne alors  $L_{n+1}$  ;
  - ☒ **Pour tout  $i \in \{3, \dots, n\}$ ,  $L_i$  contient la liste des entiers premiers inférieurs strictement à  $i$  triés en ordre croissant ; la fonction retourne alors  $L_n$  ;**
  - ☐ Pour tout  $i \in \{3, \dots, n\}$ ,  $L_i$  contient la liste des entiers premiers inférieurs ou égaux à  $i$  triés en ordre croissant ; la fonction retourne alors  $L_n$ .
8. (1 point) On considère la fonction `mystere` de la question précédente. Une seule affirmation est correcte, laquelle ?
- ☐ La complexité de la fonction `mystere` est en  $\Theta(n)$  ;
  - ☐ La complexité de la fonction `mystere` est en  $\Omega(\sqrt{n})$  et  $\mathcal{O}(n)$  ;
  - ☒ **La complexité de la fonction `mystere` est en  $\Omega(n)$  et  $\mathcal{O}(n^2)$  ;**
  - ☐ Aucun des choix précédents.

9. (1 point) Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un arbre binaire de hauteur  $h$  ?
- ☒  $\Omega(h)$  et  $\mathcal{O}(2^h)$  ;
  - ☐  $\Omega(h \log h)$  et  $\mathcal{O}(2^h)$  ;
  - ☐  $\Theta(2^h)$  ;
  - ☐ Aucun des choix précédents.
10. (1 point) Quel est le parcours postfixe de l'arbre binaire dont le parcours infixe est  $Inf = (4, 3, 6, 1, 7, 5, 8, 2)$  et préfixe  $Pref = (5, 3, 4, 1, 6, 7, 2, 8)$  ?
- ☐  $Pos = (4, 6, 7, 1, 3, 2, 8, 5)$  ;
  - ☒  $Pos = (4, 6, 7, 1, 3, 8, 2, 5)$  ;
  - ☐  $Pos = (4, 6, 7, 3, 1, 2, 8, 5)$  ;
  - ☐ Aucun des choix précédents.