

# L'algèbre linéaire et l'ordinateur

# Les vecteurs et l'ordinateur

# Notion de Vecteurs

L'ensemble des  $n$ -uplets à coefficients dans  $\mathbb{R}$ , noté  $\mathbb{R}^n$ , est un espace vectoriel de dimension  $n$ .

Un élément  $v$  de  $\mathbb{R}^n$ , noté  $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix}$ , est appelé un vecteur.

# Opérations sur les Vecteurs

Addition : Soient  $v \in \mathbb{R}^n$  et  $w \in \mathbb{R}^n$ ,

$$v + w = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \dots \\ v_n + w_n \end{pmatrix} = s.$$

Produit par un scalaire : Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $v \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\lambda \times v = \lambda \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \lambda v_2 \\ \dots \\ \lambda v_n \end{pmatrix} = p.$$

Combinaison linéaire : Soient  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  et  $V_i \in \mathbb{R}^n$ ,  $\sum^n \lambda_i V_i$

# Le produit scalaire

Soient  $v \in \mathbb{R}^n$  et  $w \in \mathbb{R}^n$ ,

$$v \cdot w = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n v_i \times w_i \in \mathbb{R}.$$

# Produit Scalaire : Algorithme

ProdScal( $v, w, n$ )

**Entrées**  $v = (v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n)$  et  
 $w = (w_1 \ w_2 \ \dots \ w_n)$  deux vecteurs.

**Sortie**  $\lambda \in \mathbb{R}$  avec  $\lambda = v \cdot w$

**Corps**  $\lambda \leftarrow 0$

Pour  $i = 1$  à  $n$  faire

$\lambda \leftarrow \lambda + v_i \times w_i$

## Rappel sur les pointeurs

```
uint32_t a;  
float v[10];
```

Une déclaration de variable entraîne la déclaration implicite de l'adresse, notée  $\&a$ , de la variable et la réservation mémoire, i.e. le nombre d'octets nécessaires, pour stocker son contenu à l'adresse fournie par le compilateur. Pour  $a$ , 4 octets.

Dans le cas d'un tableau,  $v$  est l'adresse du tableau, i.e. l'adresse du premier élément du tableau. Pour stocker 10 flottants en simple précision, le compilateur réservera 40 octets.

## Deux façons de parcourir un tableau en C

```
int i;  
float v[10], w[10], pscla = 0;  
for(i=0; i<n; i++)  
    pscal += v[i]*w[i];
```

et on calcule  $v + 4 * i$  et  $w + 4 * i$  à chaque itération

ou bien



```
float v[10], w[10], pscal = 0, *p1, *p2;  
for(p1 = v, p2 = w; p1 < v + n; p1++, p2++)  
    pscal += *p1 * *p2;
```

et il n'y a aucun calcul d'adresse.

# L'allocation dynamique de mémoire

```
#include <stdlib.h> // A ne pas oublier

void lagrange(double(*ff)(double), double *p, double *x, int n)
{
    double *v, *b;
    .....
    // besoin d'une matrice de dimension n+1
    // et d'un vecteur de taille n
    v = (double *) malloc (sizeof(double)*(n+1)*(n+1));
    b = (double *) malloc (sizeof(double)*(n+1));
    if(v == NULL || b == NULL)
    {
        perror("Echec allocation memoire");
        exit(1);
    }
    .....
    free(v);
}
```

Fin

# Les matrices et l'ordinateur

## Notion de matrice

Soient  $n$  vecteurs  $V_i = \begin{pmatrix} v_{1,i} \\ v_{2,i} \\ \dots \\ v_{n,i} \end{pmatrix}$ .

L'ensemble  $A = (V_1, \dots, V_n)$  est appelé matrice carrée d'ordre  $n$  et noté

$$A = \begin{pmatrix} v_{1,1} & v_{1,2} & \dots & v_{1,n} \\ v_{2,1} & v_{2,2} & \dots & v_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ v_{n,1} & v_{n,2} & \dots & v_{n,n} \end{pmatrix}$$

## La transposée

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix},$$

la transposée de  $A$  est définie par

$$A^T = V = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \dots & a_{n,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \dots & a_{n,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On inverse  $i$  et  $j$ .

## L'addition

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \dots & b_{n,n} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \dots & a_{1,n} + b_{1,n} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \dots & a_{2,n} + b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & a_{n,2} + b_{n,2} & \dots & a_{n,n} + b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Le nombre d'opération est  $n^2$ .

## Produit par un scalaire

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & \lambda a_{1,2} & \dots & \lambda a_{1,n} \\ \lambda a_{2,1} & \lambda a_{2,2} & \dots & \lambda a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{n,1} & \lambda a_{n,2} & \dots & \lambda a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Le nombre d'opération est  $n^2$ .



## Le produit Matrice Vecteur

Soit  $A = (a_{i,j})$  une matrice carrée d'ordre  $n$  et  $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$  un vecteur d'ordre  $n$ .

Le produit matrice-vecteur est défini par

$$A \times V = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1,i} v_i \\ \sum_{i=1}^n a_{2,i} v_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{n,i} v_i \end{pmatrix}.$$

Le nombre d'opérations est  $2 \times n^2$

# Multiplication de matrices

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \dots & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \dots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \dots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & \dots & p_{n,n} \end{pmatrix}.$$

$$\text{avec } p_{i,j} = \begin{pmatrix} a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{1,j} \\ b_{2,j} \\ \vdots \\ b_{n,j} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

On remarquera le principe *des dominos*.

Le nombre d'opération est  $2 \times n^3$ .

## Deux déclarations possibles

```
float v[N][N];
```

et on accède aux éléments de la matrice par  $v[i][j]$

ou bien

```
float v[N*N];
```

et on accède aux éléments de la matrice par  $*(v + i * N + j)$ .

## Le produit matrice-vecteur en C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define N 20

void prodmatvec(float **a, float *x, float *res, int N)
{
    int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        res[i]= 0;
        for(j=0; j<N; j++)
            res[i] += a[i][j]*x[j];
    }
}
```



## Le produit matrice-vecteur en C optimisé

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define N 20

void prodmatvec(float *a, float *x, float *res, int N)
{
    float *p1, *p2, *p3;
    for(p1=a, p3=res ; p3<res+N; p3++)
    {
        *p3 = 0;
        for(p2=x; p2<x+N; p1++, p2++)
            *p3 += (*p1) * (*p2);
    }
}
```

Fin

Trois transformations matricielles



## Un exemple

Si  $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  la ligne  $i_0$  de  $A$  reste inchangée dans le produit  $PA$ , alors la ligne  $i_0$  de  $P$  est celle de l'identité  $I_d$ .

En effet, soit  $A = I_d$ , si la ligne  $i_0$  de  $I_d$  reste inchangée dans le produit  $P \times I_d = P$  alors la ligne  $i_0$  de  $P$  est celle de l'identité  $I_d$ .

Réciproquement si la ligne  $i_0$  de  $P$  est celle de l'identité  $I_d$ , alors, soit  $A = (a_{i,j})$  le calcul de la ligne  $i_0$  de  $PA$  donne

$$\forall 1 \leq j \leq n, (PA)_{i_0,j} = \sum_{k=1}^n p_{i_0,k} a_{k,j} = a_{i_0,j}$$

## Transformation de type 1

On échange les lignes  $k$  et  $l$  de la matrice  $A = (a_{i,j}), \forall A$ .

Cela revient à multiplier  $A$  à gauche par

$$P_{k,l}^1 = \begin{matrix} & \dots & k & \dots & l & \dots \\ \begin{matrix} : \\ : \\ k \\ : \\ l \\ : \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ : & : & : & : & : & : & : \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ : & : & : & : & : & : & : \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ : & : & : & : & : & : & : \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$P^1$  est obtenue à partir de l'identité en échangeant les lignes  $k$  et  $l$ .

Le déterminant de  $P^1$  vaut  $-1$  et  $P^1 \times P^1 = I_d$ .

Si  $P$  existe alors  $P$  est la matrice  $I_t$  obtenue où l'on a effectué la transformation sur l'identité.

$$\begin{cases} P \times I_d = I_t \\ P \times I_d = P \end{cases} \Rightarrow P = I_t = P_{k,l}^1$$

Inversement, calculons  $P_{k,l}^1 \times A$

$$P_{k,l}^1 \times A = \begin{matrix} & \dots & k & \dots & l & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ k & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots \\ l & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots \end{matrix}$$

Pour la ligne  $k$  (idem pour la ligne  $l$ ) :

$$\forall 1 \leq j \leq n, (PA)_{k,j} = \sum_{i=1}^n \delta_{l,i} a_{i,j} = a_{l,j}$$

## Transformation de type 2

On multiplie la ligne  $k$  de  $A$  par  $\lambda$ .

Cela revient à multiplier  $A$  à gauche par

$$P_k^2 = \begin{matrix} & & k \\ \vdots & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \lambda & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Le déterminant de  $P^2$  vaut  $\lambda$  et son inverse est  $P^2$  en changeant  $\lambda$  par  $1/\lambda$ .

Si  $P$  existe alors  $P$  est la matrice  $I_\lambda$  obtenue où l'on a effectué la transformation sur l'identité.

$$\begin{cases} P \times I_d = I_\lambda \\ P \times I_d = P \end{cases} \Rightarrow P = I_\lambda = P_k^2$$

Inversement, calculons  $P_k^2 \times A$

$$P_k^2 \times A = \begin{matrix} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & & & & & & \\ \vdots & & & & & & \\ k & \left( \begin{array}{ccccccc} \vdots & & & & & & \\ \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots \end{array} \right) \end{matrix}$$

Pour la ligne  $k$  :

$$\forall 1 \leq j \leq n, (PA)_{k,j} = \sum_{i=1}^n \lambda \times \delta_{k,i} \times a_{i,j} = \lambda \times a_{k,j}$$

## Transformation de type 3

On soustrait la ligne  $l$  multipliée par  $\lambda$  à la ligne  $k$  de  $A$ .

Cela revient à multiplier  $A$  à gauche par

$$P_{k,l}^3 = \begin{matrix} & \dots & k & \dots & l & \dots \\ \begin{matrix} \vdots \\ k \\ \vdots \\ l \\ \vdots \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Le déterminant de  $P^3$  vaut 1 et son inverse est  $P^3$  en changeant  $\lambda$  par  $-\lambda$ .

Si  $P$  existe alors  $P$  est la matrice  $Q$  obtenue où l'on a effectué la transformation sur l'identité.

$$\begin{cases} P \times I_d = Q \\ P \times I_d = P \end{cases} \Rightarrow P = Q = P_{k,l}^3$$

Inversement, calculons  $P_{k,l}^3 \times A$

$$P_{k,l}^3 \times A = \begin{matrix} & & \dots & k & \dots & l & \dots \\ \vdots & \left( \begin{array}{ccccccc} \vdots & & & & & & \\ & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hline & & & & & & \\ \hline \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{i,j} & \vdots \end{array} \right) \end{matrix}$$

Pour la ligne  $k$  :

$$\forall 1 \leq j \leq n, (PA)_{k,j} = \sum_{i=1}^n p_{k,i} a_{i,j} = a_{k,j} - \lambda \times a_{l,j}$$

cqfd.

Fin