

Atelier 9

Objectifs de formation

- Multiplier des polynômes.
- Interpoler un polynôme.
- Comparer des vitesses d'exécution d'algorithmes.

Dans tout l'atelier, un polynôme f à coefficients dans \mathbb{R} sera représenté par un tableau de flottants double précision `double* coeff_f` de sorte que le coefficient de degré i de f soit stocké dans `coeff_f[i]`.

1. : 30 min

- Implémenter la fonction d'évaluation par la méthode de Horner du premier ordre du polynôme f en un point a dont la signature est

```
void eval_Horner_1(double a,  
                  double* coeff_f,  
                  int n,  
                  double* f_a);
```

Le pointeur `f_a` permet de stocker le résultat.

- Implémenter la fonction d'évaluation par la méthode de Horner du second ordre du polynôme f en un point a et son opposé dont la signature est

```
void eval_Horner_2(double a,  
                  double* coeff_f,  
                  int n,  
                  double* f_a,  
                  double* f_minus_a);
```

- Comparer les temps de calculs pour des polynômes de degré 2^i avec i allant de 0 à 16 et des coefficients tirés aléatoirement dans $[-1, 1]$.

2. : 60 min

- Implémenter une fonction

```
void mulpol (double* coeff_f, int n, double* coeff_g, int p,  
            double* coeff_h, int* q)
```

calculant le produit h , de degré q , de deux polynômes f et g , de degrés respectifs n et p .

3. : 90 min donnant lieu à un rendu

- En utilisant le code de résolution de système linéaire déjà existant, écrire une fonction

- ```
void interpol_linalg (double* a,
 double* f_a,
 int n,
 double* coeff_f)
```
- calculant le polynôme  $f$  de degré minimal inférieur ou égal à  $n$  satisfaisant  $f(a_i) = y_i$  pour tout  $a_i$  dans **a** et  $y_i$  dans **f\_a**.
- Écrire une fonction

```
void interpol_Lagrange (double* a,
 double* f_a,
 int n,
 double* coeff_f)
```

résolvant le même problème mais en utilisant la formule du polynôme interpolateur de Lagrange.
  - Comparer les temps de calculs pour  $n = 2^i$  avec  $i$  allant de 0 à 16 et des entrées dans **a** et **f\_a** tirées aléatoirement dans  $[-1, 1]$ .