

UE 4I900

Master Informatique, Sorbonne Université

COMPLEX

COMPLEXité, algorithmes randomisés et
approchés

Contenu de l'UE

Semaines 1-5 :

- * Introduction à la théorie du calcul et à la complexité de problèmes.
- * Méthodes arborescentes.
- * Algorithmes d'approximation.

Semaines 6-10 :

- * Algorithmes randomisés (Las Vegas, Monte Carlo)
- * Classes de complexité probabilistes
- * Test de primalité ; MAX3SAT ; Tests d'identité polynomiale.

Organisation

- Un cours (2h) par semaine.
- 4h TD ou TD/TME par semaine.
- Un projet à faire en TME (et à terminer chez vous si besoin). Le projet est à faire en binôme d'un même groupe. Le langage est au choix. Il y aura des soutenances en salle de TME.
- Toutes les ressources sont sur moodle.

Contrôle des connaissances

- Projet : 20 %
- Examen réparti 1 : 40 %
- Examen réparti 2 : 40 %
- Le projet est pris en compte en seconde session (note : 20 % projet, 80 % examen).

Chapitre 1

Introduction à la théorie du calcul

a. Y a-t-il des **problèmes** que l'on ne **peut pas** résoudre avec un ordinateur, i.e. pour lesquels il n'existe pas d'**algorithme** ?

Problème ?

Algorithme ?

Introduction à la théorie du calcul

b. Parmi les problèmes que l'on peut résoudre, y en a-t-il de plus difficiles que d'autres ?

GPS



Trajet optimal en quelques secondes

Eternity II



Puzzle 16×16


2 000 000 \$

Introduction à la théorie du calcul


I. Problème, algorithme



- Une donnée/
une instance
- Une question



Une séquence
d'instructions/
un algorithme




Une réponse/
une solution



Exemple 1 : chaîne entre deux sommets



Exemple 2 : chaîne hamiltonienne



Exemple 3 : pavage du plan




...

...

I. Problème, algorithme

Algorithme : Suite finie et non ambiguë d'instructions simples.

But : donner la réponse à une question (résoudre un problème).



Muhammad ibn Mūsā Al-Khwārizmī
(environ 780-850, Ouzbékistan)

I. Problème, algorithme



David Hilbert
(1862-1943, Prusse/Allemagne)

Congrès international des
mathématiciens, Paris, 1900.
23 problèmes ouverts.

Enoncé 10 : Trouver un
algorithme déterminant si
un polynôme à coefficients
entiers a une racine entière.

II. Formalisation



Alan Turing
(1912-1954, Angleterre)

- 1936 : la machine de Turing
Article fondateur de la science informatique : « *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem* ».
- 1936 : décodage du code secret allemand ENIGMA.
- 1950 : intelligence artificielle.

II. Formalisation

1. Problème et langage

II. Formalisation

1. Problème et langage
2. Machine de Turing






Schéma d'une machine de Turing :



Problème/langage : $\{w\#w : w \text{ mot sur } \{0,1\}\}$




Problème/langage : éléments distincts


⋮

3. Machine de Turing non déterministe

MT déterministe




MT non déterministe



Remarques pour conclure

D'autres modèles ?

Thèse de Church (Turing)



=

