程式碼作業題目

1.請使用 Material-UI 中的 Button group,做出三個按鈕 (使用 Redux 加分)。 樣式如下:



需求:

- 1. CLICK:0 按鈕中的數字,請用 useState 處理該值,按下按鈕時讓數字 +1。
- 2. 按下 CLEAR 按鈕,讓 useState 中的值歸零。
- 3. 按下 DISABLE 按鈕,讓最上面的 CLICK 按鈕失效,並且讓 DISABLE 變成 ABLE;按鈕顯示 ABLE 時,按下則會 讓 CLICK 按鈕恢復成可按,並帶有 + 1 功能的生效狀態。

注意:請使用 ButtonGroup 的 CSS API 來調整樣式及完成 disable 功能。


```
import * as React from "react";
import Button from "@mui/material/Button";
import ButtonGroup from "@mui/material/ButtonGroup";
```

2. 請使用任一套件,做出以下圖表,資料部分請拉取公開 API

(e.g. https://any-api.com/)

需求:

- 1. 圖表 至少需有 2 筆以上資料。
- 2. 圖例例 需呈現於作品中。



提交方式:

1. 使用 .zip 檔案在 104 提交

或

2. 使用雲端 Deploy 程式碼 (eg: Vercel) 會是加分