

页眉设计方案 - 黑白/灰度版

定位：用于 ODS 技术报告、仕様書、設計レビュー報告書等正式资料。目标是减少页顶占用、提高文档身份识别，并保持与既有 Word 报告样式一致。

推荐：黑白打印、内部评审、传真或客户要求单色资料时使用；Logo 转灰度，全部线条和文字限制在灰阶。

设计参数

项目	设定	理由	推荐值
Logo	官网 ODS logo；黑白版灰度化	保留品牌识别，避免页眉像广告区	宽 25-28 mm
信息层级	公司名 / 文档名 / Rev+页码	每页只保留查阅所需信息	3 栏结构
规则线	细线，不用粗黑线	分隔页眉与正文，同时不压迫内容	彩色 0.75 pt；灰度 0.5 pt
页眉高度	控制在页面顶部 8-9 mm	释放正文空间	页眉距边 8.2 mm
地址/TEL	不放运行页眉	避免重复和视觉拥挤	放封面或页脚

适用判断

- 正式电子提交：优先彩色版，第一页可保留较大的封面信息块，正文页使用紧凑页眉。
- 量产仕様書、客户归档资料：建议统一使用该页眉，Rev 和页码放右侧，便于打印后整理。
- 黑白打印版本：不得直接使用彩色图片，应使用灰度 Logo 和灰阶规则线。

报告页预览 - 黑白页眉

以下为接近实际技术报告正文的版式预览。页眉保持克制，正文仍采用 ODS 报告样式中的标题、提示框和表格规则。

総合結論: 页眉只承担品牌和文档识别，不再重复完整地址；正文区上移后，表格和章节标题有更好的阅读节奏。

1. 適用

本仕様は、リチウムイオンキャパシタ 7 直列向けの保護およびセルバランス基板に適用する。

2. 仕様概要

項目	現在値	要求値	判定
型式名称	ODS-CH014	顧客仕様に一致	OK
対応キャパシタ	7 直列	7S 構成	OK
充電器・推奨	29.4V / 5A 未満	ケーブル AWG16 以上	要確認
通信	CAN2.0A	状態確認と FET 制御	OK

3. 页眉应用建议

- 第一页若需要公司地址，可放在标题区右上角或基本信息表，不建议每页重复。
- 正文页保持一行页眉 + 一条细规则线；表格页尤其能明显增加可用高度。
- 页脚保留日期、版本和官网 URL，页码由页眉右侧或页脚右侧自动生成。