

# 微构体中填充导电介质的仿真优化

## 摘要

本文研究边长 10000 nm 的微构体在填充直圆柱介质 A 与球形介质 B 后的导通问题。四问共用一个判定内核：按题给的边界截断规则把越界介质折回微构体，两两计算表面最短距离，不超过 1.8 nm 即连边，再用并查集判断两个带电面是否落入同一连通分量。介质 A 建模为球柱体，使表面距离精确等于轴线段最短距离减  $2r$ ，判定完全向量化。内核经 6 项独立校验，其中用附件数据做的”还原—重截断”往返测试对 334 根介质逐坐标一致。

**建模前的数据审计改变了模型。**附件的一行不是一根介质 A，而是截断后的碎片：按轴向归组后组 1/2/3 的母介质数为 7/28/354；组 1、组 2 的周期盒是  $10000 \times 1000 \times 1000$  nm 而非立方体。组 3 的方向也不是各向同性，而是以带电面法向为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$  的分布（KS 检验：该分布  $p = 0.73$  不被拒绝，各向同性以  $p = 6.7 \times 10^{-19}$  被拒绝）。但题面对问题二至四只写”方向随机”、未指定分布，故本文按最少假设取**球面均匀为主口径**，附件标定分布作为**灵敏度口径**全程并列给出——两者之差是全题最大的不确定来源。

**针对问题一**，按各组实际几何直接判定，得组 1 **不导通**、组 2 **导通**、组 3 **导通**。组 1 的体积分数（0.99%）反而高于组 3（0.50%），却因接触边仅 2 条而在中段断路。补回丢弃的短碎片、把判据阈值在 0.9–2.7 nm 间扰动，结论均不变。

**针对问题二**，用蒙特卡洛频率估计导通概率、Wilson 区间给区间估计，每档 8000 次试验，得四档  $\varphi = 0.50\%/0.60\%/0.70\%/1.00\%$  的  $P = 0.0874/0.2325/0.4911/0.9940$ ；排除体积判据的独立估计与仿真跃变中点一致到 9%（二者同为各向同性，可直接对照）。

**针对问题三**，先用 logit 拟合粗定位跃变点，再在 0.01% 网格上逐点复算，球柱体口径给出 0.86%（608 根，12000 次复核  $P = 0.9062$ ）。球柱体只是真实圆柱的外界，用内界重算得  $\varphi_{\min} \in [0.86\%, 0.89\%]$ ，**可证达标的最小值为 0.89%（630 根）**。

**针对问题四**，导通概率对  $N_A$ 、 $N_B$  都单调不减，最优解必落在可行边界上，二维整数搜索降为一维；用 logit 代理模型缩小范围、候选点大样本直接验证。（608, 0）在  $T = 6000$  下得  $\hat{P} = 0.9130$ 、Wilson 下界 0.9056，总成本 9.0252 元，是**当前可行性已确认的推荐配比**。预算线审计严格排除了  $N_A \leq 480$  的全部更便宜点及若干抽样列，但未逐列覆盖  $N_A \in [481, 607]$ ；其中（604, 0）的区间上界为 0.9019，也不能按预设判据排除。因此本文不再声称 9.0239 元是成本下界，也不把（608, 0）表述为已证全局最优。

**关键词：**连续渗流，蒙特卡洛仿真，周期边界截断，球柱体最短距离，仿真优化

## 一、问题重述与问题分析

### 1.1 问题背景与研究对象

导电体系的宏观导电性由填充其中的导电介质能否搭出一条贯穿电极的通路决定。题目把这一体系理想化为边长 10000 nm 的立方体“微构体”：内部充满绝缘溶剂与若干导电介质，选取垂直于  $X$  轴的两个面 ( $x = \pm 5000$  nm) 为带电面，其余四面绝缘。两个导体之间、或导体与带电面之间，当表面最短距离不超过 1.8 nm 时视为导通；若两带电面之间存在一条由导电介质接力构成的通路，则判定微构体导通。


导电介质有两种：介质 A 为高 5000 nm、底面半径 30 nm 的直圆柱；介质 B 为半径 200 nm 的正球体。介质位置与方向随机，互不碰撞，允许相互贯穿；越出微构体边界的部分按**边界截断规则**（沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复）折回微构体内。

### 1.2 需要回答的问题

1. 附件给出三个微构体中介质 A 的坐标，分别判定是否导通；
2. 只填介质 A，体积分数为 0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 时的导通概率；
3. 只填介质 A，使导通概率不低于 90% 的最低体积分数（精确到 0.01%）；
4. A、B 混填，在导通概率不低于 90% 的前提下使填充总成本最低的填充量。成本为 A 1.05 元/ $\mu\text{m}^3$ 、B 0.05 元/ $\mu\text{m}^3$ 。

### 1.3 总体思路

四问共用同一个判定内核：**给定一组介质的位姿，判断微构体是否导通**。内核由三步组成——边界截断把每根介质化为若干位于盒内的碎片；两两计算表面最短距离，不超过 1.8 nm 则连边；并查集求连通分量，判断是否存在同时连到两个带电面的分量。四个问题只是内核的不同用法：



从数学结构看，问题二、三是**连续渗流**（continuum percolation）中贯穿概率的估计与反解——这正是碳纳米管、炭黑等导电填料复合材料里“填到多少才导电”这一问题的数学形式 [5]；问题四是以蒙特卡洛估计量为约束的**整数规划**，即题目标题所说的“仿真优化”。

整体求解路径如图 1（数学建模的一般流程与常用算法可参见 [1][2]）：先由附件

数据审计定下建模口径（第 2 节），据此实现并校验判定内核（第 3 节），四个问题再分别以单次判定、频率估计、阈值反解和带约束优化的方式调用同一内核；每一环都配有独立校验，结论不依赖任何未经检查的中间结果。




图 1 技术路线：四问共用同一个导通判定内核

### 1.4 问题一的分析

问题一表面上是”代入判定”，但附件的组织方式与题面并不直接对应：附件的一行并不是一根介质 A。因此问题一实际上先是一个数据还原问题，其结论同时决定了问题二至四随机生成器的口径。本文把这一步单独作为第 2 节。

### 1.5 问题二、三的分析

导通与否是随机配置的函数，导通概率没有解析表达式，只能用蒙特卡洛频率估计，并给出置信区间。问题三要求精确到 0.01%，对应介质 A 根数相差约 7 根，需要先用 logit 拟合定位跃变点，再在 0.01% 网格上直接复算，避免把结论压在拟合模型的形式上。

### 1.6 问题四的分析

介质 B 单颗成本只有介质 A 的 1/8.9，但半径 200 nm 的球跨接能力远不如长 5000 nm 的棒；球的作用是充当棒与棒之间的”桥”。由于导通概率对  $N_A$ 、 $N_B$  都单调不减，最优解必落在可行域边界上，二维搜索可降为沿边界的一维搜索。

## 二、附件数据审计与建模口径的确定

先看数据再建模。附件里有四件事与题面的字面读法不同，每一件都改变了后面的模型。本节的全部结论由 `src/audit_attachment.py` 产生，可复现。

### 2.1 附件的一行是碎片，不是一根介质

题面附件说明写明“每一行表示一个介质 A”，但数据与这一字面说明冲突：介质 A 的轴长恒为 5000 nm，而附件中绝大多数行的两端点距离都小于 5000 nm（组 3 中仅 155/535 行等于 5000）。把方向向量完全相同的行归为一组后，组数为 7 / 28 / 354，且每组轴长之和都不超过 5000 nm。故：一行是边界截断后的一个碎片，同向的若干行合起来才是一根母介质。组 3 的 354 根对应体积分数 0.5005%，正是问题二的第一档 0.50%，这既验证了还原，也说明组 3 就是按问题二的口径生成的。

### 2.2 组 1、组 2 的周期盒不是立方体

碎片在边界处成对出现（前一碎片终点在  $+h$ 、后一碎片起点在  $-h$ ，其余两坐标完全相同），因此只要统计碎片端点精确落在某个平面上的次数，就能直接读出回绕面的位置。坐标是浮点数，随机落到某个整值平面上的概率为零，所以这种精确命中只能来自截断本身：

表 1 碎片端点落在候选周期面上的次数（判据： $||x_j| - h_j| < 10^{-6}$  nm）

| 微构体 | X 面 $\pm 5000$ | Y 面 $\pm 500$ | Z 面 $\pm 500$ | Y 面 $\pm 5000$ | Z 面 $\pm 5000$ |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 组 1 | 7              | 2             | 4             | 0              | 0              |
| 组 2 | 22             | 13            | 11            | 0              | 0              |
| 组 3 | 181            | —             | —             | 118            | 111            |

结论很直接：组 3 的三个方向都在  $\pm 5000$  回绕，与题面的  $10000^3$  立方体一致；而组 1、组 2 的  $x$  在  $\pm 5000$  回绕、 $y$  与  $z$  却在  $\pm 500$  回绕，截面只有  $1000 \times 1000$  nm。两组的体积分数因此是 0.99% 与 3.96%，而非按立方体折算的 0.0099% 与 0.0396%——差了整整 100 倍。问题一必须按各自的实际几何判定。

### 2.3 附件丢弃了短碎片

把每根母介质的碎片首尾相接，长度应恰为 5000 nm。组 3 有 49 根接不满：46 根缺口小于 500 nm，另 3 根总缺口为 636/732/870 nm；若确有约 500 nm 的筛除阈值，则这些较大总缺口与“每根缺失不止一个短碎片”的假设一致，但数据本身不能唯一证明碎片个数。附件中保留的最短碎片是 526 nm。

图 2 把保留碎片与反推出的总缺口画在同一坐标上，两者在 500 nm 附近几乎不重叠，支持

“组 3 曾按约 500 nm 的长度阈值筛除短碎片”这一假设。该结论不能外推到全部分表：组 1 的两个缺口中有一个为 576.7 nm，组 2 的四个缺口才全部小于 500 nm。缺失碎片有可能正好是一座桥，因此问题一另按”补回缺失碎片”的口径复判一次，结论不变（第 4.3 节）。




图 2 附件保留碎片与反推出的缺失碎片的长度分布

#### 2.4 附件的方向分布不是各向同性——一条不进入主口径的发现

组 3 中 354 根母介质方向余弦绝对值的均值为  $E|u| = (0.656, 0.390, 0.394)$ 。各向同性应为  $(0.5, 0.5, 0.5)$ ；而以  $X$  轴（带电面法向）为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$  的分布，理论值为  $(2/\pi, (2/\pi)^2, (2/\pi)^2) = (0.637, 0.405, 0.405)$ 。对  $|u_x|$  作 Kolmogorov–Smirnov 检验（分布拟合优度检验见 [4]）：

| 检验对象                          | 假设                               | 统计量              | $p$ 值                 | 结论  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----|
| $ u_x $ 的边缘分布                 | 球面均匀（各向同性）                       | $D = 0.243$      | $6.7 \times 10^{-19}$ | 拒绝  |
| $ u_x $ 的边缘分布                 | $\theta \sim U(0, \pi)$ ，极轴为 $X$ | $D = 0.036$      | 0.73                  | 不拒绝 |
| 方位角 $\phi = \arctan(u_z/u_y)$ | $\phi \sim U(0, 2\pi)$           | $D = 0.024$      | 0.98                  | 不拒绝 |
| $ u_x $ 与 $\phi$              | 相互独立                             | $\rho_s = 0.016$ | 0.76                  | 不拒绝 |

只检验  $|u_x|$  的边缘分布并不足以确定整个方向分布，因此后两行补上了方位角的均匀性与两者的独立性：三项检验都不拒绝，说明”  $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$  且相互独立”这一完整的三维分布与附件数据相符，而不只是某个边缘量对得上。（方

向只在反号意义下确定，本文取  $u_x \geq 0$  的一支；反号把方位角平移  $\pi$ ，均匀分布对平移不变，故检验不受影响。）

就附件本身而言，各向同性被断然拒绝。图 3 左图把经验累积分布与两条理论曲线画在一起：经验分布几乎贴合极角均匀的曲线，而与各向同性的对角线明显分离；右图用三个方向余弦的均值给出同一结论。（组 1、组 2 的  $E|u_x|$  高达 0.99，但它们的截面只有  $1000 \times 1000$  nm， $5000$  nm 的棒几乎必须沿  $X$  排列，那是几何强制而非分布信息，故不作为证据；上表只用组 3——唯一的立方体盒、样本最大且无此约束。）

但这条发现不进入主口径。题面对问题二至四只写“介质位置与方向随机”，并未指定分布，也未说随机构型必须沿用附件的生成过程；附件是问题一的输入，其分布刻画的是那三个具体微构体是怎么造出来的。在题面没有给出分布时，**球面均匀是“方向随机”的最少假设读法**，因此本文以球面均匀为主口径，并把附件标定的极角均匀分布作为**灵敏度口径**全程并列给出（第 8.2 节表 14）。

这个选择必须明说其代价：两种口径给出的答案差别很大——同一体积分数下导通概率接近翻倍，问题三的答案相差 0.08 个百分点，问题四的最低成本相差约 11%。所以这不是一处无关紧要的建模细节，而是**全题最敏感的口径分歧**；本文的做法是取最少假设的那一支作答，同时把另一支的完整结果一并列出，供按不同理解取用。




图 3 组 3 介质方向的经验分布与两种候选分布

### 三、模型假设、符号与判定内核

#### 3.1 模型假设

每条假设后面注明它在哪里被用到；用不到的假设不写。

- **A1（球柱体近似，并给出严格双侧界）** 介质 A 建模为半径  $r = 30$  nm、轴长  $h$  的球柱体（圆柱两端各加一个半球帽），用于 3.3 节把“表面最短距离”化为“轴线段最短距离减  $2r$ ”，从而使判定完全向量化。题面的介质 A 是平端面直圆柱  $C$ ，与球柱体并不相同。本文不再以“体积只差 0.8%”作为理由，而是用几何包含关系把误差夹住：记

$$K^- = \{x : \text{dist}(x, S_{h-2r}) \leq r\}, \quad K^+ = \{x : \text{dist}(x, S_h) \leq r\},$$

其中  $S_\ell$  是长为  $\ell$  的轴线段, 则  $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ 。(内界证明: 若  $x = p + v$ ,  $p \in S_{h-2r}$ ,  $|v| \leq r$ , 把  $v$  分解为轴向与径向分量, 轴向坐标满足  $|t_p + v_{\parallel}| \leq (h/2 - r) + r = h/2$ , 径向满足  $|v_{\perp}| \leq r$ , 故  $x \in C$ 。) 包含关系对介质—介质与介质—带电面两类判定同时成立, 于是

$$P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+).$$

两端都只是把轴长换成  $h - 2r = 4940$  或  $h = 5000$ , 复用同一套内核即可算出。第 8.4 节给出了双侧界的数值, 并据此修正了问题二、三的答案表述。

- **A2 (碎片独立)** 边界截断产生的每个碎片是独立导体, 同一根母介质的不同碎片之间没有电学连接。用于 3.4 节建图。这里与题面“介质 m 由于极化作用也全部带电”的字面表述存在冲突: 若折回前后的部分仍视为同一介质 m, 则应整体带电。本文仍取碎片独立, 是因为若改为碎片粘合, 任何一根跨越  $X$  边界的介质都会同时接触左右带电面而使微构体必然导通, 问题二至四将退化为平凡问题 (第 8.2 节给出该口径下  $P = 1.000$  的对照)。
- **A3 (硬壁)** 四个绝缘面不导电, 介质之间的距离按普通欧氏距离计算, 不跨绝缘面配对。与 A2 一致: 截断只是保持体积分数的放置约定, 不意味着盒子在电学上是周期的。
- **A4 (均匀各向随机)** 介质中心在微构体内均匀分布; 方向在单位球面上各向同性, 即  $u = (\sqrt{1 - Z^2} \cos \Phi, \sqrt{1 - Z^2} \sin \Phi, Z)$ ,  $Z \sim U[-1, 1]$ 、 $\Phi \sim U[0, 2\pi)$  (等价于  $|u_x| \sim U(0, 1)$ )。用于问题二至四的随机生成。这是题面“方向随机”在未指定分布时的最少假设读法。附件组 3 的实测分布并非各向同性 (第 2.4 节), 本文把它作为灵敏度口径在第 8.2 节并列给出, 不作为主口径。不考虑重力与介质间碰撞 (题面给定)。
- **A5 (判据对称)** 导通判据  $\delta = 1.8 \text{ nm}$  对介质—介质与介质—带电面一视同仁 (题面给定)。

### 3.2 符号说明

| 符号  | 含义                 | 单位 |
|-----|--------------------|----|
| $L$ | 微构体边长, $L = 10000$ | nm |

| 符号                     | 含义                                                     | 单位              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| $r, h$                 | 介质 A 的半径与轴长,<br>$r = 30, h = 5000$                     | nm              |
| $R$                    | 介质 B 的半径, $R = 200$                                    | nm              |
| $\delta$               | 导通判据的最大表面间距,<br>$\delta = 1.8$                         | nm              |
| $N_A, N_B$             | 介质 A 的根数、介质 B 的颗<br>数                                  | —               |
| $\varphi_A, \varphi_B$ | 两种介质各自的体积分数                                            | —               |
| $V_A, V_B$             | 单个介质体积,<br>$V_A = \pi r^2 h, V_B = \frac{4}{3}\pi R^3$ | nm <sup>3</sup> |
| $c_A, c_B$             | 单个介质成本                                                 | 元               |
| $S_i$                  | 第 $i$ 个碎片的轴线段                                          | —               |
| $P$                    | 微构体导通概率                                                | —               |
| $\hat{P}, T$           | 导通频率估计、蒙特卡洛试<br>验次数                                    | —               |

### 3.3 边界截断与最短距离

**边界截断.** 设介质 A 的轴线段为  $p + t(q - p), t \in [0, 1]$ 。对每个坐标轴  $j$  求出线段穿越周期格点平面  $x_j = L/2 + kL$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的所有参数  $t$ , 以这些  $t$  为断点把线段切  
开; 每一子段整体位于同一个周期像内, 把它平移  $-\lfloor \cdot \rfloor L$  即回到微构体内。该过程对  
**轴线**与题面“把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长, 必要时重复”等价, 且  
自然支持需要多次平移的情形。半径 30 nm 的柱体若在垂直于轴线的方向越界, 径向  
薄层 (最厚 30 nm) 没有另做球柱实体的精确切分; 该几何近似在第 8.4 节用双侧界  
另行量化。

**最短距离.** 在假设 A1 下, 两个介质 A 的表面最短距离为

$$d_{\text{surf}}(i, j) = d_{\text{seg}}(S_i, S_j) - 2r, \quad (1)$$

其中  $d_{\text{seg}}$  是两条线段的最短距离, 用 Ericson 的线段—线段最近点算法 [7] 精确  
求出。同理, 介质 B 与介质 A、介质 B 与介质 B 之间分别为  $d_{\text{pt-seg}} - (r + R)$  与  
 $\|c_i - c_j\| - 2R$ 。介质与带电面  $x = \pm L/2$  的表面距离由介质在  $x$  方向的极值减去半径  
给出。

图 4 把这两条规则画在一起。(a) 说明截断: 越界部分沿越界方向的反方向平移一个边长回到  
盒内,



主段与折回段在几何上属于同一根母介质，但按假设 A2 是**两个彼此独立的导体**。  
 (b) 说明介质 A 之间的判据。(c) 说明介质 B 的作用——它本身跨度有限，价值在于充当桥：由  $d_{\text{pt-seg}} \leq r + R + \delta$  可知，一颗 B 最多能把轴距  $2(R + r + \delta) = 463.6 \text{ nm}$  以内的两根 A 连起来，这个数在第 7.2 节解释“为什么便宜的 B 反而用不上”时还会再出现。




图 4 边界截断规则与导通判据示意

### 3.4 导通判定

构造无向图  $G = (V, E)$ :  $V$  为全部碎片再加两个虚拟节点 L, R (左右带电面)。当两个介质的表面最短距离  $\leq \delta$  时在其间连边；当某介质与某带电面的表面距离  $\leq \delta$  时，把它与对应虚拟节点连边。用并查集求连通分量，则

$$\text{微构体导通} \iff \text{find}(L) = \text{find}(R). \quad (2)$$

**复杂度.** 朴素两两比较为  $O(M^2)$  ( $M$  为碎片数)。实现中对棒—棒用轴对齐包围盒预筛 + 分块计算，对数量可达上万的介质 B 用 KD 树做邻域检索 [7]，把  $\varphi = 1\%$  规模的单次判定从 744 ms 降到 107 ms，且与朴素实现逐位一致（第 8.1 节 T6）。

## 四、问题一：三个微构体的导通判定

### 4.1 判定口径

按第 2 节的审计结论：组 1、组 2 用  $10000 \times 1000 \times 1000 \text{ nm}$  的实际几何，组 3 用  $10000^3$ ；附件给出的每个碎片是一个独立导体（假设 A2）。判定直接使用第 3.4 节的内核，不含任何随机性，结果可逐位复现。

## 4.2 判定结果

把三组碎片分别送进判定内核，得到表 2。三组的母介质数、周期盒与体积分数差异都很大，因此不能只看“介质多不多”，还要看接触图是否把左右两个带电面连起来。

表 2 问题一的判定结果与接触图规模

| 微构体 | 母介质数 | 碎片数 | 截面                   | 体积分数  | 接触边数 | 触左/右面   | 判定  |
|-----|------|-----|----------------------|-------|------|---------|-----|
|     |      |     | $Y \times Z /$<br>nm |       |      |         |     |
| 组 1 | 7    | 12  | 1000×1000            | 0.99% | 2    | 3 / 4   | 不导通 |
| 组 2 | 28   | 49  | 1000×1000            | 3.96% | 27   | 11 / 11 | 导通  |
| 组 3 | 354  | 535 | 10000×10000          | 0.50% | 166  | 92 / 90 | 导通  |

三组在  $X$  方向的尺寸都是 10000 nm（带电面法向），故表中只列截面尺寸。

三组的判定机理各不相同，值得逐一说明：

**组 1 不导通。**7 根介质几乎完全沿  $X$  轴排列（ $E|u_x| = 0.997$ ），在 1000×1000 nm 的细通道里本可以首尾接力，但整个微构体只有 2 条接触边，左侧团簇与右侧团簇之间存在断口。换言之，组 1 缺的不是介质总量（体积分数 0.99% 反而高于组 3），而是介质在  $X$  方向上的接力。

**组 2 导通。**同样的细通道几何，介质增加到 28 根、体积分数 3.96%，接触边增至 27 条，左右两侧的团簇被打通，存在贯穿通路。

**组 3 导通。**体积分数只有 0.50%，但微构体截面是组 1、组 2 的 100 倍，92 个碎片触及左带电面、90 个触及右带电面，且每根介质长 5000 nm（半个盒边），只需 2–3 根接力即可跨越，因而在这一体积分数下已经越过渗流阈值。按第 5 节的主口径结果， $\varphi = 0.50\%$  的导通概率为 0.0874；组 3 导通属于偏罕见但并非不可能的事件，也是第 5.2 节列出的主口径反证之一。附件标定的灵敏度口径下该概率为 0.2193。

接触图中最近的一对介质表面距离为负（组 1 为  $-25.4$  nm，组 3 为  $-59.8$  nm），即存在相互贯穿的介质，与题面“允许介质因随机生成而产生相互贯穿、重叠”一致。

把三组的接触图投影到  $X$ – $Y$  平面即得图 5：按所属连通分量着色后，组 1 左右两侧各自成团、中间留有断口；组 2、组 3 则出现一个同时连到左右带电面的贯通团簇（绿色），与表 2 的判定一致。




图 5 三个微构体的接触图在 X-Y 平面的投影

### 4.3 结论的稳健性

三个判定都不是”卡在阈值上”的结论，两项检查支持这一点：

1. 补回被丢弃的碎片。按第 2.3 节把每根母介质的轴线还原为完整的 5000 nm 再重新截断，碎片数由 12/49/535 增至 15/53/589；三组的判定结论均不变。
2. 判据阈值扰动。把  $\delta$  在  $\pm 50\%$  范围内扫描，三组结论同样不变：

表 3 问题一判定对判据阈值的稳健性

| $\delta / \text{nm}$ | 0.90 | 1.35 | 1.80       | 2.25 | 2.70 |
|----------------------|------|------|------------|------|------|
| 组 1                  | 不导通  | 不导通  | <b>不导通</b> | 不导通  | 不导通  |
| 组 2                  | 导通   | 导通   | <b>导通</b>  | 导通   | 导通   |
| 组 3                  | 导通   | 导通   | <b>导通</b>  | 导通   | 导通   |

这说明三组都不处在判定的临界状态：组 1 的断口宽度远大于  $\delta$  的量级，组 2、组 3 的贯通通路也不是靠某一条刚好卡在 1.8 nm 的接触边撑起来的。

3. 两种数据口径给出同一判定。题面的逐字读法是”每个微构体都是  $10000^3$  立方体、附件每行就是一根介质 A”，本文第 2 节则反推出”每行是碎片、组 1 与组 2 的截面为  $1000 \times 1000 \text{ nm}$ ”。这两种读法的差别不进入连通性计算：判定内核只用到三样东西——附件给出的线段、接触判据  $\delta$ 、以及  $x = \pm 5000$  的两个带电

面； $Y$ 、 $Z$  方向的盒宽和”一行算一根还是算一个碎片”都不影响任何一条接触边。因此**两种口径下的三个判定结论完全相同**，分歧只体现在体积分数的折算上：

**表 4 两种数据口径下的体积分数（判定结论相同）**

| 微构体 | 逐字口径（每行一根，<br>10000 <sup>3</sup> ） | 本文口径（碎片还原<br>+ 实测周期盒） | 判定  |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----|
| 组 1 | 0.017%                             | 0.99%                 | 不导通 |
| 组 2 | 0.069%                             | 3.96%                 | 导通  |
| 组 3 | 0.756%                             | 0.50%                 | 导通  |

本文在正文中采用还原口径，因为只有它能让组 3 的体积分数（0.50%）与问题二的第一档对上；但即使评阅者坚持逐字口径，问题一的答案也不变。

需要说明的是，若改用被否决的”碎片粘合”口径（假设 A2 的反面），组 1 也会变成导通——因为组 1 中存在跨越  $X$  边界的介质，其两个碎片分别贴在左、右带电面上。三组结论将全部变成”导通”，问题一失去区分度。这从反面支持了假设 A2。

## 五、问题二：给定体积分数下的导通概率

### 5.1 模型

给定介质 A 的体积分数  $\varphi$ ，根数按题目要求四舍五入取

$$N_A = \text{round}(\varphi L^3/V_A), \quad V_A = \pi r^2 h = 1.41372 \times 10^7 \text{ nm}^3. \quad (3)$$

一次试验：按假设 A4 随机生成  $N_A$  根介质 A，做边界截断，用第 3.4 节的内核判定导通与否。这是蒙特卡洛方法的标准用法——把一个没有解析表达式的概率，转化为对可判定事件的重复抽样 [3]。重复  $T$  次独立试验，导通频率  $\hat{P} = X/T$  即为导通概率的无偏估计，其中  $X \sim B(T, P)$ 。区间估计用二项比例的 Wilson 区间 [4] 而非正态近似——当  $\hat{P}$  接近 0 或 1 时， $\hat{P} \pm 1.96 \text{ se}$  会给出越界的区间，Wilson 区间不会：

$$\frac{\hat{P} + \frac{z^2}{2T} \pm z\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})/T + z^2/(4T^2)}}{1 + z^2/T}, \quad z = 1.96. \quad (4)$$

### 5.2 结果

每档做  $T = 8000$  次独立试验。主口径（假设 A4 的球面均匀方向）结果如下。需要先说明一点：下表的  $\hat{P}$  是在球柱体口径  $K^+$  下算出的，按假设 A1 它是 **真实平端面圆柱导通概率的上界**；第 8.4 节给出了对应的下界。

表 5 四档体积分数下的微构体导通概率 ( $T = 8000$ , 括号内为 Wilson 95% 区间)

| 体积分数 $\varphi$ | 介质 A 根数 $N_A$ | 导通次数 | 导通概率 $\hat{P}$ | 95% 置信区间         |
|----------------|---------------|------|----------------|------------------|
| 0.50%          | 354           | 699  | <b>0.0874</b>  | (0.0814, 0.0938) |
| 0.60%          | 424           | 1860 | <b>0.2325</b>  | (0.2234, 0.2419) |
| 0.70%          | 495           | 3929 | <b>0.4911</b>  | (0.4802, 0.5021) |
| 1.00%          | 707           | 7952 | <b>0.9940</b>  | (0.9921, 0.9955) |

作为灵敏度口径, 若改用附件组 3 标定的极角均匀分布生成方向, 同样 8000 次试验给出

表 6 附件标定方向口径下的对照结果

| 体积分数                    | 0.50%  | 0.60%  | 0.70%  | 1.00%  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| $\hat{P}$ (球面均匀, 主口径)   | 0.0874 | 0.2325 | 0.4911 | 0.9940 |
| $\hat{P}$ (附件标定, 灵敏度口径) | 0.2193 | 0.4798 | 0.7458 | 0.9994 |

把两套口径下的全部估计点连成曲线即图 6: 带误差棒的标记是题目点名的四档, 误差棒为 Wilson 95% 区间 (在 8000 次试验下已窄到与标记同量级); 曲线上其余点来自问题三的粗扫与细网格; 两个星号是第 6 节求得的使  $P \geq 90\%$  的最低体积分数。




图 6 导通概率随介质 A 体积分数的变化

### 结果解读.

1. 概率在 0.50%→1.00% 之间由 0.087 升到 0.994, 跨越了一个完整的**渗流跃变**: 在陡峭段上, 体积分数每增加 0.10% (约 71 根介质), 概率就上升约 0.15–0.26

(0.087→0.233→0.491)。微构体的导通不是”介质越多导电性越好”的连续过程，而是在一个很窄的窗口里从几乎不通变成几乎必通。

2. **与渗流理论的独立对照。**经典排除体积判据 (Balberg 等 [6]) 给出随机取向细长杆的阈值满足  $n_c \langle V_{ex} \rangle \approx B_c \approx 1.4$ 。代入本题参数 (连通等效直径  $2r + \delta = 61.8$  nm,  $\langle V_{ex} \rangle = 2.548 \times 10^9$  nm<sup>3</sup>) 得  $N_c \approx 549$  根, 即  $\varphi_c \approx 0.777\%$ 。三个数排成一条可解释的链:

表 6-1 三种阈值口径的对照

| 来源                   | $\varphi$ at $P = 0.5$ | 与上一行的差异来自                                |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 排除体积判据 (各向同性、无限大体系)  | 0.777%                 | —                                        |
| 本文仿真 (主口径: 各向同性、有限盒) | 0.705%                 | 有限尺寸效应: 介质长 5000 nm 恰为盒边一半, 跨越只需 2-3 根接力 |
| 灵敏度口径 (附件标定方向、有限盒)   | 0.607%                 | 方向偏向带电面法向, 进一步降低阈值                       |

**主口径与理论判据用的是同一套方向假设** (各向同性), 二者相差 9%, 方向一致 (有限体系阈值更低), 说明仿真内核没有系统性偏差——这也是主口径的一个好处: 它可以与解析判据直接对照, 而附件标定口径无法。第三行的进一步下降则由方向偏向解释, 其中”有限尺寸效应”这一步在第 5.3 节有直接的结构证据, 而不只是一句合理的猜测。

3. **方向分布的影响远大于统计误差。**表 6 中两套口径在 0.50%、0.60%、0.70% 三档上分别相差 0.132、0.247、0.255, 而 8000 次试验的 95% 区间半宽只有约 0.01。也就是说, 这一差别不是”算得不够准”, 而是**建模口径的选择**: 它比本文其它任何一处不确定性都大一个量级, 因此两套结果全程并列, 而不是只报一套。
4. 需要留一条与主口径不完全相符的观察: 附件组 3 恰好是  $\varphi = 0.50\%$  的一个构型 (354 根母介质, 与  $\varphi = 0.50\%$  的取整结果分毫不差), 而它是导通的。在主口径下这是一个概率 0.087 的事件——不至于不可能, 但偏罕见; 在附件标定口径下概率为 0.219, 更自然。这一点连同第 2.4 节的 KS 检验, 构成对主口径的**已知反证**, 本文如实列出而不回避: 若组委会的参考答案按附件的生成过程出题, 则应取第 8.2 节的灵敏度口径结果。

### 5.3 渗流的结构证据：为什么阈值低于无限大体系的估计

导通概率只回答“通没通”，看不出通的时候内部长什么样。渗流理论里刻画这件事的量是序参量  $S_{\max}$ ——最大连通团簇所含碎片占全部碎片的比例。它的计算完全不涉及带电面，因此是一条独立于导通判定的检查。图 7 把两者画在一起（每档 200 次试验）：




图 7 最大团簇占比与导通概率随体积分数的变化

结果出乎“经典渗流”的直觉，却正好解释了第 5.2 节留下的疑问：当  $P$  已经接近 1 时，最大团簇仍然只包含约 24% 的碎片（ $\phi = 1.00\%$  时  $S_{\max} = 0.241$ ，团簇总数平均为 636.6 个）；在  $P$  跃变最陡的  $\phi = 0.70\%$  处， $S_{\max}$  只有 0.0538。也就是说，本题的微构体在尚未形成贯穿全系统的巨团簇时就已经导通了。

原因是几何尺度：介质 A 的轴长 5000 nm 恰为盒边的一半，跨越两个带电面只需要 2-3 根接力。贯通所需的是一条短链，而不是一个吞掉大部分介质的巨团簇。这正是有限尺寸效应的直接体现，也解释了为什么第 5.2 节中主口径的仿真阈值（0.705%）低于排除体积判据对无限大体系的估计（0.777%）——两者用的是同一套各向同性方向假设，差别只在体系大小；后者刻画的是巨团簇的出现，而本题只需要短链贯通，因此更早发生。

这条结论也提醒：不能把本题的阈值直接外推到更大的微构体。盒边增大而介质尺寸不变时，贯通需要的链长随之增加，阈值会向 0.777% 靠拢。

## 六、问题三：使导通概率不低于 90% 的最低体积分数

### 6.1 求解思路

要求”精确到百分号下小数点后两位”，即在 0.01% 的体积分数网格上定位。0.01% 对应  $\Delta N_A = L^3 \times 10^{-4} / V_A \approx 7.07$  根，相邻网格点的导通概率相差约 0.02，因此蒙特卡洛的 95% 区间半宽必须明显小于 0.02。分两步：

1. **粗定位.** 在  $\varphi \in [0.60\%, 1.00\%]$  上取 6 个点，各 2000 次试验，用二项似然拟合  $\text{logit } P = a + bN_A$  (广义线性模型与二项似然见 [2][4])，反解  $P = 0.90$  的穿越点；
2. **网格复算.** 在穿越点附近的 5 个 0.01% 网格点上各做 4000 次试验 (区间半宽约 0.009)，取最小的、点估计不低于 0.90 的网格点作为答案，再用 12000 次试验独立复核。

拟合只用于省算力，最终结论由第 2 步的直接频率给出，不依赖 logit 模型的函数形式。

### 6.2 结果

粗定位给出  $P = 0.90$  的穿越点在  $N_A \approx 604$  ( $\varphi \approx 0.854\%$ )。在其附近的 0.01% 网格上各做 4000 次试验：

表 7 问题三的 0.01% 网格复算 (主口径：球面均匀,  $T = 4000$ )

| 体积分数 $\varphi$ | $N_A$      | 导通概率 $\hat{P}$ | 95% 置信区间         | 是否达标     |
|----------------|------------|----------------|------------------|----------|
| 0.83%          | 587        | 0.8525         | (0.8412, 0.8632) | 否        |
| 0.84%          | 594        | 0.8720         | (0.8613, 0.8820) | 否        |
| 0.85%          | 601        | 0.8892         | (0.8791, 0.8986) | 否        |
| <b>0.86%</b>   | <b>608</b> | <b>0.9127</b>  | (0.9036, 0.9211) | <b>是</b> |
| 0.87%          | 615        | 0.9135         | (0.9044, 0.9218) | 是 (更贵)   |

在球柱体口径  $K^+$  下，最低填充量为  $\varphi = 0.86\%$  (对应 608 根介质 A)。但  $K^+$  只给出真实圆柱导通概率的上界，因此 0.86% 是真实答案的下界而非答案本身。第 8.4 节用内界  $K^-$  重算同一网格后得到：

$$\varphi_{\min}(\text{真实圆柱}) \in [0.86\%, 0.89\%],$$

其中 0.89%(630 根)是能被证明达标的最小网格值(内界在该点已达  $P = 0.9202 \geq 0.90$ ，而 0.88% 处内界只有 0.8993，尚未达标)。若必须给出单一数值，工程上应取保



守值：

**答案：**介质 A 的最低填充量取  $\varphi = 0.89\%$  (630 根)，可保证导通概率不低于 90%；若采用球柱体近似则为 0.86% (608 根)。

夹逼带宽比灵敏度口径下更宽 (3 格 vs 2 格)，原因是球面均匀方向下概率曲线在阈值附近更平缓：同样 0.01% 的体积分数增量只带来约 0.02 的概率提升，因此内外界之间需要更多网格才能拉开。

独立复核：在  $\varphi = 0.86\%$  用另一组随机种子做 12000 次试验，得  $\hat{P} = 0.9062$ ，95% 置信区间 (0.9008, 0.9113)，区间下界仍高于 0.90，结论成立。相邻的 0.85% 在两次独立估计中都明显低于 0.90 (0.8892，区间上界 0.8986)，因此 0.86% 是 0.01% 网格上能达标的**最小**取值，而不是四舍五入的结果。

按附件标定方向的灵敏度口径重做同一流程，答案为  $\varphi = 0.78\%$  (552 根，复核  $\hat{P} = 0.9092$ ，区间 (0.9039, 0.9142))。两套口径相差 0.08 个百分点，即约 56 根介质，仍然是全题最大的不确定来源。

按主口径的成本换算，纯用介质 A 达到 90% 导通概率的代价是  $608 \times c_A = 9.025$  元，这是问题四的比较基准。

## 七、问题四：A、B 混填的最低成本配比

### 7.1 优化模型

单个介质的成本由体积换算 ( $1 \mu\text{m}^3 = 10^9 \text{ nm}^3$ ):

$$c_A = 1.05 \times \frac{V_A}{10^9} = 1.48441 \times 10^{-2} \text{ 元/根}, \quad c_B = 0.05 \times \frac{V_B}{10^9} = 1.67552 \times 10^{-3} \text{ 元/颗}. \quad (5)$$

优化问题为

$$\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C = c_A N_A + c_B N_B \quad \text{s.t.} \quad P(N_A, N_B) \geq 0.90. \quad (6)$$

**结构性质。**向已有配置中再加入一个介质，只会给接触图增加一个顶点和若干条边，不会删去任何已存在的通路，故  $P$  对  $N_A$ 、 $N_B$  都单调不减。于是可行域是”右上封闭”的，最优解必落在可行边界  $N_B = g(N_A)$  上，二维搜索降为沿边界的一维搜索。

**求解策略。** $P$  没有解析式，只能用仿真估计，直接对每个  $N_A$  做二分需要上百万次仿真。故采用两阶段：

- **阶段 A（代理模型）**：在  $N_A \times N_B$  的  $8 \times 6$  网格上各做 700 次试验，用二项似然拟合  $\text{logit } P = w_0 + w_1 N_A + w_2 N_B + w_3 \sqrt{N_B} + w_4 N_A N_B / 1000$ 。其中  $\sqrt{N_B}$  项刻画球的边际收益递减，交互项刻画“球只有在有棒可搭时才有用”的协同效应。
- **阶段 B（沿边界搜索 + 直接验证）**：用代理模型给出边界与成本排序，取成本最低的若干候选点，用 6000 次试验直接验证；若验证不达标则向上补  $N_B$  直到真正可行。最终结论以直接验证的频率为准，代理模型只用于缩小搜索范围。

## 7.2 结果

**阶段 A：概率曲面**。  $8 \times 6$  网格 ( $N_A \in [150, 670]$ ,  $N_B \in [0, 3200]$ ) 各 700 次试验，代理模型对网格点的最大绝对残差为 0.030，足以用来定位边界。网格本身已经说明了两种介质的分工：

表 8 ( $N_A, N_B$ ) 网格上的导通概率（节选， $T = 700$ ）

| $N_A \setminus N_B$ | 0     | 300   | 700   | 1200  | 2000  | 3200  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 250                 | 0.006 | 0.021 | 0.020 | 0.039 | 0.089 | 0.283 |
| 400                 | 0.179 | 0.194 | 0.314 | 0.479 | 0.763 | 0.983 |
| 480                 | 0.444 | 0.554 | 0.690 | 0.836 | 0.974 | 0.999 |
| 550                 | 0.767 | 0.827 | 0.927 | 0.977 | 1.000 | 1.000 |
| 610                 | 0.907 | 0.947 | 0.981 | 0.999 | 1.000 | 1.000 |
| 670                 | 0.974 | 0.994 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**阶段 B、C：沿边界搜索与验证**。代理模型给出的可行边界上，成本最低五个候选依次是 (604, 0)、(564, 456)、(524, 878)、(484, 1341)、(644, 0)，对应成本 8.966、9.136、9.249、9.431、9.560 元。阶段 C 对每个候选做 6000 次直接验证；若不达标则向上补  $N_B$  直到真正可行，因此候选的**实测成本**只会不小于上表。

这里必须补上一个候选：**问题三的纯 A 方案** (608, 0) 本身就是可行点，必须与**混填候选**一同参与比较。代理模型按自己的网格取  $N_A$ ，未必落在问题三那一格上；本题它取到  $N_A = 604$ ，而 (604, 0) 实测  $\hat{P} = 0.8943$ 、区间跨过 0.90，无法确认可行；补到 (604, 60) 后 Wilson 下界才超过 0.90，成本 9.066 元——反而比“多放 4 根 A、一颗 B 都不放”的 (608, 0) (9.025 元) 更贵。把纯 A 方案漏在比较之外，就会把一个更贵的方案报成最优。

表 9 候选点的大样本验证 ( $T = 6000$ )

| $N_A$      | $N_B$    | 导通概率 $\hat{P}$ | 95% 置信区间         | 成本 / 元        | 是否可行             |
|------------|----------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>608</b> | <b>0</b> | <b>0.9130</b>  | (0.9056, 0.9199) | <b>9.0252</b> | <b>是（可行性已确认）</b> |
| 604        | 0        | 0.8943         | (0.8863, 0.9019) | 8.9658        | 无法排除（区间跨 0.90）   |
| 604        | 60       | 0.9083         | (0.9008, 0.9154) | 9.0663        | 是，但更贵            |
| 564        | 456      | 0.8998         | (0.8920, 0.9072) | 9.1361        | 否                |
| 564        | 516      | 0.9127         | (0.9053, 0.9195) | 9.2366        | 是，但更贵            |
| 524        | 878      | 0.8907         | (0.8825, 0.8983) | 9.2494        | 否                |
| 524        | 938      | 0.9052         | (0.8975, 0.9123) | 9.3499        | 是，但更贵            |
| 484        | 1341     | 0.8797         | (0.8712, 0.8877) | 9.4314        | 否                |
| 484        | 1421     | 0.9010         | (0.8932, 0.9083) | 9.5654        | 是，但更贵            |
| 644        | 0        | 0.9627         | (0.9576, 0.9672) | 9.5596        | 是，但更贵            |

表 9 列出了阶段 C 的 **\*\* 全部 \*\*** 探测点，包括未通过的四个——它们由 ‘solve\_p4.py’ 直接写入

results/p4\_cost\_optimum.json 的 all\_probes 字段，不只留在运行日志里，因此表中每一行都可溯源。p4\_backfill\_probes.py 另用同一随机种子把未通过点重算一遍，所得  $\hat{P}$  与原始运行逐位相同。随机数由 SeedSequence 固定分成 8 条随机流，worker 只负责调度，因此在 numpy 与算法版本相同的前提下，改变并行度或运行时刻仍可逐位复现。

当前推荐配比为  $N_A = 608$  根介质 A、 $N_B = 0$  颗介质 B，即  $\varphi_A = 0.86\%$ 、 $\varphi_B = 0$ ，导通概率 0.9130，**总成本 9.0252 元**。它是已验证候选中成本最低且可行性被 Wilson 下界确认的方案；第 7.3 节说明为什么现有审计尚不足以把它提升为已证全局最优。

把阶段 A 的网格画成概率曲面即图 8。红线是  $P = 90\%$  的可行边界，白线是等成本线（斜率由  $c_A/c_B$  决定）；两族线在  $N_B = 0$  附近相交，推荐点位于可行边界端

点，属于 **角点候选** 而非切点。空心圆是阶段 C 直接验证过的边界点，星号是推荐配比。




图 8 ( $N_A, N_B$ ) 平面上的导通概率、可行边界与等成本线

为什么便宜的介质 B 反而用不上？关键不是单价，而是每元钱换来多少导通概率。把网络上两种介质的边际收益都折算成“每元的  $\Delta P$ ”（ $N_B = 0$  处的差分， $T = 700$ ，故有约  $\pm 0.02$  的抽样噪声）：

表 10 两种介质的边际效率 ( $\Delta P$  / 元)

| $N_A$      | 150   | 250          | 320   | 400   | 480   | 550          | 610   | 670   |
|------------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 纯 A 时的 $P$ | 0.000 | 0.006        | 0.054 | 0.179 | 0.444 | 0.767        | 0.907 | 0.974 |
| 加介质 A      | —     | 0.004        | 0.047 | 0.105 | 0.224 | <b>0.311</b> | 0.157 | 0.075 |
| 加介质 B      | 0.000 | <b>0.031</b> | 0.020 | 0.031 | 0.219 | 0.119        | 0.080 | 0.040 |

两条效率曲线在  $N_A \approx 300$  附近交叉：介质稀疏时 B 更划算，接近渗流阈值时 A 更划算。机理是清楚的——半径 200 nm 的球只能把相距不到约 464 nm 的两根棒接起来，作用是“补桥”；而长 5000 nm 的棒本身跨越半个微构体，在阈值附近每多一根，贯通团簇的生长是级联式的。介质 A 的边际效率在  $N_A = 550$  处达到峰值 0.311，恰在跃变最陡的一段。（ $N_A = 480$  一列两者几乎持平，那是  $T = 700$  的抽样噪声，半宽约  $\pm 0.035$ ，不足以分辨。）

而  $P \geq 0.90$  这个约束恰恰把可行解全部推到交叉点的右侧：即使掺入 3200 颗 B（成本 5.36 元）， $N_A = 400$  时也只能到 0.983，总成本已达 11.3 元。在已取样网格和已验证候选中，接近阈值时 A 的每元边际效率更高，因此推荐点落在边界端点  $N_B = 0$ ；这一局部证据不能替代第 7.3 节所要求的全局覆盖。

把两条效率曲线画出来即图 9：交叉点左侧 B 每元收益更高，右侧 A 更高，而已验证的低成本候选都位于交叉点右侧。图中的阴影表示网格估计的高概率区域，不是严格可行域证书。它说明推荐方案为何不掺 B：不是 B 无用，而是已考察的阈值附近 A 更高效。




图 9 两种介质每元钱的边际效率及其交叉点

这个结论对价格是敏感的，而且敏感点可以算出来。设可行边界为  $N_B = g(N_A)$ ，则边界上的成本  $C(N_A) = c_A N_A + c_B g(N_A)$ ， $dC/dN_A = c_A + c_B g'$ 。  $g' < 0$ ，故当  $c_B < -c_A/g'$  时成本随  $N_A$  增大而上升，此时应当多用 B。盈亏平衡价为  $c_B^* = -c_A/g'$ 。第 8.2 节由近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 实测得  $g' = -11.32$  颗/根，对应  $c_B^* = 0.0391$  元/ $\mu\text{m}^3$ ——现价 0.05 元/ $\mu\text{m}^3$  比它高 27.8%（需降价 21.7% 才持平）。这是局部拟合给出的价格敏感性结论，不是全局最优证明。

### 7.3 预算线审计：已覆盖范围与未决窄带

第 7.2 节只验证了代理模型排在前面的几个候选点。这不足以证明全局最优：代理模型仅在  $8 \times 6$  的稀疏网格上训练，训练点残差 0.030 不能约束网格之外的误差，也排除不掉“代理模型根本没看见的更便宜的可行点”。本节用单调性明确已覆盖范围，并保留未形成严格证书的区段。

**审计原理。** 记待证成本  $C^* = 9.0252$  元。要证明它最优，只需说明所有成本低于  $C^*$  的整数点都不可行。对固定的  $N_A$ ，成本低于  $C^*$  等价于  $N_B \leq N_B^{\max}(N_A) = [(C^* - c_A N_A)/c_B] - 1$ 。由  $P$  对  $N_B$  单调，只要  $P(N_A, N_B^{\max}(N_A)) < 0.90$ ，该  $N_A$

下所有更便宜的点一并被排除。再取网格  $a_1 < a_2$ ，任意落在区间内且成本低于  $C^*$  的点都被”角点”  $(a_2, N_B^{\max}(a_1))$  按分量支配，故一次仿真可排除整条区间。判据取 Wilson 上界  $< 0.90$ ，把蒙特卡洛误差算在不利的一侧。

**第一步：角点排除。**以步长 24 覆盖  $N_A \in [0, 608]$  共 26 个区间，其中 20 个被角点判据直接排除，最松的一个上界也只有 0.8803。这一步严格排除了所有  $N_A \leq 480$  的更便宜点。剩余 6 个区间 ( $N_A \in [480, 608]$ ) 角点界过松——步长 24 内预算允许  $N_B$  多出约  $24c_A/c_B \approx 213$  颗，仅这一项就足以把上界抬过 0.90，因此角点判据在最优解附近必然失效。这不是缺陷而是该判据的适用边界：它是廉价的充分条件，不是紧的条件。

**第二步：预算线抽样复核。**对未排除区段改在等成本线上每隔 16 列取一个点——那里预算买不到任何余量， $N_B$  恰好取到  $N_B^{\max}(N_A)$ 。这种计算只排除表中被检查的列及其分量支配点，不能把相邻 15 个整数列自动视为已经覆盖：

表 11 预算线上的抽样审计

| $N_A$      | $N_B^{\max}$ | 成本 / 元        | $\hat{P}$     | 95% 区间                  | $T$          | 判定   |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|------|
| 480        | 1134         | 9.0252        | 0.8184        | (0.8028, 0.8330)        | 2500         | 排除   |
| 496        | 992          | 9.0247        | 0.8360        | (0.8211, 0.8500)        | 2500         | 排除   |
| 512        | 850          | 9.0243        | 0.8464        | (0.8319, 0.8600)        | 2500         | 排除   |
| 528        | 708          | 9.0239        | 0.8668        | (0.8531, 0.8796)        | 2500         | 排除   |
| 544        | 566          | 9.0235        | 0.8812        | (0.8680, 0.8933)        | 2500         | 排除   |
| 560        | 425          | 9.0247        | 0.8700        | (0.8563, 0.8826)        | 2500         | 排除   |
| 576        | 283          | 9.0243        | <b>0.8954</b> | (0.8911, 0.8996)        | <b>20000</b> | 排除   |
| <b>592</b> | <b>141</b>   | <b>9.0239</b> | <b>0.9003</b> | <b>(0.8961, 0.9044)</b> | <b>20000</b> | 无法判定 |

**第三步：擦边点必须单独加样本。**最后两行的样本量与前六行不同，这一步是必要的而不是修饰。在  $T = 2500$  下，(576, 283) 的 Wilson 上界是 0.8994，只比 0.90 低 0.0006——名义上”已排除”，实则该判定完全落在噪声里。把它加到  $T = 20000$  后点估计从 **0.8876 升到 0.8954**，可见  $T = 2500$  的那次是低估；所幸上界 0.8996

仍在 0.90 之下，排除成立，但余量只剩 0.0004。这个例子说明：在贴着约束的地方，2500 次试验判读的是抽样噪声而非结论，第 8.3 节据此把擦边点的样本量单独定到  $T = 20000$ 。

把表 11 画成图 10 后，证据链一眼可读：多数蓝色点的 Wilson 区间整体压在 0.90 之下，只有最右侧 (592, 141) 的区间被 0.90 穿过。菱形标记是加到  $T = 20000$  的两点，它们的区间明显更窄——这正是加样本换来的分辨力。




图 10 预算线上抽样审计： $P$  的点估计与 Wilson 区间

**结论：现有审计不能给出成本下界。** (592, 141) 即使在  $T = 20000$  下仍给出  $\hat{P} = 0.9003$ 、区间 (0.8961, 0.9044) 横跨 0.90——它的可行性无法判定。更直接的反例是阶段 C 已计算的 (604, 0)：成本 8.9658 元、点估计 0.8943，但 Wilson 上界 0.9019 高于 0.90，按本节预先声明的保守判据不能排除。此外，(600, 70)、(592, 140) 等更便宜预算线点没有计算。故第 7.2 节的结论应当收紧为：

角点判据已严格排除所有  $N_A \leq 480$  的更便宜点；预算线抽样另排除了表 11 中若干列。 $N_A \in [481, 607]$  尚未逐列形成完整证书，因而**不能声称 9.0239 元是成本下界，也不能声称所有更便宜整数点均已排除。**(608, 0) **是可推荐的方案**——它是当前已验证候选中成本最低且可行性被**确认**的点 ( $T = 6000$  下  $\hat{P} = 0.9130$ ，Wilson 下界 0.9056 已高于 0.90)；而 (592, 141) 与 (604, 0) 等更便宜点尚无法判定。若需证明全局最优，必须对未决整数列给出无缝覆盖的角点证书或逐列计算。

第 8.2 节的盈亏平衡分析仍可作为局部价格敏感性描述，但它依赖当前球边界近似与近阈值拟合，不能替代上面的全局覆盖证书。

**工程含义.** 数学上的全局最优目前未被证明，但工程上仍可推荐 (608, 0)：单一材料、配料简单，且在已检查的低成本候选中，它能给出明确的可行性证据。若生产上

对失效风险更敏感，还应按第 6.2 节的双侧界取  $\varphi = 0.89\%$  (630 根)，把球柱体近似的几何不确定性也算进裕量。

## 八、模型检验、灵敏度与稳健性

### 8.1 几何内核的独立校验

论文全部结论建立在两个原语上：线段最短距离与边界截断。这两个错了，后面所有概率都是错的，而且错得很隐蔽。因此在跑任何仿真之前先把它们钉死 (src/validate.py, 全部通过)：

表 12 几何内核校验

| 编号 | 检验内容                            | 结果                                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------|
| T1 | 线段最短距离解析解 vs 900×900 暴力采样       | 最大超出量 $2.3 \times 10^{-13}$ nm                 |
| T2 | 题面边界截断图例的算例逐坐标复核                | 越界段 (5000, 6000) → (−5000, −4000)，与题面的边界截断图例一致 |
| T3 | <b>附件往返测试</b> ：把碎片还原为母介质轴线后重新截断 | 组 1/2/3 共 <b>334/334</b> 根完整介质逐坐标一致            |
| T4 | 球柱体近似（假设 A1）的影响                 | 临界接触中受端帽形状影响者约 3.3%                            |
| T5 | 导通判定逻辑（贯通/断开/1 nm 间隙/单边/碎片开关）   | 5 项全部符合预期                                      |
| T6 | 分块加速的接触检索 vs 朴素两两比较             | 三种规模下 <b>逐位一致</b>                              |

T3 最有分量：它同时验证了截断实现、周期盒尺寸判断和碎片还原三件事。若第 2.2 节对组 1、组 2 周期盒的判断有误，T3 不可能对 29 根介质逐坐标复现。

### 8.2 灵敏度分析

全部固定在  $\varphi = 0.70\%$  ( $N_A = 495$ ) —— 渗流跃变最陡的位置，对任何扰动都最敏感。

**S1 导通判据阈值  $\delta$** .  $\delta = 1.8$  nm 是题目给定的，扫描它是为了说明结论不是卡在阈值的某个巧合上 ( $T = 2000$ ):

表 13 导通概率对判据阈值的敏感性



|               |        |        |               |        |        |
|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| $\delta$ / nm | 0.90   | 1.35   | <b>1.80</b>   | 2.25   | 2.70   |
| $\hat{P}$     | 0.4625 | 0.4795 | <b>0.4940</b> | 0.5075 | 0.5185 |

$\delta$  在  $\pm 50\%$  范围内变动，导通概率只在 0.463–0.519 之间移动，极差 0.056。这是合理的： $\delta = 1.8$  nm 相对介质尺度（ $r = 30$ 、 $h = 5000$ ）小两到三个数量级，它只微调”接触”的判定边界，不改变团簇结构。

这里的  $\delta = 1.80$  nm 行用  $T = 2000$  得 0.4940（区间 0.4721–0.5159）。它与第 5.2 节 solve\_p2.py 的  $T = 8000$  结果 0.4911 使用同一个默认种子，且前 2000 次属于 8000 次中的嵌套子样本，因此只能视为同随机流下的配对一致性检查，**不是独立复核**。真正的独立种子复核见第 6.2、8.3 节和 p4\_marginal\_recheck.py。

**S2 建模口径**. 同一体积分数下，把各条口径分别换掉（ $T = 4000$ ）：

表 14 建模口径对导通概率的影响

| 口径                                     | $\hat{P}$     | 95% 置信区间         | 相对基准   |
|----------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| <b>基准</b> ：球面均匀方向<br>+ 碎片各自独立（主<br>口径） | <b>0.4940</b> | (0.4785, 0.5095) | —      |
| 方向改为附件标定的<br>极角均匀分布（灵敏<br>度口径）         | 0.7418        | (0.7280, 0.7551) | +0.248 |
| 碎片粘合为同一导体<br>(已否决)                     | 1.0000        | (0.9990, 1.0000) | +0.506 |

这张表是本文最重要的一张灵敏度表，它给出两条明确结论：

1. **方向分布的影响 (0.248) 是判据阈值影响 (0.056) 的 4.4 倍**。也就是说，本文结论的不确定性几乎全部来自”题面的’方向随机’该怎么读”，而不是来自数值精度或题目给定的物理参数。这也是第 9.2 节把它列为首要局限的原因。注意这 0.248 与口径主次无关：换基准只改变符号，两套口径之间的距离是同一个数。
2. **“碎片粘合”口径把概率从 0.494 顶到 1.0000**（4000 次试验中 4000 次导通）。这正是假设 A2 被否决的量化理由：在该口径下问题二至四全部退化为平凡问题，任何体积分数都必然导通。

**S3 介质 B 的盈亏平衡价**. 问题四的答案是”不掺 B”，但这是**价格**的结论而非几何的结论，因此必须回答：B 便宜到什么程度才值得掺？

取阶段 C 中做过 6000 次试验的近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 作线性拟合，得可行边界斜率

$$g' = \frac{dN_B}{dN_A} = -11.32 \text{ 颗/根}, \quad (7)$$

即每少用 1 根介质 A，需要补约 11.3 颗介质 B 才能守住 90% 的导通概率。代入  $c_B^* = -c_A/g'$  得盈亏平衡单颗成本  $1.311 \times 10^{-3}$  元，换算为单价

$$c_B^*/(V_B/10^9) = 0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3. \quad (8)$$

现价是  $0.05 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ ，比局部盈亏平衡价高 27.8%（等价地，需再降价 21.7%）。这解释了为什么已验证候选中的推荐方案落在  $N_B = 0$ ，但不能据此证明全局最优。此外，介质 B 的 wrap 与 inside 两个口径都不是题面球缺截断的精确实现，概率差约 0.02–0.04；故  $g'$  与  $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$  只应作为当前近似下的局部敏感性估计。

需要说明的是， $N_A > 608$  的区段上  $N_B$  已经取到 0，那里的点是”配足过头”的内点而不是边界点；把它们放进拟合会把斜率压平、把盈亏平衡价抬高，从而错误地得出”现价已接近临界”的结论。本文的拟合只取真正贴着  $P = 0.90$  的点。另可注意：本斜率  $-11.32$  与灵敏度口径下的  $-11.39$  几乎相同——可行边界的斜率对方向分布并不敏感，敏感的是边界的位置。

图 11 把这两件事画在同一量程（0–1）上对照：左图的  $\delta$  扫描几乎是一条水平线，

右图的口径差异则跨越大半个坐标轴。两图刻意不放大纵轴——把 0.056 的变化画进 0.46–0.52 的窄区间会显得陡峭，与”对阈值不敏感”这个结论相反。




图 11 导通概率对判断阈值与建模口径的敏感性

### 8.3 蒙特卡洛收敛性

同一配置 ( $\phi = 0.70\%$ ) 按不同试验次数重复估计，Wilson 区间半宽随  $1/\sqrt{T}$  收窄：

表 15 蒙特卡洛的收敛性

| 试验次数 $T$  | 250    | 500    | 1000   | 2000   | 4000   | 8000   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\hat{P}$ | 0.5400 | 0.5060 | 0.5030 | 0.5025 | 0.5008 | 0.5015 |
| 区间半宽      | 0.0613 | 0.0437 | 0.0309 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0110 |

估计值在  $T \geq 1000$  之后稳定在 0.501–0.503，与问题二用  $T = 8000$  得到的 0.4911 相差 0.010，与区间半宽同量级（两次估计用了不同的随机种子）。注意  $T = 250$  那一格给出 0.5400，比收敛值高 0.039——小样本会明显偏离，这正是第 7.3 节坚持用大样本复核擦边点的理由。图 12 把这两件事分开画：左图是估计值随样本量趋稳的过程，右图在双对数坐标下把区间半宽与  $1/\sqrt{T}$  参考线对照，两者平行，说明误差确实按蒙特卡洛的标准速率收窄，没有出现相关样本导致的收敛变慢。




图 12 蒙特卡洛估计的收敛性

样本量是按**分辨率**需要定的，不是越大越好：问题三要在 0.01% 的体积分数网格上分辨相邻点，相邻点相差约 7 根介质、对应  $\Delta P \approx 0.02$ ，因此取  $T = 4000$ （半宽约 0.015）即可分开，最终答案再用  $T = 12000$  复核；问题四的网格只用于缩小范围，取  $T = 700$  就够，候选点才用  $T = 6000$  直接验证；第 7.3 节审计的区间排除用  $T = 2500$ ，而**贴着 0.90 的擦边点**单独用  $T = 20000$  **复核**——那里半宽必须小于点估计到 0.90 的距离，否则判读的是噪声而不是结论。

#### 8.4 球柱体近似的严格双侧界

假设 A1 给出了  $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ ，因而  $P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+)$ 。两端只差轴长（4940 与 5000 nm），复用同一套内核即可算出（每点  $T = 6000$ ）：

表 16 问题二四档的双侧界

| 体积分数  | 下界 $P(K^-)$ | 上界 $P(K^+)$ | 带宽    |
|-------|-------------|-------------|-------|
| 0.50% | 0.0745      | 0.0887      | 0.014 |
| 0.60% | 0.1992      | 0.2338      | 0.035 |
| 0.70% | 0.4323      | 0.4907      | 0.058 |
| 1.00% | 0.9898      | 0.9935      | 0.004 |

表 17 问题三 0.01% 网格上的双侧界

| 体积分数         | $N_A$      | 下界 $P(K^-)$   | 上界 $P(K^+)$ | 判断                          |
|--------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 0.85%        | 601        | 0.8520        | 0.8882      | 上界都不足 0.90<br>→ <b>必不达标</b> |
| 0.86%        | 608        | 0.8705        | 0.9130      | 夹在两端之间<br>→ 无法判定            |
| 0.88%        | 622        | 0.8993        | 0.9302      | 夹在两端之间<br>→ 无法判定            |
| <b>0.89%</b> | <b>630</b> | <b>0.9202</b> | 0.9450      | 下界已达 0.90<br>→ <b>必达标</b>   |

(0.83%、0.84%、0.87% 三格的完整数值见图 13 与 results/geometry\_bracket.json。)

判读规则来自包含关系：若  $P(K^+) < 0.90$  则真实圆柱必不达标；若  $P(K^-) \geq 0.90$  则必达标。于是真实答案被夹在  $[0.86\%, 0.89\%]$  之内，0.89% 是可证达标的最小网格值。扫描窗口以主口径的答案 0.86% 为中心、两侧各展开 3 格自动构造，不写死——写死的窗口在方向口径改变后会静默扫到错误区间。

图 13 把这张表画成一条”夹逼带”：蓝带的上沿是外界  $P(K^+)$ 、下沿是内界  $P(K^-)$ ，

真实平端面圆柱的概率曲线必定落在带内。 $P = 0.90$  这条横线先在 0.86% 处穿过上沿、再到 0.89% 才穿过下沿，两个交点之间的橙色区段就是答案的不确定区间。




图 13 球柱体近似的严格双侧界与问题三答案的夹逼

这条结论修正了本文早先的表述。原先仅以”体积只差 0.80%、临界接触中约 3.3% 受影响”论证近似可接受，但模型工作在渗流跃变的陡峭段上（第 5.2 节：每 0.10% 体积分数带来约 0.15–0.26 的概率变化），0.03–0.06 的概率带宽足以跨越三个 0.01% 网格。因此”近似影响很小”这一说法不成立，必须改用上面的双侧界给出区间答案。这也说明：在渗流阈值附近，几何近似的量级不能用体积差来衡量，要用它在判定阈值附近造成的概率带宽来衡量。

同时注意  $\varphi = 1.00\%$  处带宽仅 0.004、 $\varphi = 0.50\%$  处仅 0.014——远离跃变段时近似确实无关紧要，带宽在最陡的 0.70% 处放大到 0.058，是随着接近阈值而放大的。

## 九、模型评价与推广

### 9.1 优点

1. 判定内核经过独立校验，而非”看起来对”。尤其是 T3 的附件往返测试，用真实数据把截断规则、周期盒尺寸和碎片还原三件事一次性钉死。
2. 建模口径由数据定，不由猜测定。方向分布、周期盒、碎片口径三条都做了检验；其中方向分布的各向异性若被忽略，问题二的概率会系统性偏低近一半。
3. 问题四利用了单调性这一结构性质，把二维整数搜索严格地降为沿可行边界的一维搜索，并且最终结论由直接仿真验证，代理模型只承担缩小范围的职责。
4. 所有数字可溯源。论文中每个数值都来自 `results/*.json`，由脚本一次跑出。

### 9.2 缺点与局限

1. 方向分布的口径不确定性没有被消除，只是被量化了。题面只说”方向随机”，本文按最少假设取球面均匀为主口径；但附件组 3 的实测分布以  $p = 6.7 \times 10^{-19}$

拒绝球面均匀，且组 3 恰好是  $\varphi = 0.50\%$  的构型而它导通（主口径下概率仅 0.087）。这两条都是对主口径的**反证**，本文如实列出并把附件标定口径的完整结果并列给出，但无法断定组委会的参考答案取哪一套。这是本文最大的不确定来源，其影响远大于所有数值误差之和。

2. **球柱体近似（假设 A1）在端帽附近不精确。** T4 估计临界接触中约 3.3% 受此影响，方向是**略微高估**接触，因而略微高估导通概率。
3. **介质 B 的越界处理是近似的，且两个对照口径都不是题面规则的精确实现。** wrap 把被边界切开的球缺按整球处理；inside 则把球心限制在盒内  $R$  深处，改变了题设的均匀放置域。二者只能量化这一实现选择的敏感度，不能构成真实球缺截断的严格上下界。实测 ( $T = 4000$ ):

表 17-1 介质 B 两种近似越界口径的概率对照

| 配置                      | wrap   | inside | 差值      |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| $N_A = 440, N_B = 1200$ | 0.6723 | 0.7083 | -0.0360 |
| $N_A = 500, N_B = 700$  | 0.7650 | 0.7885 | -0.0235 |

本来预期”整球近似会高估跨接能力”，实际却是 wrap 更低。原因不在端帽近似，而在**有效数密度**：inside 把同样多的球塞进  $(1 - 2R/L)^3 = 88.5\%$  的体积里，内部密度反而更高。两者相差 0.02–0.04，仍比方向口径的影响 (0.255) 小一个量级。推荐方案  $N_B = 0$  本身不含球，因此其可行性不受影响；但混填可行边界、局部斜率与盈亏平衡价都建立在该近似上，不能据此声称问题四的全局最优性。

4. **解析对照只做到量级，不能替代仿真。** 第 5.2 节用排除体积判据给出了独立的阈值估计 ( $\varphi_c \approx 0.777\%$ )。它与主口径同为各向同性，因而可直接对照，差 9%，差异来自本题”棒长恰为盒边一半”的有限尺寸效应 (0.777%→0.705%)；再换成附件标定方向则进一步降到 0.607%。因此它只能用来核对仿真没有系统性跑偏，无法脱离仿真去预测其它几何参数下的阈值。
5. **蒙特卡洛给的是频率而非精确值。** 所有概率都带 Wilson 区间；问题三的答案 0.86% 依赖于 0.85% 与 0.86% 两格能被区分开，本文用  $T = 4000$  与  $T = 12000$  两次独立估计确认了这一点，但若组委会的参考答案用了不同的生成器细节，相邻格的归属仍可能改变。
6. **组 1、组 2 的几何与题面不符**，本文按数据实际几何判定。若组委会本意是  $10000^3$  立方体，则这两组的输入本身有误，需要以官方勘误为准。

9.3 推广

判定内核与题目的具体形状无关：把”球柱体 + 球”换成任意可计算最短距离的凸体，整套流程（截断 → 接触图 → 并查集 → 蒙特卡洛 → 仿真优化）可直接迁移到碳纳米管/石墨烯片复合材料的导电阈值预测、纤维增强材料的逾渗设计等场景。问题四的”单调约束 + 线性成本 ⇒ 最优解在可行边界上”这一论证，对任何”加料只会更容易达标”的配方优化都成立。

十、结论

表 18 四问结论汇总（主口径：球面均匀方向，假设 A4）

| 问题 | 答案                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一  | 组 1 不导通；组 2 导通；组 3 导通                                                                                                                                                                                                      |
| 二  | $\varphi = 0.50\%$ : $P = 0.0874$ ; $0.60\%$ : $0.2325$ ;<br>$0.70\%$ : $0.4911$ ; $1.00\%$ : $0.9940$ （球柱体口径，为上界；下界见表 16）                                                                                                 |
| 三  | 使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数：可证达标值<br>$\varphi = \mathbf{0.89\%}$ （630 根）；球柱体口径下为<br>$0.86\%$ （608 根）。真实值夹在两者之间                                                                                                                 |
| 四  | <b>推荐配比</b> $N_A = 608$ 、 $N_B = 0$ （ $\varphi_A = 0.86\%$ 、<br>$\varphi_B = 0$ ），成本 9.0252 元， $T = 6000$ 下<br>Wilson 下界 0.9056；它是当前已验证候选中<br>成本最低且可行性被确认的方案。审计尚未<br>无缝覆盖 $N_A \in [481, 607]$ ，故不宣称成本下<br>界或全局最优（第 7.3 节） |

三点值得单独指出：

1. **问题一的关键不在判定，而在还原。**附件的一行是边界截断后的碎片而非一根介质；组 1、组 2 的周期盒也不是立方体。不做这一步，三个微构体的体积分数会分别错到 1/100，判定的机理解释也无从谈起。
2. **导通是跃变而非线性响应，且跃变发生在巨团簇形成之前。**体积分数从 0.50% 到 1.00%，主口径导通概率由 0.0874 升到 0.9940，而最大团簇约占 1.7%–24.1% 的碎片（第 5.3 节）。贯通靠的是 2–3 根介质接力的短链，不是吞掉大半介质的巨团簇。工程上这意味着两件事：填充量设计必须留出跃变宽度的余量；本题的阈值也不能直接外推到更大的微构体——盒子变大而介质尺寸不变时，阈值会升高。

3. **问题四给出的是可执行的推荐方案，而不是已证全局最优。**介质 B 在介质稀疏时每元的边际收益高于 A，只是  $P \geq 90\%$  的约束把可行解推到了 A 占优的区段；在当前局部拟合下，B 的单价降到  $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$  以下（现价再降 21.7%）时，边界成本斜率会转而偏向混填。局部盈亏平衡价为  $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ ，但该数依赖介质 B 的边界近似。第 7.3 节只严格覆盖了  $N_A \leq 480$  及若干抽样列，(592, 141) 与 (604, 0) 等更便宜点尚无法判定。因此只报告“推荐配比 (608, 0)、已确认成本 9.0252 元”，不再报告未经证明的成本区间。

全文的最大不确定性不在数值精度，而在方向分布这一建模口径：本文主口径按“题面”方向随机”取球面均匀；若改用附件组 3 标定的极角均匀分布，问题二的四个概率变为  $0.2193 / 0.4798 / 0.7458 / 0.9994$ ，问题三的答案变为 0.78%。两套结果全程并列给出，读者可按对题面的理解自行取用。

### AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码实现与调试、图表版式检查和文字校对，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情》。所用工具与版本只在该声明及详情材料中披露。

**AI 参与位置说明.** 为便于核查，按章节列出 AI 参与的具体环节；未列出的部分由参赛队完成：

| 位置                                            | AI 参与内容                    | 人工主导内容                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 第 2 节、附录 B 的 <code>audit_attachment.py</code> | 编写审计脚本、执行 KS 与 Spearman 检验 | 提出”附件一行可能不是一根介质”的疑问；采纳审计结论 |
| 第 3 节、附录 B 的几何内核                              | 实现边界截断、最短距离与并查集判定并向量化      | 确定球柱体口径、碎片独立口径与硬壁口径        |
| 第 4–8 节的全部数值                                  | 编写求解与校验脚本、执行仿真、整理结果        | 审阅结果合理性与校验设计               |
| 图 1–图 13                                      | 编写绘图脚本、生成图件                | 审阅图表结论与量程设置                |
| 全文文字                                          | 起草与润色                      | 逐句核对与结果文件的一致性              |

核心建模口径（假设 A1–A5，尤其是”截断后碎片各自独立”）由参赛队判定；AI 输出的代码一律运行验证，数值一律与 `results/` 中的结果文件核对。

**本目录说明（非提交稿内容）：**本仓库是赛后复现，不是赛内提交稿；上述声明沿用 CUMCM《人工智能工具使用规定》的二选一句式。若用于正式



提交，须按主办方当年章程核对声明措辞、位置与标注方式，并删去本段说明。

### 参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018: 第 1 章建立数学模型.

[2] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.

[3] 徐钟济. 蒙特卡罗方法 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1985.

[4] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2008: 第 7 章参数估计, 第 8 章假设检验.

[5] 李文春, 沈烈, 孙晋, 郑强, 章明秋. 多壁碳纳米管填充高密度聚乙烯复合材料的导电性和动态流变行为 [J]. 高分子学报, 2006(2): 269-273.

[6] BALBERG I, ANDERSON C H, ALEXANDER S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation[J]. Physical Review B, 1984, 30(7): 3933-3943.

[7] ERICSON C. Real-Time Collision Detection[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005.

### 附录

#### 附录 A 支撑材料文件列表

| 文件                        | 内容                         | 对应论文位置           |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| src/microstructure.py     | 几何与渗流内核                    | 第 3 节            |
| src/load_attachment.py    | 附件读取与母介质还原                 | 第 2.1 节          |
| src/audit_attachment.py   | 数据审计与 KS 检验                | 第 2 节、图 2、图 3    |
| src/validate.py           | 几何内核 6 项校验                 | 第 8.1 节表 12      |
| src/simulate.py           | 蒙特卡洛驱动（并行、Wilson 区间、可复现种子） | 第 5.1 节          |
| src/solve_p1.py           | 问题一判定                      | 第 4 节表 2、图 5     |
| src/solve_p2.py           | 问题二概率估计                    | 第 5 节、图 6        |
| src/solve_p3.py           | 问题三阈值反解                    | 第 6 节            |
| src/solve_p4.py           | 问题四成本优化                    | 第 7 节表 8、表 9、图 8 |
| src/p4_backfill_probes.py | 补记阶段 C 未通过的探测点（同种子可复现）     | 第 7.2 节表 9       |

| 文件                         | 内容                                       | 对应论文位置                |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| src/p4_break_even.py       | 由已验证边界点求边界斜率<br>与介质 B 盈亏平衡价              | 第 8.2 节 S3            |
| src/sensitivity.py         | 灵敏度与收敛性                                  | 第 8.2、8.3 节、图 11、图 12 |
| src/sphere_mode_check.py   | 介质 B 越界处理口径的对照                           | 第 9.2 节               |
| src/theory_check.py        | 排除体积判据、跃变中点、<br>边际效率                     | 第 5.2、7.2 节           |
| src/cluster_stats.py       | 最大团簇占比（渗流序参量）                            | 第 5.3 节、图 7           |
| src/geometry_bracket.py    | 球柱体近似的严格上下界<br>(内接/外接球柱体)                | 第 8.4 节表 16、表 17      |
| src/p4_global_audit.py     | 预算线角点审计与覆盖范围<br>证书                       | 第 7.3 节表 11           |
| src/p4_marginal_recheck.py | 预算线上擦边点的大样本复<br>核 ( $T = 20000$ , 独立种子)  | 第 7.3 节               |
| src/make_results_bundle.py | 合并结果文件并装配附录 B<br>源程序                     | 附录 B                  |
| src/paper_figures.py       | 全部正文图片                                   | 图 1–图 13              |
| results/*.json             | 论文中每个数字的出处                               | 全文                    |
| figures_paper/图注清单.md      | 图注与生成脚本对照                                | 全文                    |
| AI 工具使用详情.pdf              | AI 工具使用详情（工具与版<br>本、用途环节、使用过程、采<br>纳与核验） | AI 工具使用声明             |

## 附录 B 完整可运行源程序

本附录由 src/make\_results\_bundle.py 从 src/ 直接装配，与实际运行的代码逐字一致。运行顺序见附录 A 之后的说明。依赖 Python 3.11 与 numpy / scipy / matplotlib / openpyxl。

### src/microstructure.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 微结构导电仿真的几何与渗流内核。
```

本模块只做三件事，不涉及任何题目分支逻辑：

1. **\*\* 边界截断 \*\***: 把一根越界的介质按题目给定的规则平移回微构体，得到若干碎片；
2. **\*\* 接触判定 \*\***: 两个介质（或介质与带电面）之间的最短表面距离是否不超过  $1.8\text{ nm}$ ；
3. **\*\* 导通判定 \*\***: 并查集把接触关系连成连通块，判断是否存在连接左右带电面的通路。

几何约定

```

-----
介质 A 建模为 ** 球柱体 (spherocylinder / capsule) **: 半径  $r=30\text{ nm}$  的圆柱两端各加一个
半球帽。这样两个介质 A 的表面最短距离就精确等于两条轴线段的最短距离减去  $2r$ ,
判定可以完全向量化。题目里的介质 A 是平端面直圆柱, 与球柱体的差别只出现在
端面附近, 且体积仅相差  $(4/3)r^3 / (r^2h) = 4r/(3h) = 0.8\%$ 。
`validate.py` 里量化了这一近似对导通判定的影响。

介质 B 是半径  $200\text{ nm}$  的正球体, 本身就是球, 无需近似。
"""

from __future__ import annotations

import numpy as np

# ----- 物理常数

EDGE = 10000.0          # 微构体边长 (nm)
R_A = 30.0              # 介质 A 底面半径 (nm)
H_A = 5000.0           # 介质 A 高 (nm)
R_B = 200.0            # 介质 B 半径 (nm)
GAP = 1.8              # 导通判定的最大表面间距 (nm)

V_BOX = EDGE ** 3          #  $1.0e12\text{ nm}^3$ 
V_A = np.pi * R_A ** 2 * H_A #  $1.41372e7\text{ nm}^3$ 
V_B = 4.0 / 3.0 * np.pi * R_B ** 3 #  $3.35103e7\text{ nm}^3$ 

# 成本: 介质 A  $1.05\text{ 元}/\text{m}^3$ , 介质 B  $0.05\text{ 元}/\text{m}^3$ ;  $1\text{ m}^3 = 1e9\text{ nm}^3$ 
COST_A = 1.05 * V_A / 1e9      # 元 / 根
COST_B = 0.05 * V_B / 1e9      # 元 / 颖

# ----- 边界截断

def wrap_segment(p: np.ndarray, q: np.ndarray, box: np.ndarray) -> list[tuple[np.ndarray, np.ndarray]]:
    """ 把轴线段  $p \rightarrow q$  按边界截断规则折回盒子, 返回若干条完全位于盒内的子段。

    做法: 把线段参数化为  $t \in [0, 1]$ , 在每个坐标轴上求出它穿越周期格点边界的所有  $t$ ,
    以这些  $t$  为断点切段; 每一小段整体位于同一个周期像里, 平移回来即可。
    该过程对轴线与端面平移规则等价, 并且天然支持多次平移。柱体径向越界的薄层
    (最厚  $R_A$ ) 未在这里做实体级精确切分, 相关几何误差另由双侧界量化。
    """

    half = box / 2.0
    d = q - p
    ts = [0.0, 1.0]
    for j in range(3):
        if abs(d[j]) < 1e-12:
            continue
        # 穿越平面  $x_j = \text{half}_j + k \cdot \text{box}_j$ 
        k_lo = np.floor((min(p[j], q[j]) - half[j]) / box[j])
        k_hi = np.ceil((max(p[j], q[j]) - half[j]) / box[j])
        for k in range(int(k_lo), int(k_hi) + 1):
            plane = half[j] + k * box[j]
            t = (plane - p[j]) / d[j]
            if 1e-12 < t < 1 - 1e-12:
                ts.append(float(t))
    ts = sorted(set(ts))

```

```

out: list[tuple[np.ndarray, np.ndarray]] = []
for t0, t1 in zip(ts[:-1], ts[1:]):
    if t1 - t0 < 1e-12:
        continue
    a = p + t0 * d
    b = p + t1 * d
    mid = 0.5 * (a + b)
    shift = np.round(mid / box) * box          # 该子段所在周期像的偏移
    seg_a, seg_b = a - shift, b - shift
    # 数值上把端点压回盒内, 避免  $\pm 1e-12$  的溢出
    np.clip(seg_a, -half, half, out=seg_a)
    np.clip(seg_b, -half, half, out=seg_b)
    out.append((seg_a, seg_b))
return out

# ----- 距离计算

def seg_seg_dist(p1: np.ndarray, q1: np.ndarray, p2: np.ndarray, q2: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """ 成对线段最短距离, 全向量化。

    p1/q1 形状 (n,1,3), p2/q2 形状 (1,m,3) 时返回 (n,m)。
    算法是 Ericson 《Real-Time Collision Detection》的 ClosestPtSegmentSegment,
    分支用 np.where 展开; 退化 (零长) 线段按点处理。
    """
    d1 = q1 - p1
    d2 = q2 - p2
    r = p1 - p2

    a = np.sum(d1 * d1, axis=-1)
    e = np.sum(d2 * d2, axis=-1)
    f = np.sum(d2 * r, axis=-1)
    c = np.sum(d1 * r, axis=-1)
    b = np.sum(d1 * d2, axis=-1)

    eps = 1e-12
    a_safe = np.maximum(a, eps)
    e_safe = np.maximum(e, eps)

    denom = a * e - b * b
    s = np.where(denom > eps, (b * f - c * e) / np.where(denom > eps, denom, 1.0), 0.0)
    s = np.clip(s, 0.0, 1.0)

    t = (b * s + f) / e_safe

    # t 越界时钳位并回代求 s
    s_lo = np.clip(-c / a_safe, 0.0, 1.0)
    s_hi = np.clip((b - c) / a_safe, 0.0, 1.0)
    s = np.where(t < 0.0, s_lo, np.where(t > 1.0, s_hi, s))
    t = np.clip(t, 0.0, 1.0)

    # 退化线段
    s = np.where(a <= eps, 0.0, s)
    t = np.where(e <= eps, 0.0, np.where(a <= eps, np.clip(f / e_safe, 0.0, 1.0), t))

    diff = r + s[..., None] * d1 - t[..., None] * d2
    return np.sqrt(np.maximum(np.sum(diff * diff, axis=-1), 0.0))

```

```
def contact_pairs(p: np.ndarray, q: np.ndarray, thresh: float, block: int = 256) -> np.ndarray:
    """ 返回所有轴线距离 thresh 的线段对下标 (k,2)。 """
```

分块 + 轴对齐包围盒预筛。朴素写法要一次性开出  $M^2$  的十几个临时数组，  
 $M1300$  时光是分配和读写就占了九成时间；分块后临时数组常驻缓存，  
 实测在  $\sim 1\%$  规模上快 6 倍以上，结果与朴素写法逐位相同 (*validate.py T6*)。  
 """

```
m = len(p)
lo = np.minimum(p, q) - thresh
hi = np.maximum(p, q)
out: list[np.ndarray] = []
for s in range(0, m, block):
    e = min(s + block, m)
    # 只与下标更大的比较，避免重复
    cand = np.nonzero(np.all(lo[None, s:e, :] <= hi[s:, None, :], axis=-1)
                      & np.all(lo[s:, None, :] <= hi[None, s:e, :], axis=-1))
    rows = cand[0] + s          # 全局下标 j
    cols = cand[1] + s          # 全局下标 i
    keep = rows > cols
    rows, cols = rows[keep], cols[keep]
    if rows.size == 0:
        continue
    d = seg_seg_dist(p[cols], q[cols], p[rows], q[rows])
    hit = d <= thresh
    if np.any(hit):
        out.append(np.stack([cols[hit], rows[hit]], axis=1))
return np.concatenate(out) if out else np.zeros((0, 2), dtype=int)
```

```
def point_seg_dist(pts: np.ndarray, p: np.ndarray, q: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """ 点到线段的距离。 pts (n,1,3), p/q (1,m,3) -> (n,m)。 """
    d = q - p
    w = pts - p
    dd = np.maximum(np.sum(d * d, axis=-1), 1e-12)
    t = np.clip(np.sum(w * d, axis=-1) / dd, 0.0, 1.0)
    diff = w - t[None, :, None] * d
    return np.sqrt(np.maximum(np.sum(diff * diff, axis=-1), 0.0))
```

# ----- 并查集

```
class DSU:
    __slots__ = ("parent",)

    def __init__(self, n: int) -> None:
        self.parent = list(range(n))

    def find(self, x: int) -> int:
        p = self.parent
        while p[x] != x:
            p[x] = p[p[x]]
            x = p[x]
        return x

    def union(self, x: int, y: int) -> None:
```

```

        rx, ry = self.find(x), self.find(y)
        if rx != ry:
            self.parent[ry] = rx

# ----- 生成配置

# 全文的方向分布口径集中在这两个常量上，改口径只需改这里。
#
# 主口径取 ** 球面均匀 **：题面对问题二至四只说“方向随机”，未指定分布，
# 球面均匀是这句话的最少假设读法。
# 对照口径取附件标定的极角均匀分布：附件组 3 的 354 根母介质以
# KS 检验  $p=6.7e-19$  拒绝球面均匀、 $p=0.73$  不拒绝极角均匀（第 2.4 节）。
# 这一条只作为灵敏度分析出现——它刻画的是附件的生成过程，
# 而题面并未说问题二至四必须沿用同一过程。
PRIMARY_ORIENTATION = "isotropic"
CONTROL_ORIENTATION = "polar_uniform"

def sample_orientations(n: int, rng: np.random.Generator,
                       mode: str = PRIMARY_ORIENTATION) -> np.ndarray:
    """ 生成  $n$  个单位方向向量。

    mode="isotropic" : 球面均匀，即  $|\mathbf{u}_x| \sim U(0,1)$ 。这是“任意方向、不考虑重力”
        最自然的物理读法。
    mode="polar_uniform" :  $\sim U(0,1)$ 、 $\sim U(0,2)$ ，以 ** $X$  轴（带电面法向）** 为极轴，
         $\mathbf{u} = (\cos, \sin \cos, \sin \sin)$ 。这是附件数据实际服从的分布：
        对组 3 的 354 根母介质做 KS 检验，各向同性被拒绝 ( $D=0.243$ ,
         $p=6.7e-19$ )，本分布不被拒绝 ( $D=0.036$ ,  $p=0.73$ )。
        它在两极堆积，使介质明显偏向带电面法向，从而显著提高导电概率。

    """
    if mode == "isotropic":
        u = rng.normal(size=(n, 3))
        return u / np.linalg.norm(u, axis=1, keepdims=True)
    if mode == "polar_uniform":
        theta = rng.uniform(0.0, np.pi, n)
        phi = rng.uniform(0.0, 2 * np.pi, n)
        s = np.sin(theta)
        return np.stack([np.cos(theta), s * np.cos(phi), s * np.sin(phi)], axis=1)
    raise ValueError(f"未知方向分布: {mode}")

def sample_rods(n: int, rng: np.random.Generator, box: np.ndarray,
                length: float = H_A,
                orientation: str = PRIMARY_ORIENTATION) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
    """ 随机生成  $n$  根介质  $A$  并做边界截断。

    中心在盒内均匀；方向分布见 ``sample_orientations``。
    返回碎片起点、终点，以及每个碎片所属的母介质编号。
    """
    centers = (rng.random((n, 3)) - 0.5) * box
    u = sample_orientations(n, rng, orientation)
    p = centers - 0.5 * length * u
    q = centers + 0.5 * length * u

    starts: list[np.ndarray] = []
    ends: list[np.ndarray] = []

```

```

owner: list[int] = []
for i in range(n):
    for a, b in wrap_segment(p[i], q[i], box):
        starts.append(a)
        ends.append(b)
        owner.append(i)
if not starts:
    empty = np.zeros((0, 3))
    return empty, empty, np.zeros(0, dtype=int)
return np.array(starts), np.array(ends), np.array(owner, dtype=int)

def sample_spheres(n: int, rng: np.random.Generator, box: np.ndarray,
                  mode: str = "wrap") -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """ 随机生成  $n$  颗介质  $B$ 。

    mode="wrap" : 中心在盒内均匀, 越界部分按截断规则折回, 碎片以其所在周期像的
                  球心表示 (碎片是球与盒的交, 用整球近似, 只在距壁 200 nm 内有偏差);
    mode="inside" : 把球心限制在  $[-(L/2-R), L/2-R]$ , 保证整颗球都在盒内, 不产生碎片。
    两种取法在灵敏度分析里对比。
    """
    if mode == "inside":
        c = (rng.random((n, 3)) - 0.5) * (box - 2 * R_B)
        return c, np.arange(n)

    c = (rng.random((n, 3)) - 0.5) * box
    half = box / 2.0
    centers: list[np.ndarray] = []
    owner: list[int] = []
    for i in range(n):
        # 每个越界方向都产生一个镜像碎片
        offs = [np.zeros(3)]
        for j in range(3):
            if c[i, j] + R_B > half[j]:
                offs = offs + [o + np.eye(3)[j] * -box[j] for o in offs]
            elif c[i, j] - R_B < -half[j]:
                offs = offs + [o + np.eye(3)[j] * box[j] for o in offs]
        for o in offs:
            centers.append(c[i] + o)
            owner.append(i)
    return np.array(centers), np.array(owner, dtype=int)

# ----- 导电判定

def percolates(seg_p: np.ndarray, seg_q: np.ndarray,
              sph_c: np.ndarray | None = None,
              owner_rod: np.ndarray | None = None,
              owner_sph: np.ndarray | None = None,
              bond_fragments: bool = False,
              edge: float = EDGE) -> bool:
    """ 判断微构体是否导电 (左右带电面之间存在导电通路)。

    bond_fragments=False (默认): 边界截断产生的每个碎片是独立导体;
    bond_fragments=True : 同一根母介质的所有碎片电学上视为一体 (灵敏度对照)。
    """
    half = edge / 2.0

```

```

n_rod = len(seg_p)
n_sph = 0 if sph_c is None else len(sph_c)
n = n_rod + n_sph
if n == 0:
    return False

dsu = DSU(n + 2)
LEFT, RIGHT = n, n + 1

# --- 介质与带电面
if n_rod:
    lo = np.minimum(seg_p[:, 0], seg_q[:, 0]) - R_A
    hi = np.maximum(seg_p[:, 0], seg_q[:, 0]) + R_A
    for i in np.nonzero(lo <= -half + GAP)[0]:
        dsu.union(LEFT, int(i))
    for i in np.nonzero(hi >= half - GAP)[0]:
        dsu.union(RIGHT, int(i))
if n_sph:
    for i in np.nonzero(sph_c[:, 0] - R_B <= -half + GAP)[0]:
        dsu.union(LEFT, n_rod + int(i))
    for i in np.nonzero(sph_c[:, 0] + R_B >= half - GAP)[0]:
        dsu.union(RIGHT, n_rod + int(i))

# --- 棒-棒
if n_rod > 1:
    for a, b in contact_pairs(seg_p, seg_q, 2 * R_A + GAP):
        dsu.union(int(a), int(b))

# --- 球-球 与 球-棒 (介质 B 数量可达上万, 用 KD 树做邻域检索)
if n_sph:
    from scipy.spatial import cKDTree
    tree = cKDTree(sph_c)
    if n_sph > 1:
        for a, b in tree.query_pairs(2 * R_B + GAP, output_type="ndarray"):
            dsu.union(n_rod + int(a), n_rod + int(b))
if n_rod:
    # 沿每根碎片轴线按 STEP 采样, 查半径 = 接触半径 + 半个采样步长,
    # 保证不漏掉任何真实接触; 再用精确的点-线段距离过滤候选。
    reach = R_A + R_B + GAP
    step = 200.0
    samples, tags = [], []
    for i in range(n_rod):
        a, b = seg_p[i], seg_q[i]
        L = float(np.linalg.norm(b - a))
        k = max(2, int(np.ceil(L / step)) + 1)
        ts = np.linspace(0.0, 1.0, k)[1:, None]
        samples.append(a + ts * (b - a))
        tags.append(np.full(k, i, dtype=int))
    pts = np.concatenate(samples)
    tags = np.concatenate(tags)
    radius = reach + step / 2.0 + 1e-9
    for pt_idx, sph_list in enumerate(tree.query_ball_point(pts, radius)):
        if not sph_list:
            continue
        rod = int(tags[pt_idx])
        cand = np.asarray(sph_list, dtype=int)
        d = point_seg_dist(sph_c[cand][:, None, :], None, :),

```



```

        seg_p[rod][None, None, :], seg_q[rod][None, None, :]][:, 0]
    for s in cand[d <= reach]:
        dsu.union(n_rod + int(s), rod)

# --- 灵敏度对照: 同母介质的碎片粘合
if bond_fragments:
    for owner, base, cnt in ((owner_rod, 0, n_rod), (owner_sph, n_rod, n_sph)):
        if owner is None or cnt == 0:
            continue
        first: dict[int, int] = {}
        for idx in range(cnt):
            o = int(owner[idx])
            if o in first:
                dsu.union(first[o], base + idx)
            else:
                first[o] = base + idx

return dsu.find(LEFT) == dsu.find(RIGHT)

def n_rods_for_fraction(phi: float) -> int:
    """ 体积分数 -> 介质 A 根数 (题目要求四舍五入)。 """
    return int(round(phi * V_BOX / V_A))

```

## src/load\_attachment.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 读取附件 xlsx, 并把 " 碎片 " 还原成母介质 A。

附件每一行不是一根完整的介质 A, 而是边界截断之后的一个 ** 碎片 **:
组 3 有 535 行, 但按轴向分组后只有 354 个不同方向, 正好对应 354 根介质 A
(体积分数 0.50%)。数据审计 (见 audit_attachment.py) 还发现附件系统性地
丢弃了长度小于约 500 nm 的短碎片, 因此各组碎片总长略小于 根数 × 5000。
"""

from __future__ import annotations

import math
from collections import defaultdict
from pathlib import Path

import numpy as np
import openpyxl

from microstructure import EDGE

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
ATTACHMENT = ROOT.parent / "01_ 题目与附件" / " 附件.xlsx"

# 组 1、组 2 的 y、z 坐标在 ±500 处发生周期回绕 (见 audit_attachment.py),
# 说明这两个微构体的截面是 1000×1000 nm, 只有组 3 是题面描述的 10000 立方体。
GROUP_BOX = {
    " 组 1": np.array([EDGE, 1000.0, 1000.0]),
    " 组 2": np.array([EDGE, 1000.0, 1000.0]),
    " 组 3": np.array([EDGE, EDGE, EDGE]),
}

```

```

def load_pieces(path: Path | None = None) -> dict[str, np.ndarray]:
    """ 返回 {组名: (n,6) 数组}, 每行是一个碎片的两个轴端点。"""
    wb = openpyxl.load_workbook(path or ATTACHMENT, read_only=True, data_only=True)
    out: dict[str, np.ndarray] = {}
    for name in wb.sheetnames:
        rows = [r for r in wb[name].iter_rows(values_only=True)][2:]
        vals = [[float(v) for v in r[:6]] for r in rows if r[0] is not None]
        out[name] = np.array(vals)
    return out

def _canonical_dir(p: np.ndarray, q: np.ndarray) -> tuple:
    d = q - p
    d = d / np.linalg.norm(d)
    if d[0] < 0 or (d[0] == 0 and d[1] < 0):
        d = -d
    return tuple(np.round(d, 7))

def group_by_medium(pieces: np.ndarray) -> list[list[int]]:
    """ 按轴向把碎片归到母介质。同一根介质的所有碎片方向完全相同。"""
    groups: dict[tuple, list[int]] = defaultdict(list)
    for i, row in enumerate(pieces):
        groups[_canonical_dir(row[:3], row[3:])].append(i)
    return list(groups.values())

def chain_pieces(pieces: np.ndarray, idx: list[int], box: np.ndarray) -> list[int]:
    """ 把一根母介质的碎片按首尾相接顺序排好 (用于还原未截断的轴线段)。"""
    half = box / 2.0

    def on_boundary(pt):
        return [j for j in range(3) if abs(abs(pt[j]) - half[j]) < 1e-6]

    succ, pred = {}, {}
    for i in idx:
        q = pieces[i][3:]
        for j in on_boundary(q):
            tgt = q.copy()
            tgt[j] = -q[j]
            for k in idx:
                if k != i and np.allclose(pieces[k][:3], tgt, atol=1e-6):
                    succ[i], pred[k] = k, i
    heads = [i for i in idx if i not in pred]
    order = []
    for h in heads:
        cur = h
        while cur is not None and cur not in order:
            order.append(cur)
            cur = succ.get(cur)
    for i in idx:
        # 兜底: 链断裂时也不丢碎片
        if i not in order:
            order.append(i)
    return order

```

```

def reconstruct_axis(pieces: np.ndarray, idx: list[int], box: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray,
↳ float]:
    """ 还原母介质未经截断的轴线段 (起点、终点、已知总长)。 """
    order = chain_pieces(pieces, idx, box)
    start = pieces[order[0]][3:].copy()
    total = sum(float(np.linalg.norm(pieces[i][3:] - pieces[i][3:])) for i in order)
    d = pieces[order[0]][3:] - pieces[order[0]][3:]
    u = d / np.linalg.norm(d)
    return start, start + total * u, total

def summarize(path: Path | None = None) -> dict[str, dict]:
    """ 每组的碎片数、母介质数、总长与体积分数。 """
    data = load_pieces(path)
    out = {}
    for name, pieces in data.items():
        box = GROUP_BOX[name]
        media = group_by_medium(pieces)
        lens = [float(np.linalg.norm(r[3:] - r[3:])) for r in pieces]
        out[name] = {
            "n_pieces": len(pieces),
            "n_media": len(media),
            "total_axis_length": sum(lens),
            "implied_media_by_length": sum(lens) / 5000.0,
            "box": box.tolist(),
            "missing_length": len(media) * 5000.0 - sum(lens),
        }
    return out

if __name__ == "__main__":
    import json
    print(json.dumps(summarize(), ensure_ascii=False, indent=2))

```

## src/simulate.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 蒙特卡洛导通概率估计 (可复现、并行)。
```

一次 " 试验 " = 随机生成一个配置 -> 边界截断 -> 建接触图 -> 判导通。

导通概率就是伯努利参数  $p$ , 用 *Wilson* 区间给置信区间 (样本比例接近 0 或 1 时, 正态近似的  $p \pm 1.96 \cdot se$  会给出越界的区间, *Wilson* 不会)。

所有随机性来自一个 *SeedSequence*, 并固定分成 8 条随机流; *worker* 只负责调度, 不参与随机流的生成。因此在 *numpy* 与算法版本相同的前提下, 改变并行度仍可逐位复现。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import math
```

```
import os
```

```
from dataclasses import dataclass, asdict
```

```
from multiprocessing import Pool
```

```
import numpy as np
```

```
from microstructure import (EDGE, H_A, V_A, V_B, V_BOX, COST_A, COST_B,
```

```

PRIMARY_ORIENTATION, percolates, sample_rods,
sample_spheres)

BOX = np.full(3, EDGE)
N_RANDOM_STREAMS = 8

@dataclass(frozen=True)
class Config:
    n_a: int
    n_b: int = 0
    orientation: str = PRIMARY_ORIENTATION
    sphere_mode: str = "wrap"
    bond_fragments: bool = False
    # 介质 A 的轴长。默认 5000 即题给圆柱; geometry_bracket.py 用 5000-2r 得到
    # 内接球柱体, 从而给出真实平端面圆柱的严格下界。
    rod_length: float = H_A

    @property
    def phi_a(self) -> float:
        return self.n_a * V_A / V_BOX

    @property
    def phi_b(self) -> float:
        return self.n_b * V_B / V_BOX

    @property
    def cost(self) -> float:
        return self.n_a * COST_A + self.n_b * COST_B

def _run_chunk(args) -> int:
    cfg_dict, seed_state, n_trials = args
    cfg = Config(**cfg_dict)
    rng = np.random.default_rng(seed_state)
    hits = 0
    for _ in range(n_trials):
        sp, sq, own_r = sample_rods(cfg.n_a, rng, BOX, length=cfg.rod_length,
                                    orientation=cfg.orientation)

        sc = own_s = None
        if cfg.n_b:
            sc, own_s = sample_spheres(cfg.n_b, rng, BOX, mode=cfg.sphere_mode)
        hits += bool(percolates(sp, sq, sph_c=sc, owner_rod=own_r, owner_sph=own_s,
                                bond_fragments=cfg.bond_fragments))

    return hits

def wilson(hits: int, n: int, z: float = 1.959963985) -> tuple[float, float]:
    if n == 0:
        return (0.0, 1.0)
    p = hits / n
    d = 1 + z * z / n
    c = p + z * z / (2 * n)
    h = z * math.sqrt(p * (1 - p) / n + z * z / (4 * n * n))
    return ((c - h) / d, (c + h) / d)

```

```

def estimate_p(cfg: Config, trials: int, seed: int = 20260810,
              workers: int | None = None) -> dict:
    """ 返回 {p, lo, hi, hits, trials, ...}。 """
    if trials <= 0:
        raise ValueError("trials 必须为正整数")
    workers = max(1, workers or min(os.cpu_count() or 1, N_RANDOM_STREAMS))
    # 随机流数固定, 不随 workers 或机器核数变化。这样默认 8 核运行与历史结果完全一致,
    # 1/2/4/8 个 worker 只是以不同并行度调度同一组 jobs。
    n_chunks = min(N_RANDOM_STREAMS, trials)
    base = trials // n_chunks
    sizes = [base + (1 if i < trials - base * n_chunks else 0) for i in range(n_chunks)]
    sizes = [s for s in sizes if s > 0]
    seeds = np.random.SeedSequence(seed).spawn(len(sizes))
    jobs = [(asdict(cfg), s, k) for s, k in zip(seeds, sizes)]

    if len(jobs) == 1:
        hits = _run_chunk(jobs[0])
    else:
        with Pool(min(workers, len(jobs))) as pool:
            hits = sum(pool.map(_run_chunk, jobs))

    lo, hi = wilson(hits, trials)
    return {
        "n_a": cfg.n_a, "n_b": cfg.n_b,
        "phi_a": cfg.phi_a, "phi_b": cfg.phi_b,
        "orientation": cfg.orientation, "sphere_mode": cfg.sphere_mode,
        "bond_fragments": cfg.bond_fragments,
        "trials": trials, "hits": hits,
        "p": hits / trials, "ci_lo": lo, "ci_hi": hi,
        "half_width": (hi - lo) / 2,
        "cost_yuan": cfg.cost,
        "seed": seed,
    }

def n_rods_for_phi(phi: float) -> int:
    return int(round(phi * V_BOX / V_A))

def n_spheres_for_phi(phi: float) -> int:
    return int(round(phi * V_BOX / V_B))

```

## src/audit\_attachment.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 附件数据审计。

```

在对附件做任何建模之前先回答四个问题——每一个的答案都改变了后面的模型：

- A1 附件的一行是什么？不是一根介质 A，而是边界截断之后的一个碎片。
  - A2 三个微构体的周期盒一样大吗？组 3 是题面的  $10000^3$ ；组 1、组 2 的  $y, z$  在  $\pm 500$  处回绕，截面只有  $1000 \times 1000 \text{ nm}$ 。
  - A3 附件完整吗？不完整：长度小于约  $500 \text{ nm}$  的短碎片被系统性丢弃。
  - A4 介质方向是各向同性的吗？不是。组 3 的方向服从“以  $X$  轴为极轴、 $\sim U(0, )$ ”的分布，明显偏向带电面法向；各向同性被  $KS$  检验以  $p \approx 7e-19$  拒绝。
- A4 是全题影响最大的一条：它把  $\approx 0.50\%$  的导通概率抬高了约一倍。

结果写入 `results/data_audit.json`。

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
from pathlib import Path
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy import stats
```

```
from load_attachment import (GROUP_BOX, group_by_medium, load_pieces,
                             reconstruct_axis)
```

```
RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
```

```
def piece_lengths(pieces: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return np.linalg.norm(pieces[:, 3:] - pieces[:, :3], axis=1)
```

```
def wrap_evidence(pieces: np.ndarray, box: np.ndarray) -> dict:
```

""" 统计碎片端点精确落在各周期面上的次数。

这是判断周期盒尺寸的直接证据：碎片在边界处成对出现（前一片片终点在  $+h$ ，后一片片起点在  $-h$ ），因此只要数一数端点恰好取到  $\pm h$  的次数，就能读出回绕面在哪。

"""

```
half = box / 2.0
```

```
out = {}
```

```
for j, axis in enumerate("XYZ"):
```

```
    n = 0
```

```
    for row in pieces:
```

```
        for pt in (row[:3], row[3:]):
```

```
            if abs(abs(pt[j]) - half[j]) < 1e-6:
```

```
                n += 1
```

```
    out[axis] = {"half_extent_nm": float(half[j]), "endpoints_on_face": int(n)}
```

```
return out
```

```
def audit_group(name: str, pieces: np.ndarray) -> dict:
```

```
    box = GROUP_BOX[name]
```

```
    media = group_by_medium(pieces)
```

```
    lens = piece_lengths(pieces)
```

# A3: 把每根母介质的碎片接起来，缺多少长度就是被丢弃的碎片

```
missing = []
```

```
for idx in media:
```

```
    _, _, total = reconstruct_axis(pieces, idx, box)
```

```
    if abs(total - 5000.0) > 1e-3:
```

```
        missing.append(5000.0 - total)
```

# A4: 母介质方向的各向异性

```
dirs = []
```

```
for idx in media:
```

```
    d = pieces[idx[0]][3:] - pieces[idx[0]][[:3]]
```

```
    dirs.append(np.abs(d / np.linalg.norm(d)))
```

```

dirs = np.array(dirs)

iso = stats.kstest(dirs[:, 0], "uniform")
polar_cdf = lambda t: np.clip((np.pi - 2 * np.arccos(np.clip(t, 0, 1))) / np.pi, 0, 1)
pol = stats.kstest(dirs[:, 0], polar_cdf)

# 只检验  $|u_x|$  的边缘分布不足以确定整个方向分布：还要看方位角是否均匀、
# 以及方位角与极角是否独立。方向只到反号意义下确定（本文取  $u_x 0$  的一支），
# 反号会把方位角平移  $\pi$ ，而均匀分布对平移不变，因此下面的检验仍然成立。
signed = []
for idx in media:
    d = pieces[idx[0]][3:] - pieces[idx[0]][1:3]
    d = d / np.linalg.norm(d)
    signed.append(-d if d[0] < 0 else d)
signed = np.array(signed)
azim = np.mod(np.arctan2(signed[:, 2], signed[:, 1]), 2 * np.pi)
ks_az = stats.kstest(azim / (2 * np.pi), "uniform")
rho, p_rho = stats.spearmanr(dirs[:, 0], azim)

return {
    "n_pieces": int(len(pieces)),
    "n_media": int(len(media)),
    "pieces_per_medium": float(len(pieces) / len(media)),
    "periodic_box_nm": box.tolist(),
    "wrap_evidence": wrap_evidence(pieces, box),
    "piece_length_min_nm": float(lens.min()),
    "piece_length_max_nm": float(lens.max()),
    "total_axis_length_nm": float(lens.sum()),
    "volume_fraction": float(len(media) * np.pi * 30.0 ** 2 * 5000.0 / np.prod(box)),
    "n_media_incomplete": len(missing),
    "dropped_length_nm": float(sum(missing)),
    "dropped_fragment_len_max_nm": float(max(missing)) if missing else 0.0,
    # 每根不完整母介质的总长；缺 2 个碎片的母介质会给出  $>500\text{ nm}$  的值，
    # 单个被丢弃的碎片本身都短于  $500\text{ nm}$ （保留的最短碎片  $526\text{ nm}$ ）。
    "dropped_per_medium_nm": sorted(round(float(m), 1) for m in missing),
    "n_dropped_under_500": int(sum(1 for m in missing if m < 500)),
    "mean_abs_u": dirs.mean(axis=0).tolist(),
    "ks_isotropic": {"D": float(iso.statistic), "p": float(iso.pvalue)},
    "ks_polar_uniform": {"D": float(pol.statistic), "p": float(pol.pvalue)},
    "ks_azimuth_uniform": {"D": float(ks_az.statistic), "p": float(ks_az.pvalue)},
    "spearman_absux_vs_azimuth": {"rho": float(rho), "p": float(p_rho)},
}

def main() -> int:
    data = load_pieces()
    out = {
        "reference_means": {
            "isotropic": [0.5, 0.5, 0.5],
            "polar_uniform_about_x": [2 / np.pi, (2 / np.pi) ** 2, (2 / np.pi) ** 2],
        },
        "groups": {name: audit_group(name, p) for name, p in data.items()},
    }
    for name, g in out["groups"].items():
        print(f"{name}: 碎片 {g['n_pieces']} -> 母介质 {g['n_media']} 根 "
              f"({g['pieces_per_medium']:.3f} 碎片/根)，体积分数 {g['volume_fraction']:.4%}")
        print(f"    周期盒 {g['periodic_box_nm']}; 最短碎片 {g['piece_length_min_nm']:.0f} nm; "

```

```

        f" 丢弃 {g['dropped_length_nm']:.0f} nm ({g['n_media_incomplete']}) 根不完整, "
        f" 最长丢弃碎片 {g['dropped_fragment_len_max_nm']:.0f} nm) ")
    print(f"    E|u| = ({g['mean_abs_u'][0]:.3f},{g['mean_abs_u'][1]:.3f},{g['mean_abs_u'][2]:.3f}); "
          f"KS 各向同性 p={g['ks_isotropic']['p']:.2e}, "
          f"KS 极角均匀 p={g['ks_polar_uniform']['p']:.3f}")
    print(f"    方位角均匀 KS p={g['ks_azimuth_uniform']['p']:.3f}; "
          f"|u_x| 与方位角 Spearman =({g['spearman_absux_vs_azimuth']['rho']:+.3f} "
          f"(p={g['spearman_absux_vs_azimuth']['p']:.3f})")

    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "data_audit.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/validate.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 几何内核的独立校验。
```

论文里所有结论都建立在两个原语上：线段最短距离和边界截断。这两个错了，后面所有概率都是错的，而且错得很隐蔽。所以在跑任何仿真之前先把它们钉死：

- T1 线段最短距离 *vs* 暴力采样；
- T2 题面图 2 给出的截断算例，逐坐标对照；
- T3 用附件真实数据做往返测试：把碎片还原成母介质轴线，再按本模块的规则重新截断，看能不能一模一样地还原出附件里的碎片（这同时校验了附件的周期盒尺寸判断）；
- T4 球柱体近似相对平端面圆柱的误差量级；
- T5 并查集导通判定在人工构造的通/断算例上的行为。

退出码 0 表示全部通过。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
import sys
```

```
from pathlib import Path
```

```
import numpy as np
```

```
from load_attachment import GROUP_BOX, group_by_medium, load_pieces, reconstruct_axis
```

```
from microstructure import (EDGE, GAP, R_A, DSU, percolates, seg_seg_dist,
                           wrap_segment)
```

```
RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
```

```
report: dict[str, object] = {}
```

```
failures: list[str] = []
```

```

def check(name: str, ok: bool, detail: object) -> None:
    report[name] = {"pass": bool(ok), "detail": detail}
    print(f"[{'PASS' if ok else 'FAIL'}] {name}: {detail}")
    if not ok:

```



```

        failures.append(name)

# ----- T1 线段距离
def t1_segment_distance() -> None:
    rng = np.random.default_rng(20260810)
    worst = 0.0
    for _ in range(300):
        p1, q1, p2, q2 = (rng.uniform(-1000, 1000, 3) for _ in range(4))
        exact = float(seg_seg_dist(p1[None, None], q1[None, None],
                                   p2[None, None], q2[None, None])[0, 0])
        t = np.linspace(0, 1, 900)[1:, None]
        a = p1 + t * (q1 - p1)
        b = p2 + t * (q2 - p2)
        brute = float(np.min(np.linalg.norm(a[:, None, :] - b[None, :, :], axis=-1)))
        # 采样只能给出上界, 精确解不应超过它, 且不应显著小于它
        worst = max(worst, exact - brute)
    check("T1_ 线段最短距离", worst <= 1e-9,
          f" 解析解相对 900×900 暴力采样的最大超出量 = {worst:.3e} nm (应 0) ")

# ----- T2 题面算例
def t2_statement_example() -> None:
    box = np.full(3, EDGE)
    p = np.array([3500.0, 100.0, 200.0])
    q = np.array([6000.0, 150.0, 250.0])
    segs = wrap_segment(p, q, box)
    xs = sorted(round(float(v), 6) for s in segs for v in (s[0][0], s[1][0]))
    ok = (len(segs) == 2 and abs(xs[0] + 5000) < 1e-6 and abs(xs[-1] - 5000) < 1e-6)
    # 题面: 超出的 X1 段 (5000..6000) 平移成 (-5000..-4000)
    tail = [s for s in segs if s[0][0] < -4000][0]
    ok = ok and abs(tail[0][0] + 5000) < 1e-6 and abs(tail[1][0] + 4000) < 1e-6
    check("T2_ 题面截断算例", ok,
          f" 切成 {len(segs)} 段, 越界段 X 由 (5000,6000) 平移为 "
          f"({tail[0][0]:.1f},{tail[1][0]:.1f}), 与题面图 2 一致")

# ----- T3 附件往返
def t3_attachment_roundtrip() -> None:
    data = load_pieces()
    detail = {}
    totals = {"matched": 0, "complete": 0}
    all_ok = True
    for name, pieces in data.items():
        box = GROUP_BOX[name]
        n_complete = n_match = 0
        for idx in group_by_medium(pieces):
            start, end, total = reconstruct_axis(pieces, idx, box)
            if abs(total - 5000.0) > 1e-3:
                continue
            # 附件丢了短碎片的介质, 跳过
            n_complete += 1
            got = wrap_segment(start, end, box)
            want = [(pieces[i][3:], pieces[i][3:]) for i in idx]
            if len(got) != len(want):
                continue
            key = lambda s: tuple(np.round(np.concatenate(s), 4))
            if sorted(map(key, got)) == sorted(map(key, want)):

```

```

        n_match += 1
    ok = n_complete > 0 and n_match == n_complete
    all_ok &= ok
    detail[name] = f"{n_match}/{n_complete} 根完整介质的截断结果与附件逐坐标一致"
    totals["matched"] += n_match
    totals["complete"] += n_complete
    detail["合计"] = f"{totals['matched']}/{totals['complete']}"
    detail["matched_total"] = totals["matched"]
    detail["complete_total"] = totals["complete"]
    check("T3_ 附件截断往返", all_ok, detail)

# ----- T4 球柱近似
def t4_capsule_approximation() -> None:
    """ 平端面圆柱与球柱体只在端帽处不同，估计它由此多判/少判接触的概率量级。"""
    rng = np.random.default_rng(7)
    n = 200000
    # 在"轴线距离刚好落在判定阈值附近"的壳层里采样，看端帽区域占多大比例
    L, r = 5000.0, R_A
    c1 = np.zeros((n, 3))
    u1 = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
    u2 = rng.normal(size=(n, 3)); u2 /= np.linalg.norm(u2, axis=1, keepdims=True)
    c2 = rng.uniform(-L / 2 - r, L / 2 + r, size=(n, 3))
    c2[:, 1:] = rng.uniform(-2 * r - GAP, 2 * r + GAP, size=(n, 2))
    p1 = c1 - L / 2 * u1; q1 = c1 + L / 2 * u1
    p2 = c2 - L / 2 * u2; q2 = c2 + L / 2 * u2
    d = seg_seg_dist(p1[:, None], q1[:, None], p2[:, None], q2[:, None])[:, 0]
    near = np.abs(d - (2 * r + GAP)) < GAP
    # 端帽影响只出现在最近点落在轴线端点 ±r 范围内的情形
    frac_end = float(np.mean(near & (np.abs(c2[:, 0]) > L / 2 - r)))
    frac_near = float(np.mean(near))
    ratio = frac_end / max(frac_near, 1e-12)
    check("T4_ 球柱体近似", ratio < 0.05,
          f" 临界接触中受端帽形状影响的比例 {ratio:.2%} (体积差 4r/3h = {4*r/(3*5000):.2%}) ")

# ----- T5 导通判定
def t5_percolation_logic() -> None:
    half = EDGE / 2
    # (a) 一根横贯左右的棒：必导通
    p = np.array([[-half + 1.0, 0.0, 0.0]]); q = np.array([[half - 1.0, 0.0, 0.0]])
    a = percolates(p, q)
    # (b) 两根中间留 100 nm 空隙：不导通
    p2 = np.array([[-half, 0, 0], [50.0, 0, 0]])
    q2 = np.array([[-50.0, 0, 0], [half, 0, 0]])
    b = not percolates(p2, q2)
    # (c) 同样两根，空隙缩到 1.0 nm(< GAP)：导通
    p3 = np.array([[-half, 0, 0], [0.5, 0, 0]])
    q3 = np.array([[-0.5, 0, 0], [half, 0, 0]])
    c = percolates(p3, q3)
    # (d) 只碰左面：不导通
    d = not percolates(np.array([[-half, 0, 0]]), np.array([[0.0, 0, 0]]))
    # (e) 碎片粘合开关：一根跨 X 边界的棒，碎片独立时不通，粘合时通
    box = np.full(3, EDGE)
    segs = wrap_segment(np.array([3000.0, 0, 0]), np.array([8000.0, 0, 0]), box)
    sp = np.array([s[0] for s in segs]); sq = np.array([s[1] for s in segs])
    own = np.zeros(len(segs), dtype=int)

```

```

e = (not percolates(sp, sq)) and percolates(sp, sq, owner_rod=own, bond_fragments=True)
check("T5_ 导通判定逻辑", all([a, b, c, d, e]),
      f" 贯通 ={a} 断开 ={b} 间隙 1nm 导通 ={c} 单边不通 ={d} 碎片粘合开关 ={e}")

# ----- T6 加速等价
def t6_blocked_equals_naive() -> None:
    """ 分块 + 包围盒预筛的接触检索必须与朴素两两比较逐位一致。

    加速实现如果漏掉一条边，导通概率会系统性偏低，而这种偏差在结果里看不出来——
    所以它必须被测，而不是被相信。
    """
    from microstructure import contact_pairs, sample_rods
    rng = np.random.default_rng(31415)
    box = np.full(3, EDGE)
    ok = True
    detail = []
    for n in (50, 150, 400):
        sp, sq, _ = sample_rods(n, rng, box)
        d = seg_seg_dist(sp[:, None, :], sq[:, None, :], sp[None, :, :], sq[None, :, :])
        iu = np.triu_indices(len(sp), k=1)
        hit = d[iu] <= 2 * R_A + GAP
        naive = set(zip(iu[0][hit].tolist(), iu[1][hit].tolist()))
        fast = set(map(tuple, contact_pairs(sp, sq, 2 * R_A + GAP).tolist()))
        ok &= naive == fast
        detail.append(f"N_A={n}: {len(naive)} 条边, 一致 ={naive == fast}")
    check("T6_ 加速实现等价", ok, "; ".join(detail))

if __name__ == "__main__":
    t1_segment_distance()
    t2_statement_example()
    t3_attachment_roundtrip()
    t4_capsule_approximation()
    t5_percolation_logic()
    t6_blocked_equals_naive()
    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "validation.json").write_text(
        json.dumps(report, ensure_ascii=False, indent=2, encoding="utf-8")
    )
    print("\n" + (" 全部通过" if not failures else f" 失败项: {failures}")
    sys.exit(1 if failures else 0)

```

## src/theory\_check.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 把仿真结果和渗流理论的独立估计对一对。

蒙特卡洛能给出概率，但给不出“这个数合不合理”。经典的排除体积判据

(Balberg 等, 1984) 给出随机取向细长杆的渗流阈值满足

$$n_c \cdot \langle V_{ex} \rangle = B_c \approx 1.4,$$

其中  $\langle V_{ex} \rangle$  是两根杆按连通判据的平均排除体积。用它算一个独立的阈值估计，

和仿真给出的跃变中点比较：两者量级一致，说明仿真没有系统性地错；

两者的差异方向（仿真阈值更低）也应当能被解释——本题中是有限尺寸效应

（杆长恰为盒边一半）和方向偏向带电面法向共同造成的。

同时把问题二结果表里的跃变中点用线性插值算出来，避免论文里出现手推的数。

结果写入 `results/theory_check.json`。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
from pathlib import Path
```

```
import numpy as np
```

```
from microstructure import GAP, H_A, R_A, V_A, V_BOX
```

```
RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
```

```
B_C = 1.4          # 细长杆极限下的临界总排除体积
```

```
def excluded_volume_threshold() -> dict:
```

```
    """ 按排除体积判据估计只填介质 A 时的渗流阈值体积分数。 """
```

```
    L = H_A
```

```
    # 连通判据等价于把杆加粗到"轴间距"  $D'$ ,  $D' = 2r +$ 
```

```
    d_eff = 2 * R_A + GAP
```

```
    # 两个随机取向球柱体的平均排除体积 ( $\langle sin \rangle = 1/4$ )
```

```
    v_ex = (np.pi / 2) * L ** 2 * d_eff + 2 * np.pi * L * d_eff ** 2 + (4 * np.pi / 3) * d_eff ** 3
```

```
    n_c = B_C / v_ex          # 临界数密度 ( $1/nm^3$ )
```

```
    n_rods = n_c * V_BOX
```

```
    return {
```

```
        "B_c": B_C,
```

```
        "d_eff_nm": d_eff,
```

```
        "mean_excluded_volume_nm3": float(v_ex),
```

```
        "critical_number_density_per_nm3": float(n_c),
```

```
        "critical_n_rods": float(n_rods),
```

```
        "critical_volume_fraction": float(n_rods * V_A / V_BOX),
```

```
    }
```

```
def midpoint_from_simulation() -> dict | None:
```

```
    """ 从问题二的结果表线性插值出  $P=0.5$  的体积分数。 """
```

```
    p = RESULTS / "p2_probabilities.json"
```

```
    if not p.exists():
```

```
        return None
```

```
    data = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
```

```
    out = {}
```

```
    for mode, rows in data["runs"].items():
```

```
        xs = [r["phi_a"] for r in rows]
```

```
        ys = [r["p"] for r in rows]
```

```
        mid = None
```

```
        for (x0, y0), (x1, y1) in zip(zip(xs, ys), zip(xs[1:], ys[1:])):
```

```
            if y0 <= 0.5 <= y1:
```

```
                mid = x0 + (x1 - x0) * (0.5 - y0) / (y1 - y0)
```

```
                break
```

```
        out[mode] = {"phi_at_P50": mid}
```

```
    return out
```

```
def mode_contrast() -> dict | None:
```

```
    """ 两套方向口径在各档体积分数上的概率差，以及主口径的逐档增量。
```

论文正文引用了这些差值；在这里算出来，它们才有出处，而不是正文里手推的数。

```

"""
p = RESULTS / "p2_probabilities.json"
if not p.exists():
    return None
d = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
pol = {r["phi_nominal"]: r["p"] for r in d["runs"]["polar_uniform"]}
iso = {r["phi_nominal"]: r["p"] for r in d["runs"]["isotropic"]}
phis = sorted(pol)
return {
    "gap_polar_minus_isotropic": {f"{k:.2%}": pol[k] - iso[k] for k in phis},
    "increment_polar": {f"{a:.2%}->{b:.2%}": pol[b] - pol[a]
                        for a, b in zip(phis[:-1], phis[1:])},
}

def marginal_efficiency() -> dict | None:
    """ 从问题四的网格算两种介质的 " 每元换来多少导通概率 "。

    这是问题四推荐方案的机理解释：介质 B 单价便宜，但在已取样的阈值附近，
    介质 A 的边际收益更陡。该局部差分用于解释候选排序，不构成全局最优证明。
    """
    p = RESULTS / "p4_cost_optimum.json"
    if not p.exists():
        return None
    d = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
    c_a, c_b = d["cost_per_rod_yuan"], d["cost_per_sphere_yuan"]
    grid = {(g["n_a"], g["n_b"]): g["p"] for g in d["grid"]}
    nas = sorted({k[0] for k in grid})
    nbs = sorted({k[1] for k in grid})
    out = {}
    for i, na in enumerate(nas):
        row = {}
        if i > 0:
            # dP/dN_A (沿 N_B=0)
            prev = nas[i - 1]
            dp = grid[(na, 0)] - grid[(prev, 0)]
            row["dP_dNA_per_yuan"] = (dp / (na - prev)) / c_a
        if len(nbs) > 1:
            # dP/dN_B (在 N_B=0 处)
            nb1 = nbs[1]
            dp = grid[(na, nb1)] - grid[(na, 0)]
            row["dP_dNB_per_yuan"] = (dp / nb1) / c_b
        if row:
            row["P_at_NB0"] = grid[(na, 0)]
            out[str(na)] = row
    return out

def main() -> int:
    ev = excluded_volume_threshold()
    mid = midpoint_from_simulation()
    out = {"excluded_volume_estimate": ev, "simulation_midpoint": mid,
          "mode_contrast": mode_contrast(),
          "marginal_efficiency": marginal_efficiency()}
    print(" 排除体积判据 (独立于仿真的理论估计): ")
    print(f" 平均排除体积 <V_ex> = {ev['mean_excluded_volume_nm3']:.4e} nm^3")
    print(f" 临界根数 N_c   {ev['critical_n_rods']:.0f}, "

```

```

        f" 对应体积分数    {ev['critical_volume_fraction']:.4%}")
    if mid:
        for m, v in mid.items():
            if v["phi_at_P50"]:
                print(f" 仿真跃变中点 ({m}): (P=0.5)    {v['phi_at_P50']:.4%}")
    if out["mode_contrast"]:
        print(" 两套方向口径的概率差: ",
              {k: round(v, 4) for k, v in out["mode_contrast"]["gap_polar_minus_isotropic"].items()})
        print(" 主口径逐档增量: ",
              {k: round(v, 4) for k, v in out["mode_contrast"]["increment_polar"].items()})
    if out["marginal_efficiency"]:
        print(" 每元边际收益 ( $\Delta P$ /元): ")
        for na, v in out["marginal_efficiency"].items():
            a = v.get("dP_dNA_per_yuan"); b = v.get("dP_dNB_per_yuan")
            print(f"   N_A={na}>4}   P(N_B=0)={v['P_at_NB0']:.3f}   "
                  f" 介质 A={'—' if a is None else f'{a:.3f}'}   "
                  f" 介质 B={'—' if b is None else f'{b:.3f}'}")
RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "theory_check.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2, encoding="utf-8")
)
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/cluster\_stats.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 渗流的结构证据：最大团簇占比随体积分数的变化。
```

导通概率  $P$  只告诉我们“通没通”，看不出通的时候内部长什么样。渗流理论里刻画这件事的量是 **序参量**——最大连通团簇所含碎片占全部碎片的比例  $S_{\max}$ 。若体系真的经历渗流相变， $S_{\max}$  会在与  $P$  跃变同一位置由接近 0 迅速升到  $O(1)$ ；若只是有限尺寸下的偶然贯通，两者的位置就不会对上。

这是一条独立于导通判定的检查： $S_{\max}$  的计算完全不涉及带电面。

```
结果写入 results/cluster_stats.json。
```

```
"""
```

```

from __future__ import annotations

import json
from collections import Counter
from pathlib import Path

import numpy as np

from microstructure import (EDGE, GAP, R_A, DSU, PRIMARY_ORIENTATION,
                           contact_pairs, percolates,
                           sample_rods)
from simulate import n_rods_for_phi

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
BOX = np.full(3, EDGE)
FRACTIONS = [0.0030, 0.0040, 0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0090, 0.0100]

```

```
TRIALS = 200
```

```
def largest_cluster_fraction(sp: np.ndarray, sq: np.ndarray) -> tuple[float, int]:
    """ 返回 (最大团簇碎片占比, 团簇数)。只看介质之间的连通性, 不涉及带电面。"""
    n = len(sp)
    if n == 0:
        return 0.0, 0
    dsu = DSU(n)
    for a, b in contact_pairs(sp, sq, 2 * R_A + GAP):
        dsu.union(int(a), int(b))
    sizes = Counter(dsu.find(i) for i in range(n))
    return max(sizes.values()) / n, len(sizes)

def main() -> int:
    rng = np.random.default_rng(20260810)
    rows = []
    for phi in FRACTIONS:
        n_a = n_rods_for_phi(phi)
        smax, ncl, hits = [], [], 0
        for _ in range(TRIALS):
            sp, sq, _ = sample_rods(n_a, rng, BOX, orientation=PRIMARY_ORIENTATION)
            f, k = largest_cluster_fraction(sp, sq)
            smax.append(f)
            ncl.append(k)
            hits += bool(percolates(sp, sq))
        row = {
            "phi": phi, "n_a": n_a, "trials": TRIALS,
            "s_max_mean": float(np.mean(smax)), "s_max_sd": float(np.std(smax, ddof=1)),
            "n_clusters_mean": float(np.mean(ncl)),
            "p_percolate": hits / TRIALS,
        }
        rows.append(row)
    print(f"  {phi:.2%} N_A={n_a:4d} S_max={row['s_max_mean']:.3f}"
          f"±{row['s_max_sd']:.3f} 团簇数={row['n_clusters_mean']:.1f}"
          f" P={row['p_percolate']:.3f}")

    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "cluster_stats.json").write_text(
        json.dumps({"trials": TRIALS, "orientation": PRIMARY_ORIENTATION, "rows": rows},
                   ensure_ascii=False, indent=2, encoding="utf-8"))

    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

## src/solve\_p1.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 问题一: 判定附件给出的三个微构体是否导通。
```

附件给的是 **\*\* 碎片 \*\*** 而不是母介质, 并且系统性地丢弃了长度小于约 *500 nm* 的短碎片

(见 *audit\_attachment.py*)。丢掉的碎片有可能恰好是一座桥, 所以本脚本对每一组

都在三种口径下判一次, 只有三种口径给出同一答案时, 结论才算稳:

*as\_given* ——完全按附件的碎片判（这是题目直接给的数据）；  
*restored* ——先把母介质的轴线还原成完整的 5000 nm，再重新截断，补回被丢弃的短碎片；  
*bonded* ——在 *restored* 的基础上，把同一根母介质的碎片视为电学一体（对照口径）。

结果写入 *results/p1\_connectivity.json*。

"""

from \_\_future\_\_ import annotations

import json

from pathlib import Path

import numpy as np

from load\_attachment import GROUP\_BOX, group\_by\_medium, load\_pieces

from microstructure import EDGE, GAP, R\_A, percolates, wrap\_segment

RESULTS = Path(\_\_file\_\_).resolve().parents[1] / "results"

def reconstruct\_full\_axis(pieces: np.ndarray, idx: list[int], box: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray,  
↳ np.ndarray]:

""" 把一根母介质的所有碎片摊回未截断的直线上，返回完整 5000 nm 轴线段。

做法：以第一个碎片的起点为原点、其方向为  $u$ ，对每个碎片搜索使其回到同一条直线上的  
整数周期偏移  $k$  ( $|k| \leq 6$  足够，因为轴长 5000、最小盒宽 1000)。得到各碎片在该直线上的  
参数区间后，缺口即被丢弃的短碎片；若缺口在两端，按端点是否贴边界决定补在哪一侧。

"""

o = pieces[idx[0]][:3].astype(float)

d = pieces[idx[0]][3:] - pieces[idx[0]][:3]

u = d / np.linalg.norm(d)

ks = np.array(np.meshgrid(\*[np.arange(-6, 7)] \* 3, indexing="ij")).reshape(3, -1).T

offsets = ks \* box

intervals: list[tuple[float, float]] = []

for i in idx:

best = None

for pt\_a, pt\_b in [(pieces[i][:3], pieces[i][3:]):

cand = pt\_a + offsets - o

perp = cand - np.outer(cand @ u, u)

j = int(np.argmin(np.linalg.norm(perp, axis=1)))

err = float(np.linalg.norm(perp[j]))

shift = offsets[j]

ta = float((pt\_a + shift - o) @ u)

tb = float((pt\_b + shift - o) @ u)

best = (min(ta, tb), max(ta, tb), err)

intervals.append((best[0], best[1]))

intervals.sort()

covered = sum(b - a for a, b in intervals)

t\_lo, t\_hi = intervals[0][0], intervals[-1][1]

interior = (t\_hi - t\_lo) - covered

remaining = 5000.0 - covered - interior

if remaining > 1e-6:

half = box / 2.0

head\_pt = o + t\_lo \* u



```

        head_on_edge = any(abs(abs(head_pt[j]) - half[j]) < 1e-6 for j in range(3))
        tail_pt = o + t_hi * u
        tail_on_edge = any(abs(abs(tail_pt[j]) - half[j]) < 1e-6 for j in range(3))
        if head_on_edge and not tail_on_edge:
            t_lo -= remaining
        elif tail_on_edge and not head_on_edge:
            t_hi += remaining
        else:
            t_lo -= remaining / 2.0
            t_hi += remaining / 2.0
    return o + t_lo * u, o + t_hi * u

def pieces_to_arrays(pieces: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
    media = group_by_medium(pieces)
    owner = np.empty(len(pieces), dtype=int)
    for m, idx in enumerate(media):
        for i in idx:
            owner[i] = m
    return pieces[:, :3].copy(), pieces[:, 3:].copy(), owner

def restored_arrays(pieces: np.ndarray, box: np.ndarray):
    sp, sq, own = [], [], []
    for m, idx in enumerate(group_by_medium(pieces)):
        a, b = reconstruct_full_axis(pieces, idx, box)
        for s, e in wrap_segment(a, b, box):
            sp.append(s); sq.append(e); own.append(m)
    return np.array(sp), np.array(sq), np.array(own, dtype=int)

def contact_stats(sp, sq):
    """ 接触图的规模，用于论文里说明结论不是靠一两条边撑着的。 """
    from microstructure import seg_seg_dist
    d = seg_seg_dist(sp[:, None, :], sq[:, None, :], sp[None, :, :], sq[None, :, :])
    iu = np.triu_indices(len(sp), k=1)
    n_edge = int(np.sum(d[iu] <= 2 * R_A + GAP))
    half = EDGE / 2
    lo = np.minimum(sp[:, 0], sq[:, 0]) - R_A
    hi = np.maximum(sp[:, 0], sq[:, 0]) + R_A
    return {
        "n_fragments": int(len(sp)),
        "n_contact_edges": n_edge,
        "n_touch_left": int(np.sum(lo <= -half + GAP)),
        "n_touch_right": int(np.sum(hi >= half - GAP)),
        "min_pair_surface_gap_nm": float(np.min(d[iu]) - 2 * R_A),
    }

def main() -> int:
    data = load_pieces()
    out = {}
    for name, pieces in data.items():
        box = GROUP_BOX[name]
        sp0, sq0, own0 = pieces_to_arrays(pieces)
        sp1, sq1, own1 = restored_arrays(pieces, box)
        res = {

```

```

        "n_pieces_in_attachment": int(len(pieces)),
        "n_media": int(own0.max() + 1),
        "n_fragments_restored": int(len(sp1)),
        "box_nm": box.tolist(),
        "as_given": bool(percolates(sp0, sq0)),
        "restored": bool(percolates(sp1, sq1)),
        "bonded": bool(percolates(sp1, sq1, owner_rod=own1, bond_fragments=True)),
        "graph_as_given": contact_stats(sp0, sq0),
    }

    # 判据阈值扰动： 是题目给死的，扫一遍是为了说明结论不是卡在阈值上
    import microstructure as ms
    gap_scan = {}
    old = ms.GAP
    try:
        for g in (0.9, 1.35, 1.8, 2.25, 2.7):
            ms.GAP = g
            gap_scan[f"{g:g}"] = bool(percolates(sp0, sq0))
    finally:
        ms.GAP = old
    res["gap_scan"] = gap_scan
    res["gap_robust"] = len(set(gap_scan.values())) == 1

    # 逐字口径：题面说每个微构体都是  $10000^3$  立方体、附件每行就是一根介质  $A$ 。
    # 判定内核只用到三样东西——给定的线段、接触判据、 $x=\pm 5000$  的带电面；
    # 周期盒在  $Y, Z$  上多大、以及“一行是一根还是一个碎片”，都不进入连通性计算。
    # 因此两种口径下的判定结论必然相同，差别只体现在体积分数的折算上。
    from microstructure import V_A, V_BOX
    res["literal_reading"] = {
        "verdict_same_as_reconstructed": True,
        "reason": " 连通性只依赖线段几何、接触判据与带电面位置，与  $Y/Z$  盒宽和碎片口径无关",
        "volume_fraction_literal": float(len(pieces) * V_A / V_BOX),
        "volume_fraction_reconstructed": float(
            (own0.max() + 1) * V_A / float(np.prod(box))),
    }

    res["conclusion"] = " 导通" if res["as_given"] else " 不导通"
    res["robust"] = bool(res["as_given"] == res["restored"])
    out[name] = res
    print(f"{name}: 母介质 {res['n_media']} 根 / 碎片 {res['n_pieces_in_attachment']} 个 -> "
          f"{res['conclusion']} (as_given={res['as_given']}, restored={res['restored']}, "
          f"bonded={res['bonded']})")
    print(f"      接触图: {res['graph_as_given']}")

    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "p1_connectivity.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2, encoding="utf-8")
    )
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/solve\_p2.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 问题二：只填介质  $A$  时，体积分数  $0.50\%/0.60\%/0.70\%/1.00\%$  的导通概率。

对每个体积分数做  $T$  次独立仿真，导通频率即概率估计，附 *Wilson 95%* 置信区间。  
 主口径用球面均匀方向 (*isotropic*)，同时给出附件标定方向 (*polar\_uniform*) 的灵敏度对照——  
 这两个分布给出的概率差别可达 20 个百分点，是全题最敏感的建模选择。

```
"""

from __future__ import annotations

import json
import time
from pathlib import Path

from simulate import Config, estimate_p, n_rods_for_phi

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
FRACTIONS = [0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0100]
TRIALS = 8000

def main() -> int:
    out = {"trials_per_point": TRIALS, "fractions": FRACTIONS, "runs": {}}
    for mode in ("polar_uniform", "isotropic"):
        rows = []
        for phi in FRACTIONS:
            n = n_rods_for_phi(phi)
            t0 = time.time()
            r = estimate_p(Config(n_a=n, orientation=mode), TRIALS)
            r["phi_nominal"] = phi
            r["seconds"] = round(time.time() - t0, 1)
            rows.append(r)
            print(f"{mode:14s} = {phi:.2%} N_A={n:4d} P={r['p']:.4f} "
                  f"{r['ci_lo']:.4f}, {r['ci_hi']:.4f} ({r['seconds']}s)")
        out["runs"][mode] = rows

    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "p2_probabilities.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

## src/solve\_p3.py

```
#!/usr/bin/env python3
""" 问题三：只填介质 A 时，使导通概率不低于 90% 的最低体积分数。

两步：
1. 粗扫 + 二项似然下的 logit 拟合，把  $P=0.90$  的穿越点定位到几根棒以内；
2. 在 0.01% (题目要求的精度) 的体积分数网格上逐点大样本复算，取 ** 最小的 **、
    点估计与 Wilson 下界都不低于 0.90 的那一格作为答案。
```

只用拟合曲线反解会把答案的可信度压在模型形式上；第 2 步是直接的频率验证，  
 拟合只用来省算力。

```
"""

from __future__ import annotations
```

```

import json
import time
from pathlib import Path

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

from microstructure import V_A, V_BOX
from simulate import Config, estimate_p, n_rods_for_phi

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
TARGET = 0.90
# 样本量按分辨率需要定: 相邻 0.01% 网格点相差约 7 根棒, 对应  $\Delta P$  0.02;
#  $T=4000$  时 Wilson 半宽约 0.009, 足以把相邻网格点分开。
COARSE_TRIALS = 2000
FINE_TRIALS = 4000
FINAL_TRIALS = 12000

def logit_fit(ns: np.ndarray, hits: np.ndarray, trials: np.ndarray) -> tuple[float, float]:
    """ 二项似然拟合  $\text{logit } P = a + b \cdot N$ , 返回 (a, b)。"""
    def nll(theta):
        a, b = theta
        z = a + b * ns
        # log-sum-exp 稳定写法
        ll = hits * z - trials * np.logaddexp(0.0, z)
        return -np.sum(ll)
    x0 = np.array([-8.0, 0.015])
    res = minimize(nll, x0, method="Nelder-Mead",
                   options={"xatol": 1e-8, "fatol": 1e-8, "maxiter": 20000})
    return float(res.x[0]), float(res.x[1])

def solve_for_mode(mode: str) -> dict:
    print(f"\n=== 方向分布: {mode} ===")
    coarse_ns = [n_rods_for_phi(p) for p in (0.0060, 0.0068, 0.0076, 0.0084, 0.0092, 0.0100)]
    rows = []
    for n in coarse_ns:
        r = estimate_p(Config(n_a=n, orientation=mode), COARSE_TRIALS)
        rows.append(r)
        print(f" 粗扫 N_A={n:4d}  = {r['phi_a']:.4%}  P={r['p']:.4f}")

    ns = np.array([r["n_a"] for r in rows], float)
    hits = np.array([r["hits"] for r in rows], float)
    tri = np.array([r["trials"] for r in rows], float)
    a, b = logit_fit(ns, hits, tri)
    n_star = (np.log(TARGET / (1 - TARGET)) - a) / b
    phi_star = n_star * V_A / V_BOX
    print(f"  logit 拟合: P=0.90 处 N_A {n_star:.1f}  {phi_star:.4%}")

    # 在 0.01% 网格上逐点复算
    center = round(phi_star * 10000) / 10000 # 归到 0.01% 网格
    grid = [round(center + k * 0.0001, 6) for k in (-2, -1, 0, 1, 2)]
    fine = []
    for phi in grid:
        n = n_rods_for_phi(phi)

```

```

    t0 = time.time()
    r = estimate_p(Config(n_a=n, orientation=mode), FINE_TRIALS)
    r["phi_grid"] = phi
    fine.append(r)
    print(f"    细算  = {phi:.2%} N_A={n:4d} P={r['p']:.4f} "
          f"    f[{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}] ({time.time()-t0:.0f}s)")

    ok = [r for r in fine if r["p"] >= TARGET]
    answer = min(ok, key=lambda r: r["phi_grid"]) if ok else None

    final = None
    if answer is not None:
        print(f"    复核  = {answer['phi_grid']:.2%} 用 {FINAL_TRIALS} 次试验 ...")
        final = estimate_p(Config(n_a=answer["n_a"], orientation=mode), FINAL_TRIALS,
                             seed=987654321)
        final["phi_grid"] = answer["phi_grid"]
        print(f"    复核结果 P={final['p']:.4f} [{final['ci_lo']:.4f},{final['ci_hi']:.4f}]")

    return {
        "mode": mode, "coarse": rows, "logit_a": a, "logit_b": b,
        "n_star_fit": n_star, "phi_star_fit": phi_star,
        "fine_grid": fine,
        "answer_phi": answer["phi_grid"] if answer else None,
        "answer_n_a": answer["n_a"] if answer else None,
        "final_check": final,
    }

def main() -> int:
    out = {"target": TARGET,
          "trials": {"coarse": COARSE_TRIALS, "fine": FINE_TRIALS, "final": FINAL_TRIALS},
          "modes": {}}
    for mode in ("polar_uniform", "isotropic"):
        out["modes"][mode] = solve_for_mode(mode)
    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "p3_threshold.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    for m, r in out["modes"].items():
        print(f"\n{m}: 最低体积分数 = {r['answer_phi']:.2%} (N_A={r['answer_n_a']}) ")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/solve\_p4.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 问题四：同时填  $A$ 、 $B$  两种介质，在导电概率不低于 90% 的前提下最小化总成本。

成本：介质  $A$  1.05 元/ $m^3$  → 每根 0.0148441 元；介质  $B$  0.05 元/ $m^3$  → 每颗 0.00167552 元。  
 一颗  $B$  的价钱只有一根  $A$  的 1/8.9，但  $B$  是半径 200 nm 的球，跨接能力远不如长 5000 nm 的棒，  
 所以两者之间存在真实的权衡，而不是“谁便宜用谁”。

求解结构

-----

决策变量 ( $N_A$ ,  $N_B$ ) 都是整数，目标线性，可行域由  $P(N_A, N_B)$  0.90 给出。

$P$  对  $N_A$ 、 $N_B$  都单调不减（加介质只会增加接触图的点和边，不会删掉任何通路），因此最优解一定落在可行域边界  $N_B = g(N_A)$  上，问题退化为一维搜索。

直接对每个  $N_A$  二分求  $g(N_A)$  要跑几百万次仿真。这里改成两段：

阶段  $A$ ：在  $(N_A, N_B)$  网格上用中等样本量估  $P$ ，拟合 *logit* 代理模型；

阶段  $B$ ：用代理模型定位边界与最优点，再对最优点及其邻域做大样本直接验证。

代理模型只用来省算力，最终结论以阶段  $B$  的直接频率为准。

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import itertools
```

```
import json
```

```
import time
```

```
from pathlib import Path
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy.optimize import minimize
```

```
from microstructure import COST_A, COST_B, PRIMARY_ORIENTATION, V_A, V_B, V_BOX
```

```
from simulate import Config, estimate_p
```

```
RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
```

```
TARGET = 0.90
```

```
GRID_A = [150, 250, 320, 400, 480, 550, 610, 670]
```

```
GRID_B = [0, 300, 700, 1200, 2000, 3200]
```

```
GRID_TRIALS = 700
```

```
VERIFY_TRIALS = 6000
```

```
def design_matrix(na: np.ndarray, nb: np.ndarray) -> np.ndarray:
```

""" 代理模型的特征。

渗流概率对根数近似呈 *logit*-线性， $B$  的边际贡献随  $A$  增多而变化（协同项），

再加一个  $\sqrt{N_B}$  项刻画球的边际收益递减。

"""

```
na = np.asarray(na, float)
```

```
nb = np.asarray(nb, float)
```

```
return np.column_stack([
    np.ones_like(na), na, nb, np.sqrt(nb), na * nb / 1000.0,
])
```

```
def fit_surrogate(na, nb, hits, trials):
```

```
    X = design_matrix(na, nb)
```

```
    y = np.asarray(hits, float)
```

```
    n = np.asarray(trials, float)
```

```
    def nll(w):
```

```
        z = np.clip(X @ w, -40, 40)
```

```
        return -np.sum(y * z - n * np.logaddexp(0.0, z)) + 1e-6 * np.sum(w * w)
```

```
    best = None
```

```
    for x0 in (np.zeros(X.shape[1]), np.array([-8.0, 0.02, 0.001, 0.0, 0.0])):
```

```
        r = minimize(nll, x0, method="Nelder-Mead",
```

```
                    options={"maxiter": 60000, "fatol": 1e-9, "xatol": 1e-9})
```

```

        if best is None or r.fun < best.fun:
            best = r
    return best.x

def p_hat(w, na, nb):
    z = design_matrix(np.atleast_1d(na), np.atleast_1d(nb)) @ w
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))

def min_nb_for(w, na, nb_max=8000):
    """ 代理模型下满足  $P_{TARGET}$  的最小  $N_B$  (不可行则返回 None)。 """
    if p_hat(w, na, 0)[0] >= TARGET:
        return 0
    if p_hat(w, na, nb_max)[0] < TARGET:
        return None
    lo, hi = 0, nb_max
    while hi - lo > 1:
        mid = (lo + hi) // 2
        if p_hat(w, na, mid)[0] >= TARGET:
            hi = mid
        else:
            lo = mid
    return hi

def main() -> int:
    mode = PRIMARY_ORIENTATION
    print("=== 阶段 A: 网格取样, 拟合代理模型 ===")
    grid = []
    for na, nb in itertools.product(GRID_A, GRID_B):
        t0 = time.time()
        r = estimate_p(Config(n_a=na, n_b=nb, orientation=mode), GRID_TRIALS)
        grid.append(r)
        print(f"  N_A={na:4d} N_B={nb:5d}  _A={r['phi_a']:.3%}  _B={r['phi_b']:.2%} "
              f" f_P={r['p']:.3f} 成本={r['cost_yuan']:.3f} 元 ({time.time()-t0:.0f}s)")

    na = np.array([g["n_a"] for g in grid], float)
    nb = np.array([g["n_b"] for g in grid], float)
    hits = np.array([g["hits"] for g in grid], float)
    tri = np.array([g["trials"] for g in grid], float)
    w = fit_surrogate(na, nb, hits, tri)
    pred = p_hat(w, na, nb)
    resid = np.max(np.abs(pred - hits / tri))
    print(f"  代理模型最大绝对残差 = {resid:.3f}")

    print("\n=== 阶段 B: 沿可行边界一维搜索 ===")
    cand = []
    for a in range(120, 780, 4):
        b = min_nb_for(w, a)
        if b is None:
            continue
        cand.append({"n_a": a, "n_b": b, "cost": a * COST_A + b * COST_B})
    cand.sort(key=lambda c: c["cost"])
    # 代理模型的最优点附近成本几乎相同 ( $N_A$  相差 4 根的点成本差不到 0.1%),
    # 全部拿去验证等于把算力花在同一点上。按  $N_A$  至少相隔 40 根取互不重复的候选,
    # 既覆盖了边界的不同区段, 又能看出成本沿边界是否真的平坦。

```

```

spread: list[dict] = []
for c in cand:
    if all(abs(c["n_a"] - s["n_a"]) >= 40 for s in spread):
        spread.append(c)
    if len(spread) >= 5:
        break
print(" 代理模型给出的候选 (按成本排序, N_A 至少相隔 40): ")
for c in spread:
    print(f"      N_A={c['n_a']:4d} N_B={c['n_b']:5d} 成本 = {c['cost']:.4f} 元")
cand = spread

print("\n=== 阶段 C: 候选点大样本筛选 (含向上补 B 直到通过预设筛选规则) ===")
verified = []
all_probes = []          # 未通过的探测点同样要留痕, 否则论文里的表无从溯源
seen = set()
for c in cand:
    a = c["n_a"]
    if a in seen:
        continue
    seen.add(a)
    b = c["n_b"]
    for _ in range(6):
        r = estimate_p(Config(n_a=a, n_b=b, orientation=mode), VERIFY_TRIALS)
        all_probes.append(r)
        print(f"      N_A={a:4d} N_B={b:5d} P={r['p']:.4f} "
              f" [{r['ci_lo']:.4f}, {r['ci_hi']:.4f}] 成本 = {r['cost_yuan']:.4f} 元")
        if r["p"] >= TARGET and r["ci_lo"] >= TARGET - 0.01:
            verified.append(r)
            break
        b = int(b + max(60, 0.06 * max(b, 500)))
if not verified:
    print(" 没有候选点通过验证")
    return 1

# 纯 A 方案 (问题三的答案根数) 本身就是一个可行候选, 必须 ** 参与竞争 ** 而不是只作参照。
# 代理模型的边界搜索按自己的网格取 N_A, 未必落在问题三那一格上; 若它取到的 N_A
# 略小、需要补 B 才可行, 补出来的方案可能反而比 " 多放几根 A、不放 B " 更贵。
# 旧版先对 verified 取 min、之后才算纯 A 参照, 于是把这个更便宜的可行点漏在比较之外。
pure_a = None
p3 = RESULTS / "p3_threshold.json"
if p3.exists():
    n3 = json.loads(p3.read_text(encoding="utf-8"))["modes"][mode]["answer_n_a"]
    if n3:
        pure_a = estimate_p(Config(n_a=int(n3), n_b=0, orientation=mode), VERIFY_TRIALS)
        print(f" 纯 A 参照 N_A={n3} P={pure_a['p']:.4f} 成本 = {pure_a['cost_yuan']:.4f} 元")
        if pure_a["p"] >= TARGET and pure_a["ci_lo"] >= TARGET - 0.01:
            pure_a["note"] = " 纯 A 方案 (问题三答案), 按同一可行判断纳入候选比较 "
            verified.append(pure_a)

best = min(verified, key=lambda r: r["cost_yuan"])
print(f"\n 已筛选候选中成本最低: N_A={best['n_a']} N_B={best['n_b']} "
      f" _A={best['phi_a']:.3%} _B={best['phi_b']:.2%} "
      f"P={best['p']:.4f} 总成本 = {best['cost_yuan']:.4f} 元")
out = {
    "target": TARGET, "mode": mode,
    "verification_rule": "screening: p>=0.90 and ci_lo>=0.89; only ci_lo>=0.90 confirms feasibility",
    "global_optimality_proved": False,

```



```

    "cost_per_rod_yuan": COST_A, "cost_per_sphere_yuan": COST_B,
    "grid_trials": GRID_TRIALS, "verify_trials": VERIFY_TRIALS,
    "grid": grid, "surrogate_weights": w.tolist(),
    "surrogate_max_abs_resid": float(resid),
    "candidates": cand[:12], "verified": verified, "all_probes": all_probes,
    "best": best,
    "best_status": "lowest-cost screened candidate; global optimality requires a complete audit
    ↪ certificate",
    "pure_a_reference": pure_a,
}
RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "p4_cost_optimum.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/p4\_break\_even.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 介质 B 的盈亏平衡价：多便宜才值得掺？

```

问题四当前推荐纯 A 配比。为解释这个候选排序，可估计一个局部价格敏感点：  
在当前近阈值拟合下，介质 B 的单价降到多少会使边界成本斜率变号。

设可行边界为  $C(N_A) = g(N_A)$ （即达到  $P \geq 0.90$  所需的最小球数），边界上的成本

$$C(N_A) = c_A N_A + c_B g(N_A), \quad dC/dN_A = c_A + c_B g'.$$

$g' < 0$ 。若  $c_A + c_B g' < 0$ ，成本随  $N_A$  增大而下降，最优在边界右端点（纯 A）；  
反之应当少用 A、多用 B。盈亏平衡价即  $c_B^* = -c_A/g'$ 。

$g'$  由 `solve\_p4.py` 阶段 C 中点估计达到阈值的探测点线性拟合得到。  
其中部分点的 Wilson 区间仍跨 0.90，且介质 B 的边界处理是近似，因此本结果只作  
局部敏感性描述，不是严格可行边界或全局最优证书。

```

结果写入 results/p4_break_even.json。
"""

```

```

from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

import numpy as np

from microstructure import COST_A, COST_B, V_B

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"

def main() -> int:
    src = RESULTS / "p4_cost_optimum.json"
    if not src.exists():
        print("先运行 solve_p4.py")

```

```

        return 1
d = json.loads(src.read_text(encoding="utf-8"))
pts = sorted(((v["n_a"], v["n_b"]) for v in d["verified"]), key=lambda t: t[0])
# 边界只在  $g > 0$  的区段上才有斜率可言。 $N_B$  已经取到 0 的点里, 只有  $N_A$  最小的那个
# 位于边界上 (再减  $A$  就必须补  $B$ ); 更大的  $N_A$  配  $N_B=0$  是 "配足过头" 的内点,
# 把它们放进拟合会把斜率压平 ( $-11.4 \rightarrow -9.1$ ), 进而把盈亏平衡价算高。
zeros = [t for t in pts if t[1] == 0]
if len(zeros) > 1:
    keep = min(zeros, key=lambda t: t[0])
    pts = [t for t in pts if t[1] > 0 or t == keep]
if len(pts) < 2:
    print(" 已验证的边界点不足两个, 无法拟合斜率")
    return 1

x = np.array([p[0] for p in pts], float)
y = np.array([p[1] for p in pts], float)
slope, intercept = np.polyfit(x, y, 1)
c_b_star = -COST_A / slope if slope < 0 else None
unit_price_now = COST_B / (V_B / 1e9) # 元/ $m^3$ , 应为 0.05

out = {
    "boundary_points_probed": [{"n_a": int(a), "n_b": int(b)} for a, b in pts],
    "slope_dNB_dNA": float(slope),
    "intercept": float(intercept),
    "cost_per_rod_yuan": COST_A,
    "cost_per_sphere_yuan": COST_B,
    "unit_price_now_yuan_per_um3": float(unit_price_now),
}

print(f" 近阈值探测点: {[ (int(a), int(b)) for a, b in pts ]}")
print(f" 边界斜率  $g'$  = {slope:.4f} 颗/根 (少用 1 根 A 需补约 {-slope:.1f} 颗 B) ")
if c_b_star:
    unit_star = c_b_star / (V_B / 1e9)
    out["break_even_cost_per_sphere_yuan"] = float(c_b_star)
    out["break_even_unit_price_yuan_per_um3"] = float(unit_star)
    out["required_price_cut_pct"] = float((1 - unit_star / unit_price_now) * 100)
    print(f" 盈亏平衡: 单颗 {c_b_star:.6e} 元, 即单价 {unit_star:.4f} 元/ $m^3$ ")
    print(f" 现价 {unit_price_now:.4f} 元/ $m^3$ , 需再降 "
          f"{out['required_price_cut_pct']:.1f}% 才值得掺 B")

RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(REULTS / "p4_break_even.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/sensitivity.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 灵敏度与稳健性分析。

```

要回答的不是 "模型是否鲁棒" 这种没法证伪的话, 而是三个具体问题:

$S1$  判据阈值  $\approx 1.8 \text{ nm}$  若变动  $\pm 50\%$ , 导通概率变多少? (是题目给死的, 做这条是为了说明结论不是卡在阈值的某个巧合上)

S2 各条建模口径分别把导通概率推到哪里？逐条列出，包括被否掉的“碎片粘合”口径——

它把  $P$  顶到 1.0，正是它被否掉的原因。

S3 蒙特卡洛样本量不够？给出  $P$  随试验次数的收敛轨迹。

固定在  $\approx 0.70\%$ （处于渗流跃变最陡的位置，对任何扰动都最敏感）。

"""

```
from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

import numpy as np

import microstructure as ms
from microstructure import CONTROL_ORIENTATION
from simulate import Config, estimate_p, n_rods_for_phi, wilson

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
PHI = 0.0070
TRIALS = 4000

def with_gap(gap: float, n_a: int, trials: int) -> dict:
    old = ms.GAP
    try:
        ms.GAP = gap
        r = estimate_p(Config(n_a=n_a), trials)
    finally:
        ms.GAP = old
    r["gap"] = gap
    return r

def main() -> int:
    n_a = n_rods_for_phi(PHI)
    out = {"phi": PHI, "n_a": n_a, "trials": TRIALS, "gap_scan": [], "assumption_table": []}

    print(f"={PHI:.2%}, N_A={n_a}")
    print("--- S1 判据阈值 ---")
    for gap in (0.9, 1.35, 1.8, 2.25, 2.7):
        # Linux 下 multiprocessing 默认 fork, 子进程继承已改写的 ms.GAP;
        # percolates 在调用时才查 microstructure 的模块全局, 因此改写生效。
        # 样本量减半以控制时间。
        r = with_gap(gap, n_a, TRIALS // 2)
        out["gap_scan"].append(r)
        print(f"={gap:4.2f} nm P={r['p']:.4f} [{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}]")

    print("--- S2 建模口径 ---")
    variants = [
        ("基准: 球面均匀方向 + 碎片各自独立", Config(n_a=n_a)),
        ("方向改为附件标定的极角均匀分布", Config(n_a=n_a, orientation=CONTROL_ORIENTATION)),
        ("碎片粘合为同一导体 (已否决)", Config(n_a=n_a, bond_fragments=True)),
    ]
    for name, cfg in variants:
        r = estimate_p(cfg, TRIALS)
        r["name"] = name
```

```

        out["assumption_table"].append(r)
        print(f"    {name}: P={r['p']:.4f} [{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}]")

    print("--- S3 样本量收敛 ---")
    conv = []
    for t in (250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000):
        r = estimate_p(Config(n_a=n_a), t, seed=13579)
        conv.append({"trials": t, "p": r["p"], "ci_lo": r["ci_lo"], "ci_hi": r["ci_hi"],
                    "half_width": r["half_width"]})
        print(f"    T={t:5d} P={r['p']:.4f} ±{r['half_width']:.4f}")
    out["convergence"] = conv

    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (RESULTS / "sensitivity.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/sphere\_mode\_check.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 介质  $B$  越界处理口径的对照 (假设  $D8$ )。

球被边界切开后, 碎片其实是球缺。实现里的 ``sphere_mode="wrap"`` 用整球近似每个球缺;  
``sphere_mode="inside"`` 则改变球心采样域, 使整球不越界。两者都不是题面截断规则的精确实现,  
 只能作为近似口径的包络式对照, 不能据此声称球边界误差已被严格夹住。

只在含介质  $B$  的配置上比较才有意义; 当前推荐方案  $SN_B=0$ , 这条假设不影响该方案本身,  
 但会影响混填可行边界、盈亏平衡价与全局最优性判断, 所以仍要量化并明确局限。

结果写入 `results/sphere_mode_check.json`。  
 """

```

from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

from simulate import Config, estimate_p

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
CASES = [(440, 1200), (500, 700)]
TRIALS = 4000

def main() -> int:
    rows = []
    for n_a, n_b in CASES:
        pair = {}
        for mode in ("wrap", "inside"):
            r = estimate_p(Config(n_a=n_a, n_b=n_b, sphere_mode=mode), TRIALS)
            pair[mode] = r
        print(f"    N_A={n_a} N_B={n_b} sphere_mode={mode:6s} "
              f"P={r['p']:.4f} [{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}]")

```

```

pair["delta_wrap_minus_inside"] = pair["wrap"]["p"] - pair["inside"]["p"]
pair["n_a"], pair["n_b"] = n_a, n_b
rows.append(pair)
print(f"    差值 (wrap - inside) = {pair['delta_wrap_minus_inside']:+.4f}")

out = {"trials": TRIALS, "cases": rows,
      "note": ("wrap 与 inside 都不是题面球缺截断的精确实现；N_B=0 的推荐方案本身不受影响，"
              " 但混填可行边界与盈亏平衡价受影响。")}
RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "sphere_mode_check.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/p4\_backfill\_probes.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 把问题四阶段 C 中 ** 未通过 ** 的探测点补记进结果文件。

`solve_p4.py` 最初只把通过验证的点写进 `verified`，未通过的探测点只留在运行日志里。
但论文表 6 要给出“哪些候选没通过、差多少”——只写通过的点会让读者无法判断
最优解是否真的被比较过。脚本已改为记录全部探测点 (`all_probes`)，
本文件用于把当时那几个未通过的点补算回来。

`estimate_p` 在（配置，试验次数，种子）固定时是确定性的，因此这里重算得到的数值
与当初阶段 C 的日志逐位相同——这本身也是一次可复现性验证。
"""

from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

from simulate import Config, estimate_p

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
P4 = RESULTS / "p4_cost_optimum.json"

# 阶段 C 日志中未通过 P0.90 的探测点
REJECTED = [(512, 408), (472, 826), (432, 1301)]

def main() -> int:
    if not P4.exists():
        print(" 先运行 solve_p4.py")
        return 1
    data = json.loads(P4.read_text(encoding="utf-8"))
    trials = data["verify_trials"]
    mode = data["mode"]

    probes = []
    for n_a, n_b in REJECTED:
        r = estimate_p(Config(n_a=n_a, n_b=n_b, orientation=mode), trials)
        r["accepted"] = bool(r["p"] >= data["target"])

```

```

        probes.append(r)
    print(f"    N_A={n_a:4d} N_B={n_b:5d} P={r['p']:.4f} "
          f"[{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}] 成本={r['cost_yuan']:.4f} 元 "
          f"-> {'通过' if r['accepted'] else '未通过'}")

    data["rejected_probes"] = probes
    existing = {(p["n_a"], p["n_b"]) for p in data.get("verified", [])}
    data["all_probes"] = sorted(
        data.get("verified", []) + [p for p in probes if (p["n_a"], p["n_b"]) not in existing],
        key=lambda r: (r["n_a"], r["n_b"]),
    )
    P4.write_text(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    print(f" 已补记 {len(probes)} 个未通过的探测点 -> {P4.name}")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/geometry\_bracket.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 球柱体近似的严格上下界：把 " 近似是否影响答案 " 从估计变成证明。

评审意见指出：介质  $A$  是平端面直圆柱，本文按球柱体 (*capsule*) 处理，而模型工作在渗流跃变的陡峭段上，少数几条被误判的接触就可能把最低体积分数推到相邻的  $0.01\%$  网格。这条担心是对的，但 " 约  $3.3\%$  的临界接触受影响 " 只是量级估计，不足以说明答案稳不稳。

这里改用 \*\* 几何包含关系 \*\* 给出严格的双侧界，不需要实现平端面圆柱的精确距离：

设真实圆柱  $CC$  的轴长  $h$ 、半径  $r$ 。记

外界  $K^+ =$  以整条轴线段 (长  $h$ ) 为骨架、半径  $r$  的球柱体；

内界  $K^- =$  以缩短后的轴线段 (长  $h-2r$ ) 为骨架、半径  $r$  的球柱体。

则

$$K^- \subset C \subset K^+.$$

证明 (内界)：设  $x$  到缩短轴线段的距离  $\leq r$ ，即  $x=p+v$ ， $p$  在缩短段上， $|v| \leq r$ 。

把  $v$  分解为轴向  $v_{\parallel}$  与径向  $v_{\perp}$ ，则  $x$  的轴向坐标满足

$|t_p + v_{\parallel}| \leq (h/2 - r) + r = h/2$ ，径向满足  $|v_{\perp}| \leq |v| \leq r$ ，故  $x \in C$ 。

外界同理 ( $CC$  中任一点到轴线段的距离不超过  $r$ )。

包含关系对介质—介质与介质—带电面两类判定同时成立，因此

$$P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+),$$

而两端都只是把轴长换掉，完全复用同一套内核。若两端给出同一个  $0.01\%$  网格答案，

则该答案对 " 球柱体近似 " 这一项是 \*\* 被证明 \*\* 稳健的，而不是被估计为稳健。

结果写入 *results/geometry\_bracket.json*。

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
import time
```

```

from pathlib import Path

import numpy as np

from microstructure import (EDGE, H_A, R_A, V_A, V_BOX, PRIMARY_ORIENTATION,
                             percolates, sample_rods)
from simulate import Config, estimate_p, n_rods_for_phi, wilson

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
BOX = np.full(3, EDGE)

L_OUTER = H_A          # 外界：轴长 5000 (本文主口径)
L_INNER = H_A - 2 * R_A # 内界：轴长 4940

P2_FRACTIONS = [0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0100]
# 问题三的扫描窗口 ** 不写死 **: 从 p3_threshold.json 里读主口径的答案,
# 再向两侧各展开若干格。写死会在换方向口径后静默扫描区间——
# 旧版把窗口固定在 0.76%-0.80% (极角均匀口径的答案邻域),
# 换成球面均匀 (答案 0.86%) 后整段都够不到 90%, 两端都返回 None。
P3_SPAN = 3          # 答案两侧各展开几个 0.01% 网格
TRIALS_P2 = 6000
TRIALS_P3 = 6000
TARGET = 0.90

def run(n_a: int, length: float, trials: int, seed: int = 20260810) -> dict:
    """ 内界/外界只差轴长, 其余完全一致 (同一套内核、同一组随机种子)。"""
    r = estimate_p(Config(n_a=n_a, orientation=PRIMARY_ORIENTATION, rod_length=length),
                    trials, seed=seed)
    r["length_nm"] = length
    return r

def p3_grid() -> list[float]:
    """ 以主口径的问题三答案为中心构造 0.01% 网格窗口。"""
    f = RESULTS / "p3_threshold.json"
    if not f.exists():
        raise SystemExit(" 先运行 solve_p3.py")
    phi0 = json.loads(f.read_text(encoding="utf-8"))["modes"][PRIMARY_ORIENTATION]["answer_phi"]
    k0 = round(phi0 * 10000)          # 以 0.01% 为单位的整数格
    return [round((k0 + d) / 10000, 6) for d in range(-P3_SPAN, P3_SPAN + 1)]

def main() -> int:
    out = {"L_outer_nm": L_OUTER, "L_inner_nm": L_INNER,
           "note": "K^- 真实圆柱 K^+, 故 P(K^-) P(真实) P(K^+)",
           "problem2": [], "problem3": []}

    # 问题二的四档与问题三的窗口无关, 可断点复用 (同种子同样本量, 结果逐位一致)
    prior2 = {}
    dst = RESULTS / "geometry_bracket.json"
    if dst.exists():
        try:
            old = json.loads(dst.read_text(encoding="utf-8"))
            if old.get("L_inner_nm") == L_INNER and old.get("L_outer_nm") == L_OUTER:
                for r in old.get("problem2", []):
                    if r["upper"].get("orientation") == PRIMARY_ORIENTATION \

```

```

        and r["upper"].get("trials") == TRIALS_P2:
            prior2[r["n_a"]] = r
    except Exception:
        prior2 = {}

print("=== 问题二：四档体积分数的上下界 ===")
for phi in P2_FRACTIONS:
    n = n_rods_for_phi(phi)
    if n in prior2:
        row = prior2[n]
        out["problem2"].append(row)
        print(f"    {phi:.2%} N_A={n:4d} P [{row['lower']['p']:.4f}, "
              f"{row['upper']['p']:.4f}] 带宽={row['width']:.4f} (复用已算结果)")
        continue
    t0 = time.time()
    hi = run(n, L_OUTER, TRIALS_P2)
    lo = run(n, L_INNER, TRIALS_P2)
    row = {"phi": phi, "n_a": n, "upper": hi, "lower": lo,
          "width": hi["p"] - lo["p"]}
    out["problem2"].append(row)
    print(f"    {phi:.2%} N_A={n:4d} P [{lo['p']:.4f}, {hi['p']:.4f}]"
          f" 带宽={row['width']:.4f} ({time.time()-t0:.0f}s)")

grid = p3_grid()
print(f"\n=== 问题三：0.01% 网格上的上下界 (窗口 {grid[0]:.2%}-{grid[-1]:.2%}) ===")
for phi in grid:
    n = n_rods_for_phi(phi)
    t0 = time.time()
    hi = run(n, L_OUTER, TRIALS_P3)
    lo = run(n, L_INNER, TRIALS_P3)
    row = {"phi": phi, "n_a": n, "upper": hi, "lower": lo,
          "upper_ok": hi["p"] >= TARGET, "lower_ok": lo["p"] >= TARGET}
    out["problem3"].append(row)
    print(f"    {phi:.2%} N_A={n:4d} P [{lo['p']:.4f}, {hi['p']:.4f}]"
          f" 下界达标={row['lower_ok']} 上界达标={row['upper_ok']}"
          f" ({time.time()-t0:.0f}s)")

ok_lo = [r["phi"] for r in out["problem3"] if r["lower_ok"]]
ok_hi = [r["phi"] for r in out["problem3"] if r["upper_ok"]]
out["phi_min_lower_bound_model"] = min(ok_lo) if ok_lo else None
out["phi_min_upper_bound_model"] = min(ok_hi) if ok_hi else None
# 两端都为 None 说明窗口没覆盖到达标点，这不是“一致”，是扫描失败
out["scan_covers_target"] = out["phi_min_upper_bound_model"] is not None
out["answer_proved_robust"] = (
    out["scan_covers_target"]
    and out["phi_min_lower_bound_model"] == out["phi_min_upper_bound_model"])
print(f"\n 内界模型给出的最低体积分数: {out['phi_min_lower_bound_model']}")
print(f" 外界模型给出的最低体积分数: {out['phi_min_upper_bound_model']}")
if not out["scan_covers_target"]:
    print(" 扫描窗口内没有任何一格达标，请扩大 P3_SPAN 后重跑")
elif out["answer_proved_robust"]:
    print(" 两端一致 -> 答案对球柱体近似被证明稳健")
else:
    print(" 两端不一致 -> 需按内界口径改写答案")

RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "geometry_bracket.json").write_text(

```



```

        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/p4\_global\_audit.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 问题四预算线审计：记录已严格覆盖范围，并显式保留未形成证书的区段。

原做法的漏洞（评审意见指出，属实）：代理模型只在  $8 \times 6$  的稀疏网格上训练，训练点上的最大残差  $0.030$  并不能约束网格之外的误差；即使把代理模型排在前面的候选逐个大样本验证，也排除不掉“代理模型根本没看见的更便宜的可行点”。

严格做法只需要用到已经证明的单调性： $**P$  对  $N_A$ 、 $N_B$  都单调不减  $**$ 。  
记当前最优成本  $C^* = c_{AN_A^*}$ （纯  $A$  方案）。要证明它是全局最优成本，只需说明“所有成本低于  $C^*$  的整数点都不可行”。对固定的  $N_A$ ，成本低于  $C^*$  等价于

$$N_B \leq N_B^{\max}(N_A) = \lceil (C^* - c_{AN_A}) / c_B \rceil - 1.$$

由单调性，只要  $P(N_A, N_B^{\max}(N_A)) < 0.90$ ，该  $N_A$  下所有更便宜的点都不可行。

进一步，不必对每个  $N_A$  都算一次。取网格  $a_1 < a_2$ ，对任意  $N_A \in [a_1, a_2]$  且成本低于  $C^*$  的点  $(N_A, N_B)$  有

$$N_A \leq a_2, \quad N_B \leq N_B^{\max}(N_A) \leq N_B^{\max}(a_1),$$

于是由单调性  $P(N_A, N_B) \leq P(a_2, N_B^{\max}(a_1))$ 。  
所以  $**$  只要在“角点”  $(a_2, N_B^{\max}(a_1))$  上验证  $P < 0.90$ ，整条区间就被排除  $**$ 。  
角点本身的成本高于  $C^*$ ，它不是候选解，只是一个上界。

这样， $50(551)$  个  $N_A$  的穷举被压缩成  $\lceil 551 / \text{step} \rceil$  次仿真，而结论仍然是严格的（相对于蒙特卡洛的统计误差——因此角点判据取 Wilson 上界  $< 0.90$ ，而不是点估计  $< 0.90$ ）。

结果写入 `results/p4_global_audit.json`。  
"""

```

from __future__ import annotations

import json
import math
import time
from pathlib import Path

from microstructure import COST_A, COST_B
from simulate import Config, estimate_p

RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
TARGET = 0.90
STEP = 24          # N_A 网格步长；角点判据保证步长内的所有点都被覆盖
TRIALS = 2500

```

```

def nb_max(cost_star: float, n_a: int) -> int:
    """ 成本严格低于 cost_star 时, 该 N_A 允许的最大 N_B。 """
    v = (cost_star - n_a * COST_A) / COST_B
    return max(-1, math.ceil(v) - 1)

def main() -> int:
    p4 = RESULTS / "p4_cost_optimum.json"
    if not p4.exists():
        print(" 先运行 solve_p4.py")
        return 1
    best = json.loads(p4.read_text(encoding="utf-8"))["best"]
    n_a_star, cost_star = best["n_a"], best["cost_yuan"]
    print(f" 特征最优: N_A={n_a_star}, N_B={best['n_b']}, 成本={cost_star:.4f} 元")
    print(f" 需排除所有成本 < {cost_star:.4f} 元的整数点\n")

    grid = list(range(0, n_a_star + 1, STEP))
    if grid[-1] != n_a_star:
        grid.append(n_a_star)

    # 角点阶段可断点续跑: 结果文件里已有的 checks 直接复用 (同种子同样本量, 结果一致)
    prior, prior_line = {}, {}
    dst = RESULTS / "p4_global_audit.json"
    if dst.exists():
        try:
            old = json.loads(dst.read_text(encoding="utf-8"))
            for c in old.get("checks", []):
                prior[(c["a1"], c["a2"])] = c
            for c in old.get("budget_line_checks", []):
                prior_line[(c["n_a"], c["n_b"])] = c
        except Exception:
            prior, prior_line = {}, {}

    checks, excluded_all = [], True
    for a1, a2 in zip(grid[:-1], grid[1:]):
        if (a1, a2) in prior:
            c = prior[(a1, a2)]
            checks.append(c); excluded_all &= c["excluded"]
            print(f"   N_A [{a1:3d},{a2:3d}] (复用已算结果) "
                  f"'{'已排除' if c['excluded'] else ' 未排除'}")
            continue
        nb = nb_max(cost_star, a1)
        if nb < 0:
            checks.append({"a1": a1, "a2": a2, "nb_corner": nb,
                          "note": " 该区间内无成本更低的点", "excluded": True})
            continue
        t0 = time.time()
        r = estimate_p(Config(n_a=a2, n_b=nb), TRIALS)
        ok = r["ci_hi"] < TARGET          # Wilson 上界都够不到 0.90 才算排除
        excluded_all &= ok
        checks.append({"a1": a1, "a2": a2, "corner_n_a": a2, "corner_n_b": nb,
                      "p": r["p"], "ci_lo": r["ci_lo"], "ci_hi": r["ci_hi"],
                      "trials": TRIALS, "excluded": bool(ok)})
    print(f"   N_A [{a1:3d},{a2:3d}] 角点 =({a2:3d},{nb:5d}) "
          f"P={r['p']:.4f} (上界 {r['ci_hi']:.4f}) "
          f"'{'已排除' if ok else ' 未排除'} ({time.time()-t0:.0f}s)")

```

```

# 角点界  $P(a_2, N_B \sim \max(a_1))$  在区间较宽时过松:  $a_1+a_2$  之间  $N_B$  上限要多算
#  $(a_2-a_1) \cdot c_A/c_B \quad 24 \times 8.86 \quad 213$  颗球, 足以把上界抬过  $0.90$ 。
# 对未排除的区间, 改为直接在 ** 预算线本身 ** 上取点: 由  $P$  对  $N_B$  单调,
# 只要  $P(N_A, N_B \sim \max(N_A)) < 0.90$ , 该  $N_A$  下所有更便宜的点都不可行。
unresolved = [c for c in checks if not c["excluded"]]
line_checks = []
if unresolved:
    lo = min(c["a1"] for c in unresolved)
    hi = max(c["a2"] for c in unresolved)
    print(f"\n=== 对未排除区间  $N_A$  [{lo},{hi}] 直接取预算线上的点 ===")
    for a in range(lo, hi + 1, 16):
        nb = nb_max(cost_star, a)
        if nb < 0:
            continue
        if (a, nb) in prior_line:
            c = prior_line[(a, nb)]
            line_checks.append(c)
            print(f" 预算线点 ({a:3d},{nb:4d}) (复用已算结果) "
                  f"P={c['p']:.4f} {'已排除' if c['excluded'] else ' 未排除'}")
            continue
        t0 = time.time()
        r = estimate_p(Config(n_a=a, n_b=nb), TRIALS)
        ok = r["ci_hi"] < TARGET
        line_checks.append({"n_a": a, "n_b": nb, "cost": a * COST_A + nb * COST_B,
                           "p": r["p"], "ci_hi": r["ci_hi"], "excluded": bool(ok)})
        print(f" 预算线点 ({a:3d},{nb:4d}) 成本 ={a*COST_A+nb*COST_B:.4f} "
              f"P={r['p']:.4f} (上界 {r['ci_hi']:.4f}) "
              f"{'已排除' if ok else ' 未排除'} ({time.time()-t0:.0f}s)")

out = {"target": TARGET, "step": STEP, "trials": TRIALS,
       "budget_line_checks": line_checks,
       "incumbent": {"n_a": n_a_star, "n_b": best["n_b"], "cost_yuan": cost_star},
       "checks": checks}

# 预算线离散取样只能排除被实际检查的列及其分量支配点, 不能替代未取样整数列。
# 旧版把所有已取样列均排除误写成“整个未决区间均排除”, 属于覆盖范围错误。
out_all = excluded_all
out["all_cheaper_points_excluded"] = bool(out_all)
if out_all:
    msg = (" 成本低于最优值的整数点全部被排除, "
           f" 成本 {cost_star:.4f} 元为全局最小, ( $N_A, N_B$ )=({n_a_star},{best['n_b']}) 达到该值。")
else:
    bad = [c for c in line_checks if not c["excluded"]]
    msg = (f" 角点法仅严格覆盖  $N_A$  480; 预算线离散检查另排除部分列。"
           f" $N_A$  [481,{n_a_star - 1}] 尚未逐列形成完整证书, "
           f" 且已检查点中有 {len(bad)} 个 Wilson 上界未低于 0.90。"
           f" 因此不能声称成本下界或全局最优; 只能说 ({n_a_star},{best['n_b']})、"
           f" 成本 {cost_star:.4f} 元是当前可行性已确认的推荐方案。")
    out["strictly_covered_n_a_max"] = 480
    out["not_fully_certified_n_a_interval"] = [481, n_a_star - 1]
    out["budget_line_sampled_columns"] = [c["n_a"] for c in line_checks]
    out["budget_line_excluded_columns"] = [c["n_a"] for c in line_checks if c["excluded"]]
print("\n 结论: " + msg)
out["verdict"] = msg
RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "p4_global_audit.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
return 0

```

```
if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

## src/p4\_marginal\_recheck.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

""" 对预算线上"擦边"的点做大样本复核。

*p4\_global\_audit.py* 用 2500 次试验做区间排除，这对远离阈值的点足够，但对最靠近当前推荐方案的两三个点不够：那里 *Wilson* 半宽（约  $\pm 0.012$ ）与"点估计到 0.90 的距离"同量级，于是出现两种都不可靠的判读——

(576,283) 上界 0.8994，仅比 0.90 低 0.0006 ——名义排除，实则擦边；  
 (592,141) 点估计 0.9004，上界 0.9115 ——未排除，且其成本 9.0239 元  
 \*\* 低于 \*\* 当前推荐方案 9.0252 元，若它真可行，则推荐方案需重新比较。

本脚本对这些点各做 *TRIALS* 次试验（默认 20000，半宽约  $\pm 0.004$ ），把结论建立在能分辨 0.89/0.90/0.91 的样本量上，而不是靠 2500 次的擦边。

结果写入 *results/p4\_marginal\_recheck.json*。  
 """

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
import time
from pathlib import Path
```

```
from microstructure import COST_A, COST_B
from simulate import Config, estimate_p
```

```
RESULTS = Path(__file__).resolve().parents[1] / "results"
TARGET = 0.90
TRIALS = 20000
SEED = 20260811          # 与审计不同的种子，兼作独立复核
```

# 预算线上最靠近当前推荐方案的两个点（由 *p4\_global\_audit* 的 *budget\_line\_checks* 挑出）  
 POINTS = [(576, 283), (592, 141)]

```
def main() -> int:
    p4 = RESULTS / "p4_cost_optimum.json"
    if not p4.exists():
        print("先运行 solve_p4.py")
        return 1
    best = json.loads(p4.read_text(encoding="utf-8"))["best"]
    c_star = best["cost_yuan"]
    print(f"当前推荐方案: ({best['n_a']},{best['n_b']}) 成本={c_star:.4f} 元")
    print(f"每点 {TRIALS} 次试验, 种子 {SEED}\n")

    rows = []
    for n_a, n_b in POINTS:
        t0 = time.time()
        r = estimate_p(Config(n_a=n_a, n_b=n_b), TRIALS, seed=SEED)
        cost = n_a * COST_A + n_b * COST_B
```

```

# 三种判读，取决于区间落在 0.90 的哪一侧
if r["ci_hi"] < TARGET:
    verdict = " 确认不可行 (上界仍低于 0.90) → 可排除"
elif r["ci_lo"] >= TARGET:
    verdict = " 确认可行 (下界已达 0.90) → 比当前推荐方案更便宜，需重新比较"
else:
    verdict = " 区间仍跨越 0.90 → 与 0.90 统计上不可区分，无法排除"
rows.append({"n_a": n_a, "n_b": n_b, "cost_yuan": cost,
            "cheaper_than_incumbent": bool(cost < c_star),
            "p": r["p"], "ci_lo": r["ci_lo"], "ci_hi": r["ci_hi"],
            "trials": TRIALS, "seed": SEED, "verdict": verdict})
print(f" ({n_a},{n_b}) 成本 = {cost:.4f} 元"
      f" ('低于' if cost < c_star else '不低于') 最优) "
      f"P={r['p']:.4f} [{r['ci_lo']:.4f},{r['ci_hi']:.4f}] "
      f"{verdict} ({time.time()-t0:.0f}s)")

out = {"target": TARGET, "trials": TRIALS, "seed": SEED,
      "incumbent": {"n_a": best["n_a"], "n_b": best["n_b"], "cost_yuan": c_star},
      "points": rows}
RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
(RESULTS / "p4_marginal_recheck.json").write_text(
    json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/paper\_figures.py

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
""" 生成论文正文图片 (PNG 预览 + PDF 矢量)，并写出图注清单。
```

每张图只承载一个结论，图注写结论而不是图名。所有数据图都从 `results/*.json` 或附件读取，没有任何一条曲线是手画的。

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
import math
```

```
import sys
```

```
from pathlib import Path
```

```
import numpy as np
```

```
from microstructure import CONTROL_ORIENTATION, PRIMARY_ORIENTATION
```

```
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
```

```
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts"))
```

```
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
```

```
from setup_cn_plot import (COLORS, LINESYLES, MARKERS, savefig_bundle, # noqa: E402
                          seq_cmap, setup)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt # noqa: E402
```

```
from matplotlib.lines import Line2D # noqa: E402
```

```

RESULTS = ROOT / "results"
FIGDIR = ROOT / "figures_paper"
CAPTIONS: list[tuple[str, str]] = []

def load(name: str):
    p = RESULTS / name
    return json.loads(p.read_text(encoding="utf-8")) if p.exists() else None

def emit(fig, stem: str, caption: str) -> None:
    FIGDIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    savefig_bundle(fig, FIGDIR / stem, formats=("png", "pdf"))
    CAPTIONS.append((stem, caption))
    print(f"    {stem}")

# ----- 图 1 方向分布
def fig_orientation() -> None:
    audit = load("data_audit.json")
    if not audit:
        return
    g = audit["groups"]["组 3"]
    from load_attachment import group_by_medium, load_pieces
    pieces = load_pieces()["组 3"]
    ux = []
    for idx in group_by_medium(pieces):
        d = pieces[idx[0]][3:] - pieces[idx[0]][0:3]
        ux.append(abs(d[0] / np.linalg.norm(d)))
    ux = np.sort(np.array(ux))
    emp = np.arange(1, len(ux) + 1) / len(ux)

    t = np.linspace(0, 1, 400)
    cdf_iso = t
    cdf_pol = (np.pi - 2 * np.arccos(np.clip(t, 0, 1))) / np.pi

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.43))
    ax = axes[0]
    ax.step(ux, emp, where="post", color=COLORS[5], lw=2.0, label="附件组 3 经验分布 (n=354)")
    ax.plot(t, cdf_iso, color=COLORS[1], ls=LINESTYLES[1], lw=1.8, label="球面均匀 (各向同性)")
    ax.plot(t, cdf_pol, color=COLORS[0], ls=LINESTYLES[2], lw=1.8, label="~U(0, ), 极轴为 X")
    ax.set_xlabel(r"$|u_x|$ (介质轴与带电面法向夹角的余弦绝对值)")
    ax.set_ylabel("累积分布 F")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=8)
    ax.set_title(f"KS 检验: 各向同性 p={g['ks_isotropic']['p']:.1e}, "
                f"极角均匀 p={g['ks_polar_uniform']['p']:.2f}", fontsize=9)

    ax = axes[1]
    labels = [r"$E|u_x|$", r"$E|u_y|$", r"$E|u_z|$"]
    x = np.arange(3)
    ax.bar(x - 0.26, g["mean_abs_u"], 0.26, color=COLORS[5], label="附件组 3")
    ax.bar(x, audit["reference_means"]["polar_uniform_about_x"], 0.26,
           color=COLORS[0], label="~U(0, )")
    ax.bar(x + 0.26, audit["reference_means"]["isotropic"], 0.26,
           color=COLORS[1], label="各向同性")
    ax.set_xticks(x, labels)

```

```

ax.set_ylabel(" 方向余弦绝对值的期望")
ax.legend(fontsize=8)
ax.set_title(" 介质明显偏向带电面法向 (X) ", fontsize=9)
fig.tight_layout()
emit(fig, "03_orientation_audit",
      " 组 3 介质方向的经验分布与两种候选分布")

# ----- 图 2 碎片审计
def fig_fragments() -> None:
    audit = load("data_audit.json")
    if not audit:
        return
    from load_attachment import load_pieces
    pieces = load_pieces()[" 组 3"]
    lens = np.linalg.norm(pieces[:, 3:] - pieces[:, :3], axis=1)
    dropped = np.array(audit["groups"][" 组 3"]["dropped_per_medium_nm"])

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.43))
    bins = np.linspace(0, 5000, 51)
    ax.hist(lens, bins=bins, color=COLORS[0], alpha=0.85, label=" 附件中保留的碎片 (n=535)")
    ax.hist(dropped, bins=bins, color=COLORS[1], alpha=0.85,
            label=" 由长度守恒反推出的缺失碎片 (n=49)")
    ax.axvline(500, color=COLORS[5], ls=LINESTYLES[1], lw=1.6)
    ax.annotate("500 nm: 保留的最短碎片为 526 nm, \n 缺失碎片 46/49 短于 500 nm",
               xy=(500, ax.get_ylim()[1] * 0.62), xytext=(1500, ax.get_ylim()[1] * 0.72),
               fontsize=8, arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=COLORS[5], lw=1.2))
    ax.set_xlabel(" 碎片轴向长度 / nm")
    ax.set_ylabel(" 碎片数")
    ax.legend(fontsize=8)
    fig.tight_layout()
    emit(fig, "02_fragment_audit",
          " 附件保留碎片与反推出的缺失碎片的长度分布")

# ----- 图 3 问题一
def fig_p1() -> None:
    res = load("p1_connectivity.json")
    if not res:
        return
    from load_attachment import GROUP_BOX, load_pieces
    from microstructure import EDGE, GAP, R_A, DSU, contact_pairs
    data = load_pieces()

    # 组 1、组 2 的截面只有 1000 nm (长宽比 10:1), 画成与组 3 等高的面板会浪费大量纵向空间,
    # 整张图高达 8.2 in 时会独占一页。按各组真实长宽比分配高度, 总高压到 5.8 in。
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(7.1, 5.1),
                             gridspec_kw={"height_ratios": [0.72, 0.72, 2.35]})
    for ax, name in zip(axes, [" 组 1", " 组 2", " 组 3"]):
        pieces = data[name]
        sp, sq = pieces[:, :3], pieces[:, 3:]
        n = len(sp)
        dsu = DSU(n + 2)
        L, R = n, n + 1
        half = EDGE / 2
        lo = np.minimum(sp[:, 0], sq[:, 0]) - R_A
        hi = np.maximum(sp[:, 0], sq[:, 0]) + R_A

```

```

for i in np.nonzero(lo <= -half + GAP)[0]:
    dsu.union(L, int(i))
for i in np.nonzero(hi >= half - GAP)[0]:
    dsu.union(R, int(i))
for a, b in contact_pairs(sp, sq, 2 * R_A + GAP):
    dsu.union(int(a), int(b))
span = dsu.find(L) == dsu.find(R)

for i in range(n):
    rl, rr = dsu.find(i) == dsu.find(L), dsu.find(i) == dsu.find(R)
    if span and rl and rr:
        c, lw, z = COLORS[2], 2.4, 3
    elif rl:
        c, lw, z = COLORS[1], 1.2, 2
    elif rr:
        c, lw, z = COLORS[0], 1.2, 2
    else:
        c, lw, z = "0.78", 0.7, 1
    ax.plot([sp[i, 0], sq[i, 0]], [sp[i, 1], sq[i, 1]], color=c, lw=lw, zorder=z)
ax.axvline(-half, color="k", lw=2.2)
ax.axvline(half, color="k", lw=2.2)
hy = GROUP_BOX[name][1] / 2
ax.set_ylim(-hy * 1.05, hy * 1.05)
ax.set_xlim(-half * 1.04, half * 1.04)
r = res[name]
ax.set_title(f"{name}: {r['n_media']} 根介质 A ({r['n_pieces_in_attachment']} 个碎片), "
             f" 截面 {int(GROUP_BOX[name][1])}×{int(GROUP_BOX[name][2])} nm —— "
             f"{'导通' if r['as_given'] else '不导通'}", fontsize=9)
ax.set_ylabel("Y / nm")
axes[-1].set_xlabel("X / nm (左右两条粗黑线为带电面)")
handles = [Line2D([], [], color=COLORS[2], lw=2.4, label=" 贯通团簇 (同时连到左右带电面)"),
           Line2D([], [], color=COLORS[1], lw=1.2, label=" 与左带电面连通"),
           Line2D([], [], color=COLORS[0], lw=1.2, label=" 与右带电面连通"),
           Line2D([], [], color="0.78", lw=1.0, label=" 孤立团簇")]
axes[0].legend(handles=handles, fontsize=7, ncol=2, loc="lower left", framealpha=0.9)
fig.tight_layout()
emit(fig, "05_p1_connectivity",
     " 三个微构体的接触图在 X-Y 平面的投影")

# ----- 图 4 问题二/三
def fig_p2p3() -> None:
    p2, p3 = load("p2_probabilities.json"), load("p3_threshold.json")
    if not p2:
        return
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.87))
    for k, mode in enumerate((PRIMARY_ORIENTATION, CONTROL_ORIENTATION)):
        rows = p2["runs"].get(mode)
        if not rows:
            continue
        # 曲线用全部可用的估计点 (问题二四档 + 问题三的粗扫和细网格) 连成,
        # 只连问题二那四个点会得到一条直线段, 在 0.7%-1.0% 之间明显低于真实曲线,
        # 看上去像是细网格点和主曲线矛盾。
        pts = [(r["phi_a"], r["p"]) for r in rows]
        if p3 and p3["modes"].get(mode):
            m3 = p3["modes"][mode]
            pts += [(r["phi_a"], r["p"]) for r in m3["coarse"]]

```



```

        pts += [(r["phi_a"], r["p"]) for r in m3["fine_grid"]]
    pts = sorted(set(pts))
    cx = np.array([p for p, _ in pts]) * 100
    cy = np.array([q for _, q in pts])
    lab = (" 球面均匀 (主口径)" if mode == PRIMARY_ORIENTATION
           else " 附件标定 -U(0,) (灵敏度口径)")
    ax.plot(cx, cy, color=COLORS[k], ls=LINESTYLES[k], lw=1.6, alpha=0.9, label=lab)

# 题目点名的四档单独标出并带 Wilson 区间
x = np.array([r["phi_a"] for r in rows]) * 100
y = np.array([r["p"] for r in rows])
lo = np.array([r["ci_lo"] for r in rows])
hi = np.array([r["ci_hi"] for r in rows])
ax.errorbar(x, y, yerr=[y - lo, hi - y], color=COLORS[k], marker=MARKERS[k],
            ms=7, ls="none", capsize=3, zorder=4)
if p3 and p3["modes"].get(mode):
    ans = p3["modes"][mode]["answer_phi"]
    if ans:
        ax.plot([ans * 100], [0.9], marker="*", ms=15, color=COLORS[k],
                markeredgecolor="k", markeredgewidth=0.6, zorder=6)
        ax.annotate(f"{ans:.2%}", (ans * 100, 0.9), textcoords="offset points",
                    xytext=(4, -15), color=COLORS[k], fontsize=9)
ax.axhline(0.9, color=COLORS[5], ls=LINESTYLES[3], lw=1.4)
ax.text(0.505, 0.915, "P = 90% (问题三的目标线)", fontsize=8, color=COLORS[5])
ax.set_xlabel(" 介质 A 体积分数 / %")
ax.set_ylabel(" 微构体导通概率 P")
ax.set_ylim(-0.03, 1.05)
ax.legend(fontsize=8, loc="lower right")
fig.tight_layout()
emit(fig, "06_p2_probability_curve",
     " 导通概率随介质 A 体积分数的变化")

# ----- 图 5 问题四
def fig_p4() -> None:
    """(N_A, N_B) 平面上的概率曲面、可行边界与等成本线。

    改动三处：
    1. 曲面改用 ** 单色蓝渐变 **。旧版用 viridis (紫—绿—黄多色)，
       读者无法从色相判断哪端概率更高，灰度打印也不单调；
    2. 只画一条等成本线 (最优成本)。旧版另画一条 "成本高 15%" 的白虚线，
       与前者几乎平行且同色，除了让人误以为是可行边界之外没有信息；
    3. 注记框移出数据区，星号缩小。
    """
    p4 = load("p4_cost_optimum.json")
    if not p4:
        return
    grid = p4["grid"]
    na = np.array([g["n_a"] for g in grid], float)
    nb = np.array([g["n_b"] for g in grid], float)
    pp = np.array([g["p"] for g in grid], float)
    ua, ub = np.unique(na), np.unique(nb)
    P = np.full((len(ub), len(ua)), np.nan)
    for a, b, v in zip(na, nb, pp):
        P[np.searchsorted(ub, b), np.searchsorted(ua, a)] = v

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.87))

```

```

im = ax.pcolormesh(ua, ub, P, cmap=seq_cmap(), shading="gouraud",
                  vmin=0, vmax=1, rasterized=True)
cb = fig.colorbar(im, ax=ax, label=" 导通概率  $P$", pad=0.02)
cb.outline.set_visible(False)

# 等高线自带的 clabel 会沿线旋转排版, 中文竖着转 60° 基本没法读;
# 改为在曲线一端放一个水平标注。
cs = ax.contour(ua, ub, P, levels=[0.9], colors=[COLORS[1]], linewidths=1.8)
seg = cs.allsegs[0][0] if cs.allsegs and cs.allsegs[0] else None
if seg is not None and len(seg) > 2:
    hx, hy = seg[0]
    ax.annotate("$P=90\\%$ 可行边界", xy=(hx, hy), xytext=(10, -6),
               textcoords="offset points", fontsize=8.5, color=COLORS[1],
               ha="left", va="top")

best = p4["best"]
ca, cb_ = p4["cost_per_rod_yuan"], p4["cost_per_sphere_yuan"]
xs = np.linspace(ua.min() - 20, ua.max() + 30, 120)
ax.plot(xs, (best["cost_yuan"] - xs * ca) / cb_, color="w", ls="--", lw=1.4,
        label=f" 等成本线 {best['cost_yuan']:.2f} 元")

for v in p4.get("verified", []):
    ax.plot([v["n_a"]], [v["n_b"]], marker="o", ms=4.5, mfc="none",
            mec="w", mew=1.1, zorder=5)
ax.plot([best["n_a"]], [best["n_b"]], marker="*", ms=13, color=COLORS[3],
        mec="w", mew=0.9, zorder=6, label=" 推荐配比  $(608,0)$")

ax.legend(loc="lower left", fontsize=8, framealpha=0.92,
         facecolor="w", edgecolor="none")
ax.set_xlabel(" 介质 A 根数  $N_A$")
ax.set_ylabel(" 介质 B 颗数  $N_B$")
ax.set_title(" 等成本线 (虚线) 与可行边界 (实线) 在  $N_B=0$ 附近相交, 形成角点候选",
            fontsize=9.5, color="#52514e")
ax.set_xlim(ua.min() - 20, ua.max() + 30)
ax.set_ylim(-140, ub.max() + 80)
ax.grid(False)
fig.tight_layout()
emit(fig, "08_p4_cost_optimum",
     "$ (N_A, N_B) $ 平面上的导通概率、可行边界与等成本线")

# ----- 图 6 灵敏度
def fig_sensitivity() -> None:
    s = load("sensitivity.json")
    if not s:
        return
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.43))
    ax = axes[0]
    g = s.get("gap_scan", [])
    if g:
        x = [r["gap"] for r in g]
        y = [r["p"] for r in g]
        lo = [r["ci_lo"] for r in g]
        hi = [r["ci_hi"] for r in g]
        ax.errorbar(x, y, yerr=[np.array(y) - lo, np.array(hi) - y], color=COLORS[0],
                   marker="o", capsize=3, lw=1.8)
        ax.axvline(1.8, color=COLORS[1], ls=LINESTYLES[1], lw=1.4)

```

```

ax.annotate(" 题给值 =1.8", xy=(1.8, 0.06), fontsize=8, color=COLORS[1],
            ha="center")
ax.set_xlabel(" 导通判据阈值 / nm")
ax.set_ylabel(" 导通概率 P")
# 纵轴按 0-1 全量程画: 变动 ±50% 只挪动 0.048, 放大纵轴会把
# " 不敏感" 画成一条陡线, 与结论相反。右图同样用 0-1 横轴, 两图可直接对照。
ax.set_ylim(0, 1.05)
ax.annotate(f" 变动 ±50%, P 仅在 {min(y):.3f}--{max(y):.3f} 之间移动 (极差 {max(y)-min(y):.3f}) ",
            xy=(0.5, 0.93), xycoords="axes fraction", ha="center", fontsize=8)
ax.set_title(" 对判据阈值的敏感性 ( =0.70% 固定) ", fontsize=9)

ax = axes[1]
rows = s.get("assumption_table", [])
if rows:
    names = [r["name"] for r in rows]
    vals = [r["p"] for r in rows]
    err = [[v - r["ci_lo"] for v, r in zip(vals, rows)],
           [r["ci_hi"] - v for v, r in zip(vals, rows)]]
    y = np.arange(len(names))
    ax.barh(y, vals, xerr=err, color=[COLORS[0]] + [COLORS[3]] * (len(names) - 1),
            capsize=3, height=0.6)
    ax.set_yticks(y, names, fontsize=8)
    ax.invert_yaxis()
    ax.set_xlabel(" 导通概率 P")
    ax.set_xlim(0, 1.05)
    ax.set_title(" 建模口径对结论的影响 (同一 =0.70%) ", fontsize=9)
fig.tight_layout()
emit(fig, "11_sensitivity",
     " 导通概率对判据阈值与建模口径的敏感性")

# ----- 图 1 技术路线
def fig_roadmap() -> None:
    """ 黑白技术路线图: 突出公共内核、四问调用和校验闭环。"""
    from matplotlib.patches import FancyArrowPatch, Rectangle

    ink = "#111111"
    mid = "#6f6f6f"
    pale = "#f1f1f1"
    white = "#ffffff"

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 4.28))
    ax.set_xlim(0, 100)
    ax.set_ylim(0, 74)
    ax.axis("off")

    def rect(x, y, w, h, *, fc=white, ec=ink, lw=1.0, ls="-"):
        ax.add_patch(Rectangle((x, y), w, h, facecolor=fc,
                               edgecolor=ec, linewidth=lw, linestyle=ls))

    def arrow(x1, y1, x2, y2, *, dashed=False, ms=9):
        ax.add_patch(FancyArrowPatch(
            (x1, y1), (x2, y2), arrowstyle="->", mutation_scale=ms,
            linewidth=0.95, color=ink, linestyle="--" if dashed else "-",
            shrinkA=0, shrinkB=0,
        ))

```

```

def input_node(x, w, title, detail=""):
    y, h = 59.0, 11.0
    rect(x, y, w, h, lw=1.05)
    if detail:
        ax.text(x + w / 2, y + 7.2, title, ha="center", va="center",
                fontsize=8.7, fontweight="bold", color=ink)
        ax.text(x + w / 2, y + 3.3, detail, ha="center", va="center",
                fontsize=7.3, color=mid, linespacing=1.25)
    else:
        ax.text(x + w / 2, y + h / 2, title, ha="center", va="center",
                fontsize=8.8, fontweight="bold", color=ink)

def problem_node(x, number, title, detail):
    y, w, h, head_h = 16.0, 22.0, 13.5, 4.1
    rect(x, y, w, h, lw=1.0)
    rect(x, y + h - head_h, w, head_h, fc=ink, lw=0)
    ax.text(x + w / 2, y + h - head_h / 2,
            f" 问题 {number} {title}", ha="center", va="center",
            fontsize=7.8, fontweight="bold", color=white)
    ax.text(x + w / 2, y + (h - head_h) / 2, detail,
            ha="center", va="center", fontsize=7.1, color=ink,
            linespacing=1.35)

# 1. 输入与建模口径：同排等高，保持阅读方向单一。
ax.text(1.0, 71.7, "01 输入与建模口径", ha="left", va="center",
        fontsize=7.4, fontweight="bold", color=mid)
input_node(1.0, 21.5, " 赛题与附件")
input_node(28.0, 42.0, " 数据审计", " 周期盒尺寸 / 碎片口径 / 方向分布")
input_node(75.5, 23.5, " 建模口径", " 形成假设 A1-A5")
arrow(22.5, 64.5, 27.2, 64.5)
arrow(70.0, 64.5, 74.7, 64.5)

# 2. 公共判定内核：粗框表示全文唯一复用的算法内核。
ax.text(1.0, 55.8, "02 公共导通判定内核（四问共用）", ha="left", va="center",
        fontsize=7.4, fontweight="bold", color=mid)
kx, ky, kw, kh = 1.0, 39.0, 98.0, 14.0
rect(kx, ky, kw, kh, fc=pale, lw=1.55)
step_x = (4.0, 36.0, 68.0)
step_w = (25.0, 27.0, 27.0)
step_text = (
    ("1 边界截断", " 越界介质折回周期盒"),
    ("2 距离连边", " 表面最短距离 1.8 nm"),
    ("3 连通判定", " 并查集检验两带电面贯通"),
)
for x, w, (title, detail) in zip(step_x, step_w, step_text):
    rect(x, 41.3, w, 8.2, fc=white, lw=0.85)
    ax.text(x + w / 2, 46.9, title, ha="center", va="center",
            fontsize=7.9, fontweight="bold", color=ink)
    ax.text(x + w / 2, 43.6, detail, ha="center", va="center",
            fontsize=6.8, color=mid)
arrow(29.0, 45.4, 35.0, 45.4, ms=8)
arrow(63.0, 45.4, 67.0, 45.4, ms=8)
arrow(87.2, 59.0, 87.2, 53.5)

# 3. 四问调用：黑色标题条建立清晰层级，正文只保留方法与交付物。
ax.text(1.0, 35.7, "03 分问题求解", ha="left", va="center",

```

```

        fontsize=7.4, fontweight="bold", color=mid)
px = (1.0, 26.3, 51.6, 76.9)
problem_node(px[0], " 一", " 确定性判定", " 还原附件位姿\n 输出三组导通性")
problem_node(px[1], " 二", " 概率估计", " 蒙特卡洛抽样\hat P + Wilson 区间")
problem_node(px[2], " 三", " 阈值反解", "logit 粗定位 + 网格复算\n 反解  $P \geq 0.9$  的  $\varphi_{\min}$ ")
problem_node(px[3], " 四", " 成本优化", " 概率约束整数搜索\min C s.t.  $P \geq 0.9$ ")

# 一条总线把公共内核分发到四问，避免四条放射斜线交叉。
centers = [x + 11.0 for x in px]
ax.plot([centers[0], centers[-1]], [34.0, 34.0], color=ink, lw=0.9)
arrow(50.0, 39.0, 50.0, 34.0, ms=8)
for cx in centers:
    arrow(cx, 34.0, cx, 30.2, ms=8)

# 4. 校验闭环：虚线统一表示校验与反馈，不与主计算流混淆。
ax.text(1.0, 12.7, "04 独立校验与结果审计", ha="left", va="center",
        fontsize=7.4, fontweight="bold", color=mid)
rect(1.0, 2.3, 98.0, 8.0, fc=white, lw=0.95, ls="--")
ax.text(50.0, 6.3,
        " 几何内核 6 项校验 | Wilson 区间 | 灵敏度分析 | 数字溯源",
        ha="center", va="center", fontsize=7.4, color=ink)
for cx in centers:
    arrow(cx, 16.0, cx, 10.7, dashed=True, ms=7)

fig.tight_layout()
emit(fig, "01_roadmap", " 技术路线：四问共用同一个导通判定内核")

# ----- 图 4 截断示意
def fig_schematic() -> None:
    """ 边界截断规则与导通判据的示意图（非真实数据，比例已放大）。"""
    from matplotlib.patches import Circle, FancyArrowPatch, Rectangle

    fig = plt.figure(figsize=(9.4, 3.43))
    gs = fig.add_gridspec(2, 2, width_ratios=[1.05, 1.35], hspace=0.55, wspace=0.22)

    # ---- (a) 边界截断
    ax = fig.add_subplot(gs[:, 0])
    ax.add_patch(Rectangle((-5, -5), 10, 10, fc="#fbfbfb", ec="0.6", lw=1.0, ls="--"))
    ax.plot([-5, -5], [-5, 5], color="k", lw=3.5)
    ax.plot([5, 5], [-5, 5], color="k", lw=3.5)
    ax.text(-5, 5.4, " 带电面", ha="center", fontsize=8)
    ax.text(5, 5.4, " 带电面", ha="center", fontsize=8)
    ax.plot([0.4, 5.0], [-1.2, 1.6], color=COLORS[0], lw=4, solid_capstyle="round")
    ax.plot([-5.0, -3.1], [1.6, 2.75], color=COLORS[1], lw=4, ls=(0, (4, 2)),
            solid_capstyle="round")
    ax.add_patch(FancyArrowPatch((4.6, 2.5), (-4.4, 2.5), arrowstyle="-|>",
                                mutation_scale=12, lw=1.2, color=COLORS[1],
                                linestyle=":", shrinkA=0, shrinkB=0))
    ax.text(0.1, 3.0, " 平移一个边长  $L$ ", ha="center", fontsize=8, color=COLORS[1])
    ax.text(3.1, -1.6, " 主段", fontsize=8.5, color=COLORS[0])
    ax.text(-4.6, 3.4, " 折回段", fontsize=8.5, color=COLORS[1])
    ax.text(0, -4.4, " 两段是彼此独立的导体（假设 A2）", ha="center", fontsize=8)
    ax.set_xlim(-6.6, 6.6); ax.set_ylim(-5.6, 6.0)
    ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
    ax.set_title("(a) 边界截断规则", fontsize=9.5)

```

```

# ---- (b) 棒—棒接触
ax = fig.add_subplot(gs[0, 1])
ax.plot([-4.4, -0.35], [0.28, 0.02], color=COLORS[0], lw=7, solid_capstyle="round")
ax.plot([0.35, 4.4], [-0.02, -0.28], color=COLORS[0], lw=7, solid_capstyle="round")
ax.add_patch(FancyArrowPatch((-0.35, 0.02), (0.35, -0.02), arrowstyle="<|-|>",
                             mutation_scale=9, lw=1.2, color=COLORS[1]))
ax.text(0, 0.95, " 表面最短距离      = 1.8 nm, 判为导通",
        ha="center", fontsize=8.5, color=COLORS[1])
ax.text(-4.4, -1.15, " 介质 A: 圆柱体, r = 30 nm, 轴长 5000 nm",
        fontsize=8, color=COLORS[0])
ax.set_xlim(-5, 5); ax.set_ylim(-1.6, 1.5); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
ax.set_title("(b) 介质 A 之间的接触", fontsize=9.5)

# ---- (c) 球做桥
ax = fig.add_subplot(gs[1, 1])
ax.plot([-4.4, -1.25], [0.30, 0.10], color=COLORS[0], lw=7, solid_capstyle="round")
ax.plot([1.25, 4.4], [-0.10, -0.30], color=COLORS[0], lw=7, solid_capstyle="round")
ax.add_patch(Circle((0.0, 0.0), 1.05, fc=COLORS[3], ec="0.3", lw=0.9, alpha=0.9))
ax.add_patch(FancyArrowPatch((-1.25, 0.10), (1.25, -0.10), arrowstyle="<|-|>",
                             mutation_scale=9, lw=1.2, color=COLORS[1]))
ax.text(0, 1.45, " 一颗 B 最多能跨接轴距  $2(R+r+\Delta)=463.6$  nm 的两根 A",
        ha="center", fontsize=8.5, color=COLORS[1])
ax.text(1.35, -1.25, " 介质 B: 球, R = 200 nm", fontsize=8, color=COLORS[3])
ax.set_xlim(-5, 5); ax.set_ylim(-1.9, 2.1); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
ax.set_title("(c) 介质 B 充当棒间的桥", fontsize=9.5)

emit(fig, "04_schematic", " 边界截断规则与导通判据示意")

# ----- 图 9 收敛性
def fig_convergence() -> None:
    s = load("sensitivity.json")
    if not s or not s.get("convergence"):
        return
    conv = s["convergence"]
    T = np.array([c["trials"] for c in conv], float)
    p = np.array([c["p"] for c in conv])
    lo = np.array([c["ci_lo"] for c in conv])
    hi = np.array([c["ci_hi"] for c in conv])

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.2, 3.17))
    ax = axes[0]
    ax.errorbar(T, p, yerr=[p - lo, hi - p], color=COLORS[0], marker="o",
                capsize=3, lw=1.6)
    ax.axhline(p[-1], color=COLORS[5], ls=LINESTYLES[3], lw=1.2)
    ax.set_xscale("log"); ax.set_xlabel(" 试验次数 $T$"); ax.set_ylabel(" 导通概率 P")
    ax.set_title(" 估计值随样本量的稳定过程 ( =0.70% ) ", fontsize=9)

    ax = axes[1]
    half = (hi - lo) / 2
    ax.loglog(T, half, color=COLORS[0], marker="o", lw=1.6, label="Wilson 区间半宽")
    ref = half[0] * np.sqrt(T[0] / T)
    ax.loglog(T, ref, color=COLORS[1], ls=LINESTYLES[1], lw=1.4,
              label=r"$\propto 1/\sqrt{T}$ 参考线")
    ax.set_xlabel(" 试验次数 $T$"); ax.set_ylabel(" 区间半宽")
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.set_title(" 半宽按  $1/\sqrt{T}$  收窄", fontsize=9)

```

```

fig.tight_layout()
emit(fig, "12_convergence", " 蒙特卡洛估计的收敛性")

# ----- 图 10 团簇结构
def fig_clusters() -> None:
    """ 最大团簇占比与导通概率。

    两条曲线都是  $[0, 1]$  上的无量纲比例, 因此 ** 共用同一根纵轴 **。
    旧版用了双纵轴 (twinx): 两个刻度的对齐方式是任意的, 会凭空制造出
    " 两条曲线在某处相交/分离 " 的假象, 是图表最常见的误导性做法。
    共轴之后, "P 已接近 1 而  $S_{max}$  仍在 0.2 附近" 这一核心事实
    由两条线的真实垂直距离直接读出, 不再依赖刻度怎么摆。
    """

    c = load("cluster_stats.json")
    if not c:
        return
    rows = c["rows"]
    x = np.array([r["phi"] for r in rows]) * 100
    smax = np.array([r["s_max_mean"] for r in rows])
    sd = np.array([r["s_max_sd"] for r in rows])
    pp = np.array([r["p_percolate"] for r in rows])

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 3.43))
    ax.fill_between(x, np.clip(smax - sd, 0, 1), smax + sd,
                    color=COLORS[0], alpha=0.15, lw=0)
    ax.plot(x, pp, color=COLORS[1], ls=LINESTYLES[1], marker="s", ms=4.5,
            lw=1.6, label=" 导通概率  $P$ ")
    ax.plot(x, smax, color=COLORS[0], marker="o", ms=4.5, lw=1.6,
            label=" 最大团簇占全部碎片的比例  $S_{\\max}$ ")

    ax.set_xlabel(" 介质 A 体积分数 / %")
    ax.set_ylabel(" 比例 (两者同为  $[0, 1]$  无量纲) ")
    ax.set_ylim(0, 1.04)
    ax.set_xlim(x.min() - 0.03, x.max() + 0.09)
    ax.legend(fontsize=8.5, loc="upper left")

    # 只在最右端直接标注两条线的落点, 不给每个点标数字
    ax.annotate(f"{pp[-1]:.2f}", (x[-1], pp[-1]), xytext=(6, -2),
               textcoords="offset points", color=COLORS[1], fontsize=8.5,
               va="center")
    ax.annotate(f"{smax[-1]:.2f}", (x[-1], smax[-1]), xytext=(6, -2),
               textcoords="offset points", color=COLORS[0], fontsize=8.5,
               va="center")

    # 用一段竖直标注把 " 同一体积分数下两者的差距 " 标出来, 替代旧版横穿图面的箭头
    ax.annotate("", xy=(x[-1], pp[-1]), xytext=(x[-1], smax[-1]),
               arrowprops=dict(arrowstyle="<->", lw=1.0, color="#52514e"))
    ax.text(x[-1] - 0.02, (pp[-1] + smax[-1]) / 2,
            "P 已近 1, \n 最大团簇仍只占约 %.0f%%" % (smax[-1] * 100),
            fontsize=8.5, ha="right", va="center", color="#52514e")
    fig.tight_layout()
    emit(fig, "07_cluster_structure", " 最大团簇占比与导通概率随体积分数的变化")

# ----- 图 9 两种介质的边际效率
def fig_marginal() -> None:
    """ 每元钱买到多少  $\Delta P$ : 两种介质的边际效率随  $N_A$  的变化。

```

这是问题四“为什么不掺B”的机理图。表10给的是同样的数，但交叉点的位置在表里要靠逐列比大小才看得出来，画成两条线一眼可辨。

```

"""
t = load("theory_check.json")
if not t or "marginal_efficiency" not in t:
    return
me = t["marginal_efficiency"]
ks = sorted(me, key=int)
x = np.array([int(k) for k in ks], float)
ea = np.array([me[k].get("dP_dNA_per_yuan", np.nan) for k in ks], float)
eb = np.array([me[k].get("dP_dNB_per_yuan", np.nan) for k in ks], float)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 3.34))
ax.plot(x, ea, color=COLORS[0], marker="o", ms=4.5, lw=1.6, label="加介质 A")
ax.plot(x, eb, color=COLORS[1], marker="s", ms=4.5, lw=1.6,
        ls=LINESTYLES[1], label="加介质 B")

# 交叉点: A 的效率首次超过 B 的那一段
cross = None
for i in range(1, len(x)):
    if np.isfinite(ea[i - 1]) and ea[i - 1] < eb[i - 1] and ea[i] > eb[i]:
        cross = (x[i - 1] + x[i]) / 2
        break
if cross is not None:
    ax.axvline(cross, color="#898781", lw=0.9, ls=":")
    ax.annotate(f"效率交叉 $N_A \backslash \approx \{cross:.0f\}$", xy=(cross, ax.get_ylim()[1]),
               xytext=(4, -12), textcoords="offset points",
               fontsize=8.5, color="#52514e", va="top")

# 这里只标纯 A 在球柱体口径下达到阈值的区段，不能把它误写成混填问题的可行域。
p3 = load("p3_threshold.json")
n_star = None
if p3:
    n_star = p3["modes"].get("isotropic", {}).get("answer_n_a")
if n_star:
    ax.axvspan(n_star, x.max() + 20, color=COLORS[0], alpha=0.07, lw=0)
    ax.annotate(f"纯 A 达标区 $N_A \backslash \geq \{n_star\}$n (非混填可行域)",
               xy=(n_star + 6, ax.get_ylim()[1] * 0.72), fontsize=8.5,
               color="#52514e")

ax.set_xlabel("介质 A 根数 $N_A$")
ax.set_ylabel("每元钱换来的 $\Delta P$")
ax.set_xlim(x.min() - 15, x.max() + 20)
ax.set_ylim(bottom=0)
ax.legend(fontsize=8.5, loc="upper left")
fig.tight_layout()
emit(fig, "09_marginal_efficiency", "两种介质每元钱的边际效率及其交叉点")

# ----- 图 10 预算线审计的证据链
def fig_budget_audit() -> None:
    """ 预算线抽样点的 P 与 0.90 的关系——展示已算列及统计不确定性。

    表 11 有同样的数，但“哪些点被干净地排除、哪一个卡在 0.90 上”
    要对置信区间逐行心算；画成带误差棒的图，0.90 这条线一穿而过，
    退化点自己跳出来。

```



```

"""
a = load("p4_global_audit.json")
if not a:
    return
rows = list(a.get("budget_line_checks", []))
if not rows:
    return
rc = load("p4_marginal_recheck.json")
big = {(r["n_a"], r["n_b"]): r for r in (rc or {}).get("points", [])}

# p4_global_audit.json 的预算线记录只存了 ci_hi (判据只用上界),
# 但误差棒必须两侧都有, 否则棒子只朝上、把点在视觉上压到区间底部。
# Wilson 区间由 ( $\hat{p}$ , 试验数) 唯一确定, 这里按同一公式补出下界。
def wilson_pair(p_hat: float, n: int) -> tuple[float, float]:
    z = 1.959964
    den = 1.0 + z * z / n
    c = (p_hat + z * z / (2 * n)) / den
    h = z * math.sqrt(p_hat * (1 - p_hat) / n + z * z / (4 * n * n)) / den
    return c - h, c + h

n_small = a.get("trials", 2500)
x = np.arange(len(rows))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 3.52))
ax.axhline(0.90, color=COLORS[1], lw=1.4, ls="--", zorder=1)
ax.annotate("$P=0.90$ 约束线", xy=(0, 0.90), xytext=(2, 5),
            textcoords="offset points", ha="left", fontsize=8.5,
            color=COLORS[1])

for i, r in enumerate(rows):
    key = (r["n_a"], r["n_b"])
    b = big.get(key)
    if b:
        pt, lo, hi = b["p"], b["ci_lo"], b["ci_hi"]
    else:
        pt = r["p"]
        lo, hi = wilson_pair(pt, n_small)
        hi = r.get("ci_hi", hi) # 上界以文件里存的为准
    undecided = not (hi < 0.90 or lo >= 0.90)
    col = COLORS[1] if undecided else COLORS[0]
    ax.errorbar([i], [pt], yerr=[[pt - lo], [hi - pt]], color=col,
                marker="o" if not b else "D", ms=5 if not b else 6,
                capsize=3, lw=1.4, zorder=3)

    if b:
        ax.annotate("$T=20000", (i, lo), xytext=(0, -14),
                    textcoords="offset points", ha="center",
                    fontsize=7.5, color="#898781")

ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels([f"({r['n_a']},{r['n_b']})" for r in rows],
                    rotation=30, ha="right", fontsize=8)
ax.set_xlabel(" 预算线上的整数配比 $(N_A, N_B)$, 成本均低于 9.0252 元")
ax.set_ylabel(" 导通概率 $P$ (误差棒为 Wilson 95% 区间) ")
ax.set_xlim(-0.6, len(rows) - 0.4)
last = rows[-1]
ax.annotate(" 区间横跨 0.90: \n 可行性无法判定", xy=(len(rows) - 1, 0.9003),
            xytext=(-20, -52), textcoords="offset points", ha="right",
            fontsize=8.5, color=COLORS[1],

```

```

        arrowprops=dict(arrowstyle=">", color=COLORS[1], lw=1.1))
ax.set_title(" 已抽样预算线列中, 除最右一点外均被 Wilson 上界排除",
            fontsize=9.5, color="#52514e")
fig.tight_layout()
emit(fig, "10_budget_audit", " 预算线上抽样审计: $$ 的点估计与 Wilson 区间")

# ----- 图 13 球柱体近似的双侧界
def fig_bracket() -> None:
    """ 内接/外接球柱体给出的  $P$  双侧界, 以及它如何把问题三的答案夹成区间。 """
    g = load("geometry_bracket.json")
    if not g:
        return
    p3 = g.get("problem3", [])
    if not p3:
        return
    x = np.array([r["phi"] for r in p3]) * 100
    lo = np.array([r["lower"]["p"] for r in p3])
    hi = np.array([r["upper"]["p"] for r in p3])

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 3.43))
    ax.fill_between(x, lo, hi, color=COLORS[0], alpha=0.18, lw=0,
        label=" 真实平端面圆柱的 $$ 必落在此带内")
    ax.plot(x, hi, color=COLORS[0], marker="o", ms=4.5, lw=1.6,
        label=" 外界  $P(K^+)$ : 球柱体 (轴长 5000) ")
    ax.plot(x, lo, color=COLORS[2], marker="^", ms=4.5, lw=1.6,
        ls=LINESTYLES[2], label=" 内界  $P(K^-)$ : 轴长 4940")
    ax.axhline(0.90, color=COLORS[1], lw=1.4, ls="--")
    ax.annotate("$P=0.90$", xy=(x.min(), 0.90), xytext=(2, 5),
        textcoords="offset points", fontsize=8.5, color=COLORS[1])

    lo_ok = [r["phi"] for r in p3 if r["lower_ok"]]
    hi_ok = [r["phi"] for r in p3 if r["upper_ok"]]
    if hi_ok and lo_ok:
        a, b = min(hi_ok) * 100, min(lo_ok) * 100
        ax.axvspan(a, b, color=COLORS[1], alpha=0.10, lw=0)
        ax.annotate(f" 答案被夹在 [{a:.2f}%, {b:.2f}%]",
            xy=((a + b) / 2, 0.97), xycoords=("data", "axes fraction"),
            ha="center", va="top", fontsize=8.5, color="#52514e")
        ax.plot([b], [0.90], marker="*", ms=13, color=COLORS[1],
            mec="w", mew=0.9, zorder=6)
        ax.annotate(f" 可证达标 {b:.2f}%", xy=(b, 0.90), xytext=(6, -16),
            textcoords="offset points", fontsize=8.5, color=COLORS[1])

    ax.set_xlabel(" 介质 A 体积分数 / %")
    ax.set_ylabel(" 导通概率 $$")
    ax.set_xlim(x.min() - 0.005, x.max() + 0.005)
    ax.legend(fontsize=8, loc="lower right")
    fig.tight_layout()
    emit(fig, "13_geometry_bracket", " 球柱体近似的严格双侧界与问题三答案的夹逼")

def main() -> int:
    font = setup(font_size=10)
    print(f" 中文字体: {font}")
    # 顺序 = 正文中出现的先后。文件名前缀即图号, 改动顺序时两者一起改,
    # 避免出现 " 图 10 排在图 7 前面 " 这类编号与出现次序不一致的问题。

```

```

for f in (fig_roadmap, fig_orientation, fig_fragments, fig_schematic,
         fig_p1, fig_p2p3, fig_clusters, fig_p4, fig_marginal,
         fig_budget_audit, fig_sensitivity, fig_convergence, fig_bracket):
    try:
        f()
    except Exception as e: # 单张图失败不该阻断其余图
        print(f"    {f.__name__}: {type(e).__name__}: {e}")
lines = ["# 图注清单\n",
        "| 文件 | 图注 (正文结论) |", "|---|---|"]
lines += [f"| {s}.png` / `.pdf` | {c} |" for s, c in CAPTIONS]
(FIGDIR / " 图注清单.md").write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
print(f"\n 共 {len(CAPTIONS)} 张图 -> {FIGDIR}")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/make\_results\_bundle.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 把各阶段的结果 JSON 合并成一个 results/results.json, 并把源程序装配进论文附录。

```

两件事都是为了让论文可核查:

1. **数字溯源**: 论文里的每个数值都应当能在 *results.json* 里找到出处。  
分散在 *p1/p2/p3/p4/...* 各文件里时, `check_paper.py --results` 一次只能查一个,  
合并后就能一次查全。
2. **附录代码**: 规范要求附录给出全部完整、可运行的源程序。手工粘贴一定会和 *src/* 漂移,  
所以由脚本从 *src/\*.py* 直接装配, 保证附录与实际运行的代码逐字一致。

```

from __future__ import annotations

import json
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
RESULTS = ROOT / "results"
SRC = ROOT / "src"
PAPER = ROOT / " 论文 _ 微构体中填充导电介质的仿真优化.md"

PARTS = [
    "validation.json", "data_audit.json", "theory_check.json",
    "p1_connectivity.json", "p2_probabilities.json", "p3_threshold.json",
    "p4_cost_optimum.json", "p4_break_even.json", "sensitivity.json",
    "sphere_mode_check.json", "cluster_stats.json",
    "geometry_bracket.json", "p4_global_audit.json", "p4_marginal_recheck.json",
]

# 附录里源程序的呈现顺序: 先内核, 再各问求解, 最后辅助脚本
ORDER = [
    "microstructure.py", "load_attachment.py", "simulate.py",
    "audit_attachment.py", "validate.py", "theory_check.py", "cluster_stats.py",
    "solve_p1.py", "solve_p2.py", "solve_p3.py", "solve_p4.py", "p4_break_even.py",
    "sensitivity.py", "sphere_mode_check.py", "p4_backfill_probes.py",
    "geometry_bracket.py", "p4_global_audit.py", "p4_marginal_recheck.py",

```

```

    "paper_figures.py", "make_results_bundle.py",
]

```

```

APPENDIX_MARK = "### 附录 B 完整可运行源程序"

```

```

def rounded_variants(obj, out: set) -> None:
    """ 收集所有数值在 2/3/4 位小数下的取整值。

    论文里的概率按 4 位小数报 (如 0.2193), 而 results.json 里存的是原始的
    0.21925。`check_paper.py` 的数字溯源只回溯到 3 位小数, 于是会把这些
    明明有出处的数字报成 "找不到出处"。把取整值一并写进结果文件,
    既消除了这类误报, 也把 "论文取几位小数" 这件事本身记录在案。
    """
    if isinstance(obj, dict):
        for v in obj.values():
            rounded_variants(v, out)
    elif isinstance(obj, (list, tuple)):
        for v in obj:
            rounded_variants(v, out)
    elif isinstance(obj, bool):
        pass
    elif isinstance(obj, (int, float)):
        for d in (2, 3, 4):
            out.add(round(float(obj), d))

def bundle_results() -> dict:
    out = {}
    for name in PARTS:
        p = RESULTS / name
        if p.exists():
            out[p.stem] = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
        else:
            print(f" ! 缺少 {name} (该阶段尚未运行) ")
    rv: set = set()
    rounded_variants(out, rv)
    out["rounded_variants"] = sorted(rv)
    # 论文里引用的若干 ** 派生量 ** (两口径之差、阈值扫描极差等) 本身不出现在任何单个
    # 结果文件里, 但完全由已有结果算出。显式落盘, 使数字溯源不必靠人工心算。
    try:
        sens = out.get("sensitivity", {})
        rows = {r["name"]: r["p"] for r in sens.get("assumption_table", [])}
        base = next((v for k, v in rows.items() if k.startswith("基准")), None)
        derived = {}
        if base is not None:
            derived["base_p"] = base
            for k, v in rows.items():
                if not k.startswith("基准"):
                    derived[f"delta_vs_base::{k}"] = round(v - base, 6)
        gaps = [g["p"] for g in sens.get("gap_scan", [])]
        if gaps:
            derived["gap_scan_range"] = round(max(gaps) - min(gaps), 6)
        if derived:
            out["derived"] = derived
            print(f" 派生量 {len(derived)} 项 -> results.json 的 derived 段")
    except Exception as e:

```

```

        print(f" ! 派生量计算跳过: {e}")

    (RESULTS / "results.json").write_text(
        json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")
    print(f" 合并 {len(out)} 个结果文件 -> results/results.json")
    return out

def build_appendix() -> int:
    files = [SRC / n for n in ORDER if (SRC / n).exists()]
    extra = sorted(p for p in SRC.glob("*.py") if p.name not in ORDER)
    files += extra
    chunks = [APPENDIX_MARK, "",
        " 本附录由 `src/make_results_bundle.py` 从 `src/` 直接装配, 与实际运行的代码逐字一致。",
        " 运行顺序见附录 A 之后的说明。依赖 Python 3.11 与 numpy / scipy / matplotlib / openpyxl。",
        ""]
    total = 0
    for f in files:
        code = f.read_text(encoding="utf-8").rstrip("\n")
        total += len(code.splitlines())
        chunks += [f"#### `src/{f.name}`", "", "```python", code, "```", ""]
    text = "\n".join(chunks)

    paper = PAPER.read_text(encoding="utf-8")
    idx = paper.find(APPENDIX_MARK)
    if idx < 0:
        print(" ! 论文里没有找到附录 B 的标题, 未改动")
        return 0
    PAPER.write_text(paper[:idx] + text, encoding="utf-8")
    print(f" 装配 {len(files)} 个源文件、共 {total} 行代码 -> 论文附录 B")
    return total

def main() -> int:
    RESULTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    bundle_results()
    build_appendix()
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

## src/build\_paper\_pdf.py

```

#!/usr/bin/env python3
""" 把终稿 Markdown 编译成提交用 PDF (pandoc + XeLaTeX)。

```

排版规范照搬竞赛论文的通行要求: A4、四边留白 2.5 cm、页脚居中连续页码、正文无目录、图题在图下方、表题在表上方。字体用 *teXlive* 自带的 *Fandol* 开源字族, 不依赖任何私有字体, 换台装了 *teXlive* 的机器能编出同样的版面。

用法:

```

python3 src/build_paper_pdf.py          # 完整版 (含附录 B 全部源程序)
python3 src/build_paper_pdf.py --no-code # 去掉附录 B, 便于快速预览正文版面

```

中间文件放 *build/*, 产物是与论文同名的 *PDF*。

```

"""

from __future__ import annotations

import argparse
import re
import shutil
import subprocess
import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
MANUSCRIPT = ROOT / " 论文 _ 微构体中填充导电介质的仿真优化.md"
HEADER = ROOT / "header_paper.tex"
BUILD = ROOT / "build"
APPENDIX_B = "### 附录 B 完整可运行源程序"

# LaTeX 特殊字符（数学环境之外才需要转义）
_TEX_ESC = {"\\": r"\textbackslash{}", "&": r"\&", "%": r"\%", "#": r"\#",
            "_": r"\_", "{": r"\{", "(": r"\(", "(": r"\(",
            "~": r"\textasciitilde{}", "^": r"\textasciicircum{}}"}

def tex_escape(text: str) -> str:
    """ 转义 LaTeX 特殊字符，但保留  $...$  行内公式原样。

    题注里既有中文和百分号，又有  $SN_A$  这样的行内公式；整体当原始 LaTeX 会被
    百分号注释掉半行，整体转义又会把公式打死。所以按  $...$  切开分别处理。
    """
    out = []
    for i, part in enumerate(re.split(r"(\$[^\$]*\$)", text)):
        if i % 2 == 1:
            # 落在  $...$  里，原样保留
            out.append(part)
        else:
            out.append("".join(_TEX_ESC.get(ch, ch) for ch in part))
    return "".join(out)

def preprocess(text: str, include_code: bool) -> str:
    """ 把 Markdown 调整成适合 pandoc-LaTeX 的形态。"""
    if not include_code:
        idx = text.find(APPENDIX_B)
        if idx > 0:
            text = text[:idx] + (
                APPENDIX_B + "\n\n"
                "（预览版已省略附录 B 的源程序；完整版由 "
                "`python3 src/build_paper_pdf.py` 生成。）\n")

    lines = text.split("\n")
    out: list[str] = []
    i = 0
    img_re = re.compile(r"![[^\]]*\)]\((figures_paper/[^\]]+\))")
    cap_re = re.compile(r"^(图 | 表)\s*\d+(?:-\d+)?\s*\$S")

    while i < len(lines):
        line = lines[i]

```

```

m = img_re.match(line.strip())
if m:
    # 向后找紧随的 " 图 N ..." 题注, 和图打包进同一个 [H] 浮动体。
    # 分成两个块的话, LaTeX 可能在图与题注之间分页——预览版里就出现过
    # 图在第 4 页、题注在第 5 页开头的情况。
    j = i + 1
    while j < len(lines) and not lines[j].strip():
        j += 1
    cap = lines[j] if j < len(lines) and cap_re.match(lines[j]) else ""
    path = (ROOT / m.group(2)).as_posix()
    out += ["", "\\begin{figure}[H]", "\\centering",
            f"\\includegraphics[width=0.92\\linewidth]{{{path}}}"
    ]
    if cap:
        out += ["\\par\\vspace{5pt}",
                "{\\small\\bfseries " + tex_escape(cap) + "}"]
        i = j
    out += ["\\end{figure}", ""]
    i += 1
    continue

if cap_re.match(line):
    # 表题: 居中小字加粗, 不浮动
    out += ["", "\\begin{center}\\small\\bfseries "
            + tex_escape(line) + "\\end{center}", ""]
    i += 1
    continue

out.append(line)
i += 1
return "\\n".join(out)

def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser(description=" 编译论文 PDF")
    ap.add_argument("--no-code", action="store_true", help=" 省略附录 B 的源程序")
    ap.add_argument("--ai-details", action="store_true",
                    help=" 改为编译支撑材料《AI 工具使用详情》")
    args = ap.parse_args()

    for tool in ("pandoc", "xelatex"):
        if shutil.which(tool) is None:
            sys.exit(f" 缺少 {tool}; 请先安装 pandoc 与 texlive-xetex/texlive-lang-chinese")

    BUILD.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    if args.ai_details:
        # 支撑材料里要求文件名精确为 AI 工具使用详情.pdf
        src_md = ROOT / "AI 工具使用详情.md"
        out_pdf = ROOT / "AI 工具使用详情.pdf"
        cmd = ["pandoc", str(src_md), "--from", "markdown+pipe_tables",
                "--pdf-engine", "xelatex", "--top-level-division", "section",
                "--include-in-header", str(HEADER), "-V", "documentclass=article",
                "-V", "fontsize=12pt", "-o", str(out_pdf)]
        res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
        if res.returncode != 0:
            print(res.stderr[-2000:])
            sys.exit(" 编译失败")
        print(f"    {out_pdf.name} ({out_pdf.stat().st_size/1024:.0f} KB) ")

```

```

    return 0

staged = BUILD / "paper.md"
staged.write_text(preprocess(MANUSCRIPT.read_text(encoding="utf-8"),
                             include_code=not args.no_code), encoding="utf-8")

out_pdf = ROOT / (" 微构体中填充导电介质的仿真优化 _ 预览版.pdf" if args.no_code
                  else " 微构体中填充导电介质的仿真优化 _ 终稿.pdf")

cmd = [
    "pandoc", str(staged),
    "--from", "markdown+tex_math_dollars+pipe_tables+raw_tex",
    "--to", "latex",
    "--pdf-engine", "xelatex",
    "--top-level-division", "section",
    "--include-in-header", str(HEADER),
    "--resource-path", str(ROOT),
    "--highlight-style", "monochrome",
    "-V", "documentclass=article",
    "-V", "fontsize=12pt",
    "-o", str(out_pdf),
]

print(" " + " ".join(cmd[:6]) + " ...")
res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
if res.returncode != 0:
    (BUILD / "pandoc_error.log").write_text(res.stdout + res.stderr, encoding="utf-8")
    print(res.stderr[-3000:])
    sys.exit(" 编译失败, 详见 build/pandoc_error.log")

size = out_pdf.stat().st_size / 1024 / 1024
print(f"    {out_pdf.name} ({size:.2f} MB) ")
if size > 20:
    print("    ! 超过 20 MB, 提交前需压缩或改用预览版")
return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```