

國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

報告主題:高科大搶課系統

課程名稱:Python程式設計

授課教授:XXX 老師

科系:電子工程系資訊組

班級:四子二丙

學號: C108152305

姓名:李育誠

目錄

壹	`	前	言	•••	• • • •	• • • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • • •	••• 2)
貳	`	爬	虫虫	操	作	• • • •	•••	• • •	• • • •	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •	•••	• • • •)
	—	`	登	入	系	統·	•••	•••	• • • •	• • •	• • • •	• • • •	•••	• • • •	•••	• • • •	3	
	_	. `	查	詢	課	程·	• • •	•••	•••	• • • •	• • • •	•••	••••	• • • •	•••	••••	10	
	三		加	入	課	程·	• • •	•••	• • • •	• • •	• • • •	•••	•••	••••	•••	• • • •	21	
參	`	搶	課	系	統	設	計·	• • •	• • • •	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •	•••	• • • •	•••	
肆	`	人	性	化	界	面	設言	计·	• • • •	•••		• • • •	• • • •	• • • •	•••	• • • •	•••	
伍	`	結	語	•••	• • • •	• • • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • • •	•••	


壹、前言

本文將指導你如何寫爬蟲,並以此寫出一個搶課系統,本文的目標是以國立高雄科技大學的選課系統為目標,若您擁有此文章請勿輕易將此文散播出去,過多人使用此系統導致學校伺服器崩潰,此行為有可能導致學校追究責任,本人一概不負責。



學生選課系統

Online Course Registration System




貳、爬蟲操作

要想透過爬蟲選課,先弄清楚你操作選課系統時候的步驟,登入 →查詢課程→加入課程,第一步正是登入系統。


一、登入系統

登入系統就是要輸入帳號與密碼並點選 Login 來登入,因此我們要觀察在按下登入按鈕後送出的 Post 資料。

步驟:瀏覽選課系統頁面,並按F12點選『Network』。




步驟:按下『Login』,並觀察 Network 中的變化,可以看到有一個叫做『Login』的封包,點選他來查看內容。



步驟:觀察內容可以看到,封包是 POST 形式,URL 為 https://aais5.nkust.edu.tw/selcrs_std/Login,接著往下拉看 POST 封包的 Request Headers。

Headers Preview Response Initiator Timing Cookies ▼ General Request URL: https://aais5.nkust.edu.tw/selcrs_std/Login Request Method: POST Status Code: 9 302 Remote Address: 140.133.78.205:443 Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin ▼ Response Headers cache-control: no-cache date: Tue, 13 Jul 2021 07:47:42 GMT expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT location: /selcrs_std/Home/About pragma: no-cache server: Microsoft-IIS/10.0 set-cookie: .AspNetCore.Identity.Application=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/selcrs_std; secure; samesite=lax; httponly set-cookie: Identity.External=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/selcrs_st d; secure; samesite=lax; httponly set-cookie: Identity.TwoFactorUserId=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/se lcrs std; secure; samesite=lax; httponly set-cookie: .AspNetCore.Identity.Application=CfDJ8NGSuNJZxsdBlv4pvXbfjWJ2uUaO7m8APrit2 -JMGyxonhIMcYzgp7Chj-p0iWIVqHISEI8HsJ0fJh91sISlzqByy9s60k7HCtBSCHINqAtSkdn4KEqlw85Tt R671F1Gf1YFSZW53O43o1TVuw45iZyXg_S1fDAUa2V09BPOHQnPMp-BEGKGBmPnOKORW-Md8zibYIWRhSyZm uM6SGTW8c7sYXLcFb48UM3aksOR4Zo1GBA_MNooG3HJmbnOQIDVS2tnjLdu7fvpAXHtB-dZGykzWFSi6-OX7 TjaOr6eV9EGqqdNF8Dft-YkBXqAAQPZL0Wy1OLEzXVJssgDmF_PrqWdSXe2neUm3LqPVDJyAvFAAvVnnLRnn 3m1MjUu1GCaBoADXuFKMbFFABQnU6_om0Nyq49Ef7-7_huTGTnP7cEqKUkykJZEswyFX_1x_R_o8LRApUM4_ wtsLE-X4qSNVsD7kryOaaRMfh1mm5-qintHNxjYufXhc_Pd6fv2cNFts18kA_HoSnPo_ivg1G2M2SBxwhdHT -5VYxt1R1Q7Y01tM4DnAhaHOWS10F0wMPr7JJg-rcMbavuyPwz_9FoNEergqgAFbOqdr6n5SAceWRoBgRSyw iYntHQF38QnxH9QugCA3WFjm1s4xoJKa31tHvbG70hX4usdNtmvPoqMQqXadcGDt20EWk8Y687-_tKRMGfIt GEMBELL REFURITOURS TORM ALIENS WELLS MATERIALIZED A CONTROL SETTEMENT OF THE CONTROL OF THE CON

步驟:可以看到 header 的資訊其中比較重要的資訊下圖已用紅框框起,接者繼續往下拉看 Form Data。



步驟:在Form Data 裡面可以看到你剛剛輸入的帳密,那RequestVerificationToken是什麼東西呢?

▼ Form Data	view source	view URL-encoded
RequestVe	rificationToken:	CfDJ8NGSuNJZxsdBlv4pvXbfjWIcQ1yGiVZvK8janlJnrazqsL_AY_aFWJfRjhH_0D7al00RARSUD5
73X-LzpaeYt	t0m-AgUt28U3VT\	/A79U0FmZC3x7bs3-VXJxOHCE0rNSyA5rFV2Otv3kAJ8Fi3ysNabU
Url:		
UserAccount	t: C108152305	
Password:		

根據我的觀察發現,那是在登入表單上一個 hidden 形態的 input 值,每次瀏覽頁面都會有不同的值,送出的值如果不同就無法登入,因此要先取得該值。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
▶ <head>...</head>
▼<body>
  ▶ <div class="text-center mt-3">...</div>
   <!-- /.login-logo -->
  ▼ <div class="row justify-content-center"> (flex)
     ▼ <div class="col-sm-9 col-md-7 col-lg-5">
       ▼ <div class="card border-info text-center"> flex
         ▼ <div class="card-body border-info">
            <input id="errorInfo" type="hidden">
           ▼<form action="/selcrs_std/Login" method="post" onsubmit="onSubmit()" id="mainFor
           m" novalidate="novalidate">
              <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="CfDJ8NGSuNJZxsdB</pre>
              1v4pvXbfjWK7Av7azvguid3NdCdU5KNtsyB4-g8g8FzfjrjF_vB5r-2t_Vf1Xo2-LioLszz1bIYpdK
             rtHzb2FmyjhKKQ49BDgb-KfB1nppnJOakfwpwxOFmoZBz9ik5O4JjNwSAWRI0"> == $0
              <input type="hidden" name="Url" value="/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage">
             ▶ <div class="col-md-10 mx-auto my-2">...</div>
             ▶ <div class="col-md-10 mx-auto my-2">...</div>
             ▶ <div class="row">...</div> flex
             </form>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </div>
  ▶ <div class="container">...</div>
  ▶ <div class="text-center">...</div>
   <script type="text/javascript" async src="https://www.google-analytics.com/analytics.js">
   </script>
   <script type="text/javascript" async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-</pre>
   107138823-5&1=dataLayer&cx=c"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/jquery/jquery.min.js"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/jquery-validation/jquery.validate.min.js"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.mi</pre>
   n.js"></script>
   <script src="/selcrs std/js/jquery.validate.inline.js"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/popper/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
   <script src="/selcrs std/lib/toastr/toastr.min.js"></script>
   <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-8ZGQ4441W1"></script>
  > <script type="text/javascript">...</script>
  </body>
</html>
```

步驟:撰寫 python 程式登入。

```
from bs4 import BeautifulSoup
import json
import requests
import random
import threading
import os
import time
class NKUST_Grab_A_Course:
    def __init__(self,account,password):
        self.UserAccount = account
        self.UserPassword = password
             self.r = requests.session()#建立一個session,讓每次request都算同一次,才能連續執行動作。
      self.loginPage_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std"#高科大學生選課系統登入首頁網址。
self.LoginPage_RVT = ""#LoginPage_RequestVerificationToken
self.LoginButtom_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/Login"#按下登入時post的網址。
def Get_LoginPage_RVT(self):
    request_out = 5
    bead = 7
            head = {
    "referer" : "https://aais5.nkust.edu.tw/selcrs_std/PreselecrsList",
    "User-Agent" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
             while(request_out != 0):
                          LoginPage Html = self.r.get(self.LoginPage_URL, headers = head, timeout = 1)
#對伺服器發出get,取得登入頁面。
                          print(LoginPage Html)
#確認是否請求成功 200
                          print(LoginPage Html.text)
#未解析的資料是一大串字串,難以抓取資料,因此需要解析。
                          LoginPage_Soup = BeautifulSoup(LoginPage_Html.text, 'html.parser')
                          #解析LoginPage_Html。
                          print(LoginPage_Soup)
                          || LoginPage Input = LoginPage_Soup.select("input")
| #抓取頁面中為input的標籤。
| print("RVT : ",LoginPage_Input[1]["value"])
| #該頁面第二個input有我們需要的RequestVerificationToken值。
| self_LoginPage_RVT = LoginPage_Input[1]["value"]
                          #儲存到LoginPage_RVT。
                          return True
                    except:
                          time.sleep(random.randint(1,3))
                          request_out = request_out - 1
                          continue
              return False
       def Login(self):
             request_out = 5
             head = {
    "User-Agent" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
    "content-type" : "application/x-www-form-urlencoded",
    "origin" : "https://aais5.nkust.edu.tw",
    "referer" : "https://aais5.nkust.edu.tw/selcrs_std"
                    }
             data = {
                   r = {
    "__RequestVerificationToken": self.LoginPage_RVT,
    "Url": "/selcrs_std/PreselecrsList",
    "UserAccount": self.UserAccount,
    "Password": self.UserPassword
             while(request_out != 0):
                          LoginButtom_Html = self.r.post(self.LoginButtom_URL,data=data, headers = head, timeout = 1)
#對何服器發出post,達成登入動作。
                          print(LoginButtom_Html)
#確認是否請求成功 200
                          return True
                          time.sleep(random.randint(1,3))
                          request_out = request_out - 1
                          continue
             return False
```

步驟:執行程式測試

```
if __name__ == '__main__':
    Start = NKUST_Grab_A_Course("C108152305",
    Start.Get_LoginPage_RVT()
    Start.Login()
```

執行結果

<Response [200]>

Squeezed text (225 lines).

Squeezed text (212 lines).

RVT : CfDJ8IGMRt5YZMBAv0JK_32tjtYjFilJAZvhhld6T1Nk3LqnJW0yTXWITRVqaiGR5zIx3aRFgIbp5ccVwapWXeTQ0KgC4_XBs95rRRPnIM9Qc3EP-DxwsbIH37UJcS4rjaj-ldVkIVq3xvkZOoVwpT66T8c


可以看到執行的結果相當成功,已經成功登入了選課系統。




一、查詢課程

在登入系統後,並點選『初選志願選課』→『志願加選課程』,可以看到網頁已經預設好查詢您班級的課程,我們要觀察查詢課程的 POST。

步驟:可以看到有 CoursUnitCollection 與 CourseSearch。




CoursUnitCollection 的 POST 是取得查尋課程時的下拉表單資訊。




CourseSearch 的 POST 是根據篩選條件查詢到的結果資訊。

† ↓	↑ J	課號 ↑↓	課程名稱 ↑↓	† ↓	↑↓	班級名稱 ↑↓	上課時 ↑↓	↑↓	授課語言
選課修別	加選	Course	≇選課人數	學分	開課修別	Class	間	教師	Language of
Req./Ele.	Add	No.	Course Title	Credits	Reg./Ele.	Name	Time	Instructor(s)	instruction
Ele.選 🗸	Add	0973	半導體物理 😃 Semiconductor Physics	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Wed.2-4	洪冠明	中文
Ele.選 🗸	Add	0974	電磁波 😃 Wave Electromagnetics	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Mon.5-7	陳國峰	中文
Ele.選 🗸	Add	0974	電磁波 😃 Wave Electromagnetics	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲 (四子三乙)	Mon.5-7	陳國峰	中文
Req.必 🕶	Add	0975	實務專題(一) 😩 Special Topics (1)	2	必修 Required	建工(Jiangong) 四子三甲		周肇基,鄭瑞川,	中文
Req.必 🕶	Add	0975	實務專題(一) 🏩 Special Topics (1)	2	必修 Required	建工(Jiangong) 四子三甲 (四子三乙)		周肇基,鄭瑞川,	中文
Req.必 🗸	Add	0975	實務專題(一) 😃 Special Topics (1)	2	必修 Required	建工(Jiangong) 四子三甲 (四子三丙)		周肇基,鄭瑞川,	中文
Ele.選 🕶	Add	0976	機率與統計 🏩 Probability and Statistics	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Thu.5-7	洪冠明	中文
Ele.選 ¥	Add	0977	非同步互動式網頁程 式設計 🏰 Asynchronous Interactive Web Programming	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Thu.2-4	李鴻仁	中文
Ele.選 ¥	Add	0978	類比積體電路設計實務 ♣ Design of Analog Integrated Circuits Practice	2	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Tue.5-8	王鴻猷	中文
Ele.選 🗸	Add	0979	生物醫學工程導論 the state of the sta	3	選修 Elective	建工(Jiangong) 四子三甲	Wed.7-9	江柏叡,蔡正才	中文


步驟:觀察 Cours Unit Collection。




可以發現他的 header 中有 requestverificationtoken。



步驟:觀察 Course Search。



可以發現他的 header 中同樣有 requestverificationtoken,且由於資料過多變成了以 json 形式傳送。



步驟:查看加選網頁原始碼, requestverificationtoken 一樣可以在這找到。

```
☐ Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse >>
                    CIGSS- COI-MO-IZ /
                  ▼ <div class="card mb-1"> flex
                   ▼<div class="card-header bg-info text-white">
                      <h5 class="label-success">依開課系所查詢課程 / Search courses based on department.</h5>
                     </div>
                     <!-- /.box-header -->
                   ▼ <div class="card-body m-1 p-1">
                     ▼<form action="/selcrs_std/FirstSelect/CourseSearch" class="form-inline" id="searchForm" method="pos
                     t"> flex
                        <input type="hidden" name="StudentID" id="StudentID" value="C108152305">
                       ▶ <div class="form-group mr-2">...</div>
                       ▶ <div class="form-group mr-2 align-self-end justify-content-center align-self-center">...</div>
                         <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="CfDJ8NGSuNJZxsdBlv4pvXbfjWKQk_9ye-Y</pre>
                        CPQ-DrtUE8C6M-0DF1WBJ1sXIGWcu_1iM3gBaQ1mrVJu5yVMueBGrtLUfDIkULKX7tO1goOQXwM5eAkyIi_2ndD01-9_ma92b
                        2wpmtR1EqzsH9GakznlykOL10ezk-kiM10KBs2yx04GziZda tfg3L2y7FeUTQA1qw"
                       </form>
                       ::after
                     </div>
                   </div>
                 </div>
               </div>
              ▼ <div class="row"> flex
                ▼ <div class="col-md-12">
                  ▼ <div class="tab-content" style="border:0px">
                   ▼ <div class="tab-pane active" id="tab_course">
                     ▼<div id="courseDataTable_wrapper" class="dataTables_wrapper dt-bootstrap4 no-footer">
                        <div class="row"> flex
                         ▼ <div class="col-sm-12 col-md-6">
                           ▼<div class="dataTables_length" id="courseDataTable_length">
                            ▼<label>
                              ▼<select name="courseDataTable_length" aria-controls="courseDataTable" class="custom-selec
                              t custom-select-sm form-control form-control-sm">
                                  <option value="10">10</option>
                                 <option value="25">25</option>
                                  <option value="50">50</option>
                                 <option value="100">100</option>
                                </select>
                                " 項結果"
                              </label>
                            </div>
                          </div>
                         ▼ <div class="col-sm-12 col-md-6">
                           ▼ <div id="courseDataTable filter" class="dataTables filter">
                            ▶ <label>...</label>
... ed.sidebar-collapse div.wrapper div.content-wrapper div.content div.container-fluid section.container-fluid div.row div.col-md-12 ...
```

步驟:撰寫 python 程式查詢課程。

```
def __init__(self,account,password):
    self.UserAccount = account
    self.UserPassword = password
    self.UserPassword = password self.r = requests.session()#建立一個session,讓每次request都算同一次,才能連續執行動作。 self.LoginPage_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std"#高科大學生選謀系統登入首頁網址。 self.LoginPage_RVT = ""#LoginPage_RequestVerificationToken self.LoginButtom_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/Login"#按下登入時post的網址。 self.SelectPage_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage"#高科大學生選謀系統選課網址。 self.SelectPage_RVT = ""#SelectPage_RequestVerificationToken self.CourseUnitCollection_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/Unit/CourseUnitCollection"#請求下拉選單資訊網址 self.CourseUnitCollection_Data = ""#儲存選單資訊 self.CourseSearch_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/CourseSearch"#請求查詢課程資訊網址 self.CourseSearch_Data = ""#儲存課程資訊
     def Get_SelectPage_RVT(self):
            request_out = 5
            head = {
                     "referer" : "https://aais5.nkust.edu.tw/selcrs_std/Home/About"
                    "User-Agent" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
            while(request_out != 0):
                    try:
                           SelectPage_Html = self.r.get(self.SelectPage_URL, headers = head, timeout = 1)
                           #對伺服器發出get,取得選課頁面。
                           print(SelectPage_Html)
                            #確認是否請求成功 200
                            SelectPage_Html.encoding = "utf-8"#編碼成utf-8
                           print(SelectPage_Html.text)
#未解析的資料是一大串字串,難以抓取資料,因此需要解析。
SelectPage_Soup = BeautifulSoup(SelectPage_Html.text, 'html.parser')
                           #解析LoginPage_Html。
                           print(SelectPage_Soup)
#查看解析後內容
                           SelectPage_Input = SelectPage_Soup.select("input")
#抓取頁面中為input的標籤。
                           print("RVT :", SelectPage_Input[len(SelectPage_Input)-1]["value"])
#該頁面最後一個input有我們需要的RequestVerificationToken值。
                           self.SelectPage RVT = SelectPage_Input[len(SelectPage_Input)-1]["value"]
                           #儲存到SelectPage_RVT。
                            return True
                    except:
                            time.sleep(random.randint(1,3))
                            request_out = request_out - 1
                           Continue
        return False
```

```
def CoursUnitCollection(self):
      request_out = 5
     head={
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
    "//print ubmot adm tw"
            "corigin": "https://aais6.nkust.edu.tw",
"referer": "https://aais6.nkust.edu.tw",
"referer": "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage",
"requestverificationtoken": self.SelectPage_RVT,
"user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472
"x-requested-with": "XMLHttpRequest"
      data = {
             "CrsType": "A",
"ShortTerm": "N"
      while(request_out != 0):
            try:
                  .
CourseUnitCollection = self.r.post(self.CourseUnitCollection_URL ,data=data, headers = head, timeout = 0.5)
#對何服器發出post,取得下拉選單資訊。
                   self.CourseUnitCollection_Data = json.loads(CourseUnitCollection.text)
                   #將資料存成json型態
                   print(self.CourseUnitCollection_Data[0])
                   #印出第一筆資料來查看是否有成功
                   return True
            except:
                   continue
      return False
    def CourseSearch(self,number = ""):
           request_out = 5
          head={
                 "Content-Type": "application/json; charset=UTF-8",
"origin": "https://aais6.nkust.edu.tw",
"referer": "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage",
"requestverificationtoken": self.SelectPage_RVT,
"user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0
"x-requested-with": "XMLHttpRequest"
          data = {
                  - \
"SearchViewModel":{#在此你可以依據取得的下拉表單資訊帶入查詢,我僅用課程代碼示範。
"Cmp_area":"1",
"dgr_id":"14",
"unt_id":"UE29",
                        "cls_year":"3",
"cls_seq":"ALL"
                       "scr_selcode": number,#課程代碼,當課程代碼不為""時,僅查詢課程代碼。"scr_language":"",
"scr_time":"",
"CrsType":"N"
          while(request_out != 0):
                       CourseSearch = self.r.post(self.CourseSearch_URL ,data=json.dumps(data), headers = head, timeout = 0.5)
拇封伺服器發出post,取得課程資訊。
                       self.CourseSearch_Data = json.loads(CourseSearch.text)
                       #將資料存成json型態
#print(self.CourseSearch_Data["recordsTotal"])
#總共查詢到幾個課程
#print(self.CourseSearch_Data["data"][0])
#第一筆課程資訊,以課程代碼查詢僅會查詢到一筆。
                        return True
                        time.sleep(random.randint(1,3))
                       request_out = request_out - 1
                        continue
           return False
```

執行程式查看結果。

```
if __name__ == '__main__':
    Start = NKUST_Grab_A_Course("C108152305", "Start.Get_LoginPage_RVT()
    Start.Login()
    Start.Get_SelectPage_RVT()
    Start.CoursUnitCollection()
    Start.CourseSearch("0988")
```

結果相當符合預期, data 的資料僅需一一解讀就可以拿來利用。

```
Response [200]>

Squeezed text (1154 lines).

Squeezed text (980 lines).


RVT: CfDJ8IGMRt5YZMBAv0JK_32tjtVIVPqN4zi5vZMnkNwrJ0TVt9sZVk9mMMzop2VFUN23z3BoT0 FzYLvSZk9LPCx2YzvZma0Vqqc9etkTl14bJNRnyDK-coT9Hwc4QeyUrjW0l2YhI8RTPyLv0ew3hytiW9 GDa0akiHhChtZwHJiEouaRtbGVM9x4za-82tviNT4slQ {'yms_year': 110, 'yms_smester': 1, 'dvs_id': '1', 'dvs_name': '日間部', 'cmp_ar ea': 1, 'cmp_name_abr': '建工校區', 'dgr_id': '13', 'dgr_name': '日間部二技-Day School(Two-year College)', 'unt_id': 'XF01', 'unt_name_abr': '服務教育-community service', 'CrsType': 'N'}


{'yms_year': 110, 'yms_smester': 1, 'Course_ID': '110-1-UE291433-09210-01', 'Crs Type': 'N', 'Selfopen': 'Y, 'scj_mso': '0', 'scj_mso_name': '選修', 'scr_selcode': '0988', 'Encrypt_selcode': 're80wDLuQ3E=', 'scj_sub_percode': '222C10499', 'scr_credit': 3.0, 'sub_name': '生產力4.0概論', 'sub_ename': 'Introduction to Productivity 4.0', 'scr_teach': '楊正宏、張珀銀', 'scr_time': '(五)5-7', 'scr_room': '資809', 'cls_id': 'UE291433', 'scj_cls_id:: 'UE291433', 'scj_dys_id': '1', 'cls_rame_abr': '四子三丙', 'scl_ts_firstyear_yn': 'N', 'scr_pecnt': 48, 'scr_keep': 0, 'scr_acptcnt': 0, 'unt_id': 'UE29', 'scj_unt_id': 'UE29', 'scr_teach_eng': None, 'cls_ename_abr': 'Department of Electronic Engineering', 'scj_cls_ename_abr': 'Department of Electronic Engineering', 'scj_cls_ename_abr': 'Department of Electronic Engineering', 'scj_cls_ename_abr': 'Department of Electronic Engineering', 'cmp_area': '1'}
```

三、加入課程

步驟:隨機點一堂課加入觀察。







步驟:撰寫 python 程式

```
__init__(self,account,password):
self.UserAccount = account
self.UserPassword = password
        self.r = requests.session()#建立一個session,讓每次request都算同一次,才能連續執行動作。
self.LoginPage_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std"#高科大學生選謀系統登入首頁網址。
self.LoginPage_RVT = ""#LoginPage_RequestVerificationToken
self.LoginButtom_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/Login"#按下登入時post的網址。
self.SelectPage_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage"#高科大學生選謀系統選謀網址。
self.SelectPage_RVT = ""#SelectPage_RequestVerificationToken
self.SelectPage_RVT = ""#SelectPage_RequestVerificationToken
self.CourseUnitCollection_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/Unit/CourseUnitCollection"#請求下拉選單資訊網址
self.CourseSearch_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/CourseSearch"#請求查詢課程資訊網址
self.CourseSearch_Data = ""#儲存課程資訊
self.CourseSearch_Data = ""#儲存課程資訊
self.AddPreSelCrs_URL = "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/AddPreSelCrs"#請求新增課程網址
          self.r = requests.session()#建立一個session,讓每次request都算同一次,才能連續執行動作。
def AddPreSelCrs(self,number = ""):
          request_out = 5
          head={
                    =={
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
    "origin": "https://aais6.nkust.edu.tw",
    "referer": "https://aais6.nkust.edu.tw/selcrs_std/FirstSelect/SelectPage",
    "requestverificationtoken; self.SelectPage_RVT,
    "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
                    "x-requested-with": "XMLHttpRequest"
          data = {
                    '---\"CrsNo": number,#選謀代號
"CrsNo": self.CourseSearch_Data["data"][0]['scj_sub_percode'],#可用剛剛查詢課程資訊的函示查詢該筆資料
"SelType": "0",
"CrsType": self.CourseSearch_Data["data"][0]['CrsType'],
"NewClass": "N"
          while(request_out != 0):
                             AddPreSelCrs = self.r.post(self.AddPreSelCrs_URL ,data=data, headers = head, timeout = 0.5)
#對何服器發出post,新增課程。
                              print(AddPreSelCrs.text)
                              #印出資訊查看是否有新增成功
                              return True
                    except:
                              time.sleep(random.randint(1,3))
                              request_out = request_out -
                              continue
          return False
```

執行程式察看結果。

```
if __name__ == '__main__':
    Start = NKUST_Grab_A_Course("C108152305","
    Start.Get_LoginPage_RVT()
    Start.Login()
    Start.Get_SelectPage_RVT()
    Start.CoursUnitCollection()
    Start.CourseSearch("0973")
    Start.AddPreSelCrs("0973")
```

成功新增課程。

步驟:執行完程式之後再實際到選課系統查看是否有該筆紀錄。

選課紀錄 Record of course selection										
#	作業 Operation	當期課號 Course N o.	說明 Description	異動時間 Transaction of time	異動來源 Source of transaction					
1	增加(Add)	0973	學生志願選 課(Course Pre- selection)	2021-07-15 08:16:50	學生選課 (Course selection)					

參、搶課系統設計

