



ACCUEIL > Pour Les Professionnels > drv > MULTI V i > ZRUM080LTS6

MULTI V i, Unité extérieure, 8 HP, R32

ZRUM080LTS6

★★★★★ 0 avis

PARTAGEZ VOS IDÉES !

Fonctionnalités principales

- Performances innovantes et puissantes avec un rendement élevé, conception compacte avec une grande capacité, combinaison d'unités extérieures flexibles
- Entretien intelligent par IA, Gestion de l'énergie par IA, Contrôle adaptatif du bruit, Réglage automatique et système de mise à niveau à distance
- Interactif avec diverses solutions de produits
- Impact environnemental réduit (1/3 PRP de R410A)

Moins ^



Des performances robustes

Le Multi V i peut fournir des conditions intérieures stables, qui permettent de réaliser des économies d'énergie, y compris dans des environnements extrêmes inattendus. Un refroidissement plus fiable est possible jusqu'à 52 °C, et des performances remarquables sont obtenues à 45 °C. En outre, un chauffage plus fiable est assuré jusqu'à -30 °C et d'excellentes performances sont atteintes à -10 °C.




Gestion de l'énergie par IA

Si une puissance cible spécifique du système est définie avec le Multi V i, le moteur IA prédit la consommation d'énergie et commande automatiquement la température pour atteindre la puissance cible. En facilitant la gestion de l'énergie grâce à la gestion de l'énergie par IA, on peut éviter les coûts de fonctionnement liés à la surconsommation par le système CVC.



Système de verrouillage des opérations

Le système de commande extensible peut être verrouillé avec des capteurs et des installations du bâtiment, ainsi qu'avec les climatiseurs. Il rend la gestion du bâtiment intelligente en mettant en place une logique optimisée pour le site.



<

1 / 1

>

Toutes les caractéristiques

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

#1	#2
50 Hz 380-415 V 3N~	60 Hz 380 V 3N~

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

Nominal (kW)
22.4

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

Nominal (kW)	Max (kW)
22.4	25.2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE(REFROIDISSEMENT)

Nominal (kW)

Nominal (kW)	Max (kW)
5.16	-

RENDEMENT

EER (nominal) (W/W)	COP (nominal) (W/W)	COP (nominal) (W/W)	ESEER (W/W)
3.67	4.34	-	-
ESEER (SLC) (W/W)	SEER (Wh/Wh)	SCOP (Wh/Wh)	Pdesign(@-10°C, Chauffage) (kW)
-	8.28	4.45	13.7

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

Type	Débit d'air (élevé) (m³/min x No.)	Direction d'évacuation (Latérale/haut)
Propeller fan	220 x 1	Top

MOTEUR DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR

Moteur	Rendement (W x n°)
Direct	1,200 x 1

COMPRESSEUR

Type	Déplacement du piston (cm³/rév.)	Rendement moteur (W x n°)	Mode de démarrage
Hermetically Sealed Scroll	62.1	5,300 × 1	Inverter
Type d'huile			
FW68L(PVE)			

ÉCHANGEUR THERMIQUE

Type
Fin & Tube

DIMENSIONS

Dimensions nettes (l x H x P) (en mm)	Expédition (l x H x P) (en mm)
930 x 1745 x 760	965 x 1919 x 802

EXTÉRIEUR

Couleur	RAL (Classique)
Morning Gray / Dawn Gray	RAL 7038 / RAL 7037

AGENT FRIGORIGÈNE

Type	Quantité préchargée (kg)	GWP (Potentiel de réchauffement planétaire)	t-CO₂ eq.
R32	7.5	675	5.063
Type de commande			
EEV			

Φ9.52 (3/8)

Φ19.05 (3/4)

de chaudière / (mm (pouce))
Φ19.05 (3/4)

de chaudière / (mm (pouce))
Φ15.88 (5/8)

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE(UNITÉ EXTÉRIEURE)

Refroidissement/Chauffage (dB(A))
57 / 58

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE(UNITÉ EXTÉRIEURE)

Refroidissement/Chauffage (dB(A))
78 / 78

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Câble de communication (VCTF-SB)
(mm² × noyaux)
0.75 ~ 1.5 x 2C

NOMBRE D'UNITÉS EXTÉRIEURES CONNECTABLES

Max. (Conditionnel) (EA)
13(20)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D'INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Les informations de sécurité des accessoires sont incluses dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Fermer ^

Vous avez besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous aider en cas de besoin.

Obtenir de l'assistance

Manuel et logiciel

Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.



Dépannage

Nos tutos dépannage concernant votre produit



Garantie

Consultez la garantie de votre produit



Pièce& accessoire

Découvrez des accessoires pour votre produit.

