



BLUSA ANY

MOLDE DO PP AO GG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR: JAMILLE LACERDA

@JAMILLEPLACERDA



VEJA AS DICAS DE VARIAÇÕES DA BLUSA AO FINAL DO MANUAL PARA SE INSPIRAR!

SITE: <https://jamillelacerda.github.io/loja/>

AULA DA COSTURA PASSO A PASSO NO MEU CANAL DO YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/watch?v=OJC8bBCBH5o>

TABELA DE MEDIDAS DA BLUSA ANY:

Tabela de medidas da blusa Any
com margem de vestibilidade

Tamanhos	Busto	Cintura	Comprimento
PP	91,70	91,70	34
P	97,7	97,7	37
M	103,67	103,67	40
G*	110,57	113,20	43
GG*	116,5	118,2	46

* APENAS OS TAMANHOS G E GG TIVERAM DIFERENÇAS ENTRE O BUSTO E CINTURA POR QUESTÕES DE TESTES.

NA FOTO USO M

INFORMAÇÕES DE IMPRESSÃO:

- Moldes disponíveis em A4 (14 folhas) e plotter no meu site;
- Referente a impressão A4: tem vídeo no canal explicando como fazer a colagem: https://www.youtube.com/watch?v=0F9UYUzZR_I&t=65s ;
- Para plotagem é necessária uma gráfica que faça este tipo de impressão;

TECIDOS SUGERIDOS:

- Viscose e viscolinho para um caimento mais fluido;
- Linho misto para um caimento mais encorpado;

*na foto eu uso viscolinho. Mas fique a vontade para testar outros tecidos!

METRAGEM NECESSÁRIA:

- PP e P: 1 metros;
- M: 1,10 metros;
- G e GG: 1,40 metros;

*Atentar-se ao fator de encolhimento do tecido, recomenda-se a lavagem antes do corte.

CORTE:

- As informações de quantidade de partes encontram-se no molde;
- Cada parte do molde tem o sentido do fio, lembre-se de cortar paralelo com a orela do tecido;
- O viés é cortado no ângulo de 45º graus (tem vídeo no canal explicando como cortar): <https://www.youtube.com/watch?v=9H7ULzdjdUo> ;
- Cada tamanho já vem com o comprimento necessário de viés para cava. Cuidado para não fazer menor. Aqui iremos fazer viés rebatido, mas caso queria fazer de outra forma, atente-se ao tamanho;

PASSO A PASSO DA COSTURA:

1. União da faixa: separe as duas partes da faixa, coloque direito com direito (avessos para fora) e costure com 1cm umas das pontas, formando uma faixa com maior comprimento;
2. União das duas partes da blusa: coloque avesso com avesso (direito para fora) para começar a costura francesa. Alfinete as laterais e costure com 0,5;
3. Refilamento das laterais da blusa: retire um pouco do excesso da costura de 0,5, mas CUIDADO para não chegar muito próximo da costura;
4. Utilize o ferro de passar para ajudar no acabamento: passe a costura de 1cm da faixa, dobre ao meio (direito para dentro) e passe por todo comprimento.
5. Passe o lado avesso da blusa para abrir as costuras;
6. Viés: dobrar ao meio (direito para fora) e passar ferro para vincar, formando uma pequena faixa de 2cm de largura;
7. Costure as laterais da blusa do lado avesso com 1cm. Assim a costura francesa já estará pronta;
8. Defina qual será sua frente e costas e “jogue” a costura da lateral para as costas, pois, assim, fica esteticamente mais bonito. Utilize um alfinete para facilitar até levar ao ferro;
9. Com a faixa dobrada ao meio, alfinete por todo comprimento EXCETO cerca de 20 cm do meio, pois precisaremos deste espaço para desvirar depois de costurada;
10. A partir das pontas, costure com 1 cm, NÃO esquecer de deixar cerca de 20 cm do meio sem costura;
11. Refile APENAS um pouco do excesso de margem de costura da faixa, cerca de 0,5 cm. Lembre-se de não chegar tão próximo da costura. É necessário deixar o meio com a margem, pois, quando desvirar, será necessário para costurar;
12. Volte com o ferro: passe as costuras das laterais da blusa e “jogue” para o lado que for as costas. Referente a faixa, vire a margem de 1cm que ficou em aberto e passe ferro;

13. Desvire a faixa utilizando algum material como pinça, mas também é possível apenas com as mãos. Faça um lado, depois o outro;
14. Hora de fechar a faixa: coloquei alfinetes e passe uma costura rente a borda APENAS na parte que está aberta. Lembre-se que esta parte ficará dentro da canaleta, não será visível;
15. Viés rebatido na cava: pegue o viés que foi dobrado ao meio com o ferro, coloque com o direito da blusa. Importante alfinetar;
16. Costure com 1cm de largura;
17. Refile o excesso, mas não tão perto da costura;
18. Leve ao ferro e abra a costura do lado direito, dessa forma vai ajudar na hora de passar a costura de peso;
19. Agora passe uma costura de peso próximo a costura da peça. A finalidade aqui é deixar viés e o excesso de costura que sobrou unidos;
20. Virei o viés para o lado do avesso e passe uma costura rente a borda, apenas para unir com o avesso da blusa. Passe ferro no viés e faixa depois de pronto;
21. Canaleta: vire 1cm por toda extensão e passe ferro, em seguida vire mais 2,5 cm (utilize um gabarito ou fita métrica para ajudar), alfinete bem e passe ferro (cuidado caso seu alfinete seja material sensível, não passe por cima). Esta parte é mais delicada, faça com calma para não gerar franzidos;
22. Barra: vire 1 cm use o ferro para vincar, depois mais 1 cm. Coloque alfinete;
23. Costura da canaleta: se ficar alguma ponta para fora, tente colocar dentro da canaleta para passar a costura.
24. Com muita delicadeza costure rente a borda, apenas repouse as mãos levemente para não gerar franzidos e excessos de tecidos;
25. Costure a barra rente a borda;
26. Final: passe a faixa por dentro da canaleta. Utilize uma pinça;

Quero ver o resultado. Lembre-se de me marcar no instagram! @jamilleplacerda

VEJA ABAIXO OUTRAS VARIAÇÕES DA BLUSA ANY PARA SE INSPIRAR:



- 1 – Acrescentei um pequeno bolso na lateral. As medidas vão de acordo com o gosto pessoal;**
- 2 – Cortei um pouco abaixo da cintura e coloquei um elástico de 2cm. A margem de costura ficou assim: virei 1 cm, depois mais 2,5 cm;**
- 3 – Aumentei o comprimento do molde até joelho (no meu caso, não foi necessário colocar mais medidas de largura no quadril) e apliquei dois bolsos grandes. As medidas podem ser do gosto pessoal. Em relação a barra, virei 1cm depois 4cm;**
- 4 – Aumentei o comprimento do molde até o pé, coloquei mais 0,5 na margem de costura, pois não fechei com costura francesa, mas com costura rebatida. Dessa forma foi possível colocar fendas nas laterais;**