

SAMD20-xpro compare characteristics between the two different slots

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| # chunks [x100] | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| # added Bytes [x1000] | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| # deleted Bytes [x1000] | 0.45 | 0.5 | 0.48 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| size of diff [x10 kB] | 0.98 | 1.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
| | rev00_rev00 | rev01_rev01 | rev02_rev02 | rev03_rev03 | rev04_rev04 | rev05_rev05 | rev06_rev06 | rev07_rev07 | rev08_rev08 | rev09_rev09 | rev10_rev10 | rev11_rev11 | rev12_rev12 |