

Šolski informacijski sistem

Tedensko poročilo, teden 2: postavitve infrastrukture in podatkovne baze

Predmet:	RPS, Računalniški produkti in storitve
Obdobje:	21. 9. do 28. 9. 2026
Člani:	Jan Marko (vzdrževalec IS), Črt Peterlin (razvijalec), Matevž Zvir (razvijalec)
Repozitorij:	https://github.com/janMsc123/sola-is
Aplikacija:	https://projekt.pajp.duckdns.org

Povzetek napredka

- Jan Marko (vzdrževalec IS):** dokončal je `docker-compose.yml` in pripravil predlogo okoljskih spremenljivk `.env.example`. Uredil je veje v repozitoriju in v repozitorij dodal uradna navodila.
- Črt Peterlin in Matevž Zvir (razvijalca):** po ER diagramu sta napisala SQL skripto `db/init/01-schema.sql` z 8 tabelami. Aplikacija se z bazo povezuje prek knjižnice `mysql2`.

Opis datoteke docker-compose.yml

Del	Opis
storitev baza	Uradna slika <code>mariadb:11</code> , gesla in ime baze se preberejo iz <code>.env</code> . Volumen <code>baza_podatki</code> ohrani podatke ob ponovnem zagonu. Mapa <code>./db/init</code> je priklopljena v <code>/docker-entrypoint-initdb.d</code> , zato se ob prvem zagonu samodejno ustvarijo tabele. Healthcheck preveri, ali je baza pripravljena.
storitev aplikacija	Zgradi se iz <code>./app/Dockerfile</code> (<code>node:20-alpine</code>). Zažene se šele, ko je baza zdrava (<code>depends_on: service_healthy</code>). Do baze dostopa po imenu <code>baza</code> . Vrata 3000 so na strežniku preslikana na 8097.
omrežje solanet	Je skupno notranje omrežje. Baza nima odprtih vrat navzven, zato jo doseže samo aplikacija.
<code>.env</code>	Gesla niso v repozitoriju (<code>.env</code> je v <code>.gitignore</code>). Vsak član skopira <code>.env.example</code> v <code>.env</code> .

Celotno okolje se zažene z enim ukazom:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Struktura podatkovne baze

Tabela	Namen	Ključ
uporabniki	Prijava: e-pošta, zgoščeno geslo, vloga (administrator, učitelj, učenec)	PK <code>id</code>
ucitelji	Ime in priimek učitelja	PK <code>id</code> , FK <code>uporabnik_id</code>
ucenci	Ime in priimek učenca	PK <code>id</code> , FK <code>uporabnik_id</code>
predmeti	Seznam predmetov	PK <code>id</code>

ucitelj_predmet	Kdo uči kateri predmet (M:N)	PK in FK ucitelj_id , predmet_id
ucenec_predmet	Kdo obiskuje kateri predmet (M:N)	PK in FK ucenec_id , predmet_id
gradiva	Datoteke učiteljev pri predmetu	PK id, FK predmet_id , ucitelj_id
naloge	Oddaje učencev, polje potrjeno za ponovno oddajo	PK id, FK predmet_id , ucenec_id

Struktura je normalizirana: vsak podatek je shranjen samo enkrat, povezave pa so izvedene s tujimi ključi z `ON DELETE CASCADE`, zato ob brisanju ne ostanejo osiroteli zapisi. ER diagram je v poročilu za teden 1.

Delujoče okolje

Aplikacija teče na javni domeni. Klic `https://projekt.pajp.duckdns.org/api/health` vrne:

```
{"status": "ok", "db": true}
```

To pomeni, da oba vsebnika delujeta in da se aplikacija uspešno poveže z bazo.

Stanje zahtev

Zahteva	Stanje
Baza teče v svojem vsebniku, ločenem od aplikacije	opravljeno
Aplikacija se z bazo poveže znotraj Docker omrežja	opravljeno
SQL skripta za ustvarjanje tabel	opravljeno
Okolje se zažene z <code>docker compose up</code>	opravljeno
Veja <code>develop</code> in pravila za pull requeste	delno
Testni podatki (10 predmetov, 20 učiteljev, 100 učencev)	ni še

Česa nismo dokončali in zakaj

- **Testni podatki:** zaradi spremembe sestave skupine smo jih prestavili v teden 3. Pripravili jih bomo v skripti `db/init/02-testni-podatki.sql`.
- **Veja `develop`:** zaenkrat delamo na osebnih vejah in v `main` združujemo prek pull requesta. Vejo `develop` bomo dodali v tednu 3.

Načrt za teden 3

Razvijalca bosta pripravila testne podatke in administratorski pogled za vnos, urejanje in brisanje predmetov, učiteljev in učencev. Vzdrževalec IS bo nastavil vejo `develop` in obrnjeni posrednik ter začel dokumentacijo namestitve.