

Vježba: Osnovna konfiguracija switch-a u Packet Tracer-u

Cilj vježbe

Studenti će naučiti osnovnu konfiguraciju mrežnog switch-a, postavljanje IP adrese za upravljanje, konfiguraciju lozinki te provjeru mrežne povezanosti između uređaja.

Potrebna oprema

- 1 Cisco 2960 switch
- 1 PC računalo
- 1 ruter
- Cisco Packet Tracer

Topologija

PC0 je povezan na Switch0 preko porta Fa0/1.

Switch0 je povezan na Router0 preko porta Fa0/24.

IP adrese

Uređaj	IP adresa	Maska	Gateway
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Switch0 VLAN1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Router0 G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-

Koraci konfiguracije

1. Dodati PC, switch i ruter u Packet Tracer.
2. Povezati uređaje Copper Straight-Through kabelima.
3. Na PC-u konfigurirati IP adresu 192.168.1.10.
4. Na ruteru konfigurirati adresu 192.168.1.1 na sučelju G0/0.
5. Na switch-u postaviti hostname SW1.
6. Konfigurirati enable secret lozinku class.
7. Konfigurirati console lozinku cisco.
8. Konfigurirati VTY lozinku telnet.
9. Konfigurirati VLAN 1 adresu 192.168.1.2.
10. Postaviti default gateway 192.168.1.1.
11. Spremiti konfiguraciju naredbom copy running-config startup-config.

Naredbe za konfiguraciju switch-a

```
enable
configure terminal
hostname SW1

enable secret class

line console 0
```

```
password cisco
login
exit

line vty 0 4
password telnet
login
exit

interface vlan 1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.1.1

end
copy running-config startup-config
```

Kako provjeriti radi li konfiguracija?

- Na switch-u upisati naredbu show ip interface brief i provjeriti je li VLAN1 u stanju up/up.
- Na PC-u otvoriti Command Prompt.
- Pingati switch naredbom: ping 192.168.1.2
- Pingati ruter naredbom: ping 192.168.1.1
- Ako se dobije Reply from..., mreža radi ispravno.
- Dodatno testirati Telnet pristup naredbom: telnet 192.168.1.2

Očekivani rezultat

Student treba uspješno konfigurirati switch i potvrditi mrežnu povezanost između računala, switch-a i rutera koristeći ping i Telnet pristup.

Potrebno predati na LMS

Packet Tracer datoteku s konfiguriranim uređajima, pritom paziti da nema dijakritičkih znakova u nazivu datoteke.