

Compact Line

LF, Löschfahrzeug



gemäß ÖBFV-RL FA15 und EN 1846 / FF Steyr



Basisspezifikation

- Fahrgestell:
 - › Type: MAN 8.250 TGL / 4x2 / BL
 - › Radstand 3.600 mm
 - › Motorleistung: 184 kW (250 PS) bei 2.300 U/min
 - › Getriebe: ZF Tipmaticgetriebe mit 12 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang
 - › Antrieb: Hinterradantrieb
- Kabine:
 - › Besatzung: 1 + 8
 - › Mannschaftsraum: Rosenbauer Mannschaftsraum fix in Großraum-Aufbau integriert
 - › 3 Sitze entgegen Fahrtrichtung angeordnet mit integrierten Rosenbauer PA-Halter COMFORT
 - › 4 Sitze in Fahrtrichtung auf Sitzbankkasten
 - › Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen
- Aufbauart:
 - › Rosenbauer Großraumaufbau in Leichtbauweise aus selbsttragenden Alu-Sandwichplatten
- Geräteraum:
 - › Rosenbauer Aufbauverschlüsse mit Elektroantrieb. Alle Rollläden können sowohl gemeinsam mittels Druckknopf aus der Kabine oder einzeln mit LED-beleuchteten Drucktasten außen geöffnet werden.
- › Heckklappe
- › Tragkraftspritze FOX auf pneumatischer Absenkvorrichtung COMFORT im Geräteraum links vorne
- › Rosenbauer Drehfächer COMFORT für Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe und wasserführende Armaturen
- Beladung:
 - › Standardbeladung nach Baurichtlinie (ÖBFV) und Bedarfsbeladung der FF Steyr
- Steuerungssystem:
 - › Rosenbauer LCS Bildschirmbedienung - basierend auf moderner CAN-Bus Technik, für: Rundumkennleuchte, Horn, Blitzleuchten, Umfeldbeleuchtung, Verkehrsleiteinrichtung, Aufbauverschlüsse
- Löschanlage:
 - › Pumpe: Normaldruckpumpe N25 über Nebenantrieb
 - › Löschleistung: 2500l/min bei 10 bar
 - › SM-Zumischsystem: Fix-Mix 3-stufig 1/3/6 %
 - › SM-Schnellangriff Z2 im Heck außen liegend

Compact Line

LF, Löschfahrzeug



- Zusatzausstattung:
 - › Hygienebord auf Auszug
 - › Umfeldbeleuchtung LED
 - › Manövrierscheinwerfer
 - › Rückfahrkamera
 - › Verkehrsleiteinrichtung
 - › kombinierte Strom-/Drucklufteinspeisung
 - › Aludachbox mit integrierter LED Beleuchtung
 - › Anhängerkupplung: Vario Block

Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	6.710 x 2.330 x 2.790 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	8.800 kg



Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.0
PSta_2012-05-15