به نام خداوند

وب سرویس سامانه پستی وستانو، شامل متدهای مورد نیاز تمامی فروشگاههای اینترنتی طرف قرار داد است که خواهان استفاده از این سامانه جهت مبادله و تحویل سفارشات به دست مشتریان خود هستند.

این وب سرویس در نشانی زیر بر روی شبکه اینترنت قرار گرفته است:

http://vestanops.com/soap/VestanoWebService?wsdl

متدهای این وب سرویس به شرح ذیل میباشند:

۱. متد NewOrder (ثبت سفارش جدید):

از این متد برای ثبت سفارش جدید در سامانه وستانو استفاده میشود. ورودیهای این متد عبارتند از:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری (از طرف وستانو ارائه می شود)	String	username	١
كلمه عبور	String	password	٢
نام فروشگاه (استفاده کننده از وب سرویس)	Unicode	vendorName	٣
نام تحویل گیرنده مرسوله	Unicode	registerFirstName	۴
نام خانوادگی تحویل گیرنده مرسوله	Unicode	registerLastName	۵
شماره موبایل تحویل گیرنده مرسوله	String	registerCellNumber	۶

شماره تلفن ثابت تحویل گیرنده مرسوله	String	registerPhoneNumber	٧
کد استان مقصد (قابل دریافت از متد GetStates)	Integer	stateCode	٨
کد شهر مقصد (قابل دریافت از متد GetCities)	Integer	cityCode	٩
نشانی کامل توزیع مرسوله	Unicode	registerAddress	١٠
کدپستی تحویل گیرنده مرسوله	String	registerPostalCode	11
لیست محصولات سفارش که هر محصول شامل شناسه کالا (productId)، تعداد (count)، قیمت (price) و درصد تخفیف (percentDiscount) می باشد.	Class	products	17
۱ = پست پیشتاز ۲ = پست سفارشی	Integer	serviceType	١٣
۱ = پرداخت در محل (COD) ۲ = پرداخت آنلاین ۸۸ = ارسال رایگان	Integer	рауТуре	14
تاريخ ارسال سفارش	String	orderDate	۱۵
زمان ارسال سفارش	String	orderTime	18

خروجی این متد در صورتی که به درستی و با ورودیهای معتبر فراخوانی شود، یک کد ۷ رقمی از نوع String خواهد بود که معرف شناسه سفارش میباشد و فروشگاههای اینترنتی طرف قرارداد وستانو از طریق این شناسه سفارش قادر به پیگیری مرسوله خود خواهند بود.

و در صورتی که متد به درستی فراخوانی نشود، خروجی آن یکی از کدهای خطای زیر خواهد بود:

توضيحات	کد خطا
خطا در داده ورودی	•
عدم تطابق كلمه عبور	١

نام کاربری ثبت نشده	۲
فیلد کلمه عبور وارد نشده	٣
فیلد نام کاربری وارد نشده	۴

متد GetStates (دریافت فهرست استانها)

این متد فهرست استانها به همراه کد هر یک را بر می گرداند. خروجی متد یک لیست از کلاس Codes شامل فیلدهای Code و Name و Code

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری (از طرف وستانو ارائه می شود)	String	username	١
كلمه عبور	String	password	۲

۳. متد GetCities (دریافت فهرست شهرهای هر استان)

این متد فهرست شهرهای هر استان به همراه کد هر یک را بر می گرداند. خروجی متد یک لیست از کلاس Codes شامل فیلدهای Code و Name

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری (از طرف وستانو ارائه می شود)	String	username	١
كلمه عبور	String	password	٢
کد استان مربوطه	Integer	stateCode	٣

۴. متد GetStatus (دریافت وضعیت سفارشات)

این متد وضعیت سفارشات را به صورت یک کد بر می گرداند.

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری (از طرف وستانو ارائه می شود)	String	username	١
كلمه عبور	String	password	٢
شناسه سفارش	String	orderId	٣

خروجی این متد در صورت فراخوانی صحیح یکی از کدهای زیر خواهد بود:

توضيحات	کد
تحت بررسی	•
انصرافی	١
آماده ارسال	۲
اشتباه در آماده به ارسال	٣
عدم حضور مدير	۴
ارسال شده	۵
عدم قبول	۶
توزيع شده	Υ
باجه معطله	٨
توقیفی	٩
پیش برگشتی	1.

برگشتی	11
تاييد مالى	٧٠
تسويه حساب	٧١
در صف پردازش	٨٠
ارسال شده از وستانو	۸١
در انتظار کالا	۸۲
لغو شده در وستانو	۸۳

کدهای خطای این متد عبارتند از:

توضيحات	کد خطا
عدم تطابق كلمه عبور	1.1
نام کاربری ثبت نشده	1.7
فیلد کلمه عبور وارد نشده	1.7
فیلد نام کاربری وارد نشده	1.4
فیلد شناسه عبور وارد نشده	۱۰۵
(شناسه سفارش نامعتبر است) یا (سفارش حذف شده و موجود نیست)	1.5