راهنمای وب سرویس بازار الکترونیکی

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

نسخه: ۲/۷

ویرایش دی ماه ۱۳۹۷

فهرست محتويات

٣	۱ـ نگاهی کلی بر وب سرویس بازار الکترونیک شرکت پست:
٣	۲ـ متد AddStuff (افزودن کالا)
٣	۳ـ متد AddStuffs (افزودن کالا به صورت گروهی)
۴	۴_ متد GetDeliveryPrice (استعلام کرایه پستی)
۵	۵_ متد AddParcel (ثبت مرسوله)
۶	۶_ متد ReadyToShip (آماده به ارسال کردن مرسوله)
Υ	۷_ متد GetStates (دریافت لیست استان ها)
Υ	۸_ متد GetCities (دریافت لیست شهرها)
Υ	۹_ متد AddParcelWithDiscount (ثبت مرسوله با تخفیف)
Υ	۱۰_ متد DeliveryMultiPrice متد
۸	۱۲- متد EditStuffs
٩	۱۳- متد EditStuffWeight (ویرایش وزن محصول)
٩	۱۴- متد EditStuffPrice (ویرایش قیمت محصول)
10	" là v. " a . à v Gat Status M

۱ نگاهی کلی بر وب سرویس بازار الکترونیک شرکت پست:

وب سرویس بازار الکترونیک شرکت پست ، دارای متدهای مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی و تمامی کسب و کارهایی هست که نیاز به ثبت مرسولات و دریافت کد رهگیری ۲۰ رقمی به صورت وب سرویس و API را دارند.

این سرویس در نشانی زیر بر روی شبکه جهانی اینترنت در دسترس است:

http://svc.ebazaar-post.ir/EShopService.svc?WSDL

۲_ متد AddStuff (افزودن کالا)

از این متد برای افزودن محصول به فروشگاه استفاده می شود ، پارامترهای ورودی این متد در جدول زیر شرح داده شده است

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	String	username	١
کلمه عبور	String	password	۲
قیمت به ریال	Integer	price	٣
وزن به گرم	Integer	weight	16
تعداد موجودی	Integer	count	۵
توضیحات محصول فقط برای محصولاتی که در بازار مشاهده می شوند در نظر گرفته می شود	string	description	۶
در صد تخفیف، در صورت نبود تخفیف، عدد صفر در نظر گرفته می شود	Integer	percentDiscount	γ

خروجی متد AddStuff : کد اختصاص داده شده سامانه بازار به آن کالا است.

به ازاء هر کالای ثبت شده در سامانه یک کد به آن اختصاص داده می شود. این کد در هنگام ثبت سفارش به عنوان ورودی متد AddParcel مورد استفاده قرار می گیرد.

سے متد AddStuffs (افزودن کالا به صورت گروهی)

از این متد برای افزودن گروهی محصولات به استفاده می شود ، پارامترهای ورودی به شرح زیر است:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	String	username	١
کلمه عبور	String	password	۲
لیستی از کلاس Stuff کلاس کلاس کالا است.	Array Of	stuffs	٣

خروجی متد AddStuffs : لیستی (آرایه ای) از کلاس OutputStuff است.لازم به ذکر است که کلاس OutputStuff شامل دو فیله id نام کالا و فیله id که فیله name نام کالا و فیله id که اختصاص داده شده سامانه بازار به آن کالا می باشد.

به ازاء هر کالای ثبت شده در سامانه یک کد به آن اختصاص داده می شود. این کد در هنگام ثبت سفارش به عنوان ورودی متد AddParcel مورد استفاده قرار می گیرد.

(استعلام کرایه پستی) GetDeliveryPrice

متد GetDeliveryPrice برای دریافت هزینه کرایه پستی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از کاربردهای این متد نمایش هزینه ارسال در پیش فاکتور به مشتری است.فیلدهای مورد نیاز برای استعلام کرایه پستی عبارت است از:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	string	username	1
کلمه عبور	string	password	۲
کد شهر مقصد	Integer	cityCode	h
قیمت به ریال	Integer	price	16
وزن به گرم	Integer	weight	۵
۱= پست پیشتاز	Integer	serviceType	۶
۲=پست سفارشی			
٣=نرخ مطبوع			
۱= پرداخت در زمان دریافت	Integer	рауТуре	γ
۲= پرداخت آنلاین			
۸۸-ارسال رایگان (کسر هزینه پستی از مبلغ محصول)			

فروجی متد GetDeliveryPrice : کلاس GetDeliveryPrice

ورودی سوم این متد کد شهر است که مقدار این ورودی از فیلد Code متد GetCities دریافت می شود.

خروجی متد کلاس DeliveryPrice می باشد که دارای ساختار زیر است:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
کرایه پستی	Integer	PostDeliveryPrice	١
مالیات بر ارزش افزوده	Integer	VatTax	۲
کد خطا ، عدد صفر به معنی بدون خطا بودن	Integer	ErrorCode	٣

درصورت بروز خطا توضیحات خطا را بر می گرداند و در	Integer	Description	۴
صورت عدم خطا توضیحات مربوط به نرخ را باز می گرداند			

۵_ متد AddParcel (ثبت مرسوله)

با فراخوانی این متد ، مرسوله با مشخصات ارسال شده در سامانه شرکت ملی پست ثبت گردیده و کد رهگیری ۲۰ رقمی پستی تولید می شود ، که با استفاده از این کد می توانید مرسوله خود را رهگیری کنید.

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	String	Username	١
کلمه عبور	String	Password	۲
لیستی از کدهای اختصاص داده شده بازار به کالاهای ثبت شده.	Class	ListProductId	۳
کد شهر مقصد	Integer	cityCode	Ι¢
۱= پست پیشتاز ۲= پست سفارشی ۳= مطبوع	Integer	serviceType	۵
۱= پرداخت در زمان دریافت (COD) ۲= پرداخت آنلاین (Online) ۸۸= پرداخت در زمان دریافت با ارسال رایگان (هزینه ارسال از فروشنده کالا کسر می گردد)	Integer	рауТуре	۶
نام تحویل گیرنده مرسوله	String	registerFirstName	γ
نام خانوادگی تحویل گیرنده مرسوله	String	registerLastName	Λ
نشانی توزیع مرسوله	String	registerAddress	٩
شماره تلفن ثابت تحويل گيرنده مرسوله	String	registerPhoneNumber	10
شماره موبایل تحویل گیرنده مرسوله	String	registerMobile	11
کدپستی تحویل گیرنده مرسوله (کدی ۱۰ رقمی بدون عدد ۰ و ۲ در ۵ رقم اول ، کدهای پستی شهر تهران می بایست با عدد ۱ شروع شود)	String	registerPostalCode	۱۲

نمونه فراخوانی:

```
var tempProduct = new ServiceReference1.TempProducts[1];
tempProduct[0] = new ServiceReference1.TempProducts();
tempProduct[0].Id = 20317;
tempProduct[0].Count = 1;
tempProduct[0].Discount = 0;//فيف
```

```
tempProduct[1] = new TempProducts();
tempProduct[1].Id = 3646;
tempProduct[1].Count = 1;
tempProduct[1].Discount = 0;//عنيف
```

Parcel result = client.AddParcel("username", "password",tempProduct, 91, 1, 1,

"FirstName", "LastName", "Address", "02188888888", "09122222222", "1444444444");

ورودی سوم این متد کد شهر است که مقدار این ورودی از فیلد GetCities حاصل می شود.

خروجی متد کلاس Parcel می باشد که دارای ساختار زیر است:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
کدرهگیری ۲۰ رقمی پستی	String	ParcelCode	١
کرایه پستی	Integer	PostDeliveryPrice	۲
مالیات بر ارزش افزوده	Integer	VatTax	٣
کد خطا ، عدد صفر به معنی بدون خطا بودن	Integer	ErrorCode	۴
درصورت بروز خطا توضیحات خطا را بر می گرداند	Integer	Description	۵

کردن مرسوله) ReadyToShip عـ متد

این متد برای تغییر وضعیت سفارش از معلق به آماده به ارسال استفاده می شود.پس از فراخوانی این متد ، وضعیت سفارش به آماده به ارسال تغییر پیدا می کند و در اولین فرصت ، ماموران شرکت ملی پست برای جمع آوری مرسوله به محل جمع آوری مراجعه می کنند.

فیلد های مورد نیاز برای فراخوانی این متد به شرح زیر است:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	String	username	١
کلمه عبور	String	Password	۲
کد رهگیری ۲۰ رقمی پستی	String	parcelCode	٣
زمان تحویل کالا به مامور پست ، فرمت آن به صورت: 1392/04/05	String	datereadyforPost	۴

. MakeParcelsReadyStatus کلاس ReadyToShip: کروجی متد

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
کد خطا ، عدد صفر به معنی بدون خطا بودن و تغییر	String	ErrorCode	١
وضعیت به درستی انجام شده .			
کد سه به معنی بارکد قبلا تغییر وضعیت شده است			
درصورت بروز خطا توضیحات خطا را بر می گرداند.	Integer	Description	۲

۷_ متد GetStates (دریافت لیست استان ها)

دریافت فهرست استان ها به همراه کد هر استان

خروجی متد GetStates : لیستی از کلاس State که شامل فیلد های code و name می باشد .

(دریافت لیست شهرها) GetCities متد

با فراخوانی این متد فهرست شهرهای استان مورد نظر بازگردانده می شود.

پیشنهاد می شود متد GetCities در دوره زمانی هر ماه یک بار فراخوانی و به صورت محلی نگهداری شود و فراخوانی داده ها از همان منبع محلی باشد.

خروجی متد GetCities : لیستی از کلاس City که شامل فیلد های code و name است.

۹_ متد AddParcelWithDiscount (ثبت مرسوله با تخفیف)

عملکرد این متد همانند متد AddParcel می باشد با این تفاوت که ورودی جدیدی (مبلغ به ریال) را به عنوان تخفیف (کپن تخفیف) دریافت کرده و آن را بر روی کل کالا های خریداری شده در آن درخواست ، اعمال می کند. بدیهی است در صورتی که از این متد برای ثبت سفارش و دریافت بارکد استفاده شود، تخفیف به صورت در صد بر روی تک تک کالا ها اعمال نمی شود و فقط تخفیف کلی (کین تخفیف) اعمال می گردد.

۱۰ متد DeliveryMultiPrice

عملکرد متد DeliveryPrice همانند متد DeliveryPrice می باشد ، با این تفاوت که خروجی متد مذکور کرایه پستی برای هر دو نوع خدمت پیشتاز و سفارشی به همراه حق COD برای مرسولات COD می باشد .

فیلد هایی ورودی متد :

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	string	Username	١
کلمه عبور	string	Password	۲
کد شهر مقصد	Integer	cityCode	h
قیمت به ریال	Integer	Price	15

وزن از ۳۰ کیلو بیشتر نباشد به گرم	Integer	Weight	۵

. DeliveryMultiPrice کلاس DeliveryMultiPrice خروجی متد

۱۲- متد EditStuffs

ساختار این متد همانند متد AddStuffs می باشد با این تفاوت که متد EditStuffs برای ویرایش استفاده می گردد.

این متد برای ویرایش کردن گروهی کالا به فروشگاه می باشد.حداقل فیلد هایی که برای ویرایش کردن کالا به فروشگاه لازم است عبارت است از:

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	string	Username	١
کلمه عبور	string	Password	۲
لیستی از کلاس Stuff کلاس Stuff ، کلاس کالا می باشد.	Array Of Class	Stuffs	٣

خروجی متد EditStuffs : لیستی (آرایه ای) از کلاس OutputStuff می باشد . کلاس OutputStuff شامل دو فیلد OutputStuff عی باشد.فیلد name نام کالا و فیلد id کد اختصاص داده شده سامانه errorCode و ErrorCode پیغام خطا می باشد.

ليست خطا :

ErrorMessage	ErrorCode	ردیف
درخواست با موفقیت اجرا شد	۰	١
ID کالای مورد نظر صفر می باشد	1	۲
قیمت کالای مورد نظر صفر می باشد	۲	۳
وزن کالای مورد نظر صفر می باشد	٣	k
نام کالا خالی می باشد	k	۵
کالای مورد نظر موجود نمی باشد	۵	۶

۱۳- متد EditStuffWeight (ویرایش وزن محصول

این متد برای ویرایش وزن محصول می باشد ، پارامترهای ورودی این متد به شرح زیر است

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	string	username	١
کلمه عبور	string	password	۲
شناسه محصول	int	stuffld	٣
وزن جدید محصول	int	weight	

۱۴- متد EditStuffPrice (ویرایش قیمت محصول)

این متد برای ویرایش قیمت محصول می باشد ، پارامترهای ورودی این متد به شرح زیر است

توضيحات	نوع	فيلد	ردیف
نام کاربری	String	username	١
کلمه عبور	String	password	۲
شناسه محصول	Int	stuffld	۳
قيمت جديد محصول	Int	price	

(دریافت وضعیت سفارش) GetStatus_۱۵

با فراخوانی این سرویس می توانید از وضعیت سفارش مطلع گردید ، با ارسال کد رهگیری ۲۰ رقمی به این متد ، کدی دریافت می کنید که بیانگر وضعیت جاری مرسوله است.کدهای وضعیت مرسوله به شرح زیر است:

توضيحات	نام	کد وضعیت
سفارش در انتظار رسیدگی توسط فروشگاه است	معطل در فروشگاه	0
فروشگاه از ارسال مرسوله منصرف شده	كنسل شده	١
فروشگاه سفارش را برای تحویل به پست آماده کرده است	آماده قبول	۲
	اشتباه در آماده ارسال	٣
مامور پست برای جمع آوری مرسوله مراجعه کرده اما موفق به جمع آوری نشده است	عدم حضور مدير	19
مرسوله به چرخه پستی وارد شده است	قبول شده	۵
مرسوله امکان توزیع در شبکه پستی را ندارد	غير قابل قبول	۶
مرسوله به دست خریدار رسیده	توزيع شده	٧
پس از دو بار مراجعه ، خریدار در محل حضور نداشته و مرسوله تا مدت ۳ روز در واحد توزیع نگهداری می گردد	معطله	٨
مرسوله امکان توزیع ندارد	عدم توزيع	٩
مرسوله از واحد توزیع به واحد قبول پس فرستاده شده	پیش برگشتی	10
مرسوله برگشتی به واحد قبول برگشته	برگشتی	11
مامور پست وجه کالا را به حساب شرکت پست واریز کرده	تاييد مالي	۷۰
وجه سفارش با فروشگاه تسویه شده است	تسويه حساب	Υ۱

ليست خطا:

توضيح خطا	مقدار	ردیف
بدون خطا – عملیات موفقیت آمیز	0	١
شناسه کاربری یا کلمه عبور اشتباه است	-1	۲
محصول يافت نشد	-۲	٣
محصولات سفارش خالی است	-٣	۴
نوع پرداخت ارسال شده نامعتبر است	- <i>k</i>	۵
کد شیوه ارسال نامعتبر است	-δ	۶
کدپستی نامعتبر است	-9	γ
ارتباطات با گیت وی شرکت پست برقرار نمی باشد	-10	λ

شرح کد خطا	کد خطا
اطلاعات درخواستی ناقص میباشد.	1
امكان تغيير وضعيت اين سفارش وجود ندارد.	,
کد پستی وارد شده معتبر نمیباشد.	1+1
خطا در اطلاعات شناسایی (نام کاربری ، Api Password) و یا Ip سرور	1.1
خطا در شناسایی نام کاربری فروشنده	4.4
فروشنده مورد نظر منقضی و یا مسدود شده است.	4.4
درخواست / شناسه مورد نظر یافت نشد.	4.4
امکان استفاده از این سرویس ارسال برای این فروشگاه امکان پذیر نمیباشد.	4.0
خطا در شناسایی کد استان / شهرستان ارسال شده	۵۰۲
امکان ارسال مرسوله برای این مقصد میسر نمیباشد	۵۰۳
شناسه سفارش ارسال شده توسط شما تكرارى ميباشد	۵۰۵
این درخواست قبلا ثبت شده است.	۶۰۰
تغییر وضعیتی برای نمایش وجود ندارد	۶۰۱
String تولید شده برای ثبت سفارش معتبر نمیباشد.	۸۰۰
تعداد سفارش ارسالي بيشتر از حد مجاز ميباشد. (متد New Order)	۸۰۱
روش ارسال / سرویس درخواستی نامعتبر میباشد	۸۰۲
روش پرداخت درخواستی نامعتبر میباشد.	۸۰۳
پارامترهای الزامی به سامانه ارسال نگردیده است.	۸۰۴
وزن ارسال شده نامعتبر میباشد.	۸۰۵
قیمت ارسال شده برای سفارش نامعتبر میباشد.	۸۰۶
هزینه ارسال ارسال شده نامعتبر میباشد.	۸۰۷
مالیات بر ارزش افزوده ارسال شده نامعتبر میباشد.	۸۰۸
تعداد سفارش ارسالی بیشتر از حد مجاز میباشد	9++