

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,max;
5     scanf("%d",&n);
6
7     for(i=0;i<n;i++)
8         scanf("%d",&a[i]);
9
10    max=a[0];
11    for(i=1;i<n;i++)
12        if(a[i]>max) max=a[i];
13
14    printf("%d",max);
15    return 0;
16 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,sum=0;
5     float avg;
6     scanf("%d",&n);
7     for(i=0;i<n;i++){
8         scanf("%d",&a[i]);
9         sum+=a[i];
10
11 }
12     avg=(float)sum/n;
13     printf("%.2f",avg);
14     return 0;
15
16 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i;
5     scanf("%d",&n);
6
7     for(i=0;i<n;i++)
8         scanf("%d",&a[i]);
9     for(i=n-1;i>=0;i--)
10         printf("%d",a[i]);
11     return 0;
12 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a[100],n,i,max,second;
4     scanf("%d",&n);
5     for(i=0;i<n;i++)
6         scanf("%d",&a[i]);
7     max=second=a[0];
8
9     for(i=0;i<n;i++){
10         if(a[i]>max){
11             second=max;
12             max=a[i];
13         }else if(a[i]>second && a[i]!=max){
14             second=a[i];
15
16         }
17     }
18     printf("%d",second);
19     return 0;
20 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,j,t;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n-1;i++)
9         for(j=i+1;j<n;j++)
10             if(a[i]>a[j]){
11                 t=a[i];
12                 a[i]=a[j];
13                 a[j]=t;
14             }
15     printf("%d",a[n-2]);
16     return 0;
17 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100], b[100], n, i, flag=1;
5     scanf("%d", &n);
6     for(i=0; i<n; i++)
7         scanf("%d", &a[i]);
8     for(i=0; i<n; i++)
9         scanf("%d", &b[i]);
10    for(i=0; i<n; i++)
11    {
12        if(a[i] != b[i]){
13            flag=0;
14            break;
15        }
16    }
17    if(flag)
18        printf("Equal");
19    else
20        printf("Not equal");
21    return 0;
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100], n, i, key, count=0;
5     scanf("%d", &n);
6     for(i=0; i<n; i++)
7         scanf("%d", &a[i]);
8     scanf("%d", &key);
9     for(i=0; i<n; i++)
10         if(a[i]==key)
11             count++;
12     printf("%d", count);
13     return 0;
14 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,j;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n;i++){
9         for(j=i+1;j<n;j++){
10             if(a[i]==a[j]){
11                 for(int k=j;k<n-1;k++)
12                     a[k]=a[k+1];
13                 n--;
14                 j--;
15             }
16         }
17     }
18     for(i=0;i<n;i++)
19         printf("%d",a[i]);
20     return 0;
21 }
```



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,pos,ele;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     scanf("%d%d",&pos,&ele);
9     for(i=n;i>=pos;i--)
10         a[i]=a[i-1];
11     a[pos-1]=ele;
12     n++;
13     for(i=0;i<n;i++)
14         printf("%d",a[i]);
15     return 0;
16 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100], i, n, pos;
5     scanf("%d", &n);
6     for(i=0; i<n; i++)
7         scanf("%d", a[i]);
8     scanf("%d", &pos);
9     for(i=pos-1; i<n-1; i++)
10         a[i]=a[i+1];
11     n--;
12     for(i=1; i<n; i++)
13         printf("%d", a[i]);
14     return 0;
15 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[50],b[50],c[199],n1,n2,i,j,k=0;
5     scanf("%d",&n1);
6     for(i=0;i<n1;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     scanf("%d",&n2);
9     for(i=0;i<n2;i++)
10         scanf("%d",&b[i]);
11     for(i=0;i<n1;i++)
12         c[k++]=a[i];
13     for(i=0;i<n2;i++)
14         c[k++]=b[i];
15     for(i=0;i<k-1;i++)
16         for(j=i+1;j<k;j++)
17             if(c[i]>c[j]){
18                 int t=c[i];
19                 c[i]=c[j];
20                 c[j]=t;
21 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,min;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     min=a[0];
9     for(i=1;i<n;i++)
10         if(a[i] < min)
11             min =a[i];
12     printf("%d", min);
13     return 0;
14 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,min,max;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     max=min=a[0];
9     for(i=0;i<n;i++){
10         if(a[i]>max)
11             max=a[i];
12         if(a[i]<min)
13             min=a[i];
14     }
15     printf("max = %d\nMin = %d",max,min);
16     return 0;
17 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,odd=0,even=0;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n;i++){
9         if(a[i]%2==0)
10             even++;
11         else
12             odd++;
13
14     }
15     printf("Even = %d\nOdd = %d",even,odd);
16     return 0;
17
18 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,even=0,odd=0;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n;i++){
9         if(i%2==0)
10             even+=a[i];
11         else
12             odd+=a[i];
13     }
14     printf("Even position sum = %d\nOdd posotion sum = %d",even,odd);
15     return 0;
16 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,product=1;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n;i++)
9         product*=a[i];
10    printf("%d",product);
11    return 0;
12 }
```



```
1 #include <stdio.h>
2 int max(int a[],int n){
3     int i,m=a[0];
4     for(i=1;i<n;i++)
5         if(a[i]>m)
6             m=a[i];
7     return m;
8 }
9
10 int min(int a[],int n){
11     int i,m=a[0];
12     for(i=1;i<n;i++)
13         if(a[i]<m)
14             m=a[i];
15     return m;
16 }
17 int main(){
18     int a[100],n,i;
19     scanf("%d",&n);
20     for(i=0;i<n;i++)
21         scanf("%d",&a[i]);
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,min,second;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     min=second=a[0];
9     for(i=1;i<n;i++)
10    {
11        if(a[i]<min){
12            second=min;
13            min=a[i];
14
15        }
16        else if(a[i]<second && a[i] != min){
17            second = a[i];
18
19        }
20    }
21    printf("%d",second);
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,j,t,k;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     scanf("%d",&k);
9     for(i=0;i<n-1;i++)
10         for(j=i+1;j<n;j++)
11             if(a[i]>a[j]){
12                 t=a[i];
13                 a[i]=a[j];
14                 a[j]=t;
15
16             }
17     printf("%d",a[k-1]);
18     return 0;
19 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[199],n,i,sum=0,total=0;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n-1;i++){
7         scanf("%d",&a[i]);
8         sum+=a[i];
9
10    }
11    total=n*(n+1)/2;
12    printf("%d",total-sum);
13        return 0;
14
15
16 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a[100],n,i,j,flag;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n;i++)
9     {
10         flag=1;
11         for(j=0;j<n;j++){
12             if(i !=j && a[i] == a[j]) {
13                 flag=0;
14                 break;
15             }
16         }
17     }
18     if(flag)
19         printf("%d ",a[i]);
20 }
21 return 0;
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a[100],n,i,r,temp;
4     scanf("%d",&n);
5     for(i=0;i<n;i++)
6         scanf("%d",&a[i]);
7     scanf("%d",&r);
8     while(r--){
9         temp=a[0];
10        for(i=0;i<n-1;i++)
11            a[i]=a[i+1];
12        a[n-1]=temp;
13
14    }
15    for(i=0;i<n;i++)
16        printf("%d",a[i]);
17    return 0;
18 }
```



```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a[100],n,i,asc=1,desc=1;
4     scanf("%d",&n);
5     for(i=0;i<n;i++)
6         scanf("%d",&a[i]);
7     for(i=0;i<n-1;i++){
8         if(a[i]>a[i+1])
9             asc=0;
10        if(a[i]<a[i+1])
11            desc=0;
12
13    }
14    if(asc)
15        printf("Ascending");
16    else if (desc)
17        printf("Descending");
18    else
19        printf("Not sorted");
20    return 0;
21
```

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a[100],n,i;
4     int *p;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     p=&a[n-1];
9     for(i=n-1;i>=0;i--){
10         printf("%d ",*p);
11         p--;
12     }
13     return 0;
14
15 }
```



```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a[100],n,i,j,t;
4     float median;
5     scanf("%d",&n);
6     for(i=0;i<n;i++)
7         scanf("%d",&a[i]);
8     for(i=0;i<n-1;i++)
9         for(j=i+1;j<n;j++)
10             if(a[i]>a[j]){
11                 t=a[i];
12                 a[i]=a[j];
13                 a[j]=t;
14             }
15     if(n % 2 ==0)
16         median= (a[n/2]+a[n/2-1])/2.0;
17     else
18         median=a[n/2];
19     printf("%.1f",median);
20     return 0;
```