

## Wybrane znaki specjalne w HTML

Każdy znak specjalny musi rozpoczynać się od znaku "&" i kończyć znakiem średnika ";". Do wpisania znaków możemy użyć jednego z trzech możliwych sposobów:

- 1) Poprzez podanie nazwy znaku, np: „&amp;”.
- 2) Poprzez podanie kodu dziesiętnego (decymalnego – DEC) znaku poprzedzonego znakiem "#", np: „&#38;”.
- 3) Poprzez podanie kodu szesnastkowego (heksadecymalnego – HEX) znaku poprzedzonego znakami "x", np: „&#x26;”.

LP	Nazwa	Kod dziesiętny (DEC)	Kod szesnastkowy (HEX)	Opis	Przykład
1	&nbsp;	&#160;	&#xA0;	Spacja (tj. znak pusty)	
2	&bull;	&#8226;	&#x2022;	black small circle (kropka)	•
3	&hellip;	&#8230;	&#x2026;	three dot leader (trzy kropki)	...
4	&bdquo;	&#8222;	&#x201E;	double low-9 quotation mark (podwójny cudzysłów dolny)	„
5	&rdquo;	&#8221;	&#x201D;	right double quotation mark (prawy podwójny cudzysłów)	”
6	&sect;	&#167;	&#xA7;	section sign (znak sekcji)	§