

1. Utilizando a página “**sobre.html**”, elabore um subtítulo intitulado de “**Diferenciais**” e, logo em seguida, uma lista de diferenciais. Use **<h2>** para o *subtítulo*, **<ul>** para a *lista* e **<li>** para os *itens da lista*.

**Dica:** você pode copiar o texto dos diferenciais do arquivo **diferenciais.txt**

```
<h2>Diferenciais</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>Menor preço do varejo, garantido</li>
```

```
<li>Se você achar uma loja mais barata, leva o produto de graça</li>
```

```
....
```

```
</ul>
```

Teste o resultado no navegador.

2. Melhore a apresentação da página acertando alguns espaçamentos usando várias propriedades do CSS, como *margin*, *padding* e *text-indent*.

```
h1 {  
  padding: 10px;  
}
```

```
h2 {  
  margin-top: 30px;  
}
```

```
p {  
  padding: 0 45px;  
  text-indent: 15px;  
}
```

```
figure {  
  padding: 15px;  
  margin: 30px;  
}
```

```
figcaption {  
  margin-top: 10px;  
}
```

Veja o resultado no navegador.

3. Para centralizar o **body**, melhorando o *design*, utilize o truque de colocar um tamanho fixo e nas margens *auto* na esquerda de direita:

```
body {  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    width: 940px;  
}
```

Verifique mais uma vez o resultado.

4. No primeiro parágrafo do texto, citamos o centro de distribuição na cidade de Jacarezinho, no Paraná. Transforme esse texto em um link externo apontando para o mapa no Google Maps.

Use a tag `<a>` para criar link para o Google Maps:

```
<a href="https://maps.google.com.br/?q=Jacarezinho">  
    Jacarezinho, no Paraná  
</a>
```

Teste a página no navegador e acesse o link.

5. No transcorrer da disciplina, criaremos várias páginas para o site da “New Clothes”, como uma página inicial intitulada de **index.html**.

Crie a página *index.html*

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
        <title>New Clothes</title>  
        <meta charset="utf-8">  
    </head>  
    <body>  
        <h1>Olá, sou o index.html!</h1>  
    </body>  
</html>
```

Adicione um link interno na nossa “**sobre.html**” apontando para esta página que acabamos de criar. O terceiro parágrafo do texto possui referência a esta página mas ainda sem link. Crie link lá:

... Acesse `<a href="index.html">nossa loja</a>`...

Repare como apenas envolvemos o texto a ser linkado usando a tag `<a>`  
Verifique o resultado.

6. Se reparar bem, ainda nesse terceiro parágrafo de texto, há referências textuais para as outras seções da nossa página, em particular para a *História* e os *Diferenciais*. Para facilitar a navegação do usuário, podemos transformar essas referências em âncoras para as respectivas seções no HTML.

Para isso, adicione um *id* em cada um dos subtítulos para identifica-los:

```
<h2 id="historia">História</h2>
...
<h2 id="diferenciais">Diferenciais</h2>
```

Agora que possuímos os *ids* dos subtítulos preenchidos, podemos criar uma âncora para eles:

... Conheça também nossa <a href="#historia">história</a> e  
nossos <a href="#diferenciais">diferenciais</a>....

Veja o resultado em seu navegador.

7. Possuímos uma <figure> com a imagem do centro de distribuição que queremos centralizar na página (*margin auto*) e acertar o tamanho (*width*).

Para aplicar essas regras apenas a esse *figure* e não a todos da página, vamos usar o *id*. Coloque um *id* na <figure> para podemos estiliza-la especificamente via CSS:

```
<figure id="centro-distribuicao">
....
```

Adicionando o CSS:

```
#centro-distribuicao {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    width: 550px;
}
```

Teste no navegador. Compare o resultado com a outra figura que não recebeu o mesmo estilo.

8. Crie um rodapé para a página utilizando uma <div>, que deve ser inserida com último elemento dentro da tag <body>:

```
<div id="rodape">
    

    &copy; Copyright New Clothes
</div>
```

Teste o resultado.

9. Semelhante aos títulos e subtítulos criados anteriormente, estilize o rodapé do sistema Web. Repare no uso do *id* via CSS para selecionarmos apenas o elemento específico que será estilizado. Repare também no uso do *seletor de descendentes* para indicar um elemento que está dentro de outro.

```
#rodape {  
  color: #777;  
  margin: 30px 0;  
  padding: 30px 0;  
}
```

```
#rodape img {  
  margin-right: 30px;  
  vertical-align: middle;  
  width: 94px;  
}
```

Teste o resultado final no navegador.

10. Desejamos que a imagem da *Família Pelho* esteja flutuando a direita no texto na seção sobre a *História* da empresa. Para isso, use a propriedade *float* no CSS.

Como a `<figure>` com a imagem da *família Pelho* ainda não possui *id*, adicione um:

```
<figure id="familia-pelho">  
....
```

Agora já podemos referenciar o elemento através de seu *id* em nosso CSS, indicando a flutuação e uma margem para espaçamento:

```
#familia-pelho {  
  float: right;  
  margin: 0 0 10px 10px;  
}
```

Teste o resultado. Repare como o texto é *renderizado* ao redor da imagem, bem diferente de antes.

11. Faça testes com o `float:left`.
12. Teste flutuar a imagem do centro de distribuição. Como o conteúdo fluirá a seu redor agora? É o que queríamos? Como melhorar?