

**ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB
24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.
Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2
Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af
overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-
protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced
Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningssystem).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og
motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik
og nødfunktion, kan evalueres.

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave
karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og
åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke
tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til

MaschRL/42/EG
Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG
Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:
Forsyning: 24 V DC / ± 15 %
Strømforbrug:
0,6 A (til 350 mm åbning)
0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)
1 A (til 700 mm åbning)
1 A (til 800 - 1300 mm åbning)
Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)
Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder
Konfiguration: Main eller Sub
Design: Højre eller venstre
Trykkraft: 250 N
Trækkraft: 250 N
Nominel låsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltoperationer *
Åbning: 300 mm - 1300 mm
Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV:
9,4 mm/s (til 350 mm åbning)
13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Hastighed LUKKE:
5 mm/s (til 350 mm åbning)
6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:
Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H
Type: CDC-1-ACB
Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

