

dura Platin SD

Tufting Bahnenware

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich EN 1307,

Einstufung EN 1307 **Klasse 32** (gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung),

Komfortbereich Klasse **LC 4**, luxuriös,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 **max. 2 kV**,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140 **28 dB**,

Schallabsorptionsgrad EN ISO 354, α_w -Wert **0,20**,

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 in $m^2 K / W$ **0,15**,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für **Fußbodenheizung**,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1**,

Oberflächengestaltung ISO 2424 **getuftet, 1/10“ Schlingenpol**

Gesamtdicke ISO 1765 **6,0 mm**,

Gesamtgewicht ISO 8543 **1.100 g/m²**,

Material der Nutzschicht ISO 2424 **100 % Polyamid, Solution- Dyed**

Rückenausrüstung ISO 2424 **mit textiler Zweitrücken**

Abmessungen EN 984 **Bahnenbreite 400 cm**,

auf vollflächig gespachtelten verlegereifen Untergrund gemäß VOB Teil C, DIN 18365, Abschnitt 3 rapportlos, in fachgerechter Ausführung verkleben. Einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

Art der Nutzung Geeignet für die Verlegung auf Treppen

Belag, Hersteller/Typ

'dura Platin SD' oder gleichwertig, jedoch unter Nachweis der Einhaltung vorgenannter Normen und Eigenschaften.

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ **'Dispersionsklebstoff für Tufting Bodenbeläge'**, der niedrigsten Emissionsklasse,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.